

Ipari, sűrített levegős ütvecsavarozók

# Clecco®



**Uranusz**  
Szerszám Kereskedőház Kft.  
H-2330 Dunaharaszti, Templom u. 8.  
Telefon: +36 | 260 30 30  
[www.uranusz.hu](http://www.uranusz.hu)    [info@uranusz.hu](mailto:info@uranusz.hu)  
Szerszámban a mérce®



## TARTÓSAN ERŐS SZERSZÁM. EGY KÖNNYŰ VÁLASZTÁS!

120 éven keresztül, kizárólagos jelleggel a Cleco látta el a globális ipari piacot. Míg más cégek a szerelőműhelyekben és abrondcsértékesítő helyeken végzett munkákhoz szükséges szerszámokat gyártanak, addig mi elsődlegesen a legkomolyabb ipari környezetekhez tervezzük szerszámainkat. Ahol a többi szerszám gyengélkedik, elakad vagy nehezen javítható, a mi szerszámaink ott kitartanak és megbirkóznak a legkeményebb kihívásokkal is. Számíthat a Cleco ipari, sűrített levegős ütvecsavarozóira, hiszen tudja: TARTÓSAN ERŐS SZERSZÁM. EGY KÖNNYŰ VÁLASZTÁS!



CWC sorozat  
Prémium kompozit



CWM sorozat  
Prémium fém



CV sorozat  
Kiváló ár-érték  
arányú kompozit

Dupla ütőműves szerkezet	●	●	●
Rendkívül hatékony, sűrített levegős motor	●	●	●
Sebességszabályozó kapcsoló	●	●	●
Egykezes előre-/hátramenet nyomógomb	●		
Beépített védőütköző	●		
Moduláris hangtompító rendszer felár nélkül	●		●
Puha, gumírozott markolat		●	
Csapos és gyűrűs ütközőcsapos kivitelben	●	●	●
Kompozit burkolat	●		●
Teljesen fém burkolat		●	
Tartozék szerszámakasztó		●	
Hosszított ütközőcsapos kivitelben	●		
Garancia	2 év	2 év	1 év

### Cleco®

#### Összeszerelő szerszámok



- egyenáramú elektromos összeszerelő rendszerek
- intelligens orsók
- pneumatikus ütvecsavarozók
- összeszerelő csavarhúzó és csavaranya-behajtók
- ütvecsavarozók
- rögzített összeszerelési megoldások
- egyedi összeszerelési megoldások

### DOTCO®

#### Anyageltávolító szerszámok



- sarokcsiszolók
- vertikális csiszolók
- precíziós csiszolók
- lyukcsiszolók
- ipari fúrási megoldások
- repüléstechnikai fúrók
- ütőműves szerszámok
- csiszolók és polírozók

### APEX®

#### Ipari rögzítőszerszámok



- ipari minőségű bitek és tokmányok
- univerzális kötések
- sérülések elleni védőfedelek
- tokmányok, adapterek ütőműves szerszámokhoz és bővítőelemek
- speciális rögzítőszerszámok

# CWC

## SOROZAT

## A TELJESÍTMÉNY, AZ ERGONÓMIA ÉS A HOSSZÚ ÉLETTARTAM TÖKÉLETES EGYENSÚLYA.

A CWC sorozat a nagy teljesítményt, sziklaszilárd tartósságot és a felhasználók által nagyra értékelt ergonómiát egyetlen kényelmes és könnyű csomagban kombinálja. A megbízható dupla ütőműves szerkezet és az ipari szintnek megfelelő csapágyak további biztosítékot jelentenek a CWC sorozat hosszan tartó, hatékony működéséhez.

Ütőmű speciális háromciklusú hőkezeléssel: tartósan nagy teljesítményt biztosít

Beépített, megemelt ütőköz: védi befektetését

Nagy teljesítményű Cleco motor: nagy teljesítményű, kiegyensúlyozott és egyszerűen szervizelhető

Normál és hosszított ütőközcsapos vagy gyűrűs ütőközcsapos kivitelben kapható: a nehezen hozzáférhető helyeken is egyszerűen megoldja a feladatát

Sebességszabályozó kapcsoló: pontos irányítás

Ipari szintnek megfelelő csapágyak: a tartós teljesítmény biztosítéka

Hangtompító: a szerszámhoz mellékelve a zajszökkenés érdekében

Egykezes előre-/hátramenet nyomógomb első osztályú ergonómia

Ergonómikus, komfort markolatú nyél: vegyszerekkel, hőmérséklettel szemben ellenálló, csökkenti a vibrációt



CWC-250QC  
CWC-250R

CWC-375P  
CWC-375R

CWC-500P  
CWC-500R

CWC-500PE  
CWC-500RE

CWC-750P

Hajtás mérete és típusa	1/4"-os pisztoly	3/8"-os pisztoly	1/2"-os pisztoly	1/2"-os pisztoly, hosszított ütőközcsap	3/4"-os pisztoly
Max. alkalmazott nyomaték – (Nm)	65	610	1085	1085	1890
Max. indítási nyomaték – (Nm)	100	745	1600	1600	2440
Üresjárat fordulatszám – (ford./perc)	13 000	10 000	8000	8000	6500
Hossz – (mm)	152	152	186	244	215
Súly – (kg)	0,9	1,3	2	2,1	3,5
Garanciális időszak	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
Ütészor mért zajszint* – dB(A)	87	90	87	87	90

\*Zajszint felszerelt hangtompító esetén

Kimeneti opciók: QC – 1/4" gyorsbefogó tokmánya | R – rögzítőgyűrű | P – ütőközcsap vagy csaplyuk | RE – rögzítőgyűrű hosszított ütőközcsappal | PE – hosszított ütőközcsap

# CWM

S O R O Z A T

## NAGY TELJESÍTMÉNYT IGÉNYLŐ ALKALMAZÁSOKHOZ ÉS A LEGNAGYOBB IGÉNYBEVÉTELEL JÁRÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEKHEZ TERVEZVE.

A CWM sorozat azért született, hogy szembenézzen a balszerencsével. Vonszoltuk egy tömlővel, leejtettük két emelet magasból, hozzácsaptuk a betonhoz, és kint hagytuk a szélsőséges időjárás ellenére, hogy biztosak lehessünk abban, hogy mindig és mindenhol jól teljesít, ha szükség van rá.

Robusztus, teljes egészében fémből készült váz: a durva rongálásnak is ellenáll

Csapos és gyűrűs rögzítőcsapos kivitelben kapható: fokozza a szerszám sokoldalúságát

Ütömű speciális háromciklusú hőkezeléssel: gond nélkül képes nagy teljesítmény biztosítására még a legkomolyabb kihívást jelentő körülmények között is

Sebességszabályozó kapcsoló: pontos irányítás

Nagyméretű állítókar előre-/hátramenet kapcsolásához és a sebességeállításhoz: egyszerűen használható

Puha markolat: védelmet nyújt a megcsúszás, a hőmérséklet és a vibráció ellen



CWM-375R  
CWM-375P



CWM-500R  
CWM-500P



CWM-750P

Hajtás mérete és típusa	3/8" pisztoly	1/2" pisztoly	3/4" pisztoly
Max. alkalmazott nyomaték – (Nm)	450	1200	1720
Max. indítási nyomaték – (Nm)	610	1620	2330
Üresjárat fordulatszám – (ford./perc)	12 000	9000	6000
Hossz – (mm)	140	180	210
Súly – (kg)	1,5	2,6	4,7
Garanciális időszak	2 év	2 év	2 év
Ütéskor mért zajszint* – dB(A)	89	90	91

Kimeneti opciók: R – rögzítőgyűrű P – ütőgyűrű vagy csaplyuk

# CV

## SOROZAT

## NAGY NYOMATÉK, KIS SÚLY, VERHETETLEN ÁR

A CV sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes; a CV sorozat Cleco teljesítményt nyújt verhetetlen áron.

Tartós Cleco motor:  
nagy teljesítmény kis méretben

Tárcsa az előre-/hátramenet  
kapcsolásához és a sebességbeállításhoz:  
gyors állíthatóság

Csapos és gyűrűs  
rögzítőcsapos  
kivitelben kapható:  
még sokoldalúbb

Nagy teljesítményű dupla  
ütőműves szerkezet:  
tartósan nagy teljesítményt  
biztosít csekély visszarúgás  
mellett

Sebességszabályozó kapcsoló:  
pontos irányítás

Hangtompító: a  
szerszámhoz mellékelve a  
zajsökkentés érdekében

Robusztus, fém  
zárólemez:  
védelmet nyújt a leejtéssel  
és a szakszerűtlen  
használattal szemben



CV-375R  
CV-375P

CV-375R-4

CV-500R  
CV-500P

CV-750P

CV-750P-8

Hajtás mérete és típusa	3/8"-os pisztoly	1/2"-os pisztoly	1/2"-os pisztoly	3/4"-os pisztoly	1"-os pisztoly
Max. alkalmazott nyomaték – (Nm)	560	560	1050	1760	1760
Max. indítási nyomaték – (Nm)	690	690	1490	2030	2030
Üresjárat fordulatszám – (ford./perc)	8000	8000	8500	5500	5500
Hossz – (mm)	157	157	193	221	231
Súly – (kg)	1,3	1,3	2,2	3,7	3,8
Garanciális időszak	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év
Ütőskor mért zajszint* – dB(A)	87	87	89	91	91

\*Zajszint felszerelt hangtompító esetén

Kimeneti opciók: R – rögzítőgyűrű P – ütőzöcsap vagy csaplyuk