



Szerszám Kereskedőház Kft.

H-2330 Dunaharaszti, Templom u. 8.

Telefon: +36 1 260 30 30

www.uranusz.hu

info@uranusz.hu

Szerszámban a mérce®

для механической
ерстей



Narzędzia do obróbkotworów
Furatmegmunkálószerszámok



 **StimZet®**

Производственное подразделение "PROSTIMZET PLUS", принадлежащее компании "M&V, s. r. o." занимается производством и продажей инструментов и приборов под маркой "STIMZET". Оно возникло в начале 2010 года, когда оптовая компания "M&V, s. r. o." выкупила бывшую фирму "STIMZET a.s.". Цель компании – предложить клиентам из числа промышленных предприятий и специалистов, а также коммерческим организациям, высококачественные инструменты для механической обработки отверстий.

Производственная программа фирмы включает в себя преимущественно сверла, зенкеры, развертки, зенковки и специальные инструменты марки "STIMZET", изготовленные из самой высококачественной быстрорежущей стали HSS и HSSCo. В настоящее время компания является одним из крупнейших европейских производителей. Она добилась этого положения в первую очередь благодаря своей ориентации на клиента, а также благодаря выгодным ценам на инструменты при сохранении их отличного качества. Помимо стандартной продукции, фирма также выпускает специальные инструменты в соответствии с требованиями заказчика.

Традиция изготовления инструментов для сверления и путь к нынешнему успеху торговой марки "STIMZET" начался в 1937 году с бывшей фирмы "Збройовка Всетин". Результатом объединения многолетнего опыта с использованием современных технологий и постоянным внедрением инноваций стало высокое качество инструментов "STIMZET" и соответствующее доверие наших клиентов.

Dyvizija produkcyjna PROSTIMZET PLUS spółki M&V, s. r. o. zajmuje się produkcją oraz sprzedażą narzędzi oraz maszyn marki STIMZET. Powstała na początku roku 2010 w skutek wykupienia byłej firmy STIMZET a.s. przez hurtownię M&V, s. r. o. Celem spółki to oferowanie klientom z zakładów przemysłowych oraz profesjonalistom, jak również organizacją handlowym, wysokiej jakości narzędzia do obróbki otworów.

Program produkcyjny firmy tworzą przede wszystkim wiertła, rozwiertaki i rozwiertaki zgrubne, pogłębiacze oraz specjalne narzędzia marki STIMZET produkowane z najbardziej jakościowej stali szybkoobrotowej HSS oraz HSSCo. W czasach obecnych spółka jest jednym z najbardziej znaczących producentów europejskich. Pozycję tą osiągnęła głównie dzięki swej orientacji na klienta oraz dogodnym cenom narzędzi przy zachowaniu jej doskonałej jakości. Oprócz produktów standardowych produkuje także specjalne narzędzia zgodnie z wymogami klienta.

Tradycja produkcji narzędzi do otworów oraz droga do obecnego sukcesu marki STIMZET rozpoczęła już w roku 1937 w byłej firmie Zbrojovka Vsetín. Wynikiem połączenia długoletnich doświadczeń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz nieustannymi innowacjami jest wysoka jakość narzędzi STIMZET oraz temu faktowi odpowiadające zadowolenie naszych klientów.

Az M&V, s. r. o. cég PROSTIMZET PLUS nevő divíziója állítja elő a STIMZET márkanév alatt forgalmazott szerszámokat, készülékeket és egyéb eszközöket. Ezt a divíziót M&V, s. r. o. nagykereskedelmi cég 2010-ben hozta létre, a STIMZET a.s. (Rt.) megvásárlásával. A társaság célja, hogy az ipari üzemeknek, gyáraknak, profi szakembereknek és kereskedelmi cégeknek kiváló minőségű szerszámokat kínáljon a különböző jellegű furatmegmunkálásokhoz.

A cég gyártási programjában elsősorban STIMZET márkanév alatt forgalmazott fúrók, sülyesztők, dörzsárak és speciális szerszámok szerepelnek, amelyeket a gyár a legjobb minőségű HSS és HSSCo gyorsacélokból állítja elő. Napjainkban a cég már az egyik legjelentősebb európai fúrószerszám gyártó. Ezt a cég elsősorban a vevő- és felhasználó-orientáltsága révén, a szerszámok kiváló minőségével és kedvező árával érte el. A szabványos szerszámok mellett a cég a vevők egyedi igényei szerint is gyárt különböző speciális szerszámokat.

A furatmegmunkáló szerszámok gyártási hagyományait és a napjaink sikereihez vezető utat a STIMZET már 1937-ben megalapozta, a Zbrojovka Vsetín cégen belül. Az évtizedek alatt felhalmozott tapasztalatokat, a modern technológiák alkalmazását és a folyamatos innovációt tartalmazó STIMZET szerszámok kiváló minőségét az elégedett partnereink is nagyra értékelik.



M&V, spol. s r.o., Divize PROSTIMZET PLUS, Jasenická 1254, 755 01 Vsetín, Czech Republic

Пояснения, символы


Skróty, symbole

Magyarázatok, jelölések



	быстрорежущая сталь stal szybko tnąca gyorsacél
	быстрорежущая сталь 5% Co stal szybko tnąca 5% Co gyorsacél 5% Co
	быстрорежущая сталь 8% Co stal szybko tnąca 8% Co gyorsacél 8% Co
	углеродистая инструментальная сталь stal narz dziowa węg lowa szerszám-szénacél
	сталь для термической обработки stal do ulepszania edzhető acél
	сталь для цементации stal nawęglana cementálható acél
	твердосплав węglik spiekany keményfém
	обработка поверхности: пассивация obróbka powierzchni: pasywacja felületkezelés: passzívált
	обработка поверхности: покрытие TiN obróbka powierzchni: pokrycie TiN felületkezelés: TiN bevonat
	обработка поверхности: покрытие TiAlN obróbka powierzchni: pokrycie TiAlN felületkezelés: TiAlN bevonat
	обработка поверхности: не обработано obróbka powierzchni: bez pokrycia felületkezelés: kezelés nélkül
	обработка поверхности: низкотемпературное окисление obróbka powierzchni: niskotemperaturowe utlenianie felületkezelés: alacsony hőmérsékletű oxidálás
	угол при вершине kąt ostrza csúcsszög
	угол спирали kąt linii śrubowej csavaremelkedés szöge
	заточка DIN 1412 Form N ostrzenie DIN 1412 Form N csúcskialakítás: DIN 1412 Form N
	заточка DIN 1412 Form C ostrzenie DIN 1412 Form C csúcskialakítás: DIN 1412 Form C
	заточка DIN 1412 Form E ostrzenie DIN 1412 Form E csúcskialakítás: DIN 1412 Form E
	заточка DIN 1412 Form A ostrzenie DIN 1412 Form A csúcskialakítás: DIN 1412 Form A
	глубина сверления głębokość wiercenia fúrható mélység

	левого вращения lewo tnący balos
	правого вращения prawo tnący jobbos
	профиль канавки profil rowka horonyprofil
	профиль канавки profil rowka horonyprofil
	метод изготовления: шлифовка metoda wykonania: szlifowanie gyártási mód: köszörülés teli anyagból
	метод изготовления: вальцевание metoda wykonania: walcowanie gyártási mód: melegen alakítás
	метод изготовления: фрезеровка metoda wykonania: frezowanie gyártási mód: marás
	прямые канавки ostrza proste egyenes horony
	правые винтовые канавки ostrza spiralne prawe jobbos spirál horony
	левые винтовые канавки ostrza spiralne lewe balos spirál horony
	допуск tolerancja narzędzia szerszám tűrésmező
	допуск tolerancja narzędzia szerszám tűrésmező
	версия wykonanie kivitel
	коническая зенковка pogłębienie stożkowe kúpos süllyesztő
	коническая зенковка pogłębienie stożkowe kúpos süllyesztő
	цилиндрическая зенковка pogłębienie walcowe hengeres süllyesztő
	цилиндрическая зенковка pogłębienie walcowe
	угол зенковки kąt pogłębienia süllyesztési szög
	подрезка торца pogłębienie czołowe (zabalenie) homloksüllyesztő




1 2 3 4 5 6 7 8





Стандарт Norma Szabvány	Материал инструмента Materiál narzędzia Szerszám anyaga		Примечание Uwagi Megjegyzés	Размер (мм) Zakres (mm) Mérettartomány (mm)	Страница Strona Oldal
1 НАБОРЫ СВЕРЛ KOMPLETY WIERTEL FÚRÓKÉSZLETEK					
ČSN 221121, PN 2913 PN 2907, PN 221135 PN 238980, PN 238980.1	HSS HSSCo	Наборы сверл Komplety wiertel Fúrókészletek			9
2 СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK					
ČSN 221121 DIN 338 RN	HSS			1,00 ÷ 20,00	15
PN 2913 DIN 338 RN	HSS			0,30 ÷ 20,00	17
PN 2931 DIN 338 RN	HSS		TiN	1,00 ÷ 20,00	19
PN 2914 338 LN	HSS		левого вращения lewootnący balos	0,70 ÷ 14,00	21
ČSN 221131 338 LN	HSS		левого вращения lewootnący balos	14,25 ÷ 20,00	22
PN 2907 DIN 338 RN	HSSCo5			1,00 ÷ 14,00	23
ČSN 221127 DIN 338 RN	HSSCo5			14,25 ÷ 20,00	24
PN 2907 T1000 DIN 338 - GT100	HSSCo5			2,00 ÷ 14,00	25
PN 2907 Ti DIN 338	HSSCo5			3,00 ÷ 20,00	26
ČSN 2906 DIN 338 RN	HSSCo8			3,00 ÷ 20,00	27
PN 2908 DIN 338 LN	HSSCo5		левого вращения lewootnący balos	1,00 ÷ 14,00	28
PN 2909 DIN 338 RW	HSS			1,00 ÷ 14,00	29
PN 2910 DIN 338 LW	HSS		левого вращения lewootnący balos	1,00 ÷ 14,00	30
PN 2911 DIN 338 RH	HSS			1,00 ÷ 14,00	31
PN 2912 DIN 338 LH	HSS		левого вращения lewootnący balos	1,00 ÷ 14,00	32
PN 221135 DIN 338 RN	HSS			1/64" ÷ 63/64"	33
ČSN 221182 DIN 1897 RN	HSS			0,70 ÷ 40,00	34
PN 2905 DIN 1897 RN	HSS			0,70 ÷ 14,00	36




Стандарт Norma Szabvány	Материал инструмента Materiał narzędzia Szerszám anyaga		Примечание Uwagi Megjegyzés	Размер (мм) Zakres (mm) Mérettartomány (mm)	Страница Strona Oldal
PN 2905 T1000 DIN 1897 - GT100	HSSCo			2,00 ÷ 14,00	37
ČSN 221180 DIN 1897 LN	HSS		левого вращения leworotny balos	0,70 ÷ 40,00	38
PN 2904 DIN 1897 LN	HSS		левого вращения leworotny balos	0,70 ÷ 14,00	40
ČSN 221187	HSS			13,00 ÷ 38,1	41
ČSN 221191 DIN 1999A RN	HSS			0,25 ÷ 1,45	42
ČSN 221192 DIN 1999A LN	HSS		левого вращения leworotny balos	0,25 ÷ 1,45	43
ČSN 221125 DIN 340 RN	HSS			2,00 ÷ 20,00	44
PN 2916 DIN 340 RN	HSS			0,90 ÷ 20,00	46
PN 2916 T500 DIN 340 - GT50	HSS			2,00 ÷ 14,00	48
PN 2921 DIN 340 LN	HSS		левого вращения leworotny balos	0,90 ÷ 14,00	49
PN 2915 DIN 340 RN	HSSCo5			0,90 ÷ 14,00	51
PN 2915 T1000 DIN 340 - GT100	HSSCo5			2,00 ÷ 14,00	53
PN 2920 DIN 340 LN	HSSCo5		левого вращения leworotny balos	0,90 ÷ 14,00	54
PN 2917 DIN 340 RW	HSS			2,00 ÷ 14,00	56
ZV 3001 DIN 1869 RN	HSS			2,00 ÷ 13,00	57
ZV 3001 T1000 DIN 1869 - GT100	HSSCo5			2,00 ÷ 13,00	61

3

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM HENGERS SZÁRÚ KEMÉNYFÉM FÚRÓK

VRTÁK SK	SK (VHM)		центровочное сверло nawiertaki előfúró 90°/120°	0,5 ÷ 16,00	62
VRTÁK SK	SK (VHM)		3xD без охлаждения bez chłodzenia hűtés nélkül Ød = Ød1	1,00 ÷ 16,00	63
VRTÁK SK	SK (VHM)		3xD без охлаждения bez chłodzenia hűtés nélkül	3,00 ÷ 20,00	64



Стандарт Norma Szabvány	Материал инструмента Materiał narzędzia Szerszám anyaga		Примечание Uwagi Megjegyzés	Размер (мм) Zakres (mm) Mérettartomány (mm)	Страница Strona Oldal
VRTÁK SK	SK (VHM)		3xD без охлаждения с хвостовиком Weldon bez chłodzenia z Weldonem hűtés nélkül, Weldon befogás	3,00 ÷ 20,00	65
VRTÁK SK	SK (VHM)		5xD с охлаждением z chłodzeniem belső hűtéssel	3,00 ÷ 16,00	66
VRTÁK SK	SK (VHM)		5xD с охлаждением с хвостовиком Weldon z chłodzeniem z Weldonem belső hűtéssel, Weldon befogás	3,00 ÷ 20,00	67
VRTÁK SK	SK (VHM)		8xD без охлаждения bez chłodzenia hűtés nélkül Ød = Ød1	1,00 ÷ 16,00	68
VRTÁK SK	SK (VHM)		8xD с охлаждением z chłodzeniem belső hűtéssel	3,00 ÷ 12,00	69

4

СВЕРЛА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ WIERTŁA Z CHWYTEM STOŻKOWYM KÚPOS SZÁRÚ FÚRÓK





ČSN 221140 DIN 345 RN	HSS			2,00 ÷ 90,00	70
ČSN 221143 DIN 345 RN	HSSCo5			5,00 ÷ 50,00	74
ZVSE 221146	HSSCo8			10,00 ÷ 50,00	75
PN 221155 DIN 345 RN	HSS			13/64" ÷ 3 1/2"	76
ZV 5001 DIN 341 RN DIN 1870 RN	HSS			8,00 ÷ 50,00	78
ZV 5001 T1000 DIN 341 - GT100 DIN 1870 - GT100	HSSCo5			8,50 ÷ 20,00	80








5



СВЕРЛА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WIERTŁA SPECJALNE SPECIÁLIS FÚRÓK

PN 221252 DIN 8376	HSS			M3 ÷ M10 M4 ÷ M8	81
PN 221253 DIN 8377	HSS			M5 ÷ M20	82
PN 221254 DIN 8374	HSS			M3 ÷ M8 M4 ÷ M8	83
PN 221255 DIN 8375	HSS			M5 ÷ M14 M5 ÷ M20	84
PN 221258 DIN 8378	HSS			M3 ÷ M14 M4 ÷ M14	85
PN 221259 DIN 8379	HSS			M8 ÷ M20	86














Стандарт Norma Szabvány	Материал инструмента Materiał narzędzia Szerszám anyaga		Примечание Uwagi Megjegyzés	Размер (мм) Zakres (mm) Mérettartomány (mm)	Страница Strona Oldal
ZVSE 221322 TP 320	SK-K10			2,50 ÷ 20,00	87
ZVSE 221332 TP 330	SK-K10			10,00 ÷ 40,00	88
ČSN 221110 DIN 333A	HSS HSS Co			0,50 ÷ 10,00	89
ČSN 221116 DIN 333R	HSS			1,00 ÷ 10,00	89
ČSN 221112 DIN 333B	HSS			1,00 ÷ 10,00	90
ČSN 221110.1 DIN 333	HSS HSSCo5			1,00 ÷ 5,00	90
ČSN 221110.2	SK (VHM)			1,00 ÷ 5,00	91
ZVSE 221185	HSSCo5			3,00 ÷ 25,00	91
ZVSE 221189	HSSCo5			3,00 ÷ 25,00	92
ZVSE 221186	HSSCo5			3,00 ÷ 25,00	92
ZVSE 221138.1	HSSCo5			5,00 ÷ 10,00	93
ZVSE 221138.2	HSSCo5			5,00 ÷ 10,00	93
ZVSE 221138.3	HSSCo5			5,00 ÷ 10,00	94
ZVSE 221270	HSS			6,00; 8,00	94
ZVSE 221137	HSS			2,50 ÷ 10,50	95
ZVSE 221260	HSS			14,00; 20,00; 30,50	95
221260.4	HSS HSSCo5			4,00 ÷ 38,00	96
221260.4	HSS HSSCo5		PG1 - PG4	6,00 ÷ 37,00	96
PN 225677	HSS			5,00 ÷ 12,00	97
231680	HTS			č. 1 ÷ č. 6	97
ZVSE 221313A	SK (VHM)		M3 - M12	2,5 ÷ 10,2	98
ZVSE 221313B	SK (VHM)		M3 - M12	2,5 ÷ 10,2	98



Стандарт Norma Szabvány	Материал инструмента Materiał narzędzia Szerszám anyaga		Примечание Uwagi Megjegyzés	Размер (мм) Zakres (mm) Mérettartomány (mm)	Страница Strona Oldal
6	ЗЕНКЕРЫ И РАЗВЕРТКИ ROZWIERTAKI I ROZWIERTAKI ZGRUBNE KÉZI ÉS GÉP DÖRZSÁRAK				
ČSN 221411 DIN 222	HSS			9,80 ÷ 32,00	99
ČSN 221480 DIN 344	HSS			4,80 ÷ 16,00	100
ČSN 221482 DIN 343	HSS			8,80 ÷ 50,00	101
ČSN 221414 DIN 222 Form N	HSS			24,70 ÷ 100,00	103
ČSN 221420 DIN 206 Form B	HSS			2,00 ÷ 50,00	104
ČSN 221424	HSS			7,60 ÷ 60,00	105
ČSN 221460 Form A	HSS		1:10	10,00 ÷ 32,00	106
ZVSE 221469 DIN 9 Form B	HSS		1:50	3,00 ÷ 50,00	106
ZVSE 221469 DIN 2180 Form A	HSSCo		1:50	3,00 ÷ 50,00	107
ČSN 221471	HSS			8,00 ÷ 14,00	107
ČSN 221430 DIN 212 Form B, D	HSS			2,00 ÷ 16,00	108
ČSN 221430 DIN 212 Form B, D	HSSCo5			2,00 ÷ 20,00	109
ČSN 221445 DIN 212 Form A, C	HSS			2,00 ÷ 16,00	110
221417	HSS			1,00 ÷ 2,00	111
ČSN 221446 DIN 208 Form A	HSS			6,00 ÷ 32,00	112
PN 221429 DIN 212 Form E	HSS			6,00 ÷ 16,00	113
PN 221458 DIN 208 Form C	HSS			6,00 ÷ 32,00	114
ČSN 221431 DIN 208 Form B	HSS			5,00 ÷ 32,00	115
ČSN 221431 DIN 208 Form B	HSSCo5			5,00 ÷ 50,00	116
ČSN 221452 DIN 311	HSS			8,40 ÷ 37,00	117






Стандарт Norma Szabvány	Материал инструмента Materiał narzędzia Szerszám anyaga		Примечание Uwagi Megjegyzés	Размер (мм) Zakres (mm) Mérettartomány (mm)	Страница Strona Oldal
ČSN 221432 DIN 219 Form B	HSS			25,00 ÷ 100,00	118
ČSN 221447 DIN 219 Form A	HSS			25,00 ÷ 100,00	119
DIN 8093	SK (VHM)			4,00 ÷ 20,00	120
6301 221370 DIN 8050	SK-K10			5,00 ÷ 20,00	121
6311 ČSN 221371 DIN8051	SK-K10			5,00 ÷ 52,00	122
ČSN 221435 DIN 220 Form A	HSS			100,00 ÷ 150,00	123
7 ЗЕРКОВКИ POGLEBIACZE SÜLLYESZTŐK					
ČSN 221604 DIN 373	HSS			M2 ÷ M12	124
ČSN 221606 DIN 375	HSS			13,00 ÷ 60,00	125
ČSN 221608 DIN 1868	CCS			4,30 ÷ 37,00	126
ČSN 221605 DIN 1866	HSS			M2 ÷ M6	127
ČSN 221607 DIN 1867	HSS			M8 ÷ M20	127
ČSN 221627 DIN 334, 335, 347 Form A	HSS		60°, 90°, 120°	8,00 ÷ 20,00	128
ČSN 221628 DIN 334, 335, 347 Form B	HSS		60°, 90°, 120°	16,00 ÷ 63,00	128
ZVSE 221623 DIN 334 Form C	HSS		60°	6,30 ÷ 25,00	129
ZVSE 221624 DIN 334 Form D	HSS		60°	16,00 ÷ 63,00	129
ZVSE 221625 DIN 335 Form C	HSS		90°	4,30 ÷ 31,00	130
ZVSE 221626 DIN 335 Form D	HSS		90°	15,0 ÷ 63,00	131
ČSN 221655	HSS			68,00 ÷ 118,00	132
ČSN 221657	HSS			61,00 ÷ 112,00	132
ČSN 221650	HSS			18,00 ÷ 52,00	133



Стандарт Norma Szabvány	Материал инструмента Materiał narzędzia Szerszám anyaga		Примечание Uwagi Megjegyzés	Размер (мм) Zakres (mm) Mérettartomány (mm)	Страница Strona Oldal
-------------------------------	---	--	-----------------------------------	---	-----------------------------



8

УСТАНОВОЧНО-КРЕПЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ NARZĘDZIA DO MOCOWANIA SZERSZÁMBEFOGÓK

ČSN 241210 DIN 217	CHS		Mk3, Mk4, Mk5	13,00 ÷ 50,00	134
ČSN 241213	HTS			22, 27	134
ČSN 241210.1	CHS			13,00 ÷ 50,00	135
ČSN 241214	CHS			31,00 ÷ 56,00	135
ČSN 241216	CHS			9,00 ÷ 30,00	136
ČSN 241217	CHS			33,00 ÷ 62,00	136
ČSN 241329 DIN 238	CHS			B10 ÷ B24	137
ČSN 241240 DIN 2185	CHS			Mk 2/1 ÷ Mk 6/5	138
ČSN 241245 DIN 2187	CHS			Mk 2/1 ÷ Mk 6/5	139

9

СИСТЕМА СВЕРЛЕНИЯ T-A® SYSTEM WIERTARSKI T-A® T-A® FÚRÓRENDSZEREK

AMEC				9,5 ÷ 114	140–155
AMEC				9,5 ÷ 114	140–155
AMEC			аксессуары akcesoria kiegészítők		156–157

10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ CZĘŚĆ TECHNICZNA MŰSZAKI RÉSZ

158–184





НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 7 ПРЕДМЕТОВ
7 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
7-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

SADA

DIN 338 RN

HSS	HSSCo	R	FORM N				

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002007V000S	PN 2913		7DÍLNÁ 2913
A002007V400S	PN 2907	1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0	7DÍLNÁ 2907
A002007T000S	ČSN 221121		7DÍLNÁ 221121

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
PN 2907 см. стр. 23 / patrz strona 23 / lásd a 23 oldalt
ČSN 221121 см. стр. 15-16 / patrz strona 15-16 / lásd a 15-16 oldalt



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ
13 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
13-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

SADA

DIN 338 RN

HSS	HSSCo	R	FORM N				

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002013V000S	PN 2913		13DÍLNÁ 2913
A002013V400S	PN 2907	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,3; 3,5; 4,0; 4,2; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	13DÍLNÁ 2907
A002013T000S	ČSN 221121		13DÍLNÁ 221121

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
PN 2907 см. стр. 23 / patrz strona 23 / lásd a 23 oldalt
ČSN 221121 см. стр. 15-16 / patrz strona 15-16 / lásd a 15-16 oldalt



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 19 ПРЕДМЕТОВ
19 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
19-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

SADA

DIN 338 RN

HSS	HSSCo	R	FORM N				

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002019V000S	PN 2913		19DÍLNÁ 2913
A002019V400S	PN 2907	1,0 - 10,0 à 0,5 mm	19DÍLNÁ 2907
A002019T000S	ČSN 221121		19DÍLNÁ 221121

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
PN 2907 см. стр. 23 / patrz strona 23 / lásd a 23 oldalt
ČSN 221121 см. стр. 15-16 / patrz strona 15-16 / lásd a 15-16 oldalt



SADA

DIN 338 RN



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 25 ПРЕДМЕТОВ
25 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
25-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

HSS	HSSCo	R	FORM N				

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002025V000S	PN 2913	1,0 - 13,0 à 0,5 mm	25DILNÁ 2913
A002025V400S	PN 2907		25DILNÁ 2907
A002025T000S	ČSN 221121		25DILNÁ 221121

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
PN 2907 см. стр. 23 / patrz strona 23 / lásd a 23 oldalt
ČSN 221121 см. стр. 15-16 / patrz strona 15-16 / lásd a 15-16 oldalt

SADA

DIN 338 RN



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 41 ПРЕДМЕТА
41 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
41-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

HSS	HSSCo	R	FORM N				

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002041V000S	PN 2913	6,0 - 10,0 à 0,1 mm	41DILNÁ 2913
A002041V400S	PN 2907		41DILNÁ 2907
A002041T000S	ČSN 221121		41DILNÁ 221121

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
PN 2907 см. стр. 23 / patrz strona 23 / lásd a 23 oldalt
ČSN 221121 см. стр. 15-16 / patrz strona 15-16 / lásd a 15-16 oldalt

SADA

DIN 338 RN



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 50 ПРЕДМЕТОВ
50 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
50-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

HSS	HSSCo	R	FORM N				

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002050V000S	PN 2913	1,0 - 5,9 à 0,1 mm	50DILNÁ 2913
A002050V400S	PN 2907		50DILNÁ 2907
A002050T000S	ČSN 221121		50DILNÁ 221121

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
PN 2907 см. стр. 23 / patrz strona 23 / lásd a 23 oldalt
ČSN 221121 см. стр. 15-16 / patrz strona 15-16 / lásd a 15-16 oldalt



Наборы сверл

Komplet wiertel

Fúrókészletek



1



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 7 ПРЕДМЕТОВ
7 SZTUKOWY KOMPLET WIERTEL
7-TEILIGER BOHRERSATZ

SADA

DIN 338 RN

HSS	R	FORM N					

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD	Code SADA
A001007T000S	1/16"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	7DÍLNÁ 221135



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 221135 см. стр. 33 / patrz strona 33 / lásd a 33 oldalt



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 10 ПРЕДМЕТОВ
10 SZTUKOWY KOMPLET WIERTEL
10-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

SADA

DIN 338 RN

HSS	R	FORM N					

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD	Code SADA
A001010T000S	1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	10DÍLNÁ 221135



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 221135 см. стр. 33 / patrz strona 33 / lásd a 33 oldalt



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 13 ПРЕДМЕТОВ
13 SZTUKOWY KOMPLET WIERTEL
13-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

SADA








DIN 338 RN

HSS	R	FORM N					

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD	Code SADA
A001013T000S	1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 11/64"; 3/16"; 13/64"; 7/32"; 15/64"; 1/4"	13DÍLNÁ 221135



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 221135 см. стр. 33 / patrz strona 33 / lásd a 33 oldalt



11

SADA

DIN 338 RN



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 15 ПРЕДМЕТОВ
15 SZTUKOWY KOMPLET WIERTEL
15-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

HSS		FORM N						

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD	Code SADA
A001015T000S	1/16"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 13/32"; 7/16"; 15/32"; 1/2"	15DÍLNÁ 221135

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 221135 см. стр. 33 / patrz strona 33 / lásd a 33 oldalt

SADA

DIN 338 RN



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 21 ПРЕДМЕТА
21 SZTUKOWY KOMPLET WIERTEL
21-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

HSS		FORM N						

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD	Code SADA
A001021T000S	1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 11/64"; 3/16"; 13/64"; 7/32"; 15/64"; 1/4"; 17/64"; 9/32"; 19/64"; 5/16"; 21/64"; 11/32"; 23/64"; 3/8"	21DÍLNÁ 221135

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 221135 см. стр. 33 / patrz strona 33 / lásd a 33 oldalt

SADA

DIN 338 RN



НАБОРЫ СВЕРЛ 29 ПРЕДМЕТОВ
29 SZTUKOWY KOMPLET WIERTEL
29-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

HSS		FORM N						

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma	Code SADA
A001029T000S	1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 11/64"; 3/16"; 13/64"; 7/32"; 15/64"; 1/4"; 17/64"; 9/32"; 19/64"; 5/16"; 21/64"; 11/32"; 23/64"; 3/8"; 25/64"; 13/32"; 27/64"; 7/16"; 29/64"; 15/64"; 31/64"; 1/2"	29DÍLNÁ 221135

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 221135 см. стр. 33 / patrz strona 33 / lásd a 33 oldalt





НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 81 ПРЕДМЕТА
81 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
81-DARABOS FÚRÓKÉSZLET

SADA

DIN 338 RN

HSS	R	FORM N					

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002081V000S	PN 2913	2,0 - 10,0	81DILNÁ 2913
A002081V400S	PN 2907	à 0,1 mm	81DILNÁ 2907

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
PN 2907 см. стр. 23 / patrz strona 23 / lásd a 23 oldalt



НАБОРЫ СВЕРЛ ИЗ 91 ПРЕДМЕТА
91 SZTUKOWE KOMPLETY WIERTEL
91-DARABOS FÚRÓKÉSZLET


SADA

DIN 338 RN

HSS	R	FORM N					

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Стандарт Norma Szabvány	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma ØD mm	Code SADA
A002091T111S	221121*		91DILNÁ 221121
A002091T000S	221121**	1,0 - 10,0	91DILNÁ 221121 (s víkém)
A002091V111S	2913*	à 0,1 mm	91DILNÁ 2913
A002091V000S	2913**		91DILNÁ 2913 (s víkém)

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: *без крышки / bez pokrywy / fedél nélkül; **с крышкой / s pokrywą / fedéllel
PN 2913 см. стр. 17-18 / patrz strona 17-18 / lásd a 17-18 oldalt
ČSN 221121 см. стр. 15-16 / patrz strona 15-16 / lásd a 15-16 oldalt



ČSN 238980

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ
ZESTAW WYKRĘTAKÓW
KIHÚZÓ KÉSZLET

HTS	L						


Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Номер Numer Termékszám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma	Code 238980
E807000T000S	1; 2; 3; 4; 5	(1) M 3 - M 4,5 (2) M 5 - M 7 (3) M 8 - M 10 (4) M 11 - M 14 (5) M 16 - M 18	1-5 PRO M3-18

ČSN 238980.1

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ СО СВЕРЛАМИ
ZESTAW WYKRĘTAKÓW Z WIERTŁAMI
KIHÚZÓ KÉSZLET, FÚRÓVAL

HTS	HSS						

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Номер Numer Termékszám	Содержание коробочки / Zawartość kasety / Készlet tartalma	Code 238980.1
E818000T000S	1; 2; 3; 4; 5	(1) M 3 - M 4,5 + Ø 2 (2) M 5 - M 7 + Ø 3 (3) M 8 - M 10 + Ø 4,5 (4) M 11 - M 14 + Ø 7 (5) M 16 - M 18 + Ø 10	1-5 PRO M3-18



Hengeres szárú fúrók




ČSN 221121

DIN 338 RN


5xD

Plastics



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	 kg	Code 221121
A210100V500S	1,00	34	12	0,0002	1x34/12
A210110V500S	1,10	36	14	0,0002	1,1x36/14
A210120V500S	1,20	38	16	0,0002	1,2x38/16
A210125V500S	1,25	38	16	0,0003	1,25x38/16
A210130V500S	1,30	38	16	0,0003	1,3x38/16
A210140V500S	1,40	40	18	0,0004	1,4x40/18
A210150V500S	1,50	40	18	0,0004	1,5x40/18
A210160V500S	1,60	43	20	0,0005	1,6x43/20
A210170V500S	1,70	43	20	0,0005	1,7x43/20
A210175V500S	1,75	46	22	0,0005	1,75x46/22
A210180V500S	1,80	46	22	0,0006	1,8x46/22
A210190V500S	1,90	46	22	0,0006	1,9x46/22
A210200T000S	2,00	49	24	0,0007	2x49/24
A210210T000S	2,10	49	24	0,0008	2,1x49/24
A210220T000S	2,20	53	27	0,0009	2,2x53/27
A210225T000S	2,25	53	27	0,0009	2,25x53/27
A210230T000S	2,30	53	27	0,0010	2,3x53/27
A210240T000S	2,40	57	30	0,0012	2,4x57/30
A210250T000S	2,50	57	30	0,0013	2,5x57/30
A210260T000S	2,60	57	30	0,0014	2,6x57/30
A210270T000S	2,70	61	33	0,0016	2,7x61/33
A210275T000S	2,75	61	33	0,0017	2,75x61/33
A210280T000S	2,80	61	33	0,0018	2,8x61/33
A210290T000S	2,90	61	33	0,0019	2,9x61/33
A210300T000S	3,00	61	33	0,0022	3x61/33
A210310T000S	3,10	65	36	0,0026	3,1x65/36
A210320T000S	3,20	65	36	0,0028	3,2x65/36
A210325T000S	3,25	65	36	0,0029	3,25x65/36
A210330T000S	3,30	65	36	0,0030	3,3x65/36
A210340T000S	3,40	70	39	0,0034	3,4x70/39
A210350T000S	3,50	70	39	0,0035	3,5x70/39
A210360T000S	3,60	70	39	0,0036	3,6x70/39
A210370T000S	3,70	70	39	0,0038	3,7x70/39
A210375T000S	3,75	70	39	0,0040	3,75x70/39
A210380T000S	3,80	75	43	0,0042	3,8x75/43
A210390T000S	3,90	75	43	0,0043	3,9x75/43
A210400T000S	4,00	75	43	0,0044	4x75/43
A210410T000S	4,10	75	43	0,0048	4,1x75/43
A210420T000S	4,20	75	43	0,0050	4,2x75/43
A210425T000S	4,25	75	43	0,0055	4,25x75/43
A210430T000S	4,30	80	47	0,0055	4,3x80/47
A210440T000S	4,40	80	47	0,0055	4,4x80/47
A210450T000S	4,50	80	47	0,0060	4,5x80/47
A210460T000S	4,60	80	47	0,0080	4,6x80/47
A210470T000S	4,70	80	47	0,0070	4,7x80/47
A210475T000S	4,75	80	47	0,0080	4,75x80/47
A210480T000S	4,80	86	52	0,0080	4,8x86/52
A210490T000S	4,90	86	52	0,0080	4,9x86/52
A210500T000S	5,00	86	52	0,0085	5x86/52
A210510T000S	5,10	86	52	0,0085	5,1x86/52
A210520T000S	5,20	86	52	0,0090	5,2x86/52
A210525T000S	5,25	86	52	0,0090	5,25x86/52
A210530T000S	5,30	86	52	0,0090	5,3x86/52
A210540T000S	5,40	93	57	0,0090	5,4x93/57
A210550T000S	5,50	93	57	0,0100	5,5x93/57
A210560T000S	5,60	93	57	0,0100	5,6x93/57
A210570T000S	5,70	93	57	0,0100	5,7x93/57

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	 kg	Code 221121
A210575T000S	5,75	93	57	0,011	5,75x93/57
A210580T000S	5,80	93	57	0,012	5,8x93/57
A210590T000S	5,90	93	57	0,012	5,9x93/57
A210600T000S	6,00	93	57	0,013	6x93/57
A210610T000S	6,10	101	63	0,013	6,1x101/63
A210620T000S	6,20	101	63	0,014	6,2x101/63
A210625T000S	6,25	101	63	0,014	6,25x101/63
A210630T000S	6,30	101	63	0,015	6,3x101/63
A210640T000S	6,40	101	63	0,016	6,4x101/63
A210650T000S	6,50	101	63	0,017	6,5x101/63
A210660T000S	6,60	101	63	0,018	6,6x101/63
A210670T000S	6,70	101	63	0,019	6,7x101/63
A210675T000S	6,75	109	69	0,019	6,75x109/69
A210680T000S	6,80	109	69	0,0195	6,8x109/69
A210690T000S	6,90	109	69	0,020	6,9x109/69
A210700T000S	7,00	109	69	0,020	7x109/69
A210710T000S	7,10	109	69	0,021	7,1x109/69
A210720T000S	7,20	109	69	0,021	7,2x109/69
A210725T000S	7,25	109	69	0,022	7,25x109/69
A210730T000S	7,30	109	69	0,022	7,3x109/69
A210740T000S	7,40	109	69	0,023	7,4x109/69
A210750T000S	7,50	109	69	0,023	7,5x109/69
A210760T000S	7,60	117	75	0,024	7,6x117/75
A210770T000S	7,70	117	75	0,024	7,7x117/75
A210775T000S	7,75	117	75	0,025	7,75x117/75
A210780T000S	7,80	117	75	0,025	7,8x117/75
A210790T000S	7,90	117	75	0,026	7,9x117/75
A210800T000S	8,00	117	75	0,027	8x117/75
A210810T000S	8,10	117	75	0,027	8,1x117/75
A210820T000S	8,20	117	75	0,028	8,2x117/75
A210825T000S	8,25	117	75	0,028	8,25x117/75
A210830T000S	8,30	117	75	0,029	8,3x117/75
A210840T000S	8,40	117	75	0,029	8,4x117/75
A210850T000S	8,50	117	75	0,030	8,5x117/75
A210860T000S	8,60	125	81	0,035	8,6x125/81
A210870T000S	8,70	125	81	0,035	8,7x125/81
A210875T000S	8,75	125	81	0,037	8,75x125/81
A210880T000S	8,80	125	81	0,037	8,8x125/81
A210890T000S	8,90	125	81	0,038	8,9x125/81
A210900T000S	9,00	125	81	0,039	9x125/81
A210910T000S	9,10	125	81	0,039	9,1x125/81
A210920T000S	9,20	125	81	0,039	9,2x125/81
A210925T000S	9,25	125	81	0,040	9,25x125/81
A210930T000S	9,30	125	81	0,040	9,3x125/81
A210940T000S	9,40	125	81	0,042	9,4x125/81
A210950T000S	9,50	125	81	0,043	9,5x125/81
A210960T000S	9,60	133	87	0,050	9,6x133/87
A210970T000S	9,70	133	87	0,050	9,7x133/87
A210975T000S	9,75	133	87	0,050	9,75x133/87
A210980T000S	9,80	133	87	0,051	9,8x133/87
A210990T000S	9,90	133	87	0,051	9,9x133/87
A211000T000S	10,00	133	87	0,052	10x133/87
A211010T000S	10,10	133	87	0,052	10,1x133/87
A211020T000S	10,20	133	87	0,053	10,2x133/87
A211025T000S	10,25	133	87	0,053	10,25x133/87
A211030T000S	10,30	133	87	0,054	10,3x133/87





ČSN 221121

DIN 338 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGERES SZÁRÚ FÚRÓK



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221121
A211040T000S	10,40	133	87	0,054	10,4x133/87
A211050T000S	10,50	133	87	0,055	10,5x133/87
A211060T000S	10,60	133	87	0,055	10,6x133/87
A211070T000S	10,70	142	94	0,065	10,7x142/94
A211075T000S	10,75	142	94	0,066	10,75x142/94
A211080T000S	10,80	142	94	0,067	10,8x142/94
A211090T000S	10,90	142	94	0,068	10,9x142/94
A211100T000S	11,00	142	94	0,068	11x142/94
A211110T000S	11,10	142	94	0,069	11,1x142/94
A211120T000S	11,20	142	94	0,069	11,2x142/94
A211125T000S	11,25	142	94	0,069	11,25x142/94
A211130T000S	11,30	142	94	0,070	11,3x142/94
A211140T000S	11,40	142	94	0,070	11,4x142/94
A211150T000S	11,50	142	94	0,071	11,5x142/94
A211160T000S	11,60	142	94	0,071	11,6x142/94
A211170T000S	11,70	142	94	0,073	11,7x142/94
A211175T000S	11,75	142	94	0,075	11,75x142/94
A211180T000S	11,80	142	94	0,075	11,8x142/94
A211190T000S	11,90	151	101	0,086	11,9x151/101
A211200T000S	12,00	151	101	0,086	12x151/101
A211210T000S	12,10	151	101	0,088	12,1x151/101
A211220T000S	12,20	151	101	0,088	12,2x151/101
A211225T000S	12,25	151	101	0,090	12,25x151/101
A211230T000S	12,30	151	101	0,090	12,3x151/101
A211240T000S	12,40	151	101	0,091	12,4x151/101
A211250T000S	12,50	151	101	0,091	12,5x151/101
A211260T000S	12,60	151	101	0,092	12,6x151/101
A211270T000S	12,70	151	101	0,092	12,7x151/101
A211275T000S	12,75	151	101	0,093	12,75x151/101
A211280T000S	12,80	151	101	0,093	12,8x151/101
A211290T000S	12,90	151	101	0,094	12,9x151/101
A211300T000S	13,00	151	101	0,094	13x151/101
A211310T000S	13,10	151	101	0,095	13,1x151/101
A211320T000S	13,20	151	101	0,096	13,2x151/101
A211325T000S	13,25	160	108	0,100	13,25x160/108
A211330T000S	13,30	160	108	0,100	13,3x160/108
A211340T000S	13,40	160	108	0,110	13,4x160/108
A211350T000S	13,50	160	108	0,110	13,5x160/108

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221121
A211360T000S	13,60	160	108	0,110	13,6x160/108
A211370T000S	13,70	160	108	0,110	13,7x160/108
A211375T000S	13,75	160	108	0,111	13,75x160/108
A211380T000S	13,80	160	108	0,112	13,8x160/108
A211390T000S	13,90	160	108	0,114	13,9x160/108
A211400T000S	14,00	160	108	0,114	14x160/108
A211410T000S	14,10	169	114	0,125	14,1x169/114
A211420T000S	14,20	169	114	0,125	14,2x169/114
A211425T000S	14,25	169	114	0,125	14,25x169/114
A211430T000S	14,30	169	114	0,128	14,3x169/114
A211440T000S	14,40	169	114	0,130	14,4x169/114
A211450T000S	14,50	169	114	0,130	14,5x169/114
A211460T000S	14,60	169	114	0,130	14,6x169/114
A211470T000S	14,70	169	114	0,137	14,7x169/114
A211475T000S	14,75	169	114	0,137	14,75x169/114
A211480T000S	14,80	169	114	0,137	14,8x169/114
A211490T000S	14,90	169	114	0,137	14,9x169/114
A211500T000S	15,00	169	114	0,137	15x169/114
A211525T000S	15,25	178	120	0,145	15,25x178/120
A211550T000S	15,50	178	120	0,155	15,5x178/120
A211575T000S	15,75	178	120	0,162	15,75x178/120
A211600T000S	16,00	178	120	0,170	16x178/120
A211625T000S	16,25	184	125	0,190	16,25x184/125
A211650T000S	16,50	184	125	0,198	16,5x184/125
A211675T000S	16,75	184	125	0,208	16,75x184/125
A211700T000S	17,00	184	125	0,215	17x184/125
A211725T000S	17,25	191	130	0,220	17,25x191/130
A211750T000S	17,50	191	130	0,224	17,5x191/130
A211775T000S	17,75	191	130	0,228	17,75x191/130
A211800T000S	18,00	191	130	0,232	18x191/130
A211825T000S	18,25	198	135	0,240	18,25x198/135
A211850T000S	18,50	198	135	0,250	18,5x198/135
A211875T000S	18,75	198	135	0,260	18,75x198/135
A211900T000S	19,00	198	135	0,270	19x198/135
A211925T000S	19,25	205	140	0,280	19,25x205/140
A211950T000S	19,50	205	140	0,288	19,5x205/140
A211975T000S	19,75	205	140	0,296	19,75x205/140
A212000T000S	20,00	205	140	0,303	20x205/140



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet®



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK

PN 2913

DIN 338 RN



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2913
A210030V000S	0.30	19	4	0.0001	0.3x19/4
A210032V000S	0.32	19	4	0.0001	0.32x19/4
A210035V000S	0.35	19	4	0.0001	0.35x19/4
A210038V000S	0.38	19	4	0.0001	0.38x19/4
A210040V000S	0.40	20	5	0.0001	0.4x20/5
A210042V000S	0.42	20	5	0.0001	0.42x20/5
A210045V000S	0.45	20	5	0.0001	0.45x20/5
A210048V000S	0.48	20	5	0.0001	0.48x20/5
A210050V000S	0.50	22	6	0.0001	0.5x22/6
A210052V000S	0.52	22	6	0.0001	0.52x22/6
A210055V000S	0.55	24	7	0.0001	0.55x24/7
A210058V000S	0.58	24	7	0.0001	0.58x24/7
A210060V000S	0.60	24	7	0.0001	0.6x24/7
A210062V000S	0.62	26	8	0.0001	0.62x26/8
A210065V000S	0.65	26	8	0.0001	0.65x26/8
A210068V000S	0.68	28	9	0.0001	0.68x28/9
A210070V000S	0.70	28	9	0.0001	0.7x28/9
A210072V000S	0.72	28	9	0.0001	0.72x28/9
A210075V000S	0.75	28	9	0.0001	0.75x28/9
A210078V000S	0.78	30	10	0.0001	0.78x30/10
A210080V000S	0.80	30	10	0.0001	0.8x30/10
A210082V000S	0.82	30	10	0.0001	0.82x30/10
A210085V000S	0.85	30	10	0.0001	0.85x30/10
A210088V000S	0.88	32	11	0.0001	0.88x32/11
A210090V000S	0.90	32	11	0.0001	0.9x32/11
A210092V000S	0.92	32	11	0.0001	0.92x32/11
A210095V000S	0.95	32	11	0.0001	0.95x32/11
A210098V000S	0.98	34	12	0.0002	0.98x34/12
A210100V000S	1.00	34	12	0.0002	1x34/12
A210105V000S	1.05	34	12	0.0002	1.05x34/12
A210110V000S	1.10	36	14	0.0002	1.1x36/14
A210115V000S	1.15	36	14	0.0002	1.15x36/14
A210120V000S	1.20	38	16	0.0003	1.2x38/16
A210125V000S	1.25	38	16	0.0003	1.25x38/16
A210130V000S	1.30	38	16	0.0003	1.3x38/16
A210135V000S	1.35	40	18	0.0004	1.35x40/18
A210140V000S	1.40	40	18	0.0004	1.4x40/18
A210145V000S	1.45	40	18	0.0004	1.45x40/18
A210150V000S	1.50	40	18	0.0004	1.5x40/18
A210155V000S	1.55	43	20	0.0005	1.55x43/20
A210160V000S	1.60	43	20	0.0005	1.6x43/20
A210165V000S	1.65	43	20	0.0005	1.65x43/20
A210170V000S	1.70	43	20	0.0005	1.7x43/20
A210175V000S	1.75	46	22	0.0005	1.75x46/22
A210180V000S	1.80	46	22	0.0005	1.8x46/22
A210185V000S	1.85	46	22	0.0006	1.85x46/22
A210190V000S	1.90	46	22	0.0006	1.9x46/22
A210195V000S	1.95	49	24	0.0007	1.95x49/24
A210200V000S	2.00	49	24	0.0008	2x49/24
A210205V000S	2.05	49	24	0.0008	2.05x49/24
A210210V000S	2.10	49	24	0.0008	2.1x49/24
A210215V000S	2.15	53	27	0.0008	2.15x53/27
A210220V000S	2.20	53	27	0.0009	2.2x53/27
A210225V000S	2.25	53	27	0.0009	2.25x53/27
A210230V000S	2.30	53	27	0.0010	2.3x53/27
A210235V000S	2.35	53	27	0.0010	2.35x53/27
A210240V000S	2.40	57	30	0.0012	2.4x57/30

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2913
A210245V000S	2.45	57	30	0.0012	2.45x57/30
A210250V000S	2.50	57	30	0.0012	2.5x57/30
A210255V000S	2.55	57	30	0.0015	2.55x57/30
A210260V000S	2.60	57	30	0.0015	2.6x57/30
A210265V000S	2.65	57	30	0.0015	2.65x57/30
A210270V000S	2.70	61	33	0.0018	2.7x61/33
A210275V000S	2.75	61	33	0.0018	2.75x61/33
A210280V000S	2.80	61	33	0.0018	2.8x61/33
A210285V000S	2.85	61	33	0.0020	2.85x61/33
A210290V000S	2.90	61	33	0.0020	2.9x61/33
A210295V000S	2.95	61	33	0.0025	2.95x61/33
A210300V000S	3.00	61	33	0.0025	3x61/33
A210310V000S	3.10	65	36	0.0028	3.1x65/36
A210320V000S	3.20	65	36	0.0028	3.2x65/36
A210330V000S	3.30	65	36	0.0030	3.3x65/36
A210340V000S	3.40	70	39	0.0030	3.4x70/39
A210350V000S	3.50	70	39	0.0035	3.5x70/39
A210360V000S	3.60	70	39	0.0035	3.6x70/39
A210370V000S	3.70	70	39	0.0035	3.7x70/39
A210380V000S	3.80	75	43	0.0040	3.8x75/43
A210390V000S	3.90	75	43	0.0040	3.9x75/43
A210400V000S	4.00	75	43	0.0040	4x75/43
A210410V000S	4.10	75	43	0.0050	4.1x75/43
A210420V000S	4.20	75	43	0.0050	4.2x75/43
A210430V000S	4.30	80	47	0.0055	4.3x80/47
A210440V000S	4.40	80	47	0.0055	4.4x80/47
A210450V000S	4.50	80	47	0.0060	4.5x80/47
A210460V000S	4.60	80	47	0.0070	4.6x80/47
A210470V000S	4.70	80	47	0.0070	4.7x80/47
A210480V000S	4.80	86	52	0.0080	4.8x86/52
A210490V000S	4.90	86	52	0.0080	4.9x86/52
A210500V000S	5.00	86	52	0.0085	5x86/52
A210510V000S	5.10	86	52	0.0085	5.1x86/52
A210520V000S	5.20	86	52	0.0090	5.2x86/52
A210530V000S	5.30	86	52	0.0090	5.3x86/52
A210540V000S	5.40	93	57	0.0090	5.4x93/57
A210550V000S	5.50	93	57	0.0100	5.5x93/57
A210560V000S	5.60	93	57	0.0100	5.6x93/57
A210570V000S	5.70	93	57	0.0110	5.7x93/57
A210580V000S	5.80	93	57	0.0120	5.8x93/57
A210590V000S	5.90	93	57	0.0120	5.9x93/57
A210600V000S	6.00	93	57	0.0130	6x93/57
A210610V000S	6.10	101	63	0.0130	6.1x101/63
A210620V000S	6.20	101	63	0.0140	6.2x101/63
A210630V000S	6.30	101	63	0.0150	6.3x101/63
A210640V000S	6.40	101	63	0.0160	6.4x101/63
A210650V000S	6.50	101	63	0.0170	6.5x101/63
A210660V000S	6.60	101	63	0.0180	6.6x101/63
A210670V000S	6.70	101	63	0.0180	6.7x101/63
A210680V000S	6.80	109	69	0.0190	6.8x109/69
A210690V000S	6.90	109	69	0.0200	6.9x109/69
A210700V000S	7.00	109	69	0.0200	7x109/69
A210710V000S	7.10	109	69	0.0210	7.1x109/69
A210720V000S	7.20	109	69	0.0210	7.2x109/69
A210730V000S	7.30	109	69	0.0220	7.3x109/69
A210740V000S	7.40	109	69	0.0230	7.4x109/69





PN 2913

DIN 338 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGERES SZÁRÚ FÚRÓK



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2913
A210750V000S	7,50	109	69	0,0230	7,5x109/69
A210760V000S	7,60	117	75	0,0240	7,6x117/75
A210770V000S	7,70	117	75	0,0240	7,7x117/75
A210780V000S	7,80	117	75	0,0250	7,8x117/75
A210790V000S	7,90	117	75	0,0260	7,9x117/75
A210800V000S	8,00	117	75	0,0270	8x117/75
A210810V000S	8,10	117	75	0,0270	8,1x117/75
A210820V000S	8,20	117	75	0,0280	8,2x117/75
A210830V000S	8,30	117	75	0,0290	8,3x117/75
A210840V000S	8,40	117	75	0,0290	8,4x117/75
A210850V000S	8,50	117	75	0,0300	8,5x117/75
A210860V000S	8,60	125	81	0,0350	8,6x125/81
A210870V000S	8,70	125	81	0,0350	8,7x125/81
A210880V000S	8,80	125	81	0,0370	8,8x125/81
A210890V000S	8,90	125	81	0,0380	8,9x125/81
A210900V000S	9,00	125	81	0,0380	9x125/81
A210910V000S	9,10	125	81	0,0380	9,1x125/81
A210920V000S	9,20	125	81	0,0390	9,2x125/81
A210930V000S	9,30	125	81	0,0400	9,3x125/81
A210940V000S	9,40	125	81	0,0420	9,4x125/81
A210950V000S	9,50	125	81	0,0430	9,5x125/81
A210960V000S	9,60	133	87	0,0500	9,6x133/87
A210970V000S	9,70	133	87	0,0500	9,7x133/87
A210980V000S	9,80	133	87	0,0510	9,8x133/87
A210990V000S	9,90	133	87	0,0510	9,9x133/87
A211000V000S	10,00	133	87	0,0520	10x133/87
A211010V000S	10,10	133	87	0,0520	10,1x133/87
A211020V000S	10,20	133	87	0,0530	10,2x133/87
A211030V000S	10,30	133	87	0,0540	10,3x133/87
A211040V000S	10,40	133	87	0,0540	10,4x133/87
A211050V000S	10,50	133	87	0,0550	10,5x133/87
A211060V000S	10,60	133	87	0,0550	10,6x133/87
A211070V000S	10,70	142	94	0,0650	10,7x142/94
A211080V000S	10,80	142	94	0,0670	10,8x142/94
A211090V000S	10,90	142	94	0,0680	10,9x142/94
A211100V000S	11,00	142	94	0,0680	11x142/94
A211110V000S	11,10	142	94	0,0690	11,1x142/94
A211120V000S	11,20	142	94	0,0690	11,2x142/94
A211130V000S	11,30	142	94	0,0700	11,3x142/94
A211140V000S	11,40	142	94	0,0700	11,4x142/94
A211150V000S	11,50	142	94	0,0710	11,5x142/94
A211160V000S	11,60	142	94	0,0710	11,6x142/94
A211170V000S	11,70	142	94	0,0730	11,7x142/94
A211180V000S	11,80	142	94	0,0750	11,8x142/94
A211190V000S	11,90	151	101	0,0860	11,9x151/101
A211200V000S	12,00	151	101	0,0860	12x151/101
A211210V000S	12,10	151	101	0,0880	12,1x151/101
A211220V000S	12,20	151	101	0,0880	12,2x151/101
A211230V000S	12,30	151	101	0,0900	12,3x151/101

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2913
A211240V000S	12,40	151	101	0,0910	12,4x151/101
A211250V000S	12,50	151	101	0,0910	12,5x151/101
A211260V000S	12,60	151	101	0,0920	12,6x151/101
A211270V000S	12,70	151	101	0,0920	12,7x151/101
A211280V000S	12,80	151	101	0,0930	12,8x151/101
A211290V000S	12,90	151	101	0,0940	12,9x151/101
A211300V000S	13,00	151	101	0,0940	13x151/101
A211310V000S	13,10	151	101	0,0950	13,1x151/101
A211320V000S	13,20	151	101	0,0960	13,2x151/101
A211330V000S	13,30	160	108	0,1000	13,3x160/108
A211340V000S	13,40	160	108	0,1100	13,4x160/108
A211350V000S	13,50	160	108	0,1100	13,5x160/108
A211360V000S	13,60	160	108	0,1110	13,6x160/108
A211370V000S	13,70	160	108	0,1110	13,7x160/108
A211380V000S	13,80	160	108	0,1120	13,8x160/108
A211390V000S	13,90	160	108	0,1140	13,9x160/108
A211400V000S	14,00	160	108	0,1150	14x160/108
A211410V000S	14,10	169	114	0,125	14,1x169/114
A211420V000S	14,20	169	114	0,125	14,2x169/114
A211425V000S	14,25	169	114	0,125	14,25x169/114
A211430V000S	14,30	169	114	0,128	14,3x169/114
A211440V000S	14,40	169	114	0,130	14,4x169/114
A211450V000S	14,50	169	114	0,130	14,5x169/114
A211460V000S	14,60	169	114	0,130	14,6x169/114
A211470V000S	14,70	169	114	0,137	14,7x169/114
A211475V000S	14,75	169	114	0,137	14,75x169/114
A211480V000S	14,80	169	114	0,137	14,8x169/114
A211490V000S	14,90	169	114	0,137	14,9x169/114
A211500V000S	15,00	169	114	0,137	15x169/114
A211525V000S	15,25	178	120	0,145	15,25x178/120
A211550V000S	15,50	178	120	0,155	15,5x178/120
A211575V000S	15,75	178	120	0,162	15,75x178/120
A211600V000S	16,00	178	120	0,170	16x178/120
A211625V000S	16,25	184	125	0,190	16,25x184/125
A211650V000S	16,50	184	125	0,198	16,5x184/125
A211675V000S	16,75	184	125	0,208	16,75x184/125
A211700V000S	17,00	184	125	0,215	17x184/125
A211725V000S	17,25	191	130	0,220	17,25x191/130
A211750V000S	17,50	191	130	0,224	17,5x191/130
A211775V000S	17,75	191	130	0,228	17,75x191/130
A211800V000S	18,00	191	130	0,232	18x191/130
A211825V000S	18,25	198	135	0,240	18,25x198/135
A211850V000S	18,50	198	135	0,250	18,5x198/135
A211875V000S	18,75	198	135	0,260	18,75x198/135
A211900V000S	19,00	198	135	0,270	19x198/135
A211925V000S	19,25	205	140	0,280	19,25x205/140
A211950V000S	19,50	205	140	0,288	19,5x205/140
A211975V000S	19,75	205	140	0,296	19,75x205/140
A212000V000S	20,00	205	140	0,303	20x205/140

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 – по заявке / powyżej Ø14 na zapytanie / Ø14 felett külön rendelésre



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С TiN ПОКРЫТИЕМ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM W POKRYCIU TiN
HENGESER SZÁRÚ FÚRÓK, TiN BEVONATTAL

PN 2931

DIN 338 RN



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2931
A210100Z000S	1,00	34	12	0,0002	1x34/12
A210105Z000S	1,05	34	12	0,0002	1,05x34/12
A210110Z000S	1,10	36	14	0,0002	1,1x36/14
A210115Z000S	1,15	36	14	0,0002	1,15x36/14
A210120Z000S	1,20	38	16	0,0002	1,2x38/16
A210125Z000S	1,25	38	16	0,0003	1,25x38/16
A210130Z000S	1,30	38	16	0,0003	1,3x38/16
A210135Z000S	1,35	40	18	0,0004	1,35x40/18
A210140Z000S	1,40	40	18	0,0004	1,4x40/18
A210145Z000S	1,45	40	18	0,0004	1,45x40/18
A210150Z000S	1,50	40	18	0,0004	1,5x40/18
A210155Z000S	1,55	43	20	0,0005	1,55x43/20
A210160Z000S	1,60	43	20	0,0005	1,6x43/20
A210165Z000S	1,65	43	20	0,0005	1,65x43/20
A210170Z000S	1,70	43	20	0,0005	1,7x43/20
A210175Z000S	1,75	46	22	0,0005	1,75x46/22
A210180Z000S	1,80	46	22	0,0006	1,8x46/22
A210185Z000S	1,85	46	22	0,0006	1,85x46/22
A210190Z000S	1,90	46	22	0,0006	1,9x46/22
A210195Z000S	1,95	49	24	0,0007	1,95x49/24
A210200Z000S	2,00	49	24	0,0007	2x49/24
A210205Z000S	2,05	49	24	0,0008	2,05x49/24
A210210Z000S	2,10	49	24	0,0008	2,1x49/24
A210215Z000S	2,15	53	27	0,0008	2,15x53/27
A210220Z000S	2,20	53	27	0,0009	2,2x53/27
A210225Z000S	2,25	53	27	0,0009	2,25x53/27
A210230Z000S	2,30	53	27	0,001	2,3x53/27
A210235Z000S	2,35	53	27	0,001	2,35x53/27
A210240Z000S	2,40	57	30	0,0012	2,4x57/30
A210245Z000S	2,45	57	30	0,0012	2,45x57/30
A210250Z000S	2,50	57	30	0,0013	2,5x57/30
A210255Z000S	2,55	57	30	0,0013	2,55x57/30
A210260Z000S	2,60	57	30	0,0014	2,6x57/30
A210265Z000S	2,65	57	30	0,0015	2,65x57/30
A210270Z000S	2,70	61	33	0,0016	2,7x61/33
A210275Z000S	2,75	61	33	0,0017	2,75x61/33
A210280Z000S	2,80	61	33	0,0018	2,8x61/33
A210285Z000S	2,85	61	33	0,002	2,85x61/33
A210290Z000S	2,90	61	33	0,0019	2,9x61/33
A210295Z000S	2,95	61	33	0,002	2,95x61/33
A210300Z000S	3,00	61	33	0,0022	3x61/33
A210310Z000S	3,10	65	36	0,0026	3,1x65/36
A210320Z000S	3,20	65	36	0,0028	3,2x65/36
A210330Z000S	3,30	65	36	0,003	3,3x65/36
A210340Z000S	3,40	70	39	0,0034	3,4x70/39
A210350Z000S	3,50	70	39	0,0035	3,5x70/39
A210360Z000S	3,60	70	39	0,0036	3,6x70/39
A210370Z000S	3,70	70	39	0,0038	3,7x70/39
A210380Z000S	3,80	75	43	0,0042	3,8x75/43
A210390Z000S	3,90	75	43	0,0043	3,9x75/43
A210400Z000S	4,00	75	43	0,0044	4x75/43
A210410Z000S	4,10	75	43	0,0048	4,1x75/43
A210420Z000S	4,20	75	43	0,005	4,2x75/43
A210430Z000S	4,30	80	47	0,0055	4,3x80/47
A210440Z000S	4,40	80	47	0,0055	4,4x80/47
A210450Z000S	4,50	80	47	0,006	4,5x80/47
A210460Z000S	4,60	80	47	0,007	4,6x80/47

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2931
A210470Z000S	4,70	80	47	0,007	4,7x80/47
A210480Z000S	4,80	86	52	0,008	4,8x86/52
A210490Z000S	4,90	86	52	0,008	4,9x86/52
A210500Z000S	5,00	86	52	0,0085	5x86/52
A210510Z000S	5,10	86	52	0,0085	5,1x86/52
A210520Z000S	5,20	86	52	0,009	5,2x86/52
A210530Z000S	5,30	86	52	0,009	5,3x86/52
A210540Z000S	5,40	93	57	0,009	5,4x93/57
A210550Z000S	5,50	93	57	0,01	5,5x93/57
A210560Z000S	5,60	93	57	0,01	5,6x93/57
A210570Z000S	5,70	93	57	0,01	5,7x93/57
A210580Z000S	5,80	93	57	0,012	5,8x93/57
A210590Z000S	5,90	93	57	0,012	5,9x93/57
A210600Z000S	6,00	93	57	0,013	6x93/57
A210610Z000S	6,10	101	63	0,013	6,1x101/63
A210620Z000S	6,20	101	63	0,014	6,2x101/63
A210630Z000S	6,30	101	63	0,015	6,3x101/63
A210640Z000S	6,40	101	63	0,016	6,4x101/63
A210650Z000S	6,50	101	63	0,017	6,5x101/63
A210660Z000S	6,60	101	63	0,018	6,6x101/63
A210670Z000S	6,70	101	63	0,019	6,7x101/63
A210680Z000S	6,80	109	69	0,0195	6,8x109/69
A210690Z000S	6,90	109	69	0,02	6,9x109/69
A210700Z000S	7,00	109	69	0,02	7x109/69
A210710Z000S	7,10	109	69	0,021	7,1x109/69
A210720Z000S	7,20	109	69	0,021	7,2x109/69
A210730Z000S	7,30	109	69	0,022	7,3x109/69
A210740Z000S	7,40	109	69	0,023	7,4x109/69
A210750Z000S	7,50	109	69	0,023	7,5x109/69
A210760Z000S	7,60	117	75	0,024	7,6x117/75
A210770Z000S	7,70	117	75	0,024	7,7x117/75
A210780Z000S	7,80	117	75	0,025	7,8x117/75
A210790Z000S	7,90	117	75	0,026	7,9x117/75
A210800Z000S	8,00	117	75	0,027	8x117/75
A210810Z000S	8,10	117	75	0,027	8,1x117/75
A210820Z000S	8,20	117	75	0,028	8,2x117/75
A210830Z000S	8,30	117	75	0,029	8,3x117/75
A210840Z000S	8,40	117	75	0,029	8,4x117/75
A210850Z000S	8,50	117	75	0,03	8,5x117/75
A210860Z000S	8,60	125	81	0,035	8,6x125/81
A210870Z000S	8,70	125	81	0,035	8,7x125/81
A210880Z000S	8,80	125	81	0,037	8,8x125/81
A210890Z000S	8,90	125	81	0,038	8,9x125/81
A210900Z000S	9,00	125	81	0,039	9x125/81
A210910Z000S	9,10	125	81	0,039	9,1x125/81
A210920Z000S	9,20	125	81	0,039	9,2x125/81
A210930Z000S	9,30	125	81	0,04	9,3x125/81
A210940Z000S	9,40	125	81	0,042	9,4x125/81
A210950Z000S	9,50	125	81	0,043	9,5x125/81
A210960Z000S	9,60	133	87	0,05	9,6x133/87
A210970Z000S	9,70	133	87	0,05	9,7x133/87
A210980Z000S	9,80	133	87	0,051	9,8x133/87
A210990Z000S	9,90	133	87	0,051	9,9x133/87
A211000Z000S	10,00	133	87	0,052	10x133/87
A211010Z000S	10,10	133	87	0,052	10,1x133/87
A211020Z000S	10,20	133	87	0,053	10,2x133/87





PN 2931

DIN 338 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С TiN ПОКРЫТИЕМ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM W POKRYCIU TiN
HENGERES SZÁRÚ FÚRÓK, TiN BEVONATTAL



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2931
A211030Z000S	10,30	133	87	0,054	10,3x133/87
A211040Z000S	10,40	133	87	0,054	10,4x133/87
A211050Z000S	10,50	133	87	0,055	10,5x133/87
A211060Z000S	10,60	133	87	0,055	10,6x133/87
A211070Z000S	10,70	142	94	0,065	10,7x142/94
A211080Z000S	10,80	142	94	0,067	10,8x142/94
A211090Z000S	10,90	142	94	0,068	10,9x142/94
A211100Z000S	11,00	142	94	0,068	11x142/94
A211110Z000S	11,10	142	94	0,069	11,1x142/94
A211120Z000S	11,20	142	94	0,069	11,2x142/94
A211130Z000S	11,30	142	94	0,07	11,3x142/94
A211140Z000S	11,40	142	94	0,07	11,4x142/94
A211150Z000S	11,50	142	94	0,071	11,5x142/94
A211160Z000S	11,60	142	94	0,071	11,6x142/94
A211170Z000S	11,70	142	94	0,073	11,7x142/94
A211180Z000S	11,80	142	94	0,075	11,8x142/94
A211190Z000S	11,90	151	101	0,086	11,9x151/101
A211200Z000S	12,00	151	101	0,086	12x151/101
A211210Z000S	12,10	151	101	0,088	12,1x151/101
A211220Z000S	12,20	151	101	0,088	12,2x151/101
A211230Z000S	12,30	151	101	0,09	12,3x151/101
A211240Z000S	12,40	151	101	0,091	12,4x151/101
A211250Z000S	12,50	151	101	0,091	12,5x151/101
A211260Z000S	12,60	151	101	0,092	12,6x151/101
A211270Z000S	12,70	151	101	0,092	12,7x151/101
A211280Z000S	12,80	151	101	0,093	12,8x151/101
A211290Z000S	12,90	151	101	0,094	12,9x151/101
A211300Z000S	13,00	151	101	0,094	13x151/101
A211310Z000S	13,10	151	101	0,095	13,1x151/101
A211320Z000S	13,20	151	101	0,096	13,2x151/101
A211330Z000S	13,30	160	108	0,1	13,3x160/108
A211340Z000S	13,40	160	108	0,11	13,4x160/108
A211350Z000S	13,50	160	108	0,11	13,5x160/108
A211360Z000S	13,60	160	108	0,11	13,6x160/108
A211370Z000S	13,70	160	108	0,11	13,7x160/108

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2931
A211380Z000S	13,80	160	108	0,112	13,8x160/108
A211390Z000S	13,90	160	108	0,114	13,9x160/108
A211400Z000S	14,00	160	108	0,114	14x160/108
A211410Z000S	14,10	169	114	0,125	14,1x169/114
A211420Z000S	14,20	169	114	0,125	14,2x169/114
A211425Z000S	14,25	169	114	0,125	14,25x169/114
A211430Z000S	14,30	169	114	0,128	14,3x169/114
A211440Z000S	14,40	169	114	0,130	14,4x169/114
A211450Z000S	14,50	169	114	0,130	14,5x169/114
A211460Z000S	14,60	169	114	0,130	14,6x169/114
A211470Z000S	14,70	169	114	0,137	14,7x169/114
A211475Z000S	14,75	169	114	0,137	14,75x169/114
A211480Z000S	14,80	169	114	0,137	14,8x169/114
A211490Z000S	14,90	169	114	0,137	14,9x169/114
A211500Z000S	15,00	169	114	0,137	15x169/114
A211525Z000S	15,25	178	120	0,145	15,25x178/120
A211550Z000S	15,50	178	120	0,155	15,5x178/120
A211575Z000S	15,75	178	120	0,162	15,75x178/120
A211600Z000S	16,00	178	120	0,170	16x178/120
A211625Z000S	16,25	184	125	0,190	16,25x184/125
A211650Z000S	16,50	184	125	0,198	16,5x184/125
A211675Z000S	16,75	184	125	0,208	16,75x184/125
A211700Z000S	17,00	184	125	0,215	17x184/125
A211725Z000S	17,25	191	130	0,220	17,25x191/130
A211750Z000S	17,50	191	130	0,224	17,5x191/130
A211775Z000S	17,75	191	130	0,228	17,75x191/130
A211800Z000S	18,00	191	130	0,232	18x191/130
A211825Z000S	18,25	198	135	0,240	18,25x198/135
A211850Z000S	18,50	198	135	0,250	18,5x198/135
A211875Z000S	18,75	198	135	0,260	18,75x198/135
A211900Z000S	19,00	198	135	0,270	19x198/135
A211925Z000S	19,25	205	140	0,280	19,25x205/140
A211950Z000S	19,50	205	140	0,288	19,5x205/140
A211975Z000S	19,75	205	140	0,296	19,75x205/140
A212000Z000S	20,00	205	140	0,303	20x205/140

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 – по заявке / powyżej Ø14 na zapytanie / Ø14 felett külön rendelésre



Hengeres szárú fúrók




PN 2914


DIN 338 LN

5xD

Plastics



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	l mm	 kg	Code 2914
A310620L000S	6,20	101	63	0,017	6,2x101/63
A310630L000S	6,30	101	63	0,017	6,3x101/63
A310640L000S	6,40	101	63	0,018	6,4x101/63
A310650L000S	6,50	101	63	0,018	6,5x101/63
A310660L000S	6,60	101	63	0,019	6,6x101/63
A310670L000S	6,70	101	63	0,019	6,7x101/63
A310680L000S	6,80	109	69	0,020	6,8x109/69
A310690L000S	6,90	109	69	0,021	6,9x109/69
A310700L000S	7,00	109	69	0,022	7x109/69
A310710L000S	7,10	109	69	0,023	7,1x109/69
A310720L000S	7,20	109	69	0,024	7,2x109/69
A310730L000S	7,30	109	69	0,025	7,3x109/69
A310740L000S	7,40	109	69	0,026	7,4x109/69
A310750L000S	7,50	109	69	0,028	7,5x109/69
A310760L000S	7,60	117	75	0,029	7,6x117/75
A310770L000S	7,70	117	75	0,030	7,7x117/75
A310780L000S	7,80	117	75	0,031	7,8x117/75
A310790L000S	7,90	117	75	0,032	7,9x117/75
A310800L000S	8,00	117	75	0,034	8x117/75
A310810L000S	8,10	117	75	0,036	8,1x117/75
A310820L000S	8,20	117	75	0,037	8,2x117/75
A310830L000S	8,30	117	75	0,038	8,3x117/75
A310840L000S	8,40	117	75	0,039	8,4x117/75
A310850L000S	8,50	117	75	0,040	8,5x117/75
A310860L000S	8,60	125	81	0,041	8,6x125/81
A310870L000S	8,70	125	81	0,042	8,7x125/81
A310880L000S	8,80	125	81	0,043	8,8x125/81
A310890L000S	8,90	125	81	0,044	8,9x125/81
A310900L000S	9,00	125	81	0,045	9x125/81
A310910L000S	9,10	125	81	0,046	9,1x125/81
A310920L000S	9,20	125	81	0,047	9,2x125/81
A310930L000S	9,30	125	81	0,048	9,3x125/81
A310940L000S	9,40	125	81	0,049	9,4x125/81
A310950L000S	9,50	125	81	0,050	9,5x125/81
A310960L000S	9,60	133	87	0,052	9,6x133/87
A310970L000S	9,70	133	87	0,054	9,7x133/87
A310980L000S	9,80	133	87	0,055	9,8x133/87
A310990L000S	9,90	133	87	0,056	9,9x133/87
A311000L000S	10,00	133	87	0,058	10x133/87
A311020L000S	10,20	133	87	0,061	10,2x133/87
A311050L000S	10,50	133	87	0,064	10,5x133/87
A311080L000S	10,80	142	94	0,070	10,8x142/94
A311100L000S	11,00	142	94	0,072	11x142/94
A311120L000S	11,20	142	94	0,074	11,2x142/94
A311150L000S	11,50	142	94	0,077	11,5x142/94
A311180L000S	11,80	142	94	0,080	11,8x142/94
A311200L000S	12,00	151	101	0,085	12x151/101
A311220L000S	12,20	151	101	0,091	12,2x151/101
A311250L000S	12,50	151	101	0,099	12,5x151/101
A311280L000S	12,80	151	101	0,104	12,8x151/101
A311300L000S	13,00	151	101	0,108	13x151/101
A311320L000S	13,20	151	101	0,112	13,2x151/101
A311350L000S	13,50	160	108	0,117	13,5x160/108
A311380L000S	13,80	160	108	0,129	13,8x160/108
A311400L000S	14,00	160	108	0,133	14x160/108




ČSN 221131

DIN 338 LN



SWERŁA S CYLINDRYCZESKIM CHWOSTOWIKOM, LEWOTNĄCE
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, LEWOTNĄCE
HENGERS SZÁRÚ, BALOS FÚRÓK



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	l mm	 kg	Code 221131
A311425F000S	14,25	169	114	0,139	14,25x169/114
A311450F000S	14,50	169	114	0,139	14,5x169/114
A311485F000S	14,75	169	114	0,142	14,75x169/114
A311500F000S	15,00	169	114	0,145	15x169/114
A311525F000S	15,25	178	120	0,155	15,25x178/120
A311550F000S	15,50	178	120	0,163	15,5x178/120
A311575F000S	15,75	178	120	0,173	15,75x178/120
A311600F000S	16,00	178	120	0,185	16x178/120
A311625F000S	16,25	184	125	0,195	16,25x184/125
A311650F000S	16,50	184	125	0,210	16,5x184/125
A311675F000S	16,75	184	125	0,216	16,75x184/125
A311700F000S	17,00	184	125	0,220	17x184/125

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	 kg	Code 221131
A311725F000S	17,25	191	130	0,230	17,25x191/130
A311750F000S	17,50	191	130	0,235	17,5x191/130
A311775F000S	17,75	191	130	0,240	17,75x191/130
A311800F000S	18,00	191	130	0,245	18x191/130
A311825F000S	18,25	198	135	0,255	18,25x198/135
A311850F000S	18,50	198	135	0,260	18,5x198/135
A311875F000S	18,75	198	135	0,268	18,75x198/135
A311900F000S	19,00	198	135	0,278	19x198/135
A311925F000S	19,25	205	140	0,288	19,25x205/140
A311950F000S	19,50	205	140	0,300	19,5x205/140
A311975F000S	19,75	205	140	0,310	19,75x205/140
A312000F000S	20,00	205	140	0,320	20x205/140



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ

PN 2907


DIN 338 RN



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2907
A270060V400S	0.60	24	7	0.0005	0.6x24/7
A270070V400S	0.70	28	9	0.0006	0.7x28/9
A270080V400S	0.80	30	10	0.0006	0.8x30/10
A270085V400S	0.85	30	10	0.0006	0.85x30/10
A270090V400S	0.90	32	11	0.0007	0.9x32/11
A270095V400S	0.95	32	11	0.0007	0.95x32/11
A270100V400S	1.00	34	12	0.0007	1x34/12
A270110V400S	1.10	36	14	0.0007	1.1x36/14
A270120V400S	1.20	38	16	0.0008	1.2x38/16
A270130V400S	1.30	38	16	0.0008	1.3x38/16
A270140V400S	1.40	40	18	0.0009	1.4x40/18
A270150V400S	1.50	40	18	0.0009	1.5x40/18
A270160V400S	1.60	43	20	0.0009	1.6x43/20
A270170V400S	1.70	43	20	0.001	1.7x43/20
A270180V400S	1.80	46	22	0.001	1.8x46/22
A270190V400S	1.90	46	22	0.001	1.9x46/22
A270200V400S	2.00	49	24	0.001	2x49/24
A270210V400S	2.10	49	24	0.001	2.1x49/24
A270220V400S	2.20	53	27	0.001	2.2x53/27
A270230V400S	2.30	53	27	0.001	2.3x53/27
A270240V400S	2.40	57	30	0.002	2.4x57/30
A270250V400S	2.50	57	30	0.002	2.5x57/30
A270260V400S	2.60	57	30	0.002	2.6x57/30
A270270V400S	2.70	61	33	0.002	2.7x61/33
A270280V400S	2.80	61	33	0.002	2.8x61/33
A270290V400S	2.90	61	33	0.003	2.9x61/33
A270300V400S	3.00	61	33	0.003	3x61/33
A270310V400S	3.10	65	36	0.003	3.1x65/36
A270320V400S	3.20	65	36	0.003	3.2x65/36
A270330V400S	3.30	65	36	0.003	3.3x65/36
A270340V400S	3.40	70	39	0.004	3.4x70/39
A270350V400S	3.50	70	39	0.004	3.5x70/39
A270360V400S	3.60	70	39	0.004	3.6x70/39
A270370V400S	3.70	70	39	0.004	3.7x70/39
A270380V400S	3.80	75	43	0.004	3.8x75/43
A270390V400S	3.90	75	43	0.005	3.9x75/43
A270400V400S	4.00	75	43	0.005	4x75/43
A270410V400S	4.10	75	43	0.005	4.1x75/43
A270420V400S	4.20	75	43	0.006	4.2x75/43
A270430V400S	4.30	80	47	0.006	4.3x80/47
A270440V400S	4.40	80	47	0.006	4.4x80/47
A270450V400S	4.50	80	47	0.007	4.5x80/47
A270460V400S	4.60	80	47	0.007	4.6x80/47
A270470V400S	4.70	80	47	0.007	4.7x80/47
A270480V400S	4.80	86	52	0.008	4.8x86/52
A270490V400S	4.90	86	52	0.008	4.9x86/52
A270500V400S	5.00	86	52	0.009	5x86/52
A270510V400S	5.10	86	52	0.009	5.1x86/52
A270520V400S	5.20	86	52	0.010	5.2x86/52
A270530V400S	5.30	86	52	0.010	5.3x86/52
A270540V400S	5.40	93	57	0.011	5.4x93/57
A270550V400S	5.50	93	57	0.012	5.5x93/57
A270560V400S	5.60	93	57	0.012	5.6x93/57
A270570V400S	5.70	93	57	0.013	5.7x93/57
A270580V400S	5.80	93	57	0.014	5.8x93/57
A270590V400S	5.90	93	57	0.015	5.9x93/57
A270600V400S	6.00	93	57	0.016	6x93/57

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2907
A270610V400S	6.10	101	63	0.017	6.1x101/63
A270620V400S	6.20	101	63	0.018	6.2x101/63
A270630V400S	6.30	101	63	0.018	6.3x101/63
A270640V400S	6.40	101	63	0.019	6.4x101/63
A270650V400S	6.50	101	63	0.019	6.5x101/63
A270660V400S	6.60	101	63	0.020	6.6x101/63
A270670V400S	6.70	101	63	0.020	6.7x101/63
A270680V400S	6.80	109	69	0.021	6.8x109/69
A270690V400S	6.90	109	69	0.022	6.9x109/69
A270700V400S	7.00	109	69	0.023	7x109/69
A270710V400S	7.10	109	69	0.024	7.1x109/69
A270720V400S	7.20	109	69	0.025	7.2x109/69
A270730V400S	7.30	109	69	0.026	7.3x109/69
A270740V400S	7.40	109	69	0.027	7.4x109/69
A270750V400S	7.50	109	69	0.028	7.5x109/69
A270760V400S	7.60	117	75	0.028	7.6x117/75
A270770V400S	7.70	117	75	0.029	7.7x117/75
A270780V400S	7.80	117	75	0.030	7.8x117/75
A270790V400S	7.90	117	75	0.032	7.9x117/75
A270800V400S	8.00	117	75	0.033	8x117/75
A270810V400S	8.10	117	75	0.034	8.1x117/75
A270820V400S	8.20	117	75	0.035	8.2x117/75
A270830V400S	8.30	117	75	0.036	8.3x117/75
A270840V400S	8.40	117	75	0.036	8.4x117/75
A270850V400S	8.50	117	75	0.037	8.5x117/75
A270860V400S	8.60	125	81	0.037	8.6x125/81
A270870V400S	8.70	125	81	0.038	8.7x125/81
A270880V400S	8.80	125	81	0.039	8.8x125/81
A270890V400S	8.90	125	81	0.042	8.9x125/81
A270900V400S	9.00	125	81	0.045	9x125/81
A270910V400S	9.10	125	81	0.048	9.1x125/81
A270920V400S	9.20	125	81	0.049	9.2x125/81
A270930V400S	9.30	125	81	0.049	9.3x125/81
A270940V400S	9.40	125	81	0.050	9.4x125/81
A270950V400S	9.50	125	81	0.051	9.5x125/81
A270960V400S	9.60	133	87	0.052	9.6x133/87
A270970V400S	9.70	133	87	0.053	9.7x133/87
A270980V400S	9.80	133	87	0.055	9.8x133/87
A270990V400S	9.90	133	87	0.056	9.9x133/87
A271000V400S	10.00	133	87	0.057	10x133/87
A271020V400S	10.20	133	87	0.057	10.2x133/87
A271050V400S	10.50	133	87	0.061	10.5x133/87
A271080V400S	10.80	142	94	0.065	10.8x142/94
A271100V400S	11.00	142	94	0.065	11x142/94
A271120V400S	11.20	142	94	0.068	11.2x142/94
A271150V400S	11.50	142	94	0.071	11.5x142/94
A271180V400S	11.80	142	94	0.075	11.8x142/94
A271200V400S	12.00	151	101	0.081	12x151/101
A271220V400S	12.20	151	101	0.086	12.2x151/101
A271250V400S	12.50	151	101	0.092	12.5x151/101
A271280V400S	12.80	151	101	0.095	12.8x151/101
A271300V400S	13.00	151	101	0.102	13x151/101
A271320V400S	13.20	151	101	0.108	13.2x151/101
A271350V400S	13.50	160	108	0.114	13.5x160/108
A271380V400S	13.80	160	108	0.118	13.8x160/108
A271400V400S	14.00	160	108	0.123	14x160/108

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 (14,00+20,00) – по заявке / powyżej Ø14 (14,00+20,00) na zapytanie / Ø14 (14,00+20,00) felett külön rendelésre





23

ČSN 221127

DIN 338 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
 HENGERES SZÁRÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221127
A271425F400S	14,25	169	114	0,123	14,25x169/114
A271450F400S	14,5	169	114	0,123	14,5x169/114
A271500F400S	15,0	169	114	0,140	15x169/114
A271550F400S	15,5	178	120	0,177	15,5x178/120
A271600F400S	16,0	178	120	0,177	16x178/120
A271650F400S	16,5	184	125	0,200	16,5x184/125
A271700F400S	17,0	184	125	0,200	17x184/125

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221127
A271750F400S	17,5	191	130	0,220	17,5x191/130
A271800F400S	18,0	191	130	0,220	18x191/130
A271850F400S	18,5	198	135	0,252	18,5x198/135
A271900F400S	19,0	198	135	0,252	19x198/135
A271950F400S	19,5	205	140	0,285	19,5x205/140
A272000F400S	20,0	205	140	0,285	20x205/140



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet®



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ

PN 2907- T 1000


DIN 338 GT100



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2907 T1000
A270200G400S	2,00	49	24	0,001	2x49/24 T1000
A270210G400S	2,10	49	24	0,001	2,1x49/24 T1000
A270220G400S	2,20	53	27	0,001	2,2x53/27 T1000
A270230G400S	2,30	53	27	0,001	2,3x53/27 T1000
A270240G400S	2,40	57	30	0,002	2,4x57/30 T1000
A270250G400S	2,50	57	30	0,002	2,5x57/30 T1000
A270260G400S	2,60	57	30	0,002	2,6x57/30 T1000
A270270G400S	2,70	61	33	0,002	2,7x61/33 T1000
A270280G400S	2,80	61	33	0,002	2,8x61/33 T1000
A270290G400S	2,90	61	33	0,003	2,9x61/33 T1000
A270300G400S	3,00	61	33	0,003	3x61/33 T1000
A270310G400S	3,10	65	36	0,003	3,1x65/36 T1000
A270320G400S	3,20	65	36	0,003	3,2x65/36 T1000
A270330G400S	3,30	65	36	0,003	3,3x65/36 T1000
A270340G400S	3,40	70	39	0,004	3,4x70/39 T1000
A270350G400S	3,50	70	39	0,004	3,5x70/39 T1000
A270360G400S	3,60	70	39	0,004	3,6x70/39 T1000
A270370G400S	3,70	70	39	0,004	3,7x70/39 T1000
A270380G400S	3,80	75	43	0,004	3,8x75/43 T1000
A270390G400S	3,90	75	43	0,005	3,9x75/43 T1000
A270400G400S	4,00	75	43	0,005	4x75/43 T1000
A270410G400S	4,10	75	43	0,005	4,1x75/43 T1000
A270420G400S	4,20	75	43	0,006	4,2x75/43 T1000
A270430G400S	4,30	80	47	0,006	4,3x80/47 T1000
A270440G400S	4,40	80	47	0,006	4,4x80/47 T1000
A270450G400S	4,50	80	47	0,007	4,5x80/47 T1000
A270460G400S	4,60	80	47	0,007	4,6x80/47 T1000
A270470G400S	4,70	80	47	0,007	4,7x80/47 T1000
A270480G400S	4,80	86	52	0,008	4,8x86/52 T1000
A270490G400S	4,90	86	52	0,008	4,9x86/52 T1000
A270500G400S	5,00	86	52	0,009	5x86/52 T1000
A270510G400S	5,10	86	52	0,009	5,1x86/52 T1000
A270520G400S	5,20	86	52	0,010	5,2x86/52 T1000
A270530G400S	5,30	86	52	0,010	5,3x86/52 T1000
A270540G400S	5,40	93	57	0,011	5,4x93/57 T1000
A270550G400S	5,50	93	57	0,012	5,5x93/57 T1000
A270560G400S	5,60	93	57	0,012	5,6x93/57 T1000
A270570G400S	5,70	93	57	0,013	5,7x93/57 T1000
A270580G400S	5,80	93	57	0,014	5,8x93/57 T1000
A270590G400S	5,90	93	57	0,015	5,9x93/57 T1000
A270600G400S	6,00	93	57	0,016	6x93/57 T1000
A270610G400S	6,10	101	63	0,017	6,1x101/63 T1000
A270620G400S	6,20	101	63	0,018	6,2x101/63 T1000
A270630G400S	6,30	101	63	0,018	6,3x101/63 T1000
A270640G400S	6,40	101	63	0,019	6,4x101/63 T1000
A270650G400S	6,50	101	63	0,019	6,5x101/63 T1000
A270660G400S	6,60	101	63	0,020	6,6x101/63 T1000
A270670G400S	6,70	101	63	0,020	6,7x101/63 T1000
A270680G400S	6,80	109	69	0,021	6,8x109/69 T1000

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2907 T1000
A270690G400S	6,90	109	69	0,022	6,9x109/69 T1000
A270700G400S	7,00	109	69	0,023	7x109/69 T1000
A270710G400S	7,10	109	69	0,024	7,1x109/69 T1000
A270720G400S	7,20	109	69	0,025	7,2x109/69 T1000
A270730G400S	7,30	109	69	0,026	7,3x109/69 T1000
A270740G400S	7,40	109	69	0,027	7,4x109/69 T1000
A270750G400S	7,50	109	69	0,028	7,5x109/69 T1000
A270760G400S	7,60	117	75	0,028	7,6x117/75 T1000
A270770G400S	7,70	117	75	0,029	7,7x117/75 T1000
A270780G400S	7,80	117	75	0,030	7,8x117/75 T1000
A270790G400S	7,90	117	75	0,032	7,9x117/75 T1000
A270800G400S	8,00	117	75	0,033	8x117/75 T1000
A270810G400S	8,10	117	75	0,034	8,1x117/75 T1000
A270820G400S	8,20	117	75	0,035	8,2x117/75 T1000
A270830G400S	8,30	117	75	0,036	8,3x117/75 T1000
A270840G400S	8,40	117	75	0,036	8,4x117/75 T1000
A270850G400S	8,50	117	75	0,037	8,5x117/75 T1000
A270860G400S	8,60	125	81	0,037	8,6x125/81 T1000
A270870G400S	8,70	125	81	0,038	8,7x125/81 T1000
A270880G400S	8,80	125	81	0,039	8,8x125/81 T1000
A270890G400S	8,90	125	81	0,042	8,9x125/81 T1000
A270900G400S	9,00	125	81	0,045	9x125/81 T1000
A270910G400S	9,10	125	81	0,048	9,1x125/81 T1000
A270920G400S	9,20	125	81	0,049	9,2x125/81 T1000
A270930G400S	9,30	125	81	0,049	9,3x125/81 T1000
A270940G400S	9,40	125	81	0,050	9,4x125/81 T1000
A270950G400S	9,50	125	81	0,051	9,5x125/81 T1000
A270960G400S	9,60	133	87	0,052	9,6x133/87 T1000
A270970G400S	9,70	133	87	0,053	9,7x133/87 T1000
A270980G400S	9,80	133	87	0,055	9,8x133/87 T1000
A270990G400S	9,90	133	87	0,056	9,9x133/87 T1000
A271000G400S	10,00	133	87	0,057	10x133/87 T1000
A271020G400S	10,20	133	87	0,057	10,2x133/87 T1000
A271050G400S	10,50	133	87	0,061	10,5x133/87 T1000
A271080G400S	10,80	142	94	0,065	10,8x142/94 T1000
A271100G400S	11,00	142	94	0,065	11x142/94 T1000
A271120G400S	11,20	142	94	0,068	11,2x142/94 T1000
A271150G400S	11,50	142	94	0,071	11,5x142/94 T1000
A271180G400S	11,80	142	94	0,075	11,8x142/94 T1000
A271200G400S	12,00	151	101	0,081	12x151/101 T1000
A271220G400S	12,20	151	101	0,086	12,2x151/101 T1000
A271250G400S	12,50	151	101	0,092	12,5x151/101 T1000
A271280G400S	12,80	151	101	0,095	12,8x151/101 T1000
A271300G400S	13,00	151	101	0,102	13x151/101 T1000
A271320G400S	13,20	151	101	0,108	13,2x151/101 T1000
A271350G400S	13,50	160	108	0,114	13,5x160/108 T1000
A271380G400S	13,80	160	108	0,118	13,8x160/108 T1000
A271400G400S	14,00	160	108	0,123	14x160/108 T1000

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: покрытие – по заявке / pokrycie na zamówienie / bevonat külön rendelésre




PN 2907 Ti

DIN 338



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
 HENGERES SZÁRÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2907 Ti
BLANC					
A270300W400S	3,0	61	33	0,003	3x61/33 Ti
A270320W400S	3,2	65	36	0,003	3,2x65/36 Ti
A270350W400S	3,5	70	39	0,004	3,5x70/39 Ti
A270400W400S	4,0	75	43	0,005	4x75/43 Ti
A270420W400S	4,2	75	43	0,006	4,2x75/43 Ti
A270450W400S	4,5	80	47	0,007	4,5x80/47 Ti
A270500W400S	5,0	86	52	0,009	5x86/52 Ti
A270510W400S	5,1	86	52	0,009	5,1x86/52 Ti
A270550W400S	5,5	93	57	0,012	5,5x93/57 Ti
A270600W400S	6,0	93	57	0,016	6x93/57 Ti
A270650W400S	6,5	101	63	0,019	6,5x101/63 Ti
A270700W400S	7,0	109	69	0,023	7x109/69 Ti
A270750W400S	7,5	109	69	0,028	7,5x109/69 Ti
A270800W400S	8,0	117	75	0,033	8x117/75 Ti
A270850W400S	8,5	117	75	0,037	8,5x117/75 Ti
A270900W400S	9,0	125	81	0,045	9x125/81 Ti
A270950W400S	9,5	125	81	0,051	9,5x125/81 Ti
A271000W400S	10,0	133	87	0,057	10x133/87 Ti
A271050W400S	10,5	133	87	0,061	10,5x133/87 Ti
A271100W400S	11,0	142	94	0,065	11x142/94 Ti
A271150W400S	11,5	142	94	0,071	11,5x142/94 Ti
A271200W400S	12,0	151	101	0,081	12x151/101 Ti
A271250W400S	12,5	151	101	0,092	12,5x151/101 Ti
A271300W400S	13,0	151	101	0,102	13x151/101 Ti
A271350W400S	13,5	160	108	0,114	13,5x160/108 Ti
A271400W400S	14,0	160	108	0,123	14x160/108 Ti
A271450W400S	14,5	169	114	0,123	14,5x169/114 Ti
A271500W400S	15,0	169	114	0,140	15x169/114 Ti
A271550W400S	15,5	178	120	0,177	15,5x178/120 Ti
A271600W400S	16,0	178	120	0,177	16x178/120 Ti
A271650W400S	16,5	184	125	0,200	16,5x184/125 Ti
A271700W400S	17,0	184	125	0,200	17x184/125 Ti
A271750W400S	17,5	191	130	0,220	17,5x191/130 Ti
A271800W400S	18,0	191	130	0,220	18x191/130 Ti
A271850W400S	18,5	198	135	0,252	18,5x198/135 Ti
A271900W400S	19,0	198	135	0,252	19x198/135 Ti
A271950W400S	19,5	205	140	0,285	19,5x205/140 Ti
A272000W400S	20,0	205	140	0,285	20x205/140 Ti

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2907 Ti
BRONZE					
A270300W468S	3,0	61	33	0,003	3x61/33 Ti
A270320W468S	3,2	65	36	0,003	3,2x65/36 Ti
A270350W468S	3,5	70	39	0,004	3,5x70/39 Ti
A270400W468S	4,0	75	43	0,005	4x75/43 Ti
A270420W468S	4,2	75	43	0,006	4,2x75/43 Ti
A270450W468S	4,5	80	47	0,007	4,5x80/47 Ti
A270500W468S	5,0	86	52	0,009	5x86/52 Ti
A270510W468S	5,1	86	52	0,009	5,1x86/52 Ti
A270550W468S	5,5	93	57	0,012	5,5x93/57 Ti
A270600W468S	6,0	93	57	0,016	6x93/57 Ti
A270650W468S	6,5	101	63	0,019	6,5x101/63 Ti
A270700W468S	7,0	109	69	0,023	7x109/69 Ti
A270750W468S	7,5	109	69	0,028	7,5x109/69 Ti
A270800W468S	8,0	117	75	0,033	8x117/75 Ti
A270850W468S	8,5	117	75	0,037	8,5x117/75 Ti
A270900W468S	9,0	125	81	0,045	9x125/81 Ti
A270950W468S	9,5	125	81	0,051	9,5x125/81 Ti
A271000W468S	10,0	133	87	0,057	10x133/87 Ti
A271050W468S	10,5	133	87	0,061	10,5x133/87 Ti
A271100W468S	11,0	142	94	0,065	11x142/94 Ti
A271150W468S	11,5	142	94	0,071	11,5x142/94 Ti
A271200W468S	12,0	151	101	0,081	12x151/101 Ti
A271250W468S	12,5	151	101	0,092	12,5x151/101 Ti
A271300W468S	13,0	151	101	0,102	13x151/101 Ti
A271350W468S	13,5	160	108	0,114	13,5x160/108 Ti
A271400W468S	14,0	160	108	0,123	14x160/108 Ti
A271450W468S	14,5	169	114	0,123	14,5x169/114 Ti
A271500W468S	15,0	169	114	0,140	15x169/114 Ti
A271550W468S	15,5	178	120	0,177	15,5x178/120 Ti
A271600W468S	16,0	178	120	0,177	16x178/120 Ti
A271650W468S	16,5	184	125	0,200	16,5x184/125 Ti
A271700W468S	17,0	184	125	0,200	17x184/125 Ti
A271750W468S	17,5	191	130	0,220	17,5x191/130 Ti
A271800W468S	18,0	191	130	0,220	18x191/130 Ti
A271850W468S	18,5	198	135	0,252	18,5x198/135 Ti
A271900W468S	19,0	198	135	0,252	19x198/135 Ti
A271950W468S	19,5	205	140	0,285	19,5x205/140 Ti
A272000W468S	20,0	205	140	0,285	20x205/140 Ti

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 – по заявке / powyżej Ø14 na zapytanie / Ø14 felett külön rendelésre




Hengeres szárú fúrók



SVERLA S CYLINDRYCZESKIM CHWOSTOWIKOM DLA TRUDNOOBRABYWANYCH MATERIAŁÓW
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ

DIN 338 RN

[illegible]



27

PN 2908

DIN 338 LN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЕВОРЕЗУЩИЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH, LEWOTNĄCE
HENGERES SZÁRÚ BALOS FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2908
A270100L400S	1,00	34	12	0,0007	1x34/12
A270110L400S	1,10	36	14	0,0007	1,1x36/14
A270120L400S	1,20	38	16	0,0008	1,2x38/16
A270130L400S	1,30	38	16	0,0008	1,3x38/16
A270140L400S	1,40	40	18	0,0009	1,4x40/18
A270150L400S	1,50	40	18	0,0009	1,5x40/18
A270160L400S	1,60	43	20	0,0009	1,6x43/20
A270170L400S	1,70	43	20	0,001	1,7x43/20
A270180L400S	1,80	46	22	0,001	1,8x46/22
A270190L400S	1,90	46	22	0,001	1,9x46/22
A270200L400S	2,00	49	24	0,001	2x49/24
A270210L400S	2,10	49	24	0,001	2,1x49/24
A270220L400S	2,20	53	27	0,001	2,2x53/27
A270230L400S	2,30	53	27	0,001	2,3x53/27
A270240L400S	2,40	57	30	0,002	2,4x57/30
A270250L400S	2,50	57	30	0,002	2,5x57/30
A270260L400S	2,60	57	30	0,002	2,6x57/30
A270270L400S	2,70	61	33	0,002	2,7x61/33
A270280L400S	2,80	61	33	0,002	2,8x61/33
A270290L400S	2,90	61	33	0,003	2,9x61/33
A270300L400S	3,00	61	33	0,003	3x61/33
A270310L400S	3,10	65	36	0,003	3,1x65/36
A270320L400S	3,20	65	36	0,003	3,2x65/36
A270330L400S	3,30	65	36	0,003	3,3x65/36
A270340L400S	3,40	70	39	0,004	3,4x70/39
A270350L400S	3,50	70	39	0,004	3,5x70/39
A270360L400S	3,60	70	39	0,004	3,6x70/39
A270370L400S	3,70	70	39	0,004	3,7x70/39
A270380L400S	3,80	75	43	0,004	3,8x75/43
A270390L400S	3,90	75	43	0,005	3,9x75/43
A270400L400S	4,00	75	43	0,005	4x75/43
A270410L400S	4,10	75	43	0,005	4,1x75/43
A270420L400S	4,20	75	43	0,006	4,2x75/43
A270430L400S	4,30	80	47	0,006	4,3x80/47
A270440L400S	4,40	80	47	0,006	4,4x80/47
A270450L400S	4,50	80	47	0,007	4,5x80/47
A270460L400S	4,60	80	47	0,007	4,6x80/47
A270470L400S	4,70	80	47	0,007	4,7x80/47
A270480L400S	4,80	86	52	0,008	4,8x86/52
A270490L400S	4,90	86	52	0,008	4,9x86/52
A270500L400S	5,00	86	52	0,009	5x86/52
A270510L400S	5,10	86	52	0,009	5,1x86/52
A270520L400S	5,20	86	52	0,010	5,2x86/52
A270530L400S	5,30	86	52	0,010	5,3x86/52
A270540L400S	5,40	93	57	0,011	5,4x93/57
A270550L400S	5,50	93	57	0,012	5,5x93/57
A270560L400S	5,60	93	57	0,012	5,6x93/57
A270570L400S	5,70	93	57	0,013	5,7x93/57
A270580L400S	5,80	93	57	0,014	5,8x93/57
A270590L400S	5,90	93	57	0,015	5,9x93/57
A270600L400S	6,00	93	57	0,016	6x93/57
A270610L400S	6,10	101	63	0,017	6,1x101/63
A270620L400S	6,20	101	63	0,018	6,2x101/63
A270630L400S	6,30	101	63	0,018	6,3x101/63

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2908
A270640L400S	6,40	101	63	0,019	6,4x101/63
A270650L400S	6,50	101	63	0,019	6,5x101/63
A270660L400S	6,60	101	63	0,020	6,6x101/63
A270670L400S	6,70	101	63	0,020	6,7x101/63
A270680L400S	6,80	109	69	0,021	6,8x109/69
A270690L400S	6,90	109	69	0,022	6,9x109/69
A270700L400S	7,00	109	69	0,023	7x109/69
A270710L400S	7,10	109	69	0,024	7,1x109/69
A270720L400S	7,20	109	69	0,025	7,2x109/69
A270730L400S	7,30	109	69	0,026	7,3x109/69
A270740L400S	7,40	109	69	0,027	7,4x109/69
A270750L400S	7,50	109	69	0,028	7,5x109/69
A270760L400S	7,60	117	75	0,028	7,6x117/75
A270770L400S	7,70	117	75	0,029	7,7x117/75
A270780L400S	7,80	117	75	0,030	7,8x117/75
A270790L400S	7,90	117	75	0,032	7,9x117/75
A270800L400S	8,00	117	75	0,033	8x117/75
A270810L400S	8,10	117	75	0,034	8,1x117/75
A270820L400S	8,20	117	75	0,035	8,2x117/75
A270830L400S	8,30	117	75	0,036	8,3x117/75
A270840L400S	8,40	117	75	0,036	8,4x117/75
A270850L400S	8,50	117	75	0,037	8,5x117/75
A270860L400S	8,60	125	81	0,037	8,6x125/81
A270870L400S	8,70	125	81	0,038	8,7x125/81
A270880L400S	8,80	125	81	0,039	8,8x125/81
A270890L400S	8,90	125	81	0,042	8,9x125/81
A270900L400S	9,00	125	81	0,045	9x125/81
A270910L400S	9,10	125	81	0,048	9,1x125/81
A270920L400S	9,20	125	81	0,049	9,2x125/81
A270930L400S	9,30	125	81	0,049	9,3x125/81
A270940L400S	9,40	125	81	0,050	9,4x125/81
A270950L400S	9,50	125	81	0,051	9,5x125/81
A270960L400S	9,60	133	87	0,052	9,6x133/87
A270970L400S	9,70	133	87	0,053	9,7x133/87
A270980L400S	9,80	133	87	0,055	9,8x133/87
A270990L400S	9,90	133	87	0,056	9,9x133/87
A271000L400S	10,00	133	87	0,057	10x133/87
A271020L400S	10,20	133	87	0,057	10,2x133/87
A271050L400S	10,50	133	87	0,061	10,5x133/87
A271080L400S	10,80	142	94	0,065	10,8x142/94
A271100L400S	11,00	142	94	0,065	11x142/94
A271120L400S	11,20	142	94	0,068	11,2x142/94
A271150L400S	11,50	142	94	0,071	11,5x142/94
A271180L400S	11,80	142	94	0,075	11,8x142/94
A271200L400S	12,00	151	101	0,081	12x151/101
A271220L400S	12,20	151	101	0,086	12,2x151/101
A271250L400S	12,50	151	101	0,092	12,5x151/101
A271280L400S	12,80	151	101	0,095	12,8x151/101
A271300L400S	13,00	151	101	0,102	13x151/101
A271320L400S	13,20	151	101	0,108	13,2x151/101
A271350L400S	13,50	160	108	0,114	13,5x160/108
A271380L400S	13,80	160	108	0,118	13,8x160/108
A271400L400S	14,00	160	108	0,123	14x160/108







СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ – ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ 40°
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM - KĄT LINII ŚRUBOWEJ 40°
HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK, 40°-OS SPIRÁL SZÖGGEL

PN 2909


DIN 338 RW



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2909
A220100V000S	1,00	34	12	0,0002	1x34/12
A220110V000S	1,10	36	14	0,0002	1,1x36/14
A220120V000S	1,20	38	16	0,0003	1,2x38/16
A220130V000S	1,30	38	16	0,0003	1,3x38/16
A220140V000S	1,40	40	18	0,0003	1,4x40/18
A220150V000S	1,50	40	18	0,0004	1,5x40/18
A220160V000S	1,60	43	20	0,0005	1,6x43/20
A220170V000S	1,70	43	20	0,0006	1,7x43/20
A220180V000S	1,80	46	22	0,0006	1,8x46/22
A220190V000S	1,90	46	22	0,0007	1,9x46/22
A220200V000S	2,00	49	24	0,0007	2x49/24
A220210V000S	2,10	49	24	0,0007	2,1x49/24
A220220V000S	2,20	53	27	0,0009	2,2x53/27
A220230V000S	2,30	53	27	0,001	2,3x53/27
A220240V000S	2,40	57	30	0,001	2,4x57/30
A220250V000S	2,50	57	30	0,001	2,5x57/30
A220260V000S	2,60	57	30	0,001	2,6x57/30
A220270V000S	2,70	61	33	0,001	2,7x61/33
A220280V000S	2,80	61	33	0,001	2,8x61/33
A220290V000S	2,90	61	33	0,002	2,9x61/33
A220300V000S	3,00	61	33	0,002	3x61/33
A220310V000S	3,10	65	36	0,002	3,1x65/36
A220320V000S	3,20	65	36	0,002	3,2x65/36
A220330V000S	3,30	65	36	0,002	3,3x65/36
A220340V000S	3,40	70	39	0,003	3,4x70/39
A220350V000S	3,50	70	39	0,003	3,5x70/39
A220360V000S	3,60	70	39	0,004	3,6x70/39
A220370V000S	3,70	70	39	0,004	3,7x70/39
A220380V000S	3,80	75	43	0,004	3,8x75/43
A220390V000S	3,90	75	43	0,004	3,9x75/43
A220400V000S	4,00	75	43	0,005	4x75/43
A220410V000S	4,10	75	43	0,005	4,1x75/43
A220420V000S	4,20	75	43	0,005	4,2x75/43
A220430V000S	4,30	80	47	0,005	4,3x80/47
A220440V000S	4,40	80	47	0,005	4,4x80/47
A220450V000S	4,50	80	47	0,006	4,5x80/47
A220460V000S	4,60	80	47	0,006	4,6x80/47
A220470V000S	4,70	80	47	0,006	4,7x80/47
A220480V000S	4,80	86	52	0,008	4,8x86/52
A220490V000S	4,90	86	52	0,008	4,9x86/52
A220500V000S	5,00	86	52	0,009	5x86/52
A220510V000S	5,10	86	52	0,010	5,1x86/52
A220520V000S	5,20	86	52	0,010	5,2x86/52
A220530V000S	5,30	86	52	0,010	5,3x86/52
A220540V000S	5,40	93	57	0,011	5,4x93/57
A220550V000S	5,50	93	57	0,012	5,5x93/57
A220560V000S	5,60	93	57	0,013	5,6x93/57
A220570V000S	5,70	93	57	0,013	5,7x93/57
A220580V000S	5,80	93	57	0,014	5,8x93/57
A220590V000S	5,90	93	57	0,015	5,9x93/57
A220600V000S	6,00	93	57	0,016	6x93/57
A220610V000S	6,10	101	63	0,016	6,1x101/63
A220620V000S	6,20	101	63	0,016	6,2x101/63
A220630V000S	6,30	101	63	0,017	6,3x101/63

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2909
A220640V000S	6,40	101	63	0,017	6,4x101/63
A220650V000S	6,50	101	63	0,017	6,5x101/63
A220660V000S	6,60	101	63	0,018	6,6x101/63
A220670V000S	6,70	101	63	0,018	6,7x101/63
A220680V000S	6,80	109	69	0,019	6,8x109/69
A220690V000S	6,90	109	69	0,020	6,9x109/69
A220700V000S	7,00	109	69	0,021	7x109/69
A220710V000S	7,10	109	69	0,022	7,1x109/69
A220720V000S	7,20	109	69	0,023	7,2x109/69
A220730V000S	7,30	109	69	0,024	7,3x109/69
A220740V000S	7,40	109	69	0,025	7,4x109/69
A220750V000S	7,50	109	69	0,025	7,5x109/69
A220760V000S	7,60	117	75	0,026	7,6x117/75
A220770V000S	7,70	117	75	0,027	7,7x117/75
A220780V000S	7,80	117	75	0,028	7,8x117/75
A220790V000S	7,90	117	75	0,029	7,9x117/75
A220800V000S	8,00	117	75	0,030	8x117/75
A220810V000S	8,10	117	75	0,031	8,1x117/75
A220820V000S	8,20	117	75	0,032	8,2x117/75
A220830V000S	8,30	117	75	0,033	8,3x117/75
A220840V000S	8,40	117	75	0,034	8,4x117/75
A220850V000S	8,50	117	75	0,035	8,5x117/75
A220860V000S	8,60	125	81	0,037	8,6x125/81
A220870V000S	8,70	125	81	0,038	8,7x125/81
A220880V000S	8,80	125	81	0,039	8,8x125/81
A220890V000S	8,90	125	81	0,040	8,9x125/81
A220900V000S	9,00	125	81	0,042	9x125/81
A220910V000S	9,10	125	81	0,043	9,1x125/81
A220920V000S	9,20	125	81	0,044	9,2x125/81
A220930V000S	9,30	125	81	0,046	9,3x125/81
A220940V000S	9,40	125	81	0,047	9,4x125/81
A220950V000S	9,50	125	81	0,048	9,5x125/81
A220960V000S	9,60	133	87	0,049	9,6x133/87
A220970V000S	9,70	133	87	0,050	9,7x133/87
A220980V000S	9,80	133	87	0,051	9,8x133/87
A220990V000S	9,90	133	87	0,052	9,9x133/87
A221000V000S	10,00	133	87	0,053	10x133/87
A221020V000S	10,20	133	87	0,055	10,2x133/87
A221050V000S	10,50	133	87	0,065	10,5x133/87
A221080V000S	10,80	142	94	0,075	10,8x142/94
A221100V000S	11,00	142	94	0,080	11x142/94
A221120V000S	11,20	142	94	0,083	11,2x142/94
A221150V000S	11,50	142	94	0,085	11,5x142/94
A221180V000S	11,80	142	94	0,088	11,8x142/94
A221200V000S	12,00	151	101	0,090	12x151/101
A221220V000S	12,20	151	101	0,093	12,2x151/101
A221250V000S	12,50	151	101	0,095	12,5x151/101
A221280V000S	12,80	151	101	0,098	12,8x151/101
A221300V000S	13,00	151	101	0,100	13x151/101
A221320V000S	13,20	151	101	0,105	13,2x151/101
A221350V000S	13,50	160	108	0,110	13,5x160/108
A221380V000S	13,80	160	108	0,115	13,8x160/108
A221400V000S	14,00	160	108	0,120	14x160/108

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 (14,00+20,00) – по заявке / powyżej Ø14 (14,00+20,00) na zapytanie / Ø14 (14,00+20,00) felett külön rendelésre




PN 2910

DIN 338 LW



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ – ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ 40°, ЛЕВОРЕЗУЩИЕ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM - KĄT LINII ŚRUBOWEJ 40°, LEWOTNĄCE
 HENGERES SZÁRÚ BALOS FÚRÓK, 40°-OS SPIRÁLSZÖGGE



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2910
A220100L000S	1,00	34	12	0,0002	1x34/12
A220110L000S	1,10	36	14	0,0002	1,1x36/14
A220120L000S	1,20	38	16	0,0003	1,2x38/16
A220130L000S	1,30	38	16	0,0003	1,3x38/16
A220140L000S	1,40	40	18	0,0003	1,4x40/18
A220150L000S	1,50	40	18	0,0004	1,5x40/18
A220160L000S	1,60	43	20	0,0005	1,6x43/20
A220170L000S	1,70	43	20	0,0006	1,7x43/20
A220180L000S	1,80	46	22	0,0006	1,8x46/22
A220190L000S	1,90	46	22	0,0007	1,9x46/22
A220200L000S	2,00	49	24	0,0007	2x49/24
A220210L000S	2,10	49	24	0,0007	2,1x49/24
A220220L000S	2,20	53	27	0,0009	2,2x53/27
A220230L000S	2,30	53	27	0,001	2,3x53/27
A220240L000S	2,40	57	30	0,001	2,4x57/30
A220250L000S	2,50	57	30	0,001	2,5x57/30
A220260L000S	2,60	57	30	0,001	2,6x57/30
A220270L000S	2,70	61	33	0,001	2,7x61/33
A220280L000S	2,80	61	33	0,001	2,8x61/33
A220290L000S	2,90	61	33	0,002	2,9x61/33
A220300L000S	3,00	61	33	0,002	3x61/33
A220310L000S	3,10	65	36	0,002	3,1x65/36
A220320L000S	3,20	65	36	0,002	3,2x65/36
A220330L000S	3,30	65	36	0,002	3,3x65/36
A220340L000S	3,40	70	39	0,003	3,4x70/39
A220350L000S	3,50	70	39	0,003	3,5x70/39
A220360L000S	3,60	70	39	0,004	3,6x70/39
A220370L000S	3,70	70	39	0,004	3,7x70/39
A220380L000S	3,80	75	43	0,004	3,8x75/43
A220390L000S	3,90	75	43	0,004	3,9x75/43
A220400L000S	4,00	75	43	0,005	4x75/43
A220410L000S	4,10	75	43	0,005	4,1x75/43
A220420L000S	4,20	75	43	0,005	4,2x75/43
A220430L000S	4,30	80	47	0,005	4,3x80/47
A220440L000S	4,40	80	47	0,005	4,4x80/47
A220450L000S	4,50	80	47	0,006	4,5x80/47
A220460L000S	4,60	80	47	0,006	4,6x80/47
A220470L000S	4,70	80	47	0,006	4,7x80/47
A220480L000S	4,80	86	52	0,008	4,8x86/52
A220490L000S	4,90	86	52	0,008	4,9x86/52
A220500L000S	5,00	86	52	0,009	5x86/52
A220510L000S	5,10	86	52	0,010	5,1x86/52
A220520L000S	5,20	86	52	0,010	5,2x86/52
A220530L000S	5,30	86	52	0,010	5,3x86/52
A220540L000S	5,40	93	57	0,011	5,4x93/57
A220550L000S	5,50	93	57	0,012	5,5x93/57
A220560L000S	5,60	93	57	0,013	5,6x93/57
A220570L000S	5,70	93	57	0,013	5,7x93/57
A220580L000S	5,80	93	57	0,014	5,8x93/57
A220590L000S	5,90	93	57	0,015	5,9x93/57
A220600L000S	6,00	93	57	0,016	6x93/57
A220610L000S	6,10	101	63	0,016	6,1x101/63
A220620L000S	6,20	101	63	0,016	6,2x101/63
A220630L000S	6,30	101	63	0,017	6,3x101/63

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2910
A220640L000S	6,40	101	63	0,017	6,4x101/63
A220650L000S	6,50	101	63	0,017	6,5x101/63
A220660L000S	6,60	101	63	0,018	6,6x101/63
A220670L000S	6,70	101	63	0,018	6,7x101/63
A220680L000S	6,80	109	69	0,019	6,8x109/69
A220690L000S	6,90	109	69	0,020	6,9x109/69
A220700L000S	7,00	109	69	0,021	7x109/69
A220710L000S	7,10	109	69	0,022	7,1x109/69
A220720L000S	7,20	109	69	0,023	7,2x109/69
A220730L000S	7,30	109	69	0,024	7,3x109/69
A220740L000S	7,40	109	69	0,025	7,4x109/69
A220750L000S	7,50	109	69	0,025	7,5x109/69
A220760L000S	7,60	117	75	0,026	7,6x117/75
A220770L000S	7,70	117	75	0,027	7,7x117/75
A220780L000S	7,80	117	75	0,028	7,8x117/75
A220790L000S	7,90	117	75	0,029	7,9x117/75
A220800L000S	8,00	117	75	0,030	8x117/75
A220810L000S	8,10	117	75	0,031	8,1x117/75
A220820L000S	8,20	117	75	0,032	8,2x117/75
A220830L000S	8,30	117	75	0,033	8,3x117/75
A220840L000S	8,40	117	75	0,034	8,4x117/75
A220850L000S	8,50	117	75	0,035	8,5x117/75
A220860L000S	8,60	125	81	0,037	8,6x125/81
A220870L000S	8,70	125	81	0,038	8,7x125/81
A220880L000S	8,80	125	81	0,039	8,8x125/81
A220890L000S	8,90	125	81	0,040	8,9x125/81
A220900L000S	9,00	125	81	0,042	9x125/81
A220910L000S	9,10	125	81	0,043	9,1x125/81
A220920L000S	9,20	125	81	0,044	9,2x125/81
A220930L000S	9,30	125	81	0,046	9,3x125/81
A220940L000S	9,40	125	81	0,047	9,4x125/81
A220950L000S	9,50	125	81	0,048	9,5x125/81
A220960L000S	9,60	133	87	0,049	9,6x133/87
A220970L000S	9,70	133	87	0,050	9,7x133/87
A220980L000S	9,80	133	87	0,051	9,8x133/87
A220990L000S	9,90	133	87	0,052	9,9x133/87
A221000L000S	10,00	133	87	0,053	10x133/87
A221020L000S	10,20	133	87	0,055	10,2x133/87
A221050L000S	10,50	133	87	0,065	10,5x133/87
A221080L000S	10,80	142	94	0,075	10,8x142/94
A221100L000S	11,00	142	94	0,080	11x142/94
A221120L000S	11,20	142	94	0,083	11,2x142/94
A221150L000S	11,50	142	94	0,085	11,5x142/94
A221180L000S	11,80	142	94	0,088	11,8x142/94
A221200L000S	12,00	151	101	0,090	12x151/101
A221220L000S	12,20	151	101	0,093	12,2x151/101
A221250L000S	12,50	151	101	0,095	12,5x151/101
A221280L000S	12,80	151	101	0,098	12,8x151/101
A221300L000S	13,00	151	101	0,100	13x151/101
A221320L000S	13,20	151	101	0,105	13,2x151/101
A221350L000S	13,50	160	108	0,110	13,5x160/108
A221380L000S	13,80	160	108	0,115	13,8x160/108
A221400L000S	14,00	160	108	0,120	14x160/108



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ – ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ 12°
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM - GWINT 12°
HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK, 12°-OS SPIRÁL SZÖGGEL

PN 2911


DIN 338 RH



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2911
A230100V000S	1,00	34	12	0,0002	1x34/12
A230110V000S	1,10	36	14	0,0002	1,1x36/14
A230120V000S	1,20	38	16	0,0003	1,2x38/16
A230130V000S	1,30	38	16	0,0003	1,3x38/16
A230140V000S	1,40	40	18	0,0003	1,4x40/18
A230150V000S	1,50	40	18	0,0004	1,5x40/18
A230160V000S	1,60	43	20	0,0005	1,6x43/20
A230170V000S	1,70	43	20	0,0006	1,7x43/20
A230180V000S	1,80	46	22	0,0006	1,8x46/22
A230190V000S	1,90	46	22	0,0007	1,9x46/22
A230200V000S	2,00	49	24	0,0007	2x49/24
A230210V000S	2,10	49	24	0,0007	2,1x49/24
A230220V000S	2,20	53	27	0,0009	2,2x53/27
A230230V000S	2,30	53	27	0,001	2,3x53/27
A230240V000S	2,40	57	30	0,001	2,4x57/30
A230250V000S	2,50	57	30	0,001	2,5x57/30
A230260V000S	2,60	57	30	0,001	2,6x57/30
A230270V000S	2,70	61	33	0,001	2,7x61/33
A230280V000S	2,80	61	33	0,001	2,8x61/33
A230290V000S	2,90	61	33	0,002	2,9x61/33
A230300V000S	3,00	61	33	0,002	3x61/33
A230310V000S	3,10	65	36	0,002	3,1x65/36
A230320V000S	3,20	65	36	0,002	3,2x65/36
A230330V000S	3,30	65	36	0,002	3,3x65/36
A230340V000S	3,40	70	39	0,003	3,4x70/39
A230350V000S	3,50	70	39	0,003	3,5x70/39
A230360V000S	3,60	70	39	0,004	3,6x70/39
A230370V000S	3,70	70	39	0,004	3,7x70/39
A230380V000S	3,80	75	43	0,004	3,8x75/43
A230390V000S	3,90	75	43	0,004	3,9x75/43
A230400V000S	4,00	75	43	0,005	4x75/43
A230410V000S	4,10	75	43	0,005	4,1x75/43
A230420V000S	4,20	75	43	0,005	4,2x75/43
A230430V000S	4,30	80	47	0,005	4,3x80/47
A230440V000S	4,40	80	47	0,005	4,4x80/47
A230450V000S	4,50	80	47	0,006	4,5x80/47
A230460V000S	4,60	80	47	0,006	4,6x80/47
A230470V000S	4,70	80	47	0,006	4,7x80/47
A230480V000S	4,80	86	52	0,008	4,8x86/52
A230490V000S	4,90	86	52	0,008	4,9x86/52
A230500V000S	5,00	86	52	0,009	5x86/52
A230510V000S	5,10	86	52	0,010	5,1x86/52
A230520V000S	5,20	86	52	0,010	5,2x86/52
A230530V000S	5,30	86	52	0,010	5,3x86/52
A230540V000S	5,40	93	57	0,011	5,4x93/57
A230550V000S	5,50	93	57	0,012	5,5x93/57
A230560V000S	5,60	93	57	0,013	5,6x93/57
A230570V000S	5,70	93	57	0,013	5,7x93/57
A230580V000S	5,80	93	57	0,014	5,8x93/57
A230590V000S	5,90	93	57	0,015	5,9x93/57
A230600V000S	6,00	93	57	0,016	6x93/57
A230610V000S	6,10	101	63	0,016	6,1x101/63
A230620V000S	6,20	101	63	0,016	6,2x101/63
A230630V000S	6,30	101	63	0,017	6,3x101/63

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2911
A230640V000S	6,40	101	63	0,017	6,4x101/63
A230650V000S	6,50	101	63	0,017	6,5x101/63
A230660V000S	6,60	101	63	0,018	6,6x101/63
A230670V000S	6,70	101	63	0,018	6,7x101/63
A230680V000S	6,80	109	69	0,019	6,8x109/69
A230690V000S	6,90	109	69	0,020	6,9x109/69
A230700V000S	7,00	109	69	0,021	7x109/69
A230710V000S	7,10	109	69	0,022	7,1x109/69
A230720V000S	7,20	109	69	0,023	7,2x109/69
A230730V000S	7,30	109	69	0,024	7,3x109/69
A230740V000S	7,40	109	69	0,025	7,4x109/69
A230750V000S	7,50	109	69	0,025	7,5x109/69
A230760V000S	7,60	117	75	0,026	7,6x117/75
A230770V000S	7,70	117	75	0,027	7,7x117/75
A230780V000S	7,80	117	75	0,028	7,8x117/75
A230790V000S	7,90	117	75	0,029	7,9x117/75
A230800V000S	8,00	117	75	0,030	8x117/75
A230810V000S	8,10	117	75	0,031	8,1x117/75
A230820V000S	8,20	117	75	0,032	8,2x117/75
A230830V000S	8,30	117	75	0,033	8,3x117/75
A230840V000S	8,40	117	75	0,034	8,4x117/75
A230850V000S	8,50	117	75	0,035	8,5x117/75
A230860V000S	8,60	125	81	0,037	8,6x125/81
A230870V000S	8,70	125	81	0,038	8,7x125/81
A230880V000S	8,80	125	81	0,039	8,8x125/81
A230890V000S	8,90	125	81	0,040	8,9x125/81
A230900V000S	9,00	125	81	0,042	9x125/81
A230910V000S	9,10	125	81	0,043	9,1x125/81
A230920V000S	9,20	125	81	0,044	9,2x125/81
A230930V000S	9,30	125	81	0,046	9,3x125/81
A230940V000S	9,40	125	81	0,047	9,4x125/81
A230950V000S	9,50	125	81	0,048	9,5x125/81
A230960V000S	9,60	133	87	0,049	9,6x133/87
A230970V000S	9,70	133	87	0,050	9,7x133/87
A230980V000S	9,80	133	87	0,051	9,8x133/87
A230990V000S	9,90	133	87	0,052	9,9x133/87
A231000V000S	10,00	133	87	0,053	10x133/87
A231020V000S	10,20	133	87	0,055	10,2x133/87
A231050V000S	10,50	133	87	0,065	10,5x133/87
A231080V000S	10,80	142	94	0,075	10,8x142/94
A231100V000S	11,00	142	94	0,080	11x142/94
A231120V000S	11,20	142	94	0,083	11,2x142/94
A231150V000S	11,50	142	94	0,085	11,5x142/94
A231180V000S	11,80	142	94	0,088	11,8x142/94
A231200V000S	12,00	151	101	0,090	12x151/101
A231220V000S	12,20	151	101	0,093	12,2x151/101
A231250V000S	12,50	151	101	0,095	12,5x151/101
A231280V000S	12,80	151	101	0,098	12,8x151/101
A231300V000S	13,00	151	101	0,100	13x151/101
A231320V000S	13,20	151	101	0,105	13,2x151/101
A231350V000S	13,50	160	108	0,110	13,5x160/108
A231380V000S	13,80	160	108	0,115	13,8x160/108
A231400V000S	14,00	160	108	0,120	14x160/108

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 (14,00+20,00) – по заявке / powyżej Ø14 (14,00+20,00) na zapytanie / Ø14 (14,00+20,00) felett külön rendelésre





PN 2912

DIN 338 LH



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ – ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ 12°, ЛЕВОРЕЗУЩИЕ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM - GWINT 12°, LEWOTNĄCE
 HENGERES SZÁRÚ BALOS FÚRÓK, 12°-OS SPIRÁLSZÖGGE



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2912
A230100L000S	1,00	34	12	0,0002	1x34/12
A230110L000S	1,10	36	14	0,0002	1,1x36/14
A230120L000S	1,20	38	16	0,0003	1,2x38/16
A230130L000S	1,30	38	16	0,0003	1,3x38/16
A230140L000S	1,40	40	18	0,0003	1,4x40/18
A230150L000S	1,50	40	18	0,0004	1,5x40/18
A230160L000S	1,60	43	20	0,0005	1,6x43/20
A230170L000S	1,70	43	20	0,0006	1,7x43/20
A230180L000S	1,80	46	22	0,0006	1,8x46/22
A230190L000S	1,90	46	22	0,0007	1,9x46/22
A230200L000S	2,00	49	24	0,0007	2x49/24
A230210L000S	2,10	49	24	0,0007	2,1x49/24
A230220L000S	2,20	53	27	0,0009	2,2x53/27
A230230L000S	2,30	53	27	0,001	2,3x53/27
A230240L000S	2,40	57	30	0,001	2,4x57/30
A230250L000S	2,50	57	30	0,001	2,5x57/30
A230260L000S	2,60	57	30	0,001	2,6x57/30
A230270L000S	2,70	61	33	0,001	2,7x61/33
A230280L000S	2,80	61	33	0,001	2,8x61/33
A230290L000S	2,90	61	33	0,002	2,9x61/33
A230300L000S	3,00	61	33	0,002	3x61/33
A230310L000S	3,10	65	36	0,002	3,1x65/36
A230320L000S	3,20	65	36	0,002	3,2x65/36
A230330L000S	3,30	65	36	0,002	3,3x65/36
A230340L000S	3,40	70	39	0,003	3,4x70/39
A230350L000S	3,50	70	39	0,003	3,5x70/39
A230360L000S	3,60	70	39	0,004	3,6x70/39
A230370L000S	3,70	70	39	0,004	3,7x70/39
A230380L000S	3,80	75	43	0,004	3,8x75/43
A230390L000S	3,90	75	43	0,004	3,9x75/43
A230400L000S	4,00	75	43	0,005	4x75/43
A230410L000S	4,10	75	43	0,005	4,1x75/43
A230420L000S	4,20	75	43	0,005	4,2x75/43
A230430L000S	4,30	80	47	0,005	4,3x80/47
A230440L000S	4,40	80	47	0,005	4,4x80/47
A230450L000S	4,50	80	47	0,006	4,5x80/47
A230460L000S	4,60	80	47	0,006	4,6x80/47
A230470L000S	4,70	80	47	0,006	4,7x80/47
A230480L000S	4,80	86	52	0,008	4,8x86/52
A230490L000S	4,90	86	52	0,008	4,9x86/52
A230500L000S	5,00	86	52	0,009	5x86/52
A230510L000S	5,10	86	52	0,010	5,1x86/52
A230520L000S	5,20	86	52	0,010	5,2x86/52
A230530L000S	5,30	86	52	0,010	5,3x86/52
A230540L000S	5,40	93	57	0,011	5,4x93/57
A230550L000S	5,50	93	57	0,012	5,5x93/57
A230560L000S	5,60	93	57	0,013	5,6x93/57
A230570L000S	5,70	93	57	0,013	5,7x93/57
A230580L000S	5,80	93	57	0,014	5,8x93/57
A230590L000S	5,90	93	57	0,015	5,9x93/57
A230600L000S	6,00	93	57	0,016	6x93/57
A230610L000S	6,10	101	63	0,016	6,1x101/63
A230620L000S	6,20	101	63	0,016	6,2x101/63
A230630L000S	6,30	101	63	0,017	6,3x101/63

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2912
A230640L000S	6,40	101	63	0,017	6,4x101/63
A230650L000S	6,50	101	63	0,017	6,5x101/63
A230660L000S	6,60	101	63	0,018	6,6x101/63
A230670L000S	6,70	101	63	0,018	6,7x101/63
A230680L000S	6,80	109	69	0,019	6,8x109/69
A230690L000S	6,90	109	69	0,020	6,9x109/69
A230700L000S	7,00	109	69	0,021	7x109/69
A230710L000S	7,10	109	69	0,022	7,1x109/69
A230720L000S	7,20	109	69	0,023	7,2x109/69
A230730L000S	7,30	109	69	0,024	7,3x109/69
A230740L000S	7,40	109	69	0,025	7,4x109/69
A230750L000S	7,50	109	69	0,025	7,5x109/69
A230760L000S	7,60	117	75	0,026	7,6x117/75
A230770L000S	7,70	117	75	0,027	7,7x117/75
A230780L000S	7,80	117	75	0,028	7,8x117/75
A230790L000S	7,90	117	75	0,029	7,9x117/75
A230800L000S	8,00	117	75	0,030	8x117/75
A230810L000S	8,10	117	75	0,031	8,1x117/75
A230820L000S	8,20	117	75	0,032	8,2x117/75
A230830L000S	8,30	117	75	0,033	8,3x117/75
A230840L000S	8,40	117	75	0,034	8,4x117/75
A230850L000S	8,50	117	75	0,035	8,5x117/75
A230860L000S	8,60	125	81	0,037	8,6x125/81
A230870L000S	8,70	125	81	0,038	8,7x125/81
A230880L000S	8,80	125	81	0,039	8,8x125/81
A230890L000S	8,90	125	81	0,040	8,9x125/81
A230900L000S	9,00	125	81	0,042	9x125/81
A230910L000S	9,10	125	81	0,043	9,1x125/81
A230920L000S	9,20	125	81	0,044	9,2x125/81
A230930L000S	9,30	125	81	0,046	9,3x125/81
A230940L000S	9,40	125	81	0,047	9,4x125/81
A230950L000S	9,50	125	81	0,048	9,5x125/81
A230960L000S	9,60	133	87	0,049	9,6x133/87
A230970L000S	9,70	133	87	0,050	9,7x133/87
A230980L000S	9,80	133	87	0,051	9,8x133/87
A230990L000S	9,90	133	87	0,052	9,9x133/87
A231000L000S	10,00	133	87	0,053	10x133/87
A231020L000S	10,20	133	87	0,055	10,2x133/87
A231050L000S	10,50	133	87	0,065	10,5x133/87
A231080L000S	10,80	142	94	0,075	10,8x142/94
A231100L000S	11,00	142	94	0,080	11x142/94
A231120L000S	11,20	142	94	0,083	11,2x142/94
A231150L000S	11,50	142	94	0,085	11,5x142/94
A231180L000S	11,80	142	94	0,088	11,8x142/94
A231200L000S	12,00	151	101	0,090	12x151/101
A231220L000S	12,20	151	101	0,093	12,2x151/101
A231250L000S	12,50	151	101	0,095	12,5x151/101
A231280L000S	12,80	151	101	0,098	12,8x151/101
A231300L000S	13,00	151	101	0,100	13x151/101
A231320L000S	13,20	151	101	0,105	13,2x151/101
A231350L000S	13,50	160	108	0,110	13,5x160/108
A231380L000S	13,80	160	108	0,115	13,8x160/108
A231400L000S	14,00	160	108	0,120	14x160/108

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 (14,00+20,00) – по заявке / powyżej Ø14 (14,00+20,00) na zapytanie / Ø14 (14,00+20,00) felett külön rendelésre



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet®

2




СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ)
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM - WYMIARY CALOWE
HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK (HÜVELYK MÉRETEK)

PN 221135

DIN 338 RN


HSS	BLANC 1/64 ÷ 1/16	PAS	 ε = 118°	 λ = 25° - 30°	 DIN 1412 FORM „N”	 R	V 0,39 ÷ 1,8	T 1,9 ÷ 20,9	F 21,0 ÷ 25,4	5xD
Steel ≤ 850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics						



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD inch	ØD mm	L mm	I mm	 kg	Code 221135
A350040V000S	1/64	0,397	20	5	0,0001	1/64
A350079V000S	1/32	0,794	30	10	0,0002	1/32
A350119V000S	3/64	1,191	38	16	0,0003	3/64
A350159V000S	1/16	1,588	43	20	0,0004	1/16
A350198T000S	5/64	1,984	49	24	0,0008	5/64
A350238T000S	3/32	2,381	57	30	0,0009	3/32
A350278T000S	7/64	2,778	61	33	0,001	7/64
A350318T000S	1/8	3,175	65	36	0,002	1/8
A350357T000S	9/64	3,572	70	39	0,003	9/64
A350397T000S	5/32	3,969	75	43	0,004	5/32
A350437T000S	11/64	4,366	80	47	0,005	11/64
A350476T000S	3/16	4,763	86	52	0,007	3/16
A350516T000S	13/64	5,159	86	52	0,010	13/64
A350556T000S	7/32	5,556	93	57	0,012	7/32
A350595T000S	15/64	5,953	93	57	0,014	15/64
A350635T000S	1/4	6,350	101	63	0,017	1/4
A350675T000S	17/64	6,747	109	69	0,020	17/64
A350714T000S	9/32	7,144	109	69	0,023	9/32
A350754T000S	19/64	7,541	117	75	0,026	19/64
A350794T000S	5/16	7,938	117	75	0,030	5/16
A350833T000S	21/64	8,335	117	75	0,036	21/64
A350873T000S	11/32	8,732	125	81	0,040	11/32
A350913T000S	23/64	9,128	125	81	0,043	23/64
A350953T000S	3/8	9,525	133	87	0,046	3/8
A350992T000S	25/64	9,922	133	87	0,052	25/64
A351032T000S	13/32	10,319	133	87	0,062	13/32
A351072T000S	27/64	10,716	142	94	0,067	27/64
A351111T000S	7/16	11,113	142	94	0,070	7/16
A351151T000S	29/64	11,510	142	94	0,076	29/64
A351191T000S	15/32	11,907	151	101	0,088	15/32
A351230T000S	31/64	12,304	151	101	0,095	31/64
A351270T000S	1/2	12,700	151	101	0,098	1/2

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD inch	ØD mm	L mm	I mm	 kg	Code 221135
A351310T000S	33/64	13,097	151	101	0,104	33/64
A351349T000S	17/32	13,494	160	108	0,113	17/32
A351389T000S	35/64	13,891	160	108	0,121	35/64
A351429T000S	9/16	14,288	169	114	0,135	9/16
A351468T000S	37/64	14,685	169	114	0,148	37/64
A351508T000S	19/32	15,082	178	120	0,150	19/32
A351548T000S	39/64	15,479	178	120	0,169	39/64
A351588T000S	5/8	15,876	178	120	0,180	5/8
A351627T000S	41/64	16,272	184	125	0,185	41/64
A351667T000S	21/32	16,669	184	125	0,210	21/32
A351707T000S	43/64	17,066	191	130	0,217	43/64
A351746T000S	11/16	17,463	191	130	0,230	11/16
A351786T000S	45/64	17,860	191	130	0,248	45/64
A351826T000S	23/32	18,257	198	135	0,263	23/32
A351865T000S	47/64	18,654	198	135	0,269	47/64
A351905T000S	3/4	19,051	205	140	0,275	3/4
A351945T000S	49/64	19,448	205	140	0,298	49/64
A351984T000S	25/32	19,844	205	140	0,323	25/32
A352024T000S	51/64	20,241	210	145	0,331	51/64
A352064T000S	13/16	20,638	210	145	0,328	13/16
A352103F000S	53/64	21,035	210	145	0,337	53/64
A352143F000S	27/32	21,432	215	150	0,342	27/32
A352183F000S	55/64	21,829	215	150	0,348	55/64
A352223F000S	7/8	22,226	215	150	0,350	7/8
A352262F000S	57/64	22,623	220	155	0,355	57/64
A352302F000S	29/32	23,020	220	155	0,366	29/32
A352342F000S	59/64	23,416	220	155	0,380	59/64
A352381F000S	15/16	23,813	225	160	0,380	15/16
A352421F000S	61/64	24,210	225	160	0,385	61/64
A352461F000S	31/32	24,607	225	160	0,400	31/32
A352500F000S	63/64	25,004	225	160	0,408	63/64
A352540F000S	1	25,400	250	165	0,412	1

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 (14,00÷20,00) – по заявке / powyżej Ø14 (14,00÷20,00) na zapytanie / Ø14 (14,00÷20,00) felett külön rendelésre






PN 221182

DIN 1897 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ КОРОТКИЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, KRÓTKIE
HENGERES SZÁRÚ RÖVID FÚRÓK


 $\varnothing D = 0,70-20,0 \text{ mm} \sim \varnothing d = \varnothing D$
 $\varnothing D = 20,00-25,0 \text{ mm} \sim \varnothing d = 20 \text{ mm}$
 $\varnothing D = 25,25-40,0 \text{ mm} \sim \varnothing d = 25 \text{ mm}$


Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm		Code 221182
A820070V500S	0,70	23	4,5	0,0001	0,7x23/4,5
A820080V500S	0,80	24	5	0,0001	0,8x24/5
A820090V500S	0,90	25	5,5	0,00012	0,9x25/5,5
A820100V500S	1,00	26	6	0,00015	1x26/6
A820110V500S	1,10	28	7	0,0002	1,1x28/7
A820120V500S	1,20	30	8	0,00025	1,2x30/8
A820130V500S	1,30	30	8	0,0003	1,3x30/8
A820140V500S	1,40	32	9	0,00035	1,4x32/9
A820150V500S	1,50	32	9	0,0004	1,5x32/9
A820160V500S	1,60	34	10	0,00045	1,6x34/10
A820170V500S	1,70	34	10	0,00055	1,7x34/10
A820180V500S	1,80	36	11	0,00066	1,8x36/11
A820190V500S	1,90	36	11	0,00077	1,9x36/11
A820200T000S	2,00	38	12	0,00088	2x38/12
A820210T000S	2,10	38	12	0,00099	2,1x38/12
A820220T000S	2,20	40	13	0,0011	2,2x40/13
A820225T000S	2,25	40	13	0,0011	2,25x40/13
A820230T000S	2,30	40	13	0,0012	2,3x40/13
A820240T000S	2,40	43	14	0,0013	2,4x43/14
A820250T000S	2,50	43	14	0,0014	2,5x43/14
A820260T000S	2,60	43	14	0,0016	2,6x43/14
A820270T000S	2,70	46	16	0,0018	2,7x46/16
A820275T000S	2,75	46	16	0,0018	2,75x46/16
A820280T000S	2,80	46	16	0,002	2,8x46/16
A820290T000S	2,90	46	16	0,0021	2,9x46/16
A820300T000S	3,00	46	16	0,0022	3x46/16
A820310T000S	3,10	49	18	0,024	3,1x49/18
A820320T000S	3,20	49	18	0,0026	3,2x49/18
A820325T000S	3,25	49	18	0,0026	3,25x49/18
A820330T000S	3,30	49	18	0,0029	3,3x49/18
A820340T000S	3,40	52	20	0,0033	3,4x52/20
A820350T000S	3,50	52	20	0,0035	3,5x52/20
A820360T000S	3,60	52	20	0,0039	3,6x52/20
A820370T000S	3,70	52	20	0,0042	3,7x52/20
A820375T000S	3,75	52	20	0,0042	3,75x52/20
A820380T000S	3,80	55	22	0,0046	3,8x55/22
A820390T000S	3,90	55	22	0,0048	3,9x55/22
A820400T000S	4,00	55	22	0,005	4x55/22
A820410T000S	4,10	55	22	0,0053	4,1x55/22
A820420T000S	4,20	55	22	0,0055	4,2x55/22
A820425T000S	4,25	55	22	0,0055	4,25x55/22
A820430T000S	4,30	58	24	0,0057	4,3x58/24
A820440T000S	4,40	58	24	0,0059	4,4x58/24
A820450T000S	4,50	58	24	0,0061	4,5x58/24
A820460T000S	4,60	58	24	0,0063	4,6x58/24
A820470T000S	4,70	58	24	0,0067	4,7x58/24
A820475T000S	4,75	58	24	0,0067	4,75x58/24
A820480T000S	4,80	62	26	0,0082	4,8x62/26
A820490T000S	4,90	62	26	0,0085	4,9x62/26
A820500T000S	5,00	62	26	0,009	5x62/26
A820510T000S	5,10	62	26	0,0095	5,1x62/26
A820520T000S	5,20	62	26	0,01	5,2x62/26
A820525T000S	5,25	62	26	0,01	5,25x62/26
A820530T000S	5,30	62	26	0,0103	5,3x62/26
A820540T000S	5,40	66	28	0,0106	5,4x66/28
A820550T000S	5,50	66	28	0,011	5,5x66/28
A820560T000S	5,60	66	28	0,0112	5,6x66/28

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm		Code 221182
A820570T000S	5,70	66	28	0,0113	5,7x66/28
A820575T000S	5,75	66	28	0,0113	5,75x66/28
A820580T000S	5,80	66	28	0,0115	5,8x66/28
A820590T000S	5,90	66	28	0,0118	5,9x66/28
A820600T000S	6,00	66	28	0,012	6x66/28
A820610V500S	6,10	70	31	0,013	6,1x70/31
A820620V500S	6,20	70	31	0,014	6,2x70/31
A820625V500S	6,25	70	31	0,014	6,25x70/31
A820630V500S	6,30	70	31	0,015	6,3x70/31
A820640V500S	6,40	70	31	0,0152	6,4x70/31
A820650V500S	6,50	70	31	0,016	6,5x70/31
A820660V500S	6,60	70	31	0,017	6,6x70/31
A820670V500S	6,70	70	31	0,018	6,7x70/31
A820675V500S	6,75	70	31	0,018	6,75x70/31
A820680V500S	6,80	74	34	0,019	6,8x74/34
A820690V500S	6,90	74	34	0,0193	6,9x74/34
A820700V500S	7,00	74	34	0,0195	7x74/34
A820710V500S	7,10	74	34	0,0198	7,1x74/34
A820720V500S	7,20	74	34	0,02	7,2x74/34
A820725V500S	7,25	74	34	0,02	7,25x74/34
A820730V500S	7,30	74	34	0,0202	7,3x74/34
A820740V500S	7,40	74	34	0,0203	7,4x74/34
A820750V500S	7,50	74	34	0,0205	7,5x74/34
A820760V500S	7,60	79	37	0,0207	7,6x79/37
A820770V500S	7,70	79	37	0,0209	7,7x79/37
A820775V500S	7,75	79	37	0,0209	7,75x79/37
A820780V500S	7,80	79	37	0,0211	7,8x79/37
A820790V500S	7,90	79	37	0,0213	7,9x79/37
A820800V500S	8,00	79	37	0,0215	8x79/37
A820810V500S	8,10	79	37	0,0218	8,1x79/37
A820820V500S	8,20	79	37	0,022	8,2x79/37
A820825V500S	8,25	79	37	0,022	8,25x79/37
A820830V500S	8,30	79	37	0,0222	8,3x79/37
A820840V500S	8,40	79	37	0,0223	8,4x79/37
A820850V500S	8,50	79	37	0,0225	8,5x79/37
A820860V500S	8,60	84	40	0,0227	8,6x84/40
A820870V500S	8,70	84	40	0,0229	8,7x84/40
A820875V500S	8,75	84	40	0,0229	8,75x84/40
A820880V500S	8,80	84	40	0,023	8,8x84/40
A820890V500S	8,90	84	40	0,0232	8,9x84/40
A820900V500S	9,00	84	40	0,0235	9x84/40
A820910V500S	9,10	84	40	0,0238	9,1x84/40
A820920V500S	9,20	84	40	0,024	9,2x84/40
A820925V500S	9,25	84	40	0,024	9,25x84/40
A820930V500S	9,30	84	40	0,026	9,3x84/40
A820940V500S	9,40	84	40	0,028	9,4x84/40
A820950V500S	9,50	84	40	0,03	9,5x84/40
A820960V500S	9,60	89	43	0,0315	9,6x89/43
A820970V500S	9,70	89	43	0,033	9,7x89/43
A820975V500S	9,75	89	43	0,033	9,75x89/43
A820980V500S	9,80	89	43	0,035	9,8x89/43
A820990V500S	9,90	89	43	0,038	9,9x89/43
A821000V500S	10,00	89	43	0,039	10x89/43
A821020V500S	10,20	89	43	0,04	10,2x89/43
A821050V500S	10,50	89	43	0,055	10,5x89/43
A821080V500S	10,80	95	47	0,056	10,8x95/47



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet

2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ КОРОТКИЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, KRÓTKIE
HENGERS SZÁRÚ RÖVID FÚRÓK

PN 221182



DIN 1897 RN

HSS	PAS	 ε = 118°	 λ = 25°-30°	 FORM „N”	 FORM „N”	V 0,7 ÷ 1,9	T 2,0 ÷ 6,0	V 6,1 ÷ 14,0	F 14,1 ÷ 40,0	3xD
Steel ≤ 850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics						

ØD = 0,70-20,0 mm ~ Ød=ØD








ØD = 20,00-25,0 mm ~ Ød=20 mm

ØD = 25,25-40,0 mm ~ Ød=25 mm



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221182
A821100V500S	11,00	95	47	0,058	11x95/47
A821120V500S	11,20	95	47	0,06	11,2x95/47
A821150V500S	11,50	95	47	0,065	11,5x95/47
A821180V500S	11,80	95	47	0,072	11,8x95/47
A821200V500S	12,00	102	51	0,075	12x102/51
A821220V500S	12,20	102	51	0,08	12,2x102/51
A821250V500S	12,50	102	51	0,085	12,5x102/51
A821280V500S	12,80	102	51	0,09	12,8x102/51
A821300V500S	13,00	102	51	0,095	13x102/51
A821320V500S	13,20	102	51	0,1	13,2x102/51
A821350V500S	13,50	107	54	0,115	13,5x107/54
A821380V500S	13,80	107	54	0,118	13,8x107/54
A821400V500S	14,00	107	54	0,12	14x107/54
A821425F000S	14,25	111	56	0,125	14,25x111/56
A821450F000S	14,50	111	56	0,128	14,5x111/56
A821475F000S	14,75	111	56	0,13	14,75x111/56
A821500F000S	15,00	111	56	0,132	15x111/56
A821525F000S	15,25	115	58	0,135	15,25x115/58
A821550F000S	15,50	115	58	0,138	15,5x115/58
A821575F000S	15,75	115	58	0,14	15,75x115/58
A821600F000S	16,00	115	58	0,145	16x115/58
A821625F000S	16,25	119	60	0,148	16,25x119/60
A821650F000S	16,50	119	60	0,15	16,5x119/60
A821675F000S	16,75	119	60	0,155	16,75x119/60
A821700F000S	17,00	119	60	0,16	17x119/60
A821725F000S	17,25	123	62	0,163	17,25x123/62
A821750F000S	17,50	123	62	0,165	17,5x123/62
A821775F000S	17,75	123	62	0,17	17,75x123/62
A821800F000S	18,00	123	62	0,175	18x123/62
A821825F000S	18,25	127	64	0,18	18,25x127/64
A821850F000S	18,50	127	64	0,185	18,5x127/64
A821875F000S	18,75	127	64	0,19	18,75x127/64
A821900F000S	19,00	127	64	0,195	19x127/64
A821925F000S	19,25	131	66	0,2	19,25x131/66
A821950F000S	19,50	131	66	0,21	19,5x131/66
A821975F000S	19,75	131	66	0,22	19,75x131/66
A822000F000S	20,00	131	66	0,23	20x131/66
A822025F000S	20,25	135	70	0,235	20,25x135/70
A822050F000S	20,50	135	70	0,235	20,5x135/70
A822075F000S	20,75	135	70	0,235	20,75x135/70
A822100F000S	21,00	135	70	0,24	21x135/70
A822125F000S	21,25	135	70	0,24	21,25x135/70
A822150F000S	21,50	135	70	0,25	21,5x135/70
A822175F000S	21,75	135	70	0,25	21,75x135/70
A822200F000S	22,00	135	70	0,26	22x135/70
A822225F000S	22,25	135	70	0,26	22,25x135/70
A822250F000S	22,50	135	70	0,27	22,5x135/70
A822275F000S	22,75	135	70	0,27	22,75x135/70
A822300F000S	23,00	135	70	0,28	23x135/70
A822325F000S	23,25	135	70	0,28	23,25x135/70
A822350F000S	23,50	135	70	0,29	23,5x135/70
A822375F000S	23,75	135	70	0,29	23,75x135/70

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221182
A822400F000S	24,00	135	70	0,3	24x135/70
A822425F000S	24,25	135	70	0,3	24,25x135/70
A822450F000S	24,50	135	70	0,32	24,5x135/70
A822475F000S	24,75	135	70	0,32	24,75x135/70
A822500F000S	25,00	135	70	0,34	25x135/70
A822525F000S	25,25	135	70	0,34	25,25x135/70
A822550F000S	25,50	135	70	0,36	25,5x135/70
A822575F000S	25,75	135	70	0,36	25,75x135/70
A822600F000S	26,00	135	70	0,38	26x135/70
A822625F000S	26,25	135	70	0,38	26,25x135/70
A822650F000S	26,50	135	70	0,4	26,5x135/70
A822675F000S	26,75	135	70	0,4	26,75x135/70
A822700F000S	27,00	135	70	0,42	27x135/70
A822725F000S	27,25	135	70	0,43	27,25x135/70
A822750F000S	27,50	135	70	0,43	27,5x135/70
A822775F000S	27,75	135	70	0,43	27,75x135/70
A822800F000S	28,00	135	70	0,44	28x135/70
A822825F000S	28,25	135	70	0,44	28,25x135/70
A822850F000S	28,50	135	70	0,45	28,5x135/70
A822875F000S	28,75	135	70	0,45	28,75x135/70
A822900F000S	29,00	135	70	0,46	29x135/70
A822925F000S	29,25	135	70	0,46	29,25x135/70
A822950F000S	29,50	135	70	0,47	29,5x135/70
A822975F000S	29,75	135	70	0,46	29,75x135/70
A823000F000S	30,00	135	70	0,48	30x135/70
A823025F000S	30,25	135	70	0,48	30,25x135/70
A823050F000S	30,50	135	70	0,48	30,5x135/70
A823075F000S	30,75	135	70	0,48	30,75x135/70
A823100F000S	31,00	135	70	0,49	31x135/70
A823125F000S	31,25	135	70	0,49	31,25x135/70
A823150F000S	31,50	135	70	0,49	31,5x135/70
A823175F000S	31,75	135	70	0,49	31,75x135/70
A823200F000S	32,00	135	70	0,5	32x135/70
A823225F000S	32,25	135	70	0,5	32,25x135/70
A823250F000S	32,50	135	70	0,5	32,5x135/70
A823275F000S	32,75	135	70	0,5	32,75x135/70
A823300F000S	33,00	135	70	0,51	33x135/70
A823350F000S	33,50	135	70	0,51	33,5x135/70
A823400F000S	34,00	135	70	0,52	34x135/70
A823450F000S	34,50	135	70	0,52	34,5x135/70
A823500F000S	35,00	135	70	0,53	35x135/70
A823550F000S	35,50	135	70	0,53	35,5x135/70
A823600F000S	36,00	135	70	0,54	36x135/70
A823650F000S	36,50	135	70	0,54	36,5x135/70
A823700F000S	37,00	135	70	0,55	37x135/70
A823750F000S	37,50	135	70	0,55	37,5x135/70
A823800F000S	38,00	135	70	0,57	38x135/70
A823850F000S	38,50	135	70	0,57	38,5x135/70
A823900F000S	39,00	135	70	0,59	39x135/70
A823950F000S	39,50	135	70	0,59	39,5x135/70
A824000F000S	40,00	135	70	0,6	40x135/70



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

MV
StimZet



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ КОРОТКИЕ, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, KRÓTKIE, DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
HENGES SZÁRÚ RÖVID FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ


PN 2905 – T 1000

DIN 1897 GT100



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2905 T1000
A820200G400S	2,00	38	12	0,00088	2x38/12 T1000
A820210G400S	2,10	38	12	0,00099	2,1x38/12 T1000
A820220G400S	2,20	40	13	0,0011	2,2x40/13 T1000
A820225G400S	2,25	40	13	0,0011	2,25x40/13 T1000
A820230G400S	2,30	40	13	0,0012	2,3x40/13 T1000
A820240G400S	2,40	43	14	0,0013	2,4x43/14 T1000
A820250G400S	2,50	43	14	0,0014	2,5x43/14 T1000
A820260G400S	2,60	43	14	0,0016	2,6x43/14 T1000
A820270G400S	2,70	46	16	0,0018	2,7x46/16 T1000
A820275G400S	2,75	46	16	0,0018	2,75x46/16 T1000
A820280G400S	2,80	46	16	0,002	2,8x46/16 T1000
A820290G400S	2,90	46	16	0,0021	2,9x46/16 T1000
A820300G400S	3,00	46	16	0,0022	3x46/16 T1000
A820310G400S	3,10	49	18	0,024	3,1x49/18 T1000
A820320G400S	3,20	49	18	0,0026	3,2x49/18 T1000
A820325G400S	3,25	49	18	0,0026	3,25x49/18 T1000
A820330G400S	3,30	49	18	0,0029	3,3x49/18 T1000
A820340G400S	3,40	52	20	0,0033	3,4x52/20 T1000
A820350G400S	3,50	52	20	0,0035	3,5x52/20 T1000
A820360G400S	3,60	52	20	0,0039	3,6x52/20 T1000
A820370G400S	3,70	52	20	0,0042	3,7x52/20 T1000
A820375G400S	3,75	52	20	0,0042	3,75x52/20 T1000
A820380G400S	3,80	55	22	0,0046	3,8x55/22 T1000
A820390G400S	3,90	55	22	0,0048	3,9x55/22 T1000
A820400G400S	4,00	55	22	0,005	4x55/22 T1000
A820410G400S	4,10	55	22	0,0053	4,1x55/22 T1000
A820420G400S	4,20	55	22	0,0055	4,2x55/22 T1000
A820425G400S	4,25	55	22	0,0055	4,25x55/22 T1000
A820430G400S	4,30	58	24	0,0057	4,3x58/24 T1000
A820440G400S	4,40	58	24	0,0059	4,4x58/24 T1000
A820450G400S	4,50	58	24	0,0061	4,5x58/24 T1000
A820460G400S	4,60	58	24	0,0063	4,6x58/24 T1000
A820470G400S	4,70	58	24	0,0067	4,7x58/24 T1000
A820475G400S	4,75	58	24	0,0067	4,75x58/24 T1000
A820480G400S	4,80	62	26	0,0082	4,8x62/26 T1000
A820490G400S	4,90	62	26	0,0085	4,9x62/26 T1000
A820500G400S	5,00	62	26	0,009	5x62/26 T1000
A820510G400S	5,10	62	26	0,0095	5,1x62/26 T1000
A820520G400S	5,20	62	26	0,01	5,2x62/26 T1000
A820525G400S	5,25	62	26	0,01	5,25x62/26 T1000
A820530G400S	5,30	62	26	0,0103	5,3x62/26 T1000
A820540G400S	5,40	66	28	0,0106	5,4x66/28 T1000
A820550G400S	5,50	66	28	0,011	5,5x66/28 T1000
A820560G400S	5,60	66	28	0,0112	5,6x66/28 T1000
A820570G400S	5,70	66	28	0,0113	5,7x66/28 T1000
A820575G400S	5,75	66	28	0,0113	5,75x66/28 T1000
A820580G400S	5,80	66	28	0,0115	5,8x66/28 T1000
A820590G400S	5,90	66	28	0,0118	5,9x66/28 T1000
A820600G400S	6,00	66	28	0,012	6x66/28 T1000
A820610G400S	6,10	70	31	0,013	6,1x70/31 T1000
A820620G400S	6,20	70	31	0,014	6,2x70/31 T1000
A820630G400S	6,30	70	31	0,015	6,3x70/31 T1000
A820640G400S	6,40	70	31	0,0152	6,4x70/31 T1000

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2905 T1000
A820650G400S	6,50	70	31	0,016	6,5x70/31 T1000
A820660G400S	6,60	70	31	0,017	6,6x70/31 T1000
A820670G400S	6,70	70	31	0,018	6,7x70/31 T1000
A820680G400S	6,80	74	34	0,019	6,8x74/34 T1000
A820690G400S	6,90	74	34	0,0193	6,9x74/34 T1000
A820700G400S	7,00	74	34	0,0195	7x74/34 T1000
A820710G400S	7,10	74	34	0,0198	7,1x74/34 T1000
A820720G400S	7,20	74	34	0,02	7,2x74/34 T1000
A820730G400S	7,30	74	34	0,0202	7,3x74/34 T1000
A820740G400S	7,40	74	34	0,0203	7,4x74/34 T1000
A820750G400S	7,50	74	34	0,0205	7,5x74/34 T1000
A820760G400S	7,60	79	37	0,0207	7,6x79/37 T1000
A820770G400S	7,70	79	37	0,0209	7,7x79/37 T1000
A820780G400S	7,80	79	37	0,0211	7,8x79/37 T1000
A820790G400S	7,90	79	37	0,0213	7,9x79/37 T1000
A820800G400S	8,00	79	37	0,0215	8x79/37 T1000
A820810G400S	8,10	79	37	0,0218	8,1x79/37 T1000
A820820G400S	8,20	79	37	0,022	8,2x79/37 T1000
A820830G400S	8,30	79	37	0,0222	8,3x79/37 T1000
A820840G400S	8,40	79	37	0,0223	8,4x79/37 T1000
A820850G400S	8,50	79	37	0,0225	8,5x79/37 T1000
A820860G400S	8,60	84	40	0,0227	8,6x84/40 T1000
A820870G400S	8,70	84	40	0,0229	8,7x84/40 T1000
A820880G400S	8,80	84	40	0,023	8,8x84/40 T1000
A820890G400S	8,90	84	40	0,0232	8,9x84/40 T1000
A820900G400S	9,00	84	40	0,0235	9x84/40 T1000
A820910G400S	9,10	84	40	0,0238	9,1x84/40 T1000
A820920G400S	9,20	84	40	0,024	9,2x84/40 T1000
A820930G400S	9,30	84	40	0,026	9,3x84/40 T1000
A820940G400S	9,40	84	40	0,028	9,4x84/40 T1000
A820950G400S	9,50	84	40	0,03	9,5x84/40 T1000
A820960G400S	9,60	89	43	0,0315	9,6x89/43 T1000
A820970G400S	9,70	89	43	0,033	9,7x89/43 T1000
A820980G400S	9,80	89	43	0,035	9,8x89/43 T1000
A820990G400S	9,90	89	43	0,038	9,9x89/43 T1000
A821000G400S	10,00	89	43	0,039	10x89/43 T1000
A821020G400S	10,20	89	43	0,04	10,2x89/43 T1000
A821050G400S	10,50	89	43	0,055	10,5x89/43 T1000
A821080G400S	10,80	95	47	0,056	10,8x95/47 T1000
A821100G400S	11,00	95	47	0,058	11x95/47 T1000
A821120G400S	11,20	95	47	0,06	11,2x95/47 T1000
A821150G400S	11,50	95	47	0,065	11,5x95/47 T1000
A821180G400S	11,80	95	47	0,072	11,8x95/47 T1000
A821200G400S	12,00	102	51	0,075	12x102/51 T1000
A821220G400S	12,20	102	51	0,08	12,2x102/51 T1000
A821250G400S	12,50	102	51	0,085	12,5x102/51 T1000
A821280G400S	12,80	102	51	0,09	12,8x102/51 T1000
A821300G400S	13,00	102	51	0,095	13x102/51 T1000
A821320G400S	13,20	102	51	0,1	13,2x102/51 T1000
A821350G400S	13,50	107	54	0,115	13,5x107/54 T1000
A821380G400S	13,80	107	54	0,118	13,8x107/54 T1000
A821400G400S	14,00	107	54	0,12	14x107/54 T1000






PN 221180

DIN 1897 LN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ КОРОТКИЕ, ЛЕВОРЕЖУЩИЕ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, KRÓTKIE, LEWOTNĄCE
 HENGERES SZÁRÚ RÖVID, BALOS FÚRÓK


 $\varnothing D = 0,70-20,0 \text{ mm} \sim \varnothing d = \varnothing D$
 $\varnothing D = 20,00-25,0 \text{ mm} \sim \varnothing d = 20 \text{ mm}$
 $\varnothing D = 25,25-40,0 \text{ mm} \sim \varnothing d = 25 \text{ mm}$


Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm		Code 221180
A800070L500S	0,70	23	4,5	0,0001	0,7x23/4,5
A800080L500S	0,80	24	5	0,0001	0,8x24/5
A800090L500S	0,90	25	5,5	0,00012	0,9x25/5,5
A800100L500S	1,00	26	7	0,00015	1x26/7
A800110L500S	1,10	28	6	0,0002	1,1x28/6
A800120L500S	1,20	30	8	0,00025	1,2x30/8
A800130L500S	1,30	30	8	0,0003	1,3x30/8
A800140L500S	1,40	32	9	0,00035	1,4x32/9
A800150L500S	1,50	32	9	0,0004	1,5x32/9
A800160L500S	1,60	34	10	0,00045	1,6x34/10
A800170L500S	1,70	34	10	0,00055	1,7x34/10
A800180L500S	1,80	36	11	0,00066	1,8x36/11
A800190L500S	1,90	36	11	0,00077	1,9x36/11
A800200L500S	2,00	38	12	0,00088	2x38/12
A800210L500S	2,10	38	12	0,00099	2,1x38/12
A800220L500S	2,20	40	13	0,0011	2,2x40/13
A800225L500S	2,25	40	13	0,0011	2,25x40/13
A800230L500S	2,30	40	13	0,0012	2,3x40/13
A800240L500S	2,40	43	14	0,0013	2,4x43/14
A800250L500S	2,50	43	14	0,0014	2,5x43/14
A800260L500S	2,60	43	14	0,0016	2,6x43/14
A800270L500S	2,70	46	16	0,0018	2,7x46/16
A800275L500S	2,75	46	16	0,0018	2,75x46/16
A800280L500S	2,80	46	16	0,002	2,8x46/16
A800290L500S	2,90	46	16	0,0021	2,9x46/16
A800300L500S	3,00	46	16	0,0022	3x46/16
A800310L500S	3,10	49	18	0,024	3,1x49/18
A800320L500S	3,20	49	18	0,0026	3,2x49/18
A800325L500S	3,25	49	18	0,0026	3,25x49/18
A800330L500S	3,30	49	18	0,0029	3,3x49/18
A800340L500S	3,40	52	20	0,0033	3,4x52/20
A800350L500S	3,50	52	20	0,0035	3,5x52/20
A800360L500S	3,60	52	20	0,0039	3,6x52/20
A800370L500S	3,70	52	20	0,0042	3,7x52/20
A800375L500S	3,75	52	20	0,0042	3,75x52/20
A800380L500S	3,80	55	22	0,0046	3,8x55/22
A800390L500S	3,90	55	22	0,0048	3,9x55/22
A800400L500S	4,00	55	22	0,005	4x55/22
A800410L500S	4,10	55	22	0,0053	4,1x55/22
A800420L500S	4,20	55	22	0,0055	4,2x55/22
A800425L500S	4,25	55	22	0,0055	4,25x55/22
A800430L500S	4,30	58	24	0,0057	4,3x58/24
A800440L500S	4,40	58	24	0,0059	4,4x58/24
A800450L500S	4,50	58	24	0,0061	4,5x58/24
A800460L500S	4,60	58	24	0,0063	4,6x58/24
A800470L500S	4,70	58	24	0,0067	4,7x58/24
A800475L500S	4,75	58	24	0,0067	4,75x58/24
A800480L500S	4,80	62	26	0,0082	4,8x62/26
A800490L500S	4,90	62	26	0,0085	4,9x62/26
A800500L500S	5,00	62	26	0,009	5x62/26
A800510L500S	5,10	62	26	0,0095	5,1x62/26
A800520L500S	5,20	62	26	0,01	5,2x62/26
A800525L500S	5,25	62	26	0,01	5,25x62/26
A800530L500S	5,30	62	26	0,0103	5,3x62/26
A800540L500S	5,40	66	28	0,0106	5,4x66/28
A800550L500S	5,50	66	28	0,011	5,5x66/28
A800560L500S	5,60	66	28	0,0112	5,6x66/28

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm		Code 221180
A800570L500S	5,70	66	28	0,0113	5,7x66/28
A800575L500S	5,75	66	28	0,0113	5,75x66/28
A800580L500S	5,80	66	28	0,0115	5,8x66/28
A800590L500S	5,90	66	28	0,0118	5,9x66/28
A800600L500S	6,00	66	28	0,012	6x66/28
A800610L500S	6,10	70	31	0,013	6,1x70/31
A800620L500S	6,20	70	31	0,014	6,2x70/31
A800625L500S	6,25	70	31	0,014	6,25x70/31
A800630L500S	6,30	70	31	0,015	6,3x70/31
A800640L500S	6,40	70	31	0,0152	6,4x70/31
A800650L500S	6,50	70	31	0,016	6,5x70/31
A800660L500S	6,60	70	31	0,017	6,6x70/31
A800670L500S	6,70	70	31	0,018	6,7x70/31
A800675L500S	6,75	70	31	0,018	6,75x70/31
A800680L500S	6,80	74	34	0,019	6,8x74/34
A800690L500S	6,90	74	34	0,0193	6,9x74/34
A800700L500S	7,00	74	34	0,0195	7x74/34
A800710L500S	7,10	74	34	0,0198	7,1x74/34
A800720L500S	7,20	74	34	0,02	7,2x74/34
A800725L500S	7,25	74	34	0,02	7,25x74/34
A800730L500S	7,30	74	34	0,0202	7,3x74/34
A800740L500S	7,40	74	34	0,0203	7,4x74/34
A800750L500S	7,50	74	34	0,0205	7,5x74/34
A800760L500S	7,60	79	37	0,0207	7,6x79/37
A800770L500S	7,70	79	37	0,0209	7,7x79/37
A800775L500S	7,75	79	37	0,0209	7,75x79/37
A800780L500S	7,80	79	37	0,0211	7,8x79/37
A800790L500S	7,90	79	37	0,0213	7,9x79/37
A800800L500S	8,00	79	37	0,0215	8x79/37
A800810L500S	8,10	79	37	0,0218	8,1x79/37
A800820L500S	8,20	79	37	0,022	8,2x79/37
A800825L500S	8,25	79	37	0,022	8,25x79/37
A800830L500S	8,30	79	37	0,0222	8,3x79/37
A800840L500S	8,40	79	37	0,0223	8,4x79/37
A800850L500S	8,50	79	37	0,0225	8,5x79/37
A800860L500S	8,60	84	40	0,0227	8,6x84/40
A800870L500S	8,70	84	40	0,0229	8,7x84/40
A800875L500S	8,75	84	40	0,0229	8,75x84/40
A800880L500S	8,80	84	40	0,023	8,8x84/40
A800890L500S	8,90	84	40	0,0232	8,9x84/40
A800900L500S	9,00	84	40	0,0235	9x84/40
A800910L500S	9,10	84	40	0,0238	9,1x84/40
A800920L500S	9,20	84	40	0,024	9,2x84/40
A800925L500S	9,25	84	40	0,024	9,25x84/40
A800930L500S	9,30	84	40	0,026	9,3x84/40
A800940L500S	9,40	84	40	0,028	9,4x84/40
A800950L500S	9,50	84	40	0,03	9,5x84/40
A800960L500S	9,60	89	43	0,0315	9,6x89/43
A800970L500S	9,70	89	43	0,033	9,7x89/43
A800975L500S	9,75	89	43	0,033	9,75x89/43
A800980L500S	9,80	89	43	0,035	9,8x89/43
A800990L500S	9,90	89	43	0,038	9,9x89/43
A801000L500S	10,00	89	43	0,039	10x89/43
A801020L500S	10,20	89	43	0,04	10,2x89/43
A801050L500S	10,50	89	43	0,055	10,5x89/43
A801080L500S	10,80	95	47	0,056	10,8x95/47



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet

2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ КОРОТКИЕ, ЛЕВОРЕЖУЩИЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, KRÓTKIE, LEWOTNĄCE
HENGERS SZÁRÚ RÖVID, BALÓS FÚRÓK

PN 221180



DIN 1897 LN

HSS	BLANC ≥14	PAS	$\epsilon = 118^\circ$	$\lambda = 25^\circ - 30^\circ$	DIN 1412 FORM „N”	L	V 0,7 ÷ 14,0	F 14,1 ÷ 40,0	3xD	
Steel ≤850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics						

ØD = 0,70-20,0 mm ~ Ød=ØD


ØD = 20,00-25,0 mm ~ Ød=20 mm

ØD = 25,25-40,0 mm ~ Ød=25 mm



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221180
A801100L500S	11,00	95	47	0,058	11x95/47
A801120L500S	11,20	95	47	0,06	11,2x95/47
A801150L500S	11,50	95	47	0,065	11,5x95/47
A801180L500S	11,80	95	47	0,072	11,8x95/47
A801200L500S	12,00	102	51	0,075	12x102/51
A801220L500S	12,20	102	51	0,08	12,2x102/51
A801250L500S	12,50	102	51	0,085	12,5x102/51
A801280L500S	12,80	102	51	0,09	12,8x102/51
A801300L500S	13,00	102	51	0,095	13x102/51
A801320L500S	13,20	102	51	0,1	13,2x102/51
A801350L500S	13,50	107	54	0,115	13,5x107/54
A801380L500S	13,80	107	54	0,118	13,8x107/54
A801400L500S	14,00	107	54	0,12	14x107/54
A801425F000S	14,25	111	56	0,125	14,25x111/56
A801450F000S	14,50	111	56	0,128	14,5x111/56
A801475F000S	14,75	111	56	0,13	14,75x111/56
A801500F000S	15,00	111	56	0,132	15x111/56
A801525F000S	15,25	115	58	0,135	15,25x115/58
A801550F000S	15,50	115	58	0,138	15,5x115/58
A801575F000S	15,75	115	58	0,14	15,75x115/58
A801600F000S	16,00	115	58	0,145	16x115/58
A801625F000S	16,25	119	60	0,148	16,25x119/60
A801650F000S	16,50	119	60	0,15	16,5x119/60
A801675F000S	16,75	119	60	0,155	16,75x119/60
A801700F000S	17,00	119	60	0,16	17x119/60
A801725F000S	17,25	123	62	0,163	17,25x123/62
A801750F000S	17,50	123	62	0,165	17,5x123/62
A801775F000S	17,75	123	62	0,17	17,75x123/62
A801800F000S	18,00	123	62	0,175	18x123/62
A801825F000S	18,25	127	64	0,18	18,25x127/64
A801850F000S	18,50	127	64	0,185	18,5x127/64
A801875F000S	18,75	127	64	0,19	18,75x127/64
A801900F000S	19,00	127	64	0,195	19x127/64
A801925F000S	19,25	131	66	0,2	19,25x131/66
A801950F000S	19,50	131	66	0,21	19,5x131/66
A801975F000S	19,75	131	66	0,22	19,75x131/66
A802000F000S	20,00	131	66	0,23	20x131/66
A802025F000S	20,25	135	70	0,235	20,25x135/70
A802050F000S	20,50	135	70	0,235	20,5x135/70
A802075F000S	20,75	135	70	0,235	20,75x135/70
A802100F000S	21,00	135	70	0,24	21x135/70
A802125F000S	21,25	135	70	0,24	21,25x135/70
A802150F000S	21,50	135	70	0,25	21,5x135/70
A802175F000S	21,75	135	70	0,25	21,75x135/70
A802200F000S	22,00	135	70	0,26	22x135/70
A802225F000S	22,25	135	70	0,26	22,25x135/70
A802250F000S	22,50	135	70	0,27	22,5x135/70
A802275F000S	22,75	135	70	0,27	22,75x135/70
A802300F000S	23,00	135	70	0,28	23x135/70
A802325F000S	23,25	135	70	0,28	23,25x135/70
A802350F000S	23,50	135	70	0,29	23,5x135/70
A802375F000S	23,75	135	70	0,29	23,75x135/70

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221180
A802400F000S	24,00	135	70	0,3	24x135/70
A802425F000S	24,25	135	70	0,3	24,25x135/70
A802450F000S	24,50	135	70	0,32	24,5x135/70
A802475F000S	24,75	135	70	0,32	24,75x135/70
A802500F000S	25,00	135	70	0,34	25x135/70
A802525F000S	25,25	135	70	0,34	25,25x135/70
A802550F000S	25,50	135	70	0,36	25,5x135/70
A802575F000S	25,75	135	70	0,36	25,75x135/70
A802600F000S	26,00	135	70	0,38	26x135/70
A802625F000S	26,25	135	70	0,38	26,25x135/70
A802650F000S	26,50	135	70	0,4	26,5x135/70
A802675F000S	26,75	135	70	0,4	26,75x135/70
A802700F000S	27,00	135	70	0,42	27x135/70
A802725F000S	27,25	135	70	0,43	27,25x135/70
A802750F000S	27,50	135	70	0,43	27,5x135/70
A802775F000S	27,75	135	70	0,43	27,75x135/70
A802800F000S	28,00	135	70	0,44	28x135/70
A802825F000S	28,25	135	70	0,44	28,25x135/70
A802850F000S	28,50	135	70	0,45	28,5x135/70
A802875F000S	28,75	135	70	0,45	28,75x135/70
A802900F000S	29,00	135	70	0,46	29x135/70
A802925F000S	29,25	135	70	0,46	29,25x135/70
A802950F000S	29,50	135	70	0,47	29,5x135/70
A802975F000S	29,75	135	70	0,46	29,75x135/70
A803000F000S	30,00	135	70	0,48	30x135/70
A803025F000S	30,25	135	70	0,48	30,25x135/70
A803050F000S	30,50	135	70	0,48	30,5x135/70
A803075F000S	30,75	135	70	0,48	30,75x135/70
A803100F000S	31,00	135	70	0,49	31x135/70
A803125F000S	31,25	135	70	0,49	31,25x135/70
A803150F000S	31,50	135	70	0,49	31,5x135/70
A803175F000S	31,75	135	70	0,49	31,75x135/70
A803200F000S	32,00	135	70	0,5	32x135/70
A803225F000S	32,25	135	70	0,5	32,25x135/70
A803250F000S	32,50	135	70	0,5	32,5x135/70
A803275F000S	32,75	135	70	0,5	32,75x135/70
A803300F000S	33,00	135	70	0,51	33x135/70
A803350F000S	33,50	135	70	0,51	33,5x135/70
A803400F000S	34,00	135	70	0,52	34x135/70
A803450F000S	34,50	135	70	0,52	34,5x135/70
A803500F000S	35,00	135	70	0,53	35x135/70
A803550F000S	35,50	135	70	0,53	35,5x135/70
A803600F000S	36,00	135	70	0,54	36x135/70
A803650F000S	36,50	135	70	0,54	36,5x135/70
A803700F000S	37,00	135	70	0,55	37x135/70
A803750F000S	37,50	135	70	0,55	37,5x135/70
A803800F000S	38,00	135	70	0,57	38x135/70
A803850F000S	38,50	135	70	0,57	38,5x135/70
A803900F000S	39,00	135	70	0,59	39x135/70
A803950F000S	39,50	135	70	0,59	39,5x135/70
A804000F000S	40,00	135	70	0,6	40x135/70




PN 2904

DIN 1897 LN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ КОРОТКИЕ, ЛЕВОРЕЖУЩИЕ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, KRÓTKIE, LEWOTNĄCE
 HENGERES SZÁRÚ RÖVID, BALOS FÚRÓK



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2904
A800070L000S	0.70	23	4.5	0.0001	0.7x23/4.5
A800075L000S	0.75	23	4.5	0.0001	0.75x23/4.5
A800080L000S	0.80	24	5	0.0001	0.8x24/5
A800090L000S	0.90	25	5.5	0.00012	0.9x25/5.5
A800100L000S	1.00	26	6	0.00015	1x26/6
A800110L000S	1.10	28	7	0.0002	1.1x28/7
A800120L000S	1.20	30	8	0.00025	1.2x30/8
A800125L000S	1.25	30	8	0.00025	1.25x30/8
A800130L000S	1.30	30	8	0.0003	1.3x30/8
A800140L000S	1.40	32	9	0.00035	1.4x32/9
A800150L000S	1.50	32	9	0.0004	1.5x32/9
A800160L000S	1.60	34	10	0.00045	1.6x34/10
A800170L000S	1.70	34	10	0.00055	1.7x34/10
A800175L000S	1.75	36	11	0.00055	1.75x36/11
A800180L000S	1.80	36	11	0.00066	1.8x36/11
A800190L000S	1.90	36	11	0.00077	1.9x36/11
A800200L000S	2.00	38	12	0.00088	2x38/12
A800210L000S	2.10	38	12	0.00099	2.1x38/12
A800220L000S	2.20	40	13	0.0011	2.2x40/13
A800225L000S	2.25	40	13	0.0011	2.25x40/13
A800230L000S	2.30	40	13	0.0012	2.3x40/13
A800240L000S	2.40	43	14	0.0013	2.4x43/14
A800250L000S	2.50	43	14	0.0014	2.5x43/14
A800260L000S	2.60	43	14	0.0016	2.6x43/14
A800270L000S	2.70	46	16	0.0018	2.7x46/16
A800275L000S	2.75	46	16	0.0018	2.75x46/16
A800280L000S	2.80	46	16	0.002	2.8x46/16
A800290L000S	2.90	46	16	0.0021	2.9x46/16
A800300L000S	3.00	46	16	0.0022	3x46/16
A800310L000S	3.10	49	18	0.024	3.1x49/18
A800320L000S	3.20	49	18	0.0026	3.2x49/18
A800325L000S	3.25	49	18	0.0026	3.25x49/18
A800330L000S	3.30	49	18	0.0029	3.3x49/18
A800340L000S	3.40	52	20	0.0033	3.4x52/20
A800350L000S	3.50	52	20	0.0035	3.5x52/20
A800360L000S	3.60	52	20	0.0039	3.6x52/20
A800370L000S	3.70	52	20	0.0042	3.7x52/20
A800375L000S	3.75	52	20	0.0042	3.75x52/20
A800380L000S	3.80	55	22	0.0046	3.8x55/22
A800390L000S	3.90	55	22	0.0048	3.9x55/22
A800400L000S	4.00	55	22	0.005	4x55/22
A800410L000S	4.10	55	22	0.0053	4.1x55/22
A800420L000S	4.20	55	22	0.0055	4.2x55/22
A800425L000S	4.25	55	22	0.0055	4.25x55/22
A800430L000S	4.30	58	24	0.0057	4.3x58/24
A800440L000S	4.40	58	24	0.0059	4.4x58/24
A800450L000S	4.50	58	24	0.0061	4.5x58/24
A800460L000S	4.60	58	24	0.0063	4.6x58/24
A800470L000S	4.70	58	24	0.0067	4.7x58/24
A800475L000S	4.75	58	24	0.0067	4.75x58/24
A800480L000S	4.80	62	26	0.0082	4.8x62/26
A800490L000S	4.90	62	26	0.0085	4.9x62/26
A800500L000S	5.00	62	26	0.009	5x62/26
A800510L000S	5.10	62	26	0.0095	5.1x62/26
A800520L000S	5.20	62	26	0.01	5.2x62/26
A800525L000S	5.25	62	26	0.01	5.25x62/26
A800530L000S	5.30	62	26	0.0103	5.3x62/26
A800540L000S	5.40	66	28	0.0106	5.4x66/28
A800550L000S	5.50	66	28	0.011	5.5x66/28
A800560L000S	5.60	66	28	0.0112	5.6x66/28
A800570L000S	5.70	66	28	0.0113	5.7x66/28

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2904
A800575L000S	5.75	66	28	0.0113	5.75x66/28
A800580L000S	5.80	66	28	0.0115	5.8x66/28
A800590L000S	5.90	66	28	0.0118	5.9x66/28
A800600L000S	6.00	66	28	0.012	6x66/28
A800610L000S	6.10	70	31	0.013	6.1x70/31
A800620L000S	6.20	70	31	0.014	6.2x70/31
A800630L000S	6.30	70	31	0.015	6.3x70/31
A800640L000S	6.40	70	31	0.0152	6.4x70/31
A800650L000S	6.50	70	31	0.016	6.5x70/31
A800660L000S	6.60	70	31	0.017	6.6x70/31
A800670L000S	6.70	70	31	0.018	6.7x70/31
A800680L000S	6.80	74	34	0.019	6.8x74/34
A800690L000S	6.90	74	34	0.0193	6.9x74/34
A800700L000S	7.00	74	34	0.0195	7x74/34
A800710L000S	7.10	74	34	0.0198	7.1x74/34
A800720L000S	7.20	74	34	0.02	7.2x74/34
A800730L000S	7.30	74	34	0.0202	7.3x74/34
A800740L000S	7.40	74	34	0.0203	7.4x74/34
A800750L000S	7.50	74	34	0.0205	7.5x74/34
A800760L000S	7.60	79	37	0.0207	7.6x79/37
A800770L000S	7.70	79	37	0.0209	7.7x79/37
A800780L000S	7.80	79	37	0.0211	7.8x79/37
A800790L000S	7.90	79	37	0.0213	7.9x79/37
A800800L000S	8.00	79	37	0.0215	8x79/37
A800810L000S	8.10	79	37	0.0218	8.1x79/37
A800820L000S	8.20	79	37	0.022	8.2x79/37
A800830L000S	8.30	79	37	0.0222	8.3x79/37
A800840L000S	8.40	79	37	0.0223	8.4x79/37
A800850L000S	8.50	79	37	0.0225	8.5x79/37
A800860L000S	8.60	84	40	0.0227	8.6x84/40
A800870L000S	8.70	84	40	0.0229	8.7x84/40
A800880L000S	8.80	84	40	0.023	8.8x84/40
A800890L000S	8.90	84	40	0.0232	8.9x84/40
A800900L000S	9.00	84	40	0.0235	9x84/40
A800910L000S	9.10	84	40	0.0238	9.1x84/40
A800920L000S	9.20	84	40	0.024	9.2x84/40
A800930L000S	9.30	84	40	0.026	9.3x84/40
A800940L000S	9.40	84	40	0.028	9.4x84/40
A800950L000S	9.50	84	40	0.03	9.5x84/40
A800960L000S	9.60	89	43	0.0315	9.6x89/43
A800970L000S	9.70	89	43	0.033	9.7x89/43
A800980L000S	9.80	89	43	0.035	9.8x89/43
A800990L000S	9.90	89	43	0.038	9.9x89/43
A801000L000S	10.00	89	43	0.039	10x89/43
A801020L000S	10.20	89	43	0.04	10.2x89/43
A801050L000S	10.50	89	43	0.055	10.5x89/43
A801080L000S	10.80	95	47	0.056	10.8x95/47
A801100L000S	11.00	95	47	0.058	11x95/47
A801120L000S	11.20	95	47	0.06	11.2x95/47
A801150L000S	11.50	95	47	0.065	11.5x95/47
A801180L000S	11.80	95	47	0.072	11.8x95/47
A801200L000S	12.00	102	51	0.075	12x102/51
A801220L000S	12.20	102	51	0.08	12.2x102/51
A801250L000S	12.50	102	51	0.085	12.5x102/51
A801280L000S	12.80	102	51	0.09	12.8x102/51
A801300L000S	13.00	102	51	0.095	13x102/51
A801320L000S	13.20	102	51	0.1	13.2x102/51
A801350L000S	13.50	107	54	0.115	13.5x107/54
A801380L000S	13.80	107	54	0.118	13.8x107/54
A801400L000S	14.00	107	54	0.12	14x107/54



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet


2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ СТУПЕНЧАТЫМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM - PODTOCZONYM
HENGHERES, 1/2"-OS SZÁRÚ FÚRÓK


ČSN 221187

HSS	PAS	BLANC					F	3xD		
Steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics						



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	ØD inch	L mm	I mm		Code 221187
A871300F000S	13,0		6	3	0,13	13
A871349F000S	13,494	17/32	6	3	0,13	17/32
A871350F000S	13,5		6	3	0,13	13,5
A871400F000S	14,0		6	3	0,14	14
A871429F000S	14,288	9/16	6	3	0,14	9/16
A871450F000S	14,5		6	3	0,14	14,5
A871500F000S	15,0		6	3	0,14	15
A871508F000S	15,081	19/32	6	3	0,14	19/32
A871550F000S	15,5		6	3	0,15	15,5
A871588F000S	15,875	5/8	6	3	0,15	5/8
A871600F000S	16,0		6	3	0,15	16
A871650F000S	16,5		6	3	0,16	16,5
A871667F000S	16,669	21/32	6	3	0,16	21/32
A871700F000S	17,0		6	3	0,17	17
A871746F000S	17,463	11/16	6	3	0,17	11/16
A871750F000S	17,5		6	3	0,17	17,5
A871800F000S	18,0		6	3	0,18	18
A871826F000S	18,256	23/32	6	3	0,18	23/32
A871850F000S	18,5		6	3	0,19	18,5
A871900F000S	19,0		6	3	0,19	19
A871905F000S	19,050	3/4	6	3	0,19	3/4
A871950F000S	19,5		6	3	0,21	19,5
A871984F000S	19,844	25/32	6	3	0,21	25/32
A872000F000S	20,0		6	3	0,21	20
A872050F000S	20,5		6	3	0,22	20,5
A872064F000S	20,638	13/16	6	3	0,22	13/16
A872100F000S	21,0		6	3	0,22	21
A872143F000S	21,431	27/32	6	3	0,23	27/32
A872150F000S	21,5		6	3	0,23	21,5
A872200F000S	22,0		6	3	0,24	22
A872223F000S	22,225	7/8	6	3	0,24	7/8
A872250F000S	22,5		6	3	0,25	22,5
A872300F000S	23,0		6	3	0,26	23
A872302F000S	23,019	29/32	6	3	0,26	29/32
A872350F000S	23,5		6	3	0,27	23,5
A872381F000S	23,813	15/16	6	3	0,27	15/16
A872400F000S	24,0		6	3	0,28	24

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	ØD inch	L mm	I mm		Code 221187
A872450F000S	24,5		6	3	0,29	24,5
A872461F000S	24,606	31/32	6	3	0,29	31/32
A872500F000S	25,0		6	3	0,29	25
A872540F000S	25,400	1	6	3	0,30	1
A872550F000S	25,5		6	3	0,30	25,5
A872600F000S	26,0		6	3	0,31	26
A872650F000S	26,5		6	3	0,32	26,5
A872699F000S	26,988	1 1/16	6	3	0,33	1 1/16
A872700F000S	27,0		6	3	0,33	27
A872750F000S	27,5		6	3	0,34	27,5
A872800F000S	28,0		6	3	0,35	28
A872850F000S	28,5		6	3	0,36	28,5
A872858F000S	28,575	1 1/8	6	3	0,36	1 1/8
A872900F000S	29,0		6	3	0,37	29
A872950F000S	29,5		6	3	0,38	29,5
A873000F000S	30,0		6	3	0,39	30
A873016F000S	30,163	1 3/16	6	3	0,40	1 3/16
A873050F000S	30,5		6	3	0,41	30,5
A873100F000S	31,0		6	3	0,42	31
A873150F000S	31,5		6	3	0,43	31,5
A873175F000S	31,750	1 1/4	6	3	0,44	1 1/4
A873200F000S	32,0		6	3	0,45	32
A873250F000S	32,5		6	3	0,46	32,5
A873300F000S	33,0		6	3	0,47	33
A873350F000S	33,5		6	3	0,49	33,5
A873400F000S	34,0		6	3	0,50	34
A873450F000S	34,5		6	3	0,51	34,5
A873493F000S	34,925	1 3/8	6	3	0,52	1 3/8
A873500F000S	35,0		6	3	0,52	35
A873550F000S	35,5		6	3	0,53	35,5
A873600F000S	36,0		6	3	0,54	36
A873650F000S	36,5		6	3	0,56	36,5
A873700F000S	37,0		6	3	0,57	37
A873750F000S	37,5		6	3	0,58	37,5
A873800F000S	38,0		6	3	0,59	38
A873810F000S	38,100	1 1/2	6	3	0,60	1 1/2





ČSN 221191

DIN 1899A RN



СВЕРЛА С УСИЛЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
MIKRO-WIERTŁA CHWYTEM CYLINDRYCZNYM WZMOCNIONYM - PRAWOTNACE
ERŐSÍTETT HENGERS SZÁRÚ FÚRÓK


 $\varnothing D < 0,8 \text{ mm} \sim \varnothing d = 1,0 \text{ mm}$
 $\varnothing D \geq 0,8 \text{ mm} \sim \varnothing d = 1,5 \text{ mm}$


Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	l mm		Code 221191
A910025F000S	0.25	25	1.8	0.0001	0.25x25/1.8
A910026F000S	0.26	25	1.8	0.0001	0.26x25/1.8
A910027F000S	0.27	25	1.8	0.0001	0.27x25/1.8
A910028F000S	0.28	25	2.0	0.0001	0.28x25/2
A910029F000S	0.29	25	2.0	0.0001	0.29x25/2
A910030F000S	0.30	25	2.0	0.0001	0.3x25/2
A910031F000S	0.31	25	2.4	0.0001	0.31x25/2.4
A910032F000S	0.32	25	2.4	0.0001	0.32x25/2.4
A910033F000S	0.33	25	2.4	0.0001	0.33x25/2.4
A910034F000S	0.34	25	2.8	0.0001	0.34x25/2.8
A910035F000S	0.35	25	2.8	0.0001	0.35x25/2.8
A910036F000S	0.36	25	2.8	0.0001	0.36x25/2.8
A910037F000S	0.37	25	3.1	0.0001	0.37x25/3.1
A910038F000S	0.38	25	3.1	0.0001	0.38x25/3.1
A910039F000S	0.39	25	3.1	0.0001	0.39x25/3.1
A910040F000S	0.40	25	3.1	0.0001	0.4x25/3.1
A910041F000S	0.41	25	3.5	0.0001	0.41x25/3.5
A910042F000S	0.42	25	3.5	0.0001	0.42x25/3.5
A910043F000S	0.43	25	3.5	0.0001	0.43x25/3.5
A910044F000S	0.44	25	3.5	0.0001	0.44x25/3.5
A910045F000S	0.45	25	3.8	0.0001	0.45x25/3.8
A910046F000S	0.46	25	3.8	0.0001	0.46x25/3.8
A910047F000S	0.47	25	3.8	0.0001	0.47x25/3.8
A910048F000S	0.48	25	3.8	0.0001	0.48x25/3.8
A910049F000S	0.49	25	3.8	0.0001	0.49x25/3.8
A910050F000S	0.50	25	4.0	0.0001	0.5x25/4
A910051F000S	0.51	25	4.0	0.0001	0.51x25/4
A910052F000S	0.52	25	4.0	0.0001	0.52x25/4
A910053F000S	0.53	25	4.0	0.0001	0.53x25/4
A910054F000S	0.54	25	4.0	0.0001	0.54x25/4
A910055F000S	0.55	25	4.3	0.0001	0.55x25/4.3
A910056F000S	0.56	25	4.3	0.0001	0.56x25/4.3
A910057F000S	0.57	25	4.3	0.0001	0.57x25/4.3
A910058F000S	0.58	25	4.3	0.0001	0.58x25/4.3
A910059F000S	0.59	25	4.3	0.0001	0.59x25/4.3
A910060F000S	0.60	25	4.5	0.0001	0.6x25/4.5
A910061F000S	0.61	25	4.5	0.0001	0.61x25/4.5
A910062F000S	0.62	25	4.5	0.0001	0.62x25/4.5
A910063F000S	0.63	25	4.5	0.0001	0.63x25/4.5
A910064F000S	0.64	25	4.5	0.0001	0.64x25/4.5
A910065F000S	0.65	25	4.8	0.0001	0.65x25/4.8
A910066F000S	0.66	25	4.8	0.0001	0.66x25/4.8
A910067F000S	0.67	25	4.8	0.0001	0.67x25/4.8

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	l mm		Code 221191
A910068F000S	0.68	25	4.8	0.0001	0.68x25/4.8
A910069F000S	0.69	25	4.8	0.0001	0.69x25/4.8
A910070F000S	0.70	25	5.0	0.0001	0.7x25/5
A910071F000S	0.71	25	5.0	0.0001	0.71x25/5
A910072F000S	0.72	25	5.0	0.0001	0.72x25/5
A910073F000S	0.73	25	5.0	0.0001	0.73x25/5
A910074F000S	0.74	25	5.0	0.0001	0.74x25/5
A910075F000S	0.75	25	5.5	0.0001	0.75x25/5.5
A910076F000S	0.76	25	5.5	0.0001	0.76x25/5.5
A910077F000S	0.77	25	5.5	0.0001	0.77x25/5.5
A910078F000S	0.78	25	5.5	0.0001	0.78x25/5.5
A910079F000S	0.79	25	5.5	0.0001	0.79x25/5.5
A910080F000S	0.80	25	6.0	0.0003	0.8x25/6
A910081F000S	0.81	25	6.0	0.0003	0.81x25/6
A910082F000S	0.82	25	6.0	0.0003	0.82x25/6
A910083F000S	0.83	25	6.0	0.0003	0.83x25/6
A910084F000S	0.84	25	6.0	0.0003	0.84x25/6
A910085F000S	0.85	25	6.0	0.0003	0.85x25/6
A910086F000S	0.86	25	6.0	0.0003	0.86x25/6
A910087F000S	0.87	25	6.0	0.0003	0.87x25/6
A910088F000S	0.88	25	6.0	0.0003	0.88x25/6
A910089F000S	0.89	25	6.0	0.0003	0.89x25/6
A910090F000S	0.90	25	6.0	0.0003	0.9x25/6
A910091F000S	0.91	25	6.0	0.0003	0.91x25/6
A910092F000S	0.92	25	6.0	0.0003	0.92x25/6
A910093F000S	0.93	25	6.0	0.0003	0.93x25/6
A910094F000S	0.94	25	6.0	0.0003	0.94x25/6
A910095F000S	0.95	25	6.0	0.0003	0.95x25/6
A910096F000S	0.96	25	6.0	0.0003	0.96x25/6
A910097F000S	0.97	25	6.0	0.0003	0.97x25/6
A910098F000S	0.98	25	6.0	0.0003	0.98x25/6
A910099F000S	0.99	25	6.0	0.0003	0.99x25/6
A910100F000S	1.00	25	9.0	0.0003	1x25/9
A910105F000S	1.05	25	9.0	0.0003	1.05x25/9
A910110F000S	1.10	25	9.0	0.0003	1.1x25/9
A910115F000S	1.15	25	9.0	0.0003	1.15x25/9
A910120F000S	1.20	25	9.0	0.0003	1.2x25/9
A910125F000S	1.25	25	9.0	0.0003	1.25x25/9
A910130F000S	1.30	25	9.0	0.0003	1.3x25/9
A910135F000S	1.35	25	9.0	0.0003	1.35x25/9
A910140F000S	1.40	25	9.0	0.0003	1.4x25/9
A910145F000S	1.45	25	9.0	0.0003	1.45x25/9



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet


2



СВЕРЛА С УСИЛЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ЛЕВОРЕЗУЩИЕ
MIKRO-WIERTŁA CHWYTEM CYLINDRYCZNYM WZMOCNIONYM - LEWOTNĄCE
ERŐSÍTETT HENGERES SZÁRÚ, BALOS FÚRÓK


ČSN 221192

DIN 1899A LN




$\varnothing D < 0,8 \text{ mm} \sim \varnothing d = 1,0 \text{ mm}$

$\varnothing D \geq 0,8 \text{ mm} \sim \varnothing d = 1,5 \text{ mm}$



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm	kg	Code 221192
A920025F000S	0,25	25	1,8	0,0001	0,25x25/1,8
A920026F000S	0,26	25	1,8	0,0001	0,26x25/1,8
A920027F000S	0,27	25	1,8	0,0001	0,27x25/1,8
A920028F000S	0,28	25	2,0	0,0001	0,28x25/2
A920029F000S	0,29	25	2,0	0,0001	0,29x25/2
A920030F000S	0,30	25	2,0	0,0001	0,3x25/2
A920031F000S	0,31	25	2,4	0,0001	0,31x25/2,4
A920032F000S	0,32	25	2,4	0,0001	0,32x25/2,4
A920033F000S	0,33	25	2,4	0,0001	0,33x25/2,4
A920034F000S	0,34	25	2,8	0,0001	0,34x25/2,8
A920035F000S	0,35	25	2,8	0,0001	0,35x25/2,8
A920036F000S	0,36	25	2,8	0,0001	0,36x25/2,8
A920037F000S	0,37	25	3,1	0,0001	0,37x25/3,1
A920038F000S	0,38	25	3,1	0,0001	0,38x25/3,1
A920039F000S	0,39	25	3,1	0,0001	0,39x25/3,1
A920040F000S	0,40	25	3,1	0,0001	0,4x25/3,1
A920041F000S	0,41	25	3,5	0,0001	0,41x25/3,5
A920042F000S	0,42	25	3,5	0,0001	0,42x25/3,5
A920043F000S	0,43	25	3,5	0,0001	0,43x25/3,5
A920044F000S	0,44	25	3,5	0,0001	0,44x25/3,5
A920045F000S	0,45	25	3,8	0,0001	0,45x25/3,8
A920046F000S	0,46	25	3,8	0,0001	0,46x25/3,8
A920047F000S	0,47	25	3,8	0,0001	0,47x25/3,8
A920048F000S	0,48	25	3,8	0,0001	0,48x25/3,8
A920049F000S	0,49	25	3,8	0,0001	0,49x25/3,8
A920050F000S	0,50	25	4,0	0,0001	0,5x25/4
A920051F000S	0,51	25	4,0	0,0001	0,51x25/4
A920052F000S	0,52	25	4,0	0,0001	0,52x25/4
A920053F000S	0,53	25	4,0	0,0001	0,53x25/4
A920054F000S	0,54	25	4,0	0,0001	0,54x25/4
A920055F000S	0,55	25	4,3	0,0001	0,55x25/4,3
A920056F000S	0,56	25	4,3	0,0001	0,56x25/4,3
A920057F000S	0,57	25	4,3	0,0001	0,57x25/4,3
A920058F000S	0,58	25	4,3	0,0001	0,58x25/4,3
A920059F000S	0,59	25	4,3	0,0001	0,59x25/4,3
A920060F000S	0,60	25	4,5	0,0001	0,6x25/4,5
A920061F000S	0,61	25	4,5	0,0001	0,61x25/4,5
A920062F000S	0,62	25	4,5	0,0001	0,62x25/4,5
A920063F000S	0,63	25	4,5	0,0001	0,63x25/4,5
A920064F000S	0,64	25	4,5	0,0001	0,64x25/4,5
A920065F000S	0,65	25	4,8	0,0001	0,65x25/4,8
A920066F000S	0,66	25	4,8	0,0001	0,66x25/4,8
A920067F000S	0,67	25	4,8	0,0001	0,67x25/4,8

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm	kg	Code 221192
A920068F000S	0,68	25	4,8	0,0001	0,68x25/4,8
A920069F000S	0,69	25	4,8	0,0001	0,69x25/4,8
A920070F000S	0,70	25	5,0	0,0001	0,7x25/5
A920071F000S	0,71	25	5,0	0,0001	0,71x25/5
A920072F000S	0,72	25	5,0	0,0001	0,72x25/5
A920073F000S	0,73	25	5,0	0,0001	0,73x25/5
A920074F000S	0,74	25	5,0	0,0001	0,74x25/5
A920075F000S	0,75	25	5,5	0,0001	0,75x25/5,5
A920076F000S	0,76	25	5,5	0,0001	0,76x25/5,5
A920077F000S	0,77	25	5,5	0,0001	0,77x25/5,5
A920078F000S	0,78	25	5,5	0,0001	0,78x25/5,5
A920079F000S	0,79	25	5,5	0,0001	0,79x25/5,5
A920080F000S	0,80	25	6,0	0,0003	0,8x25/6
A920081F000S	0,81	25	6,0	0,0003	0,81x25/6
A920082F000S	0,82	25	6,0	0,0003	0,82x25/6
A920083F000S	0,83	25	6,0	0,0003	0,83x25/6
A920084F000S	0,84	25	6,0	0,0003	0,84x25/6
A920085F000S	0,85	25	6,0	0,0003	0,85x25/6
A920086F000S	0,86	25	6,0	0,0003	0,86x25/6
A920087F000S	0,87	25	6,0	0,0003	0,87x25/6
A920088F000S	0,88	25	6,0	0,0003	0,88x25/6
A920089F000S	0,89	25	6,0	0,0003	0,89x25/6
A920090F000S	0,90	25	6,0	0,0003	0,9x25/6
A920091F000S	0,91	25	6,0	0,0003	0,91x25/6
A920092F000S	0,92	25	6,0	0,0003	0,92x25/6
A920093F000S	0,93	25	6,0	0,0003	0,93x25/6
A920094F000S	0,94	25	6,0	0,0003	0,94x25/6
A920095F000S	0,95	25	6,0	0,0003	0,95x25/6
A920096F000S	0,96	25	6,0	0,0003	0,96x25/6
A920097F000S	0,97	25	6,0	0,0003	0,97x25/6
A920098F000S	0,98	25	6,0	0,0003	0,98x25/6
A920099F000S	0,99	25	6,0	0,0003	0,99x25/6
A920100F000S	1,00	25	9,0	0,0003	1x25/9
A920105F000S	1,05	25	9,0	0,0003	1,05x25/9
A920110F000S	1,10	25	9,0	0,0003	1,1x25/9
A920115F000S	1,15	25	9,0	0,0003	1,15x25/9
A920120F000S	1,20	25	9,0	0,0003	1,2x25/9
A920125F000S	1,25	25	9,0	0,0003	1,25x25/9
A920130F000S	1,30	25	9,0	0,0003	1,3x25/9
A920135F000S	1,35	25	9,0	0,0003	1,35x25/9
A920140F000S	1,40	25	9,0	0,0003	1,4x25/9
A920145F000S	1,45	25	9,0	0,0003	1,45x25/9




ČSN 221125

DIN 340 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE
HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ FÚRÓK



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221125
A250200V500S	2,00	85	56	0,002	2x85/56
A250210V500S	2,10	85	56	0,002	2,1x85/56
A250220V500S	2,20	90	59	0,002	2,2x90/59
A250225V500S	2,25	90	59	0,002	2,25x90/59
A250230V500S	2,30	90	59	0,002	2,3x90/59
A250240V500S	2,40	95	62	0,002	2,4x95/62
A250250V500S	2,50	95	62	0,0025	2,5x95/62
A250260V500S	2,60	95	62	0,0025	2,6x95/62
A250270V500S	2,70	100	66	0,0025	2,7x100/66
A250275V500S	2,75	100	66	0,003	2,75x100/66
A250280V500S	2,80	100	66	0,003	2,8x100/66
A250290V500S	2,90	100	66	0,0035	2,9x100/66
A250300V500S	3,00	100	66	0,0035	3x100/66
A250310V500S	3,10	106	69	0,004	3,1x106/69
A250320V500S	3,20	106	69	0,0045	3,2x106/69
A250325V500S	3,25	106	69	0,005	3,25x106/69
A250330V500S	3,30	106	69	0,005	3,3x106/69
A250340V500S	3,40	112	73	0,0055	3,4x112/73
A250350V500S	3,50	112	73	0,006	3,5x112/73
A250360V500S	3,60	112	73	0,0065	3,6x112/73
A250370V500S	3,70	112	73	0,007	3,7x112/73
A250375V500S	3,75	112	73	0,007	3,75x112/73
A250380V500S	3,80	119	78	0,0075	3,8x119/78
A250390V500S	3,90	119	78	0,0075	3,9x119/78
A250400T000S	4,00	119	78	0,008	4x119/78
A250410T000S	4,10	119	78	0,008	4,1x119/78
A250420T000S	4,20	119	78	0,009	4,2x119/78
A250425T000S	4,25	119	78	0,009	4,25x119/78
A250430T000S	4,30	126	82	0,009	4,3x126/82
A250440T000S	4,40	126	82	0,01	4,4x126/82
A250450T000S	4,50	126	82	0,011	4,5x126/82
A250460T000S	4,60	126	82	0,011	4,6x126/82
A250470T000S	4,70	126	82	0,012	4,7x126/82
A250480T000S	4,80	132	87	0,013	4,8x132/87
A250490T000S	4,90	132	87	0,014	4,9x132/87
A250500T000S	5,00	132	87	0,015	5x132/87
A250510T000S	5,10	132	87	0,015	5,1x132/87
A250520T000S	5,20	132	87	0,015	5,2x132/87
A250525T000S	5,25	132	87	0,016	5,25x132/87
A250530T000S	5,30	132	87	0,017	5,3x132/87
A250540T000S	5,40	139	91	0,018	5,4x139/91
A250550T000S	5,50	139	91	0,019	5,5x139/91
A250560T000S	5,60	139	91	0,02	5,6x139/91
A250570T000S	5,70	139	91	0,02	5,7x139/91
A250575T000S	5,75	139	91	0,021	5,75x139/91
A250580T000S	5,80	139	91	0,022	5,8x139/91
A250590T000S	5,90	139	91	0,023	5,9x139/91
A250600T000S	6,00	139	91	0,024	6x139/91
A250610T000S	6,10	148	97	0,025	6,1x148/97
A250620T000S	6,20	148	97	0,025	6,2x148/97
A250625T000S	6,25	148	97	0,026	6,25x148/97
A250630T000S	6,30	148	97	0,027	6,3x148/97
A250640T000S	6,40	148	97	0,028	6,4x148/97
A250650T000S	6,50	148	97	0,029	6,5x148/97
A250660T000S	6,60	148	97	0,03	6,6x148/97
A250675T000S	6,75	156	102	0,031	6,75x156/102

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221125
A250680T000S	6,80	156	102	0,032	6,8x156/102
A250690T000S	6,90	156	102	0,033	6,9x156/102
A250700T000S	7,00	156	102	0,034	7x156/102
A250710T000S	7,10	156	102	0,034	7,1x156/102
A250720T000S	7,20	156	102	0,035	7,2x156/102
A250725T000S	7,25	156	102	0,036	7,25x156/102
A250730T000S	7,30	156	102	0,037	7,3x156/102
A250740T000S	7,40	156	102	0,038	7,4x156/102
A250750T000S	7,50	156	102	0,039	7,5x156/102
A250760T000S	7,60	165	109	0,04	7,6x165/109
A250770T000S	7,70	165	109	0,041	7,7x165/109
A250775T000S	7,75	165	109	0,042	7,75x165/109
A250780T000S	7,80	165	109	0,042	7,8x165/109
A250790T000S	7,90	165	109	0,043	7,9x165/109
A250800T000S	8,00	165	109	0,044	8x165/109
A250810T000S	8,10	165	109	0,045	8,1x165/109
A250820T000S	8,20	165	109	0,046	8,2x165/109
A250825T000S	8,25	165	109	0,046	8,25x165/109
A250830T000S	8,30	165	109	0,048	8,3x165/109
A250840T000S	8,40	165	109	0,049	8,4x165/109
A250850T000S	8,50	165	109	0,049	8,5x165/109
A250860T000S	8,60	175	115	0,053	8,6x175/115
A250870T000S	8,70	175	115	0,055	8,7x175/115
A250875T000S	8,75	175	115	0,057	8,75x175/115
A250880T000S	8,80	175	115	0,06	8,8x175/115
A250890T000S	8,90	175	115	0,061	8,9x175/115
A250900T000S	9,00	175	115	0,063	9x175/115
A250910T000S	9,10	175	115	0,064	9,1x175/115
A250920T000S	9,20	175	115	0,065	9,2x175/115
A250925T000S	9,25	175	115	0,066	9,25x175/115
A250930T000S	9,30	175	115	0,067	9,3x175/115
A250940T000S	9,40	175	115	0,068	9,4x175/115
A250950T000S	9,50	175	115	0,069	9,5x175/115
A250960T000S	9,60	184	121	0,07	9,6x184/121
A250970T000S	9,70	184	121	0,071	9,7x184/121
A250975T000S	9,75	184	121	0,072	9,75x184/121
A250980T000S	9,80	184	121	0,074	9,8x184/121
A250990T000S	9,90	184	121	0,076	9,9x184/121
A251000T000S	10,00	184	121	0,077	10x184/121
A251010T000S	10,10	184	121	0,078	10,1x184/121
A251020T000S	10,20	184	121	0,079	10,2x184/121
A251025T000S	10,25	184	121	0,08	10,25x184/121
A251030T000S	10,30	184	121	0,081	10,3x184/121
A251040T000S	10,40	184	121	0,081	10,4x184/121
A251050T000S	10,50	184	121	0,082	10,5x184/121
A251060T000S	10,60	184	121	0,085	10,6x184/121
A251070T000S	10,70	195	128	0,085	10,7x195/128
A251075T000S	10,75	195	128	0,086	10,75x195/128
A251080T000S	10,80	195	128	0,088	10,8x195/128
A251090T000S	10,90	195	128	0,09	10,9x195/128
A251100T000S	11,00	195	128	0,093	11x195/128
A251110T000S	11,10	195	128	0,095	11,1x195/128
A251120T000S	11,20	195	128	0,098	11,2x195/128
A251125T000S	11,25	195	128	0,099	11,25x195/128
A251130T000S	11,30	195	128	0,102	11,3x195/128
A251140T000S	11,40	195	128	0,105	11,4x195/128





Hengeres szárú fúrók



ČSN 221125

DIN 340 RN


[illegible]

PN 2916

DIN 340 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE
HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ FÚRÓK



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2916
A250090V000S	0,90	52	30	0,001	0,9x52/30
A250100V000S	1,00	56	33	0,001	1x56/33
A250110V000S	1,10	60	37	0,001	1,1x60/37
A250120V000S	1,20	65	41	0,001	1,2x65/41
A250130V000S	1,30	65	41	0,001	1,3x65/41
A250140V000S	1,40	70	45	0,001	1,4x70/45
A250150V000S	1,50	70	45	0,001	1,5x70/45
A250160V000S	1,60	76	50	0,002	1,6x76/50
A250170V000S	1,70	76	50	0,002	1,7x76/50
A250180V000S	1,80	80	53	0,002	1,8x80/53
A250190V000S	1,90	80	53	0,002	1,9x80/53
A250200V000S	2,00	85	56	0,002	2x85/56
A250210V000S	2,10	85	56	0,002	2,1x85/56
A250220V000S	2,20	90	59	0,002	2,2x90/59
A250230V000S	2,30	90	59	0,002	2,3x90/59
A250240V000S	2,40	95	62	0,0025	2,4x95/62
A250250V000S	2,50	95	62	0,0025	2,5x95/62
A250260V000S	2,60	95	62	0,0025	2,6x95/62
A250270V000S	2,70	100	66	0,0030	2,7x100/66
A250280V000S	2,80	100	66	0,0030	2,8x100/66
A250290V000S	2,90	100	66	0,0035	2,9x100/66
A250300V000S	3,00	100	66	0,0035	3x100/66
A250310V000S	3,10	106	69	0,0040	3,1x106/69
A250320V000S	3,20	106	69	0,0045	3,2x106/69
A250330V000S	3,30	106	69	0,0050	3,3x106/69
A250340V000S	3,40	112	73	0,0055	3,4x112/73
A250350V000S	3,50	112	73	0,0060	3,5x112/73
A250360V000S	3,60	112	73	0,0065	3,6x112/73
A250370V000S	3,70	112	73	0,0070	3,7x112/73
A250380V000S	3,80	119	78	0,0075	3,8x119/78
A250390V000S	3,90	119	78	0,0080	3,9x119/78
A250400V000S	4,00	119	78	0,0085	4x119/78
A250410V000S	4,10	119	78	0,0090	4,1x119/78
A250420V000S	4,20	119	78	0,0095	4,2x119/78
A250430V000S	4,30	126	82	0,010	4,3x126/82
A250440V000S	4,40	126	82	0,011	4,4x126/82
A250450V000S	4,50	126	82	0,012	4,5x126/82
A250460V000S	4,60	126	82	0,013	4,6x126/82
A250470V000S	4,70	126	82	0,014	4,7x126/82
A250480V000S	4,80	132	87	0,015	4,8x132/87
A250490V000S	4,90	132	87	0,015	4,9x132/87
A250500V000S	5,00	132	87	0,016	5x132/87
A250510V000S	5,10	132	87	0,016	5,1x132/87
A250520V000S	5,20	132	87	0,017	5,2x132/87
A250530V000S	5,30	132	87	0,017	5,3x132/87
A250540V000S	5,40	139	91	0,018	5,4x139/91
A250550V000S	5,50	139	91	0,019	5,5x139/91
A250560V000S	5,60	139	91	0,020	5,6x139/91
A250570V000S	5,70	139	91	0,021	5,7x139/91
A250580V000S	5,80	139	91	0,021	5,8x139/91
A250590V000S	5,90	139	91	0,022	5,9x139/91
A250600V000S	6,00	139	91	0,023	6x139/91
A250610V000S	6,10	148	97	0,025	6,1x148/97
A250620V000S	6,20	148	97	0,026	6,2x148/97
A250630V000S	6,30	148	97	0,027	6,3x148/97
A250640V000S	6,40	148	97	0,028	6,4x148/97
A250650V000S	6,50	148	97	0,029	6,5x148/97

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2916
A250660V000S	6,60	148	97	0,030	6,6x148/97
A250670V000S	6,70	148	97	0,031	6,7x148/97
A250680V000S	6,80	156	102	0,032	6,8x156/102
A250690V000S	6,90	156	102	0,033	6,9x156/102
A250700V000S	7,00	156	102	0,034	7x156/102
A250710V000S	7,10	156	102	0,035	7,1x156/102
A250720V000S	7,20	156	102	0,036	7,2x156/102
A250730V000S	7,30	156	102	0,037	7,3x156/102
A250740V000S	7,40	156	102	0,038	7,4x156/102
A250750V000S	7,50	156	102	0,039	7,5x156/102
A250760V000S	7,60	165	109	0,040	7,6x165/109
A250770V000S	7,70	165	109	0,041	7,7x165/109
A250780V000S	7,80	165	109	0,042	7,8x165/109
A250790V000S	7,90	165	109	0,043	7,9x165/109
A250800V000S	8,00	165	109	0,044	8x165/109
A250810V000S	8,10	165	109	0,045	8,1x165/109
A250820V000S	8,20	165	109	0,046	8,2x165/109
A250830V000S	8,30	165	109	0,047	8,3x165/109
A250840V000S	8,40	165	109	0,048	8,4x165/109
A250850V000S	8,50	165	109	0,049	8,5x165/109
A250860V000S	8,60	175	115	0,053	8,6x175/115
A250870V000S	8,70	175	115	0,055	8,7x175/115
A250880V000S	8,80	175	115	0,060	8,8x175/115
A250890V000S	8,90	175	115	0,061	8,9x175/115
A250900V000S	9,00	175	115	0,063	9x175/115
A250910V000S	9,10	175	115	0,064	9,1x175/115
A250920V000S	9,20	175	115	0,065	9,2x175/115
A250930V000S	9,30	175	115	0,066	9,3x175/115
A250940V000S	9,40	175	115	0,067	9,4x175/115
A250950V000S	9,50	175	115	0,068	9,5x175/115
A250960V000S	9,60	184	121	0,069	9,6x184/121
A250970V000S	9,70	184	121	0,070	9,7x184/121
A250980V000S	9,80	184	121	0,075	9,8x184/121
A250990V000S	9,90	184	121	0,076	9,9x184/121
A251000V000S	10,00	184	121	0,077	10x184/121
A251010V000S	10,10	184	121	0,078	10,1x184/121
A251020V000S	10,20	184	121	0,079	10,2x184/121
A251030V000S	10,30	184	121	0,080	10,3x184/121
A251040V000S	10,40	184	121	0,081	10,4x184/121
A251050V000S	10,50	184	121	0,082	10,5x184/121
A251060V000S	10,60	184	121	0,083	10,6x184/121
A251070V000S	10,70	195	128	0,085	10,7x195/128
A251080V000S	10,80	195	128	0,088	10,8x195/128
A251090V000S	10,90	195	128	0,090	10,9x195/128
A251100V000S	11,00	195	128	0,093	11x195/128
A251110V000S	11,10	195	128	0,095	11,1x195/128
A251120V000S	11,20	195	128	0,098	11,2x195/128
A251130V000S	11,30	195	128	0,100	11,3x195/128
A251140V000S	11,40	195	128	0,105	11,4x195/128
A251150V000S	11,50	195	128	0,111	11,5x195/128
A251160V000S	11,60	195	128	0,115	11,6x195/128
A251170V000S	11,70	195	128	0,120	11,7x195/128
A251180V000S	11,80	195	128	0,125	11,8x195/128
A251190V000S	11,90	205	134	0,130	11,9x205/134
A251200V000S	12,00	205	134	0,132	12x205/134
A251210V000S	12,10	205	134	0,134	12,1x205/134



Hengeres szárú fúrók




PN 2916


DIN 340 RN

10xD

Plastics

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 (14,00+20,00) – по заявке / powyżej Ø14 (14,00+20,00) na zapytanie / Ø14 (14,00+20,00) felett külön rendelésre



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet®



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ, ЛЕВОРЕЖУЩИЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE, LEWOTNĄCE
HENGERS SZÁRÚ HOSSZÚ, BALOS FÚRÓK

***PN 2921**

DIN 340 LN




Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2921
A250090L000S	0,90	52	30	0,001	0,9x52/30
A250100L000S	1,00	56	33	0,001	1x56/33
A250110L000S	1,10	60	37	0,001	1,1x60/37
A250120L000S	1,20	65	41	0,001	1,2x65/41
A250130L000S	1,30	65	41	0,001	1,3x65/41
A250140L000S	1,40	70	45	0,001	1,4x70/45
A250150L000S	1,50	70	45	0,001	1,5x70/45
A250160L000S	1,60	76	50	0,002	1,6x76/50
A250170L000S	1,70	76	50	0,002	1,7x76/50
A250180L000S	1,80	80	53	0,002	1,8x80/53
A250190L000S	1,90	80	53	0,002	1,9x80/53
A250200L000S	2,00	85	56	0,002	2x85/56
A250210L000S	2,10	85	56	0,002	2,1x85/56
A250220L000S	2,20	90	59	0,002	2,2x90/59
A250230L000S	2,30	90	59	0,002	2,3x90/59
A250240L000S	2,40	95	62	0,0025	2,4x95/62
A250250L000S	2,50	95	62	0,0025	2,5x95/62
A250260L000S	2,60	95	62	0,0025	2,6x95/62
A250270L000S	2,70	100	66	0,0030	2,7x100/66
A250280L000S	2,80	100	66	0,0030	2,8x100/66
A250290L000S	2,90	100	66	0,0035	2,9x100/66
A250300L000S	3,00	100	66	0,0035	3x100/66
A250310L000S	3,10	106	69	0,0040	3,1x106/69
A250320L000S	3,20	106	69	0,0045	3,2x106/69
A250330L000S	3,30	106	69	0,0050	3,3x106/69
A250340L000S	3,40	112	73	0,0055	3,4x112/73
A250350L000S	3,50	112	73	0,0060	3,5x112/73
A250360L000S	3,60	112	73	0,0065	3,6x112/73
A250370L000S	3,70	112	73	0,0070	3,7x112/73
A250380L000S	3,80	119	78	0,0075	3,8x119/78
A250390L000S	3,90	119	78	0,0080	3,9x119/78
A250400L000S	4,00	119	78	0,0085	4x119/78
A250410L000S	4,10	119	78	0,0090	4,1x119/78
A250420L000S	4,20	119	78	0,0095	4,2x119/78
A250430L000S	4,30	126	82	0,010	4,3x126/82
A250440L000S	4,40	126	82	0,011	4,4x126/82
A250450L000S	4,50	126	82	0,012	4,5x126/82
A250460L000S	4,60	126	82	0,013	4,6x126/82
A250470L000S	4,70	126	82	0,014	4,7x126/82
A250480L000S	4,80	132	87	0,015	4,8x132/87
A250490L000S	4,90	132	87	0,015	4,9x132/87
A250500L000S	5,00	132	87	0,016	5x132/87
A250510L000S	5,10	132	87	0,016	5,1x132/87
A250520L000S	5,20	132	87	0,017	5,2x132/87
A250530L000S	5,30	132	87	0,017	5,3x132/87
A250540L000S	5,40	139	91	0,018	5,4x139/91
A250550L000S	5,50	139	91	0,019	5,5x139/91
A250560L000S	5,60	139	91	0,020	5,6x139/91
A250570L000S	5,70	139	91	0,021	5,7x139/91
A250580L000S	5,80	139	91	0,021	5,8x139/91
A250590L000S	5,90	139	91	0,022	5,9x139/91
A250600L000S	6,00	139	91	0,023	6x139/91
A250610L000S	6,10	148	97	0,025	6,1x148/97
A250620L000S	6,20	148	97	0,026	6,2x148/97
A250630L000S	6,30	148	97	0,027	6,3x148/97
A250640L000S	6,40	148	97	0,028	6,4x148/97
A250650L000S	6,50	148	97	0,029	6,5x148/97

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2921
A250660L000S	6,60	148	97	0,030	6,6x148/97
A250670L000S	6,70	148	97	0,031	6,7x148/97
A250680L000S	6,80	156	102	0,032	6,8x156/102
A250690L000S	6,90	156	102	0,033	6,9x156/102
A250700L000S	7,00	156	102	0,034	7x156/102
A250710L000S	7,10	156	102	0,035	7,1x156/102
A250720L000S	7,20	156	102	0,036	7,2x156/102
A250730L000S	7,30	156	102	0,037	7,3x156/102
A250740L000S	7,40	156	102	0,038	7,4x156/102
A250750L000S	7,50	156	102	0,039	7,5x156/102
A250760L000S	7,60	165	109	0,040	7,6x165/109
A250770L000S	7,70	165	109	0,041	7,7x165/109
A250780L000S	7,80	165	109	0,042	7,8x165/109
A250790L000S	7,90	165	109	0,043	7,9x165/109
A250800L000S	8,00	165	109	0,044	8x165/109
A250810L000S	8,10	165	109	0,045	8,1x165/109
A250820L000S	8,20	165	109	0,046	8,2x165/109
A250830L000S	8,30	165	109	0,047	8,3x165/109
A250840L000S	8,40	165	109	0,048	8,4x165/109
A250850L000S	8,50	165	109	0,049	8,5x165/109
A250860L000S	8,60	175	115	0,053	8,6x175/115
A250870L000S	8,70	175	115	0,055	8,7x175/115
A250880L000S	8,80	175	115	0,060	8,8x175/115
A250890L000S	8,90	175	115	0,061	8,9x175/115
A250900L000S	9,00	175	115	0,063	9x175/115
A250910L000S	9,10	175	115	0,064	9,1x175/115
A250920L000S	9,20	175	115	0,065	9,2x175/115
A250930L000S	9,30	175	115	0,066	9,3x175/115
A250940L000S	9,40	175	115	0,067	9,4x175/115
A250950L000S	9,50	175	115	0,068	9,5x175/115
A250960L000S	9,60	184	121	0,069	9,6x184/121
A250970L000S	9,70	184	121	0,070	9,7x184/121
A250980L000S	9,80	184	121	0,075	9,8x184/121
A250990L000S	9,90	184	121	0,076	9,9x184/121
A251000L000S	10,00	184	121	0,077	10x184/121
A251010L000S	10,10	184	121	0,078	10,1x184/121
A251020L000S	10,20	184	121	0,079	10,2x184/121
A251030L000S	10,30	184	121	0,080	10,3x184/121
A251040L000S	10,40	184	121	0,081	10,4x184/121
A251050L000S	10,50	184	121	0,082	10,5x184/121
A251060L000S	10,60	184	121	0,083	10,6x184/121
A251070L000S	10,70	195	128	0,085	10,7x195/128
A251080L000S	10,80	195	128	0,088	10,8x195/128
A251090L000S	10,90	195	128	0,090	10,9x195/128
A251100L000S	11,00	195	128	0,093	11x195/128
A251110L000S	11,10	195	128	0,095	11,1x195/128
A251120L000S	11,20	195	128	0,098	11,2x195/128
A251130L000S	11,30	195	128	0,100	11,3x195/128
A251140L000S	11,40	195	128	0,105	11,4x195/128
A251150L000S	11,50	195	128	0,111	11,5x195/128
A251160L000S	11,60	195	128	0,115	11,6x195/128
A251170L000S	11,70	195	128	0,120	11,7x195/128
A251180L000S	11,80	195	128	0,125	11,8x195/128
A251190L000S	11,90	205	134	0,130	11,9x205/134
A251200L000S	12,00	205	134	0,132	12x205/134
A251210L000S	12,10	205	134	0,134	12,1x205/134



PN 2921*DIN 340 LN**

СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ, ЛЕВОРЕЖУЩИЕ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE, LEWOTNĄCE
 HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ, BALOS FÚRÓK



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2921
A251220L000S	12,20	205	134	0,136	12,2x205/134
A251230L000S	12,30	205	134	0,138	12,3x205/134
A251240L000S	12,40	205	134	0,140	12,4x205/134
A251250L000S	12,50	205	134	0,142	12,5x205/134
A251260L000S	12,60	205	134	0,144	12,6x205/134
A251270L000S	12,70	205	134	0,146	12,7x205/134
A251280L000S	12,80	205	134	0,148	12,8x205/134
A251290L000S	12,90	205	134	0,150	12,9x205/134
A251300L000S	13,00	205	134	0,152	13x205/134
A251310L000S	13,10	205	134	0,154	13,1x205/134

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2921
A251320L000S	13,20	205	134	0,155	13,2x205/134
A251330L000S	13,30	214	140	0,165	13,3x214/140
A251340L000S	13,40	214	140	0,168	13,4x214/140
A251350L000S	13,50	214	140	0,172	13,5x214/140
A251360L000S	13,60	214	140	0,175	13,6x214/140
A251370L000S	13,70	214	140	0,177	13,7x214/140
A251380L000S	13,80	214	140	0,180	13,8x214/140
A251390L000S	13,90	214	140	0,183	13,9x214/140
A251400L000S	14,00	214	140	0,185	14x214/140

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: * по заявке / na zapytanie / külön rendelésre



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet®



2



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE, DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
HENGERS SZÁRÚ HOSSZÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ

PN 2915

DIN 340 RN



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2915
A250090V400S	0,90	52	30	0,001	0,9x52/30
A250100V400S	1,00	56	33	0,001	1x56/33
A250110V400S	1,10	60	37	0,001	1,1x60/37
A250120V400S	1,20	65	41	0,001	1,2x65/41
A250130V400S	1,30	65	41	0,001	1,3x65/41
A250140V400S	1,40	70	45	0,001	1,4x70/45
A250150V400S	1,50	70	45	0,001	1,5x70/45
A250160V400S	1,60	76	50	0,002	1,6x76/50
A250170V400S	1,70	76	50	0,002	1,7x76/50
A250180V400S	1,80	80	53	0,002	1,8x80/53
A250190V400S	1,90	80	53	0,002	1,9x80/53
A250200V400S	2,00	85	56	0,002	2x85/56
A250210V400S	2,10	85	56	0,002	2,1x85/56
A250220V400S	2,20	90	59	0,002	2,2x90/59
A250230V400S	2,30	90	59	0,002	2,3x90/59
A250240V400S	2,40	95	62	0,0025	2,4x95/62
A250250V400S	2,50	95	62	0,0025	2,5x95/62
A250260V400S	2,60	95	62	0,0025	2,6x95/62
A250270V400S	2,70	100	66	0,0030	2,7x100/66
A250280V400S	2,80	100	66	0,0030	2,8x100/66
A250290V400S	2,90	100	66	0,0035	2,9x100/66
A250300V400S	3,00	100	66	0,0035	3x100/66
A250310V400S	3,10	106	69	0,0040	3,1x106/69
A250320V400S	3,20	106	69	0,0045	3,2x106/69
A250330V400S	3,30	106	69	0,0050	3,3x106/69
A250340V400S	3,40	112	73	0,0055	3,4x112/73
A250350V400S	3,50	112	73	0,0060	3,5x112/73
A250360V400S	3,60	112	73	0,0065	3,6x112/73
A250370V400S	3,70	112	73	0,0070	3,7x112/73
A250380V400S	3,80	119	78	0,0075	3,8x119/78
A250390V400S	3,90	119	78	0,0080	3,9x119/78
A250400V400S	4,00	119	78	0,0085	4x119/78
A250410V400S	4,10	119	78	0,0090	4,1x119/78
A250420V400S	4,20	119	78	0,0095	4,2x119/78
A250430V400S	4,30	126	82	0,010	4,3x126/82
A250440V400S	4,40	126	82	0,011	4,4x126/82
A250450V400S	4,50	126	82	0,012	4,5x126/82
A250460V400S	4,60	126	82	0,013	4,6x126/82
A250470V400S	4,70	126	82	0,014	4,7x126/82
A250480V400S	4,80	132	87	0,015	4,8x132/87
A250490V400S	4,90	132	87	0,015	4,9x132/87
A250500V400S	5,00	132	87	0,016	5x132/87
A250510V400S	5,10	132	87	0,016	5,1x132/87
A250520V400S	5,20	132	87	0,017	5,2x132/87
A250530V400S	5,30	132	87	0,017	5,3x132/87
A250540V400S	5,40	139	91	0,018	5,4x139/91
A250550V400S	5,50	139	91	0,019	5,5x139/91
A250560V400S	5,60	139	91	0,020	5,6x139/91
A250570V400S	5,70	139	91	0,021	5,7x139/91
A250580V400S	5,80	139	91	0,021	5,8x139/91
A250590V400S	5,90	139	91	0,022	5,9x139/91
A250600V400S	6,00	139	91	0,023	6x139/91
A250610V400S	6,10	148	97	0,025	6,1x148/97
A250620V400S	6,20	148	97	0,026	6,2x148/97
A250630V400S	6,30	148	97	0,027	6,3x148/97
A250640V400S	6,40	148	97	0,028	6,4x148/97
A250650V400S	6,50	148	97	0,029	6,5x148/97

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 2915
A250660V400S	6,60	148	97	0,030	6,6x148/97
A250670V400S	6,70	148	97	0,031	6,7x148/97
A250680V400S	6,80	156	102	0,032	6,8x156/102
A250690V400S	6,90	156	102	0,033	6,9x156/102
A250700V400S	7,00	156	102	0,034	7x156/102
A250710V400S	7,10	156	102	0,035	7,1x156/102
A250720V400S	7,20	156	102	0,036	7,2x156/102
A250730V400S	7,30	156	102	0,037	7,3x156/102
A250740V400S	7,40	156	102	0,038	7,4x156/102
A250750V400S	7,50	156	102	0,039	7,5x156/102
A250760V400S	7,60	165	109	0,040	7,6x165/109
A250770V400S	7,70	165	109	0,041	7,7x165/109
A250780V400S	7,80	165	109	0,042	7,8x165/109
A250790V400S	7,90	165	109	0,043	7,9x165/109
A250800V400S	8,00	165	109	0,044	8x165/109
A250810V400S	8,10	165	109	0,045	8,1x165/109
A250820V400S	8,20	165	109	0,046	8,2x165/109
A250830V400S	8,30	165	109	0,047	8,3x165/109
A250840V400S	8,40	165	109	0,048	8,4x165/109
A250850V400S	8,50	165	109	0,049	8,5x165/109
A250860V400S	8,60	175	115	0,053	8,6x175/115
A250870V400S	8,70	175	115	0,055	8,7x175/115
A250880V400S	8,80	175	115	0,060	8,8x175/115
A250890V400S	8,90	175	115	0,061	8,9x175/115
A250900V400S	9,00	175	115	0,063	9x175/115
A250910V400S	9,10	175	115	0,064	9,1x175/115
A250920V400S	9,20	175	115	0,065	9,2x175/115
A250930V400S	9,30	175	115	0,066	9,3x175/115
A250940V400S	9,40	175	115	0,067	9,4x175/115
A250950V400S	9,50	175	115	0,068	9,5x175/115
A250960V400S	9,60	184	121	0,069	9,6x184/121
A250970V400S	9,70	184	121	0,070	9,7x184/121
A250980V400S	9,80	184	121	0,075	9,8x184/121
A250990V400S	9,90	184	121	0,076	9,9x184/121
A251000V400S	10,00	184	121	0,077	10x184/121
A251010V400S	10,10	184	121	0,078	10,1x184/121
A251020V400S	10,20	184	121	0,079	10,2x184/121
A251030V400S	10,30	184	121	0,080	10,3x184/121
A251040V400S	10,40	184	121	0,081	10,4x184/121
A251050V400S	10,50	184	121	0,082	10,5x184/121
A251060V400S	10,60	184	121	0,083	10,6x184/121
A251070V400S	10,70	195	128	0,085	10,7x195/128
A251080V400S	10,80	195	128	0,088	10,8x195/128
A251090V400S	10,90	195	128	0,090	10,9x195/128
A251100V400S	11,00	195	128	0,093	11x195/128
A251110V400S	11,10	195	128	0,095	11,1x195/128
A251120V400S	11,20	195	128	0,098	11,2x195/128
A251130V400S	11,30	195	128	0,100	11,3x195/128
A251140V400S	11,40	195	128	0,105	11,4x195/128
A251150V400S	11,50	195	128	0,111	11,5x195/128
A251160V400S	11,60	195	128	0,115	11,6x195/128
A251170V400S	11,70	195	128	0,120	11,7x195/128
A251180V400S	11,80	195	128	0,125	11,8x195/128
A251190V400S	11,90	205	134	0,130	11,9x205/134
A251200V400S	12,00	205	134	0,132	12x205/134
A251210V400S	12,10	205	134	0,134	12,1x205/134




PN 2915

DIN 340 RN



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE, DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
 HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2915
A251230V400S	12,30	205	134	0,138	12,3x205/134
A251240V400S	12,40	205	134	0,140	12,4x205/134
A251250V400S	12,50	205	134	0,142	12,5x205/134
A251260V400S	12,60	205	134	0,144	12,6x205/134
A251270V400S	12,70	205	134	0,146	12,7x205/134
A251280V400S	12,80	205	134	0,148	12,8x205/134
A251290V400S	12,90	205	134	0,150	12,9x205/134
A251300V400S	13,00	205	134	0,152	13x205/134
A251310V400S	13,10	205	134	0,154	13,1x205/134


Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2915
A251320V400S	13,20	205	134	0,155	13,2x205/134
A251330V400S	13,30	214	140	0,165	13,3x214/140
A251340V400S	13,40	214	140	0,168	13,4x214/140
A251350V400S	13,50	214	140	0,172	13,5x214/140
A251360V400S	13,60	214	140	0,175	13,6x214/140
A251370V400S	13,70	214	140	0,177	13,7x214/140
A251380V400S	13,80	214	140	0,180	13,8x214/140
A251390V400S	13,90	214	140	0,183	13,9x214/140
A251400V400S	14,00	214	140	0,185	14x214/140

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø14 (14,00+20,00) – по заявке / powyżej Ø14 (14,00+20,00) na zapytanie / Ø14 (14,00+20,00) felett külön rendelésre



PN 2920*DIN 340 LN**

СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЕВОРЕЗУЩИЕ
 WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE, DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH, LEWOTNĄCE
 HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ, BALOS FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2920
A250090L400S	0.90	52	30	0.001	0.9x52/30
A250100L400S	1.00	56	33	0.001	1x56/33
A250110L400S	1.10	60	37	0.001	1.1x60/37
A250120L400S	1.20	65	41	0.001	1.2x65/41
A250130L400S	1.30	65	41	0.001	1.3x65/41
A250140L400S	1.40	70	45	0.001	1.4x70/45
A250150L400S	1.50	70	45	0.001	1.5x70/45
A250160L400S	1.60	76	50	0.002	1.6x76/50
A250170L400S	1.70	76	50	0.002	1.7x76/50
A250180L400S	1.80	80	53	0.002	1.8x80/53
A250190L400S	1.90	80	53	0.002	1.9x80/53
A250200L400S	2.00	85	56	0.002	2x85/56
A250210L400S	2.10	85	56	0.002	2.1x85/56
A250220L400S	2.20	90	59	0.002	2.2x90/59
A250230L400S	2.30	90	59	0.002	2.3x90/59
A250240L400S	2.40	95	62	0.0025	2.4x95/62
A250250L400S	2.50	95	62	0.0025	2.5x95/62
A250260L400S	2.60	95	62	0.0025	2.6x95/62
A250270L400S	2.70	100	66	0.0030	2.7x100/66
A250280L400S	2.80	100	66	0.0030	2.8x100/66
A250290L400S	2.90	100	66	0.0035	2.9x100/66
A250300L400S	3.00	100	66	0.0035	3x100/66
A250310L400S	3.10	106	69	0.0040	3.1x106/69
A250320L400S	3.20	106	69	0.0045	3.2x106/69
A250330L400S	3.30	106	69	0.0050	3.3x106/69
A250340L400S	3.40	112	73	0.0055	3.4x112/73
A250350L400S	3.50	112	73	0.0060	3.5x112/73
A250360L400S	3.60	112	73	0.0065	3.6x112/73
A250370L400S	3.70	112	73	0.0070	3.7x112/73
A250380L400S	3.80	119	78	0.0075	3.8x119/78
A250390L400S	3.90	119	78	0.0080	3.9x119/78
A250400L400S	4.00	119	78	0.0085	4x119/78
A250410L400S	4.10	119	78	0.0090	4.1x119/78
A250420L400S	4.20	119	78	0.0095	4.2x119/78
A250430L400S	4.30	126	82	0.010	4.3x126/82
A250440L400S	4.40	126	82	0.011	4.4x126/82
A250450L400S	4.50	126	82	0.012	4.5x126/82
A250460L400S	4.60	126	82	0.013	4.6x126/82
A250470L400S	4.70	126	82	0.014	4.7x126/82
A250480L400S	4.80	132	87	0.015	4.8x132/87
A250490L400S	4.90	132	87	0.015	4.9x132/87
A250500L400S	5.00	132	87	0.016	5x132/87
A250510L400S	5.10	132	87	0.016	5.1x132/87
A250520L400S	5.20	132	87	0.017	5.2x132/87
A250530L400S	5.30	132	87	0.017	5.3x132/87
A250540L400S	5.40	139	91	0.018	5.4x139/91
A250550L400S	5.50	139	91	0.019	5.5x139/91
A250560L400S	5.60	139	91	0.020	5.6x139/91
A250570L400S	5.70	139	91	0.021	5.7x139/91
A250580L400S	5.80	139	91	0.021	5.8x139/91
A250590L400S	5.90	139	91	0.022	5.9x139/91
A250600L400S	6.00	139	91	0.023	6x139/91
A250610L400S	6.10	148	97	0.025	6.1x148/97
A250620L400S	6.20	148	97	0.026	6.2x148/97
A250630L400S	6.30	148	97	0.027	6.3x148/97
A250640L400S	6.40	148	97	0.028	6.4x148/97
A250650L400S	6.50	148	97	0.029	6.5x148/97

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2920
A250660L400S	6.60	148	97	0.030	6.6x148/97
A250670L400S	6.70	148	97	0.031	6.7x148/97
A250680L400S	6.80	156	102	0.032	6.8x156/102
A250690L400S	6.90	156	102	0.033	6.9x156/102
A250700L400S	7.00	156	102	0.034	7x156/102
A250710L400S	7.10	156	102	0.035	7.1x156/102
A250720L400S	7.20	156	102	0.036	7.2x156/102
A250730L400S	7.30	156	102	0.037	7.3x156/102
A250740L400S	7.40	156	102	0.038	7.4x156/102
A250750L400S	7.50	156	102	0.039	7.5x156/102
A250760L400S	7.60	165	109	0.040	7.6x165/109
A250770L400S	7.70	165	109	0.041	7.7x165/109
A250780L400S	7.80	165	109	0.042	7.8x165/109
A250790L400S	7.90	165	109	0.043	7.9x165/109
A250800L400S	8.00	165	109	0.044	8x165/109
A250810L400S	8.10	165	109	0.045	8.1x165/109
A250820L400S	8.20	165	109	0.046	8.2x165/109
A250830L400S	8.30	165	109	0.047	8.3x165/109
A250840L400S	8.40	165	109	0.048	8.4x165/109
A250850L400S	8.50	165	109	0.049	8.5x165/109
A250860L400S	8.60	175	115	0.053	8.6x175/115
A250870L400S	8.70	175	115	0.055	8.7x175/115
A250880L400S	8.80	175	115	0.060	8.8x175/115
A250890L400S	8.90	175	115	0.061	8.9x175/115
A250900L400S	9.00	175	115	0.063	9x175/115
A250910L400S	9.10	175	115	0.064	9.1x175/115
A250920L400S	9.20	175	115	0.065	9.2x175/115
A250930L400S	9.30	175	115	0.066	9.3x175/115
A250940L400S	9.40	175	115	0.067	9.4x175/115
A250950L400S	9.50	175	115	0.068	9.5x175/115
A250960L400S	9.60	184	121	0.069	9.6x184/121
A250970L400S	9.70	184	121	0.070	9.7x184/121
A250980L400S	9.80	184	121	0.075	9.8x184/121
A250990L400S	9.90	184	121	0.076	9.9x184/121
A251000L400S	10.00	184	121	0.077	10x184/121
A251010L400S	10.10	184	121	0.078	10.1x184/121
A251020L400S	10.20	184	121	0.079	10.2x184/121
A251030L400S	10.30	184	121	0.080	10.3x184/121
A251040L400S	10.40	184	121	0.081	10.4x184/121
A251050L400S	10.50	184	121	0.082	10.5x184/121
A251060L400S	10.60	184	121	0.083	10.6x184/121
A251070L400S	10.70	195	128	0.085	10.7x195/128
A251080L400S	10.80	195	128	0.088	10.8x195/128
A251090L400S	10.90	195	128	0.090	10.9x195/128
A251100L400S	11.00	195	128	0.093	11x195/128
A251110L400S	11.10	195	128	0.095	11.1x195/128
A251120L400S	11.20	195	128	0.098	11.2x195/128
A251130L400S	11.30	195	128	0.100	11.3x195/128
A251140L400S	11.40	195	128	0.105	11.4x195/128
A251150L400S	11.50	195	128	0.111	11.5x195/128
A251160L400S	11.60	195	128	0.115	11.6x195/128
A251170L400S	11.70	195	128	0.120	11.7x195/128
A251180L400S	11.80	195	128	0.125	11.8x195/128
A251190L400S	11.90	205	134	0.130	11.9x205/134
A251200L400S	12.00	205	134	0.132	12x205/134
A251210L400S	12.10	205	134	0.134	12.1x205/134



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet®

2




СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛИННЫЕ, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЕВОРЕЗУЩИЕ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, DŁUGIE, DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH, LEWOTNĄCE
HENGES SZÁRÚ HOSSZÚ, BALOS FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ

***PN 2920**

DIN 340 LN

HSSCo5	BLANC					V	10xD
Steel <1200 MPa	Stainless steel	Cast iron	Cu/alloy	Heat- resistant			



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2920
A251220L400S	12,20	205	134	0,136	12,2x205/134
A251230L400S	12,30	205	134	0,138	12,3x205/134
A251240L400S	12,40	205	134	0,140	12,4x205/134
A251250L400S	12,50	205	134	0,142	12,5x205/134
A251260L400S	12,60	205	134	0,144	12,6x205/134
A251270L400S	12,70	205	134	0,146	12,7x205/134
A251280L400S	12,80	205	134	0,148	12,8x205/134
A251290L400S	12,90	205	134	0,150	12,9x205/134
A251300L400S	13,00	205	134	0,152	13x205/134
A251310L400S	13,10	205	134	0,154	13,1x205/134

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 2920
A251320L400S	13,20	205	134	0,155	13,2x205/134
A251330L400S	13,30	214	140	0,165	13,3x214/140
A251340L400S	13,40	214	140	0,168	13,4x214/140
A251350L400S	13,50	214	140	0,172	13,5x214/140
A251360L400S	13,60	214	140	0,175	13,6x214/140
A251370L400S	13,70	214	140	0,177	13,7x214/140
A251380L400S	13,80	214	140	0,180	13,8x214/140
A251390L400S	13,90	214	140	0,183	13,9x214/140
A251400L400S	14,00	214	140	0,185	14x214/140


Примечание / Uwagi / Megjegyzés: * не хранятся на складе – поставляются по заявке / wyrób na zamówienie - dostawia na powierzone zamówienie / raktárkészleten nem tartott
tétel - külön megrendelésre

ZV 3001

DIN 1869 RW



СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ОСОБО ДЛИННЫЕ, СЕРИЯ 1
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, PRZEDŁUŻANE, SERIA 1
HENGERS SZÁRÚ EXTRA HOSSZÚ FÚRÓK, 1-ES KIVITEL



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	 kg	Code ZV 3001
A181141V000S	11,4	280	195	0,142	11,4x280/195
A181151V000S	11,5	280	195	0,155	11,5x280/195
A181161V000S	11,6	280	195	0,155	11,6x280/195
A181171V000S	11,7	280	195	0,155	11,7x280/195
A181175V000S	11,75	280	195	0,155	11,75x280/195
A181181V000S	11,8	280	195	0,155	11,8x280/195
A181191V000S	11,9	295	205	0,155	11,9x295/205
A181201V000S	12,0	295	205	0,178	12x295/205
A181211V000S	12,1	295	205	0,178	12,1x295/205
A181221V000S	12,2	295	205	0,178	12,2x295/205

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	 kg	Code ZV 3001
A181225V000S	12,25	295	205	0,178	12,25x295/205
A181231V000S	12,3	295	205	0,178	12,3x295/205
A181241V000S	12,4	295	205	0,178	12,4x295/205
A181251V000S	12,5	295	205	0,193	12,5x295/205
A181261V000S	12,6	295	205	0,193	12,6x295/205
A181271V000S	12,7	295	205	0,193	12,7x295/205
A181275V000S	12,75	295	205	0,193	12,75x295/205
A181281V000S	12,8	295	205	0,193	12,8x295/205
A181291V000S	12,9	295	205	0,193	12,9x295/205
A181301V000S	13,0	295	205	0,209	13x295/205



Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú fúrók

M&V
StimZet

2




СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ОСОБО ДЛИННЫЕ, HSS Co
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM, PRZEDŁUŻANE, HSS Co
HENGERS SZÁRÚ EXTRA HOSSZÚ FÚRÓK, HSS Co

ZV 3001 – T 1000

DIN 1869 GT100

HSSCo	BLANC	 ε = 128°	T1000 (GT 100)			V	10xD			
Steel <1200 MPa	Stainless steel	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Heat- resistant					




серия 1 / seria 1 / 1-es hosszúsági kivitel					серия 2 / seria 2 / 2-es hosszúsági kivitel					
ØD mm	Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	L mm	I mm		Code ZV 3001 T1000	Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	L mm	I mm		Code ZV 3001 T1000
2.0	A180201G400S	125	85	0,002	2x125/85 T1000					
2.2	A180221G400S	135	90	0,002	2.2x135/90 T1000					
2.5	A180251G400S	140	95	0,004	2.5x140/95 T1000					
2.8	A180281G400S	150	100	0,004	2.8x150/100 T1000	A180282G400S	190	130	0,005	2.8x190/130 T1000
3.0	A180301G400S	150	100	0,006	3x150/100 T1000	A180302G400S	190	130	0,007	3x190/130 T1000
3.2	A180321G400S	155	105	0,006	3.2x155/105 T1000	A180322G400S	200	135	0,007	3.2x200/135 T1000
3.5	A180351G400S	165	115	0,008	3.5x165/115 T1000	A180352G400S	210	145	0,01	3.5x210/145 T1000
3.8	A180381G400S	175	120	0,008	3.8x175/120 T1000	A180382G400S	220	150	0,01	3.8x220/150 T1000
4.0	A180401G400S	175	120	0,011	4x175/120 T1000	A180402G400S	220	150	0,014	4x220/150 T1000
4.2	A180421G400S	175	120	0,011	4.2x175/120 T1000	A180422G400S	220	150	0,014	4.2x220/150 T1000
4.5	A180451G400S	185	125	0,016	4.5x185/125 T1000	A180452G400S	235	160	0,02	4.5x235/160 T1000
4.8	A180481G400S	195	135	0,016	4.8x195/135 T1000	A180482G400S	245	170	0,02	4.8x245/170 T1000
5.0	A180501G400S	195	135	0,02	5x195/135 T1000	A180502G400S	245	170	0,025	5x245/170 T1000
5.2	A180521G400S	195	135	0,02	5.2x195/135 T1000	A180522G400S	245	170	0,025	5.2x245/170 T1000
5.5	A180551G400S	205	140	0,026	5.5x205/140 T1000	A180552G400S	260	180	0,033	5.5x260/180 T1000
5.8	A180581G400S	205	140	0,026	5.8x205/140 T1000	A180582G400S	260	180	0,033	5.8x260/180 T1000
6.0	A180601G400S	205	140	0,031	6x205/140 T1000	A180602G400S	260	180	0,039	6x260/180 T1000
6.5	A180651G400S	215	150	0,038	6.5x215/150 T1000	A180652G400S	275	190	0,049	6.5x275/190 T1000
7.0	A180701G400S	225	155	0,046	7x225/155 T1000	A180702G400S	290	200	0,06	7x290/200 T1000
7.5	A180751G400S	225	155	0,053	7.5x225/155 T1000	A180752G400S	290	200	0,068	7.5x290/200 T1000
8.0	A180801G400S	240	165	0,064	8x240/165 T1000	A180802G400S	305	210	0,082	8x305/210 T1000
8.5	A180851G400S	240	165	0,073	8.5x240/165 T1000	A180852G400S	305	210	0,093	8.5x305/210 T1000
9.0	A180901G400S	250	175	0,084	9x250/175 T1000	A180902G400S	320	220	0,122	9x320/220 T1000
9.5	A180951G400S	250	175	0,094	9.5x250/175 T1000	A180952G400S	320	220	0,13	9.5x320/220 T1000
10.0	A181001G400S	265	185	0,111	10x265/185 T1000	A181002G400S	340	235	0,143	10x340/235 T1000
10.5	A181051G400S	265	185	0,122	10.5x265/185 T1000	A181052G400S	340	235	0,158	10.5x340/235 T1000
11.0	A181101G400S	280	195	0,142	11x280/195 T1000	A181102G400S	365	250	0,187	11x365/250 T1000
11.5	A181151G400S	280	195	0,155	11.5x280/195 T1000	A181152G400S	365	250	0,204	11.5x365/250 T1000
12.0	A181201G400S	295	205	0,178	12x295/205 T1000	A181202G400S	375	260	0,227	12x375/260 T1000
12.5	A181251G400S	295	205	0,193	12.5x295/205 T1000	A181252G400S	375	260	0,246	12.5x375/260 T1000
13.0	A181301G400S	295	205	0,209	13x295/205 T1000	A181302G400S	375	260	0,266	13x375/260 T1000

серия 3 / seria 3 / 3-as hosszúsági kivitel					
ØD mm	Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	L mm	I mm		Code ZV 3001 T1000
3.5	A180353G400S	265	180	0,013	3,5x265/180 T1000
3.8	A180383G400S	280	190	0,013	3,8x280/190 T1000
4.0	A180403G400S	280	190	0,019	4x280/190 T1000
4.2	A180423G400S	280	190	0,019	4,2x280/190 T1000
4.5	A180453G400S	295	200	0,025	4,5x295/200 T1000
4.8	A180483G400S	315	210	0,025	4,8x315/210 T1000
5.0	A180503G400S	315	210	0,033	5x315/210 T1000
5.2	A180523G400S	315	210	0,033	5,2x315/210 T1000
5.5	A180553G400S	330	225	0,042	5,5x330/225 T1000
5.8	A180583G400S	330	225	0,042	5,8x330/225 T1000
6.0	A180603G400S	330	225	0,05	6x330/225 T1000
6.5	A180653G400S	350	235	0,063	6,5x350/235 T1000
7.0	A180703G400S	370	250	0,077	7x370/250 T1000

серия 3 / seria 3 / 3-as hosszúsági kivitel					
ØD mm	Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	L mm	I mm		Code ZV 3001 T1000
7.5	A180753G400S	370	250	0,088	7,5x370/250 T1000
8.0	A180803G400S	390	265	0,106	8x390/265 T1000
8.5	A180853G400S	390	265	0,119	8,5x390/265 T1000
9.0	A180903G400S	410	280	0,14	9x410/280 T1000
9.5	A180953G400S	410	280	0,157	9,5x410/280 T1000
10.0	A181003G400S	430	295	0,18	10x430/295 T1000
10.5	A181053G400S	430	295	0,2	10,5x430/295 T1000
11.0	A181103G400S	455	310	0,233	11x455/310 T1000
11.5	A181153G400S	455	310	0,255	11,5x455/310 T1000
12.0	A181203G400S	480	330	0,292	12x480/330 T1000
12.5	A181253G400S	480	330	0,316	12,5x480/330 T1000
13.0	A181303G400S	480	330	0,342	13x480/330 T1000


Примечание / Uwagi / Megjegyzés: *покрытие – по заявке / pokrycie na zapytanie / bevonat külön rendelésre



VRTÁK SK

SK-NC ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 90°/120°
NAWIERTAKI PEŁNOWĘGLIKOWE NC 90°/120°
SK-NC KÖZPONTOSZ FÚRÓK 90°/120°

SK	90° / 120°							
Steel ≤1200 MPa	Stainless steel	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Heat-resistant	Plastics		

[illegible][illegible]



Твердосплавные сверла с цилиндрическим хвостовиком

Wiertła pełnowęglkowe z chwytem cylindrycznym

Hengeres szárú keményfém fúrók


ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА 3xD БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ $\varnothing d = \varnothing d1$
WIERTLA PEŁNOWĘGLKOWE 3xD BEZ CHŁODZENIA WEWNĘTRZNEGO $\varnothing d = \varnothing d1$
KEMÉNYFÉM FÚRÓK, 3xD, BELSŐ HŰTÉS NÉLKÜL $\varnothing d = \varnothing d1$

VRTÁK SK





Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing d / \varnothing d1$ mm	L mm	l1 mm	Code VRTÁK SK
F180100V700S	1,0	26	6	1,00x26/6
F180110V700S	1,1	28	7	1,10x28/7
F180120V700S	1,2	30	8	1,20x30/8
F180130V700S	1,3	30	8	1,30x30/8
F180140V700S	1,4	32	9	1,40x32/9
F180150V700S	1,5	32	9	1,50x32/9
F180160V700S	1,6	34	10	1,60x34/10
F180170V700S	1,7	34	10	1,70x34/10
F180180V700S	1,8	36	11	1,80x36/11
F180190V700S	1,9	36	11	1,90x36/11
F180200V700S	2,0	38	12	2,00x38/12
F180210V700S	2,1	38	12	2,10x38/12
F180220V700S	2,2	40	13	2,20x40/13
F180230V700S	2,3	40	13	2,30x40/13
F180240V700S	2,4	43	14	2,40x43/14
F180250V700S	2,5	43	14	2,50x43/14
F180260V700S	2,6	43	14	2,60x43/14
F180270V700S	2,7	46	16	2,70x46/16
F180280V700S	2,8	46	16	2,80x46/16
F180290V700S	2,9	46	16	2,90x46/16
F180300V700S	3,0	46	16	3,00x46/16
F180310V700S	3,1	49	18	3,10x49/18
F180320V700S	3,2	49	18	3,20x49/18
F180330V700S	3,3	49	18	3,30x49/18
F180340V700S	3,4	52	20	3,40x52/20
F180350V700S	3,5	52	20	3,50x52/20
F180360V700S	3,6	52	20	3,60x52/20
F180370V700S	3,7	52	20	3,70x52/20
F180380V700S	3,8	55	22	3,80x55/22
F180390V700S	3,9	55	22	3,90x55/22
F180400V700S	4,0	55	22	4,00x55/22
F180410V700S	4,1	55	22	4,10x55/22
F180420V700S	4,2	55	22	4,20x55/22
F180430V700S	4,3	58	24	4,30x58/24
F180440V700S	4,4	58	24	4,40x58/24
F180450V700S	4,5	58	24	4,50x58/24
F180460V700S	4,6	58	24	4,60x58/24
F180470V700S	4,7	58	24	4,70x58/24
F180480V700S	4,8	62	26	4,80x62/26
F180490V700S	4,9	62	26	4,90x62/26
F180500V700S	5,0	62	26	5,00x62/26
F180510V700S	5,1	62	26	5,10x62/26
F180520V700S	5,2	62	26	5,20x62/26
F180530V700S	5,3	62	26	5,30x62/26
F180540V700S	5,4	66	28	5,40x66/28
F180550V700S	5,5	66	28	5,50x66/28
F180560V700S	5,6	66	28	5,60x66/28
F180570V700S	5,7	66	28	5,70x66/28
F180580V700S	5,8	66	28	5,80x66/28
F180590V700S	5,9	66	28	5,90x66/28

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing d / \varnothing d1$ mm	L mm	l1 mm	Code VRTÁK SK
F180600V700S	6,0	66	28	6,00x66/28
F180610V700S	6,1	70	31	6,10x70/31
F180620V700S	6,2	70	31	6,20x70/31
F180630V700S	6,3	70	31	6,30x70/31
F180640V700S	6,4	70	31	6,40x70/31
F180650V700S	6,5	70	31	6,50x70/31
F180660V700S	6,6	70	31	6,60x70/31
F180670V700S	6,7	70	31	6,70x70/31
F180680V700S	6,8	74	34	6,80x74/34
F180690V700S	6,9	74	34	6,90x74/34
F180700V700S	7,0	74	34	7,00x74/34
F180710V700S	7,1	74	34	7,10x74/34
F180720V700S	7,2	74	34	7,20x74/34
F180730V700S	7,3	74	34	7,30x74/34
F180740V700S	7,4	74	34	7,40x74/34
F180750V700S	7,5	74	34	7,50x74/34
F180760V700S	7,6	79	37	7,60x79/37
F180770V700S	7,7	79	37	7,70x79/37
F180780V700S	7,8	79	37	7,80x79/37
F180790V700S	7,9	79	37	7,90x79/37
F180800V700S	8,0	79	37	8,00x79/37
F180810V700S	8,1	79	37	8,10x79/37
F180820V700S	8,2	79	37	8,20x79/37
F180830V700S	8,3	79	37	8,30x79/37
F180840V700S	8,4	79	37	8,40x79/37
F180850V700S	8,5	79	37	8,50x79/37
F180860V700S	8,6	84	40	8,60x84/40
F180870V700S	8,7	84	40	8,70x84/40
F180880V700S	8,8	84	40	8,80x84/40
F180890V700S	8,9	84	40	8,90x84/40
F180900V700S	9,0	84	40	9,00x84/40
F180920V700S	9,2	84	40	9,20x84/40
F180940V700S	9,5	84	40	9,50x84/40
F180960V700S	9,6	89	43	9,60x89/43
F180980V700S	9,8	89	43	9,80x89/43
F181000V700S	10,0	89	43	10,00x89/43
F181020V700S	10,2	89	43	10,20x89/43
F181050V700S	10,5	89	43	10,50x89/43
F181100V700S	11,0	95	47	11,00x95/47
F181150V700S	11,5	95	47	11,50x95/47
F181200V700S	12,0	100	51	12,00x100/51
F181250V700S	12,5	100	51	12,50x100/51
F181280V700S	12,8	100	51	12,80x100/51
F181300V700S	13,0	100	51	13,00x100/51
F181350V700S	13,5	105	54	13,50x105/54
F181400V700S	14,0	105	54	14,00x105/54
F181450V700S	14,5	109	56	14,50x109/56
F181500V700S	15,0	109	56	15,00x109/56
F181550V700S	15,5	109	56	15,50x109/56
F181600V700S	16,0	109	58	16,00x109/58



VRTÁK SK

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА 3xD БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE 3xD BEZ CHŁODZENIA WEWNĘTRZNEGO
KEMÉNYFÉM FÚRÓK, 3xD, BELSŐ HÚTÉS NÉLKÜL





Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	Ød m7 mm	Ød1 h6 mm	L mm	L1 mm	Code VRTÁK SK
F480300V700S	3,0	6	50	15	3,0x50/15
F480310V700S	3,1	6	50	15	3,1x50/15
F480320V700S	3,2	6	50	15	3,2x50/15
F480330V700S	3,3	6	50	15	3,3x50/15
F480340V700S	3,4	6	50	15	3,4x50/15
F480350V700S	3,5	6	50	15	3,5x50/15
F480360V700S	3,6	6	50	15	3,6x50/15
F480370V700S	3,7	6	50	15	3,7x50/15
F480380V700S	3,8	6	50	20	3,8x50/20
F480390V700S	3,9	6	50	20	3,9x50/20
F480400V700S	4,0	6	50	20	4,0x50/20
F480410V700S	4,1	6	50	20	4,1x50/20
F480420V700S	4,2	6	50	20	4,2x50/20
F480430V700S	4,3	6	50	20	4,3x50/20
F480440V700S	4,4	6	50	20	4,4x50/20
F480450V700S	4,5	6	50	20	4,5x50/20
F480460V700S	4,6	6	50	20	4,6x50/20
F480470V700S	4,7	6	50	20	4,7x50/20
F480480V700S	4,8	6	50	20	4,8x50/20
F480490V700S	4,9	6	50	20	4,9x50/20
F480500V700S	5,0	6	50	20	5,0x50/20
F480510V700S	5,1	6	61	24	5,1x61/24
F480520V700S	5,2	6	61	24	5,2x61/24
F480530V700S	5,3	6	61	24	5,3x61/24
F480540V700S	5,4	6	61	24	5,4x61/24
F480550V700S	5,5	6	61	24	5,5x61/24
F480560V700S	5,6	6	61	24	5,6x61/24
F480570V700S	5,7	6	61	24	5,7x61/24
F480580V700S	5,8	6	61	24	5,8x61/24
F480590V700S	5,9	6	61	24	5,9x61/24
F480600V700S	6,0	6	61	24	6,0x61/24
F480610V700S	6,1	8	78	30	6,1x78/30
F480620V700S	6,2	8	78	30	6,2x78/30
F480630V700S	6,3	8	78	30	6,3x78/30
F480640V700S	6,4	8	78	30	6,4x78/30
F480650V700S	6,5	8	78	30	6,5x78/30
F480660V700S	6,6	8	78	30	6,6x78/30
F480670V700S	6,7	8	78	30	6,7x78/30
F480680V700S	6,8	8	78	30	6,8x78/30
F480690V700S	6,9	8	78	30	6,9x78/30
F480700V700S	7,0	8	78	30	7,0x78/30
F480710V700S	7,1	8	78	35	7,1x78/35
F480720V700S	7,2	8	78	35	7,2x78/35
F480730V700S	7,3	8	78	35	7,3x78/35
F480740V700S	7,4	8	78	35	7,4x78/35
F480750V700S	7,5	8	78	35	7,5x78/35
F480760V700S	7,6	8	78	35	7,6x78/35
F480770V700S	7,7	8	78	35	7,7x78/35
F480780V700S	7,8	8	78	35	7,8x78/35
F480790V700S	7,9	8	78	35	7,9x78/35

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	Ød m7 mm	Ød1 h6 mm	L mm	L1 mm	Code VRTÁK SK
F480800V700S	8,0	8	78	35	8,0x78/35
F480810V700S	8,1	10	89	40	8,1x89/40
F480820V700S	8,2	10	89	40	8,2x89/40
F480830V700S	8,3	10	89	40	8,3x89/40
F480840V700S	8,4	10	89	40	8,4x89/40
F480850V700S	8,5	10	89	40	8,5x89/40
F480860V700S	8,6	10	89	40	8,6x89/40
F480870V700S	8,7	10	89	40	8,7x89/40
F480880V700S	8,8	10	89	40	8,8x89/40
F480890V700S	8,9	10	89	40	8,9x89/40
F480900V700S	9,0	10	89	40	9,0x89/40
F480910V700S	9,1	10	89	40	9,1x89/40
F480920V700S	9,2	10	89	40	9,2x89/40
F480930V700S	9,3	10	89	40	9,3x89/40
F480940V700S	9,4	10	89	40	9,4x89/40
F480950V700S	9,5	10	89	40	9,5x89/40
F480960V700S	9,6	10	89	40	9,6x89/40
F480970V700S	9,7	10	89	40	9,7x89/40
F480980V700S	9,8	10	89	40	9,8x89/40
F480990V700S	9,9	10	89	40	9,9x89/40
F481000V700S	10,0	10	89	40	10,0x89/40
F481020V700S	10,2	12	95	46	10,2x95/46
F481050V700S	10,5	12	95	46	10,5x95/46
F481080V700S	10,8	12	95	46	10,8x95/46
F481100V700S	11,0	12	95	46	11,0x95/46
F481120V700S	11,2	12	95	46	11,2x95/46
F481150V700S	11,5	12	95	46	11,5x95/46
F481180V700S	11,8	12	95	46	11,8x95/46
F481200V700S	12,0	12	95	46	12,0x95/46
F481220V700S	12,2	14	105	50	12,2x105/50
F481250V700S	12,5	14	105	50	12,5x105/50
F481280V700S	12,8	14	105	50	12,8x105/50
F481300V700S	13,0	14	105	50	13,0x105/50
F481350V700S	13,5	14	105	50	13,5x105/50
F481380V700S	13,8	14	105	50	13,8x105/50
F481400V700S	14,0	14	105	50	14,0x105/50
F481420V700S	14,2	16	105	55	14,2x105/55
F481450V700S	14,5	16	105	55	14,5x105/55
F481500V700S	15,0	16	105	55	15,0x105/55
F481550V700S	15,5	16	105	55	15,5x105/55
F481600V700S	16,0	16	105	55	16,0x105/55
F481650V700S	16,5	18	123	73	16,5x123/73
F481700V700S	17,0	18	123	73	17,0x123/73
F481750V700S	17,5	18	123	73	17,5x123/73
F481800V700S	18,0	18	123	73	18,0x123/73
F481850V700S	18,5	20	131	79	18,5x131/79
F481900V700S	19,0	20	131	79	19,0x131/79
F481950V700S	19,5	20	131	79	19,5x131/79
F482000V700S	20,0	20	131	79	20,0x131/79



VRTÁK SK

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА 5xD С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE 5xD Z CHŁODZENIA WEWNĘTRZNYM
KEMÉNYFÉM FÚRÓK, 5xD, BELSŐ HŰTÉSSEL




Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Ød h6 mm	Ød1 h6 mm	L mm	L1 mm	Code VRTÁK SK
F540300V700S	3,00	6	60	19	3,00x60/19
F540310V700S	3,10	6	60	19	3,10x60/19
F540320V700S	3,20	6	60	19	3,20x60/19
F540330V700S	3,30	6	60	19	3,30x60/19
F540340V700S	3,40	6	60	19	3,40x60/19
F540350V700S	3,50	6	60	19	3,50x60/19
F540360V700S	3,60	6	60	24	3,60x60/24
F540370V700S	3,70	6	60	24	3,70x60/24
F540380V700S	3,80	6	60	24	3,80x60/24
F540390V700S	3,90	6	60	24	3,90x60/24
F540400V700S	4,00	6	60	24	4,00x60/24
F540410V700S	4,10	6	78	36	4,10x78/36
F540420V700S	4,20	6	78	36	4,20x78/36
F540430V700S	4,30	6	78	36	4,30x78/36
F540440V700S	4,40	6	78	36	4,40x78/36
F540450V700S	4,50	6	78	36	4,50x78/36
F540460V700S	4,60	6	78	36	4,60x78/36
F540470V700S	4,70	6	78	36	4,70x78/36
F540480V700S	4,80	6	78	36	4,80x78/36
F540490V700S	4,90	6	78	36	4,90x78/36
F540500V700S	5,00	6	78	36	5,00x78/36
F540510V700S	5,10	6	78	36	5,10x78/36
F540520V700S	5,20	6	78	36	5,20x78/36
F540530V700S	5,30	6	78	36	5,30x78/36
F540540V700S	5,40	6	78	36	5,40x78/36
F540550V700S	5,50	6	78	36	5,50x78/36
F540560V700S	5,60	6	78	36	5,60x78/36
F540570V700S	5,70	6	78	36	5,70x78/36
F540580V700S	5,80	6	78	36	5,80x78/36
F540590V700S	5,90	6	78	36	5,90x78/36
F540600V700S	6,00	6	78	36	6,00x78/36
F540610V700S	6,10	8	91	48	6,10x91/48
F540620V700S	6,20	8	91	48	6,20x91/48
F540630V700S	6,30	8	91	48	6,30x91/48
F540640V700S	6,40	8	91	48	6,40x91/48
F540650V700S	6,50	8	91	48	6,50x91/48
F540660V700S	6,60	8	91	48	6,60x91/48
F540670V700S	6,70	8	91	48	6,70x91/48
F540680V700S	6,80	8	91	48	6,80x91/48
F540690V700S	6,90	8	91	48	6,90x91/48
F540700V700S	7,00	8	91	48	7,00x91/48
F540710V700S	7,10	8	91	48	7,10x91/48
F540720V700S	7,20	8	91	48	7,20x91/48
F540730V700S	7,30	8	91	48	7,30x91/48

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Ød h6 mm	Ød1 h6 mm	L mm	L1 mm	Code VRTÁK SK
F540740V700S	7,40	8	91	48	7,40x91/48
F540750V700S	7,50	8	91	48	7,50x91/48
F540760V700S	7,60	8	91	48	7,60x91/48
F540770V700S	7,70	8	91	48	7,70x91/48
F540780V700S	7,80	8	91	48	7,80x91/48
F540790V700S	7,90	8	91	48	7,90x91/48
F540800V700S	8,00	8	91	48	8,00x91/48
F540810V700S	8,10	10	101	56	8,10x101/56
F540820V700S	8,20	10	101	56	8,20x101/56
F540830V700S	8,30	10	101	56	8,30x101/56
F540840V700S	8,40	10	101	56	8,40x101/56
F540850V700S	8,50	10	101	56	8,50x101/56
F540860V700S	8,60	10	101	56	8,60x101/56
F540870V700S	8,70	10	101	56	8,70x101/56
F540880V700S	8,80	10	101	56	8,80x101/56
F540890V700S	8,90	10	101	56	8,90x101/56
F540900V700S	9,00	10	101	56	9,00x101/56
F540920V700S	9,10	10	101	56	9,10x101/56
F540930V700S	9,20	10	101	56	9,20x101/56
F540940V700S	9,30	10	101	56	9,30x101/56
F540950V700S	9,40	10	101	56	9,40x101/56
F540970V700S	9,50	10	101	56	9,50x101/56
F540980V700S	9,70	10	101	56	9,70x101/56
F540990V700S	9,80	10	101	56	9,80x101/56
F541000V700S	9,90	10	101	56	9,90x101/56
F541020V700S	10,00	10	101	56	10,00x101/56
F541050V700S	10,20	12	110	65	10,20x110/65
F541080V700S	10,50	12	110	65	10,50x110/65
F541100V700S	10,80	12	110	65	10,80x110/65
F541120V700S	11,00	12	110	65	11,00x110/65
F541150V700S	11,20	12	110	65	11,20x110/65
F541180V700S	11,50	12	110	65	11,50x110/65
F541200V700S	11,80	12	110	65	11,80x110/65
F541250V700S	12,00	12	110	65	12,00x110/65
F541280V700S	12,50	14	135	77	12,50x135/77
F541300V700S	12,80	14	135	77	12,80x135/77
F541350V700S	13,00	14	135	77	13,00x135/77
F541380V700S	13,50	14	135	77	13,50x135/77
F541400V700S	13,80	14	135	77	13,80x135/77
F541450V700S	14,00	14	135	77	14,00x135/77
F541480V700S	14,50	16	150	90	14,50x150/90
F541500V700S	15,00	16	150	90	15,00x150/90
F541550V700S	15,50	16	150	90	15,50x150/90
F541600V700S	16,00	16	150	90	16,00x150/90



VRTÁK SK

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА 8xD БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ $\varnothing d = \varnothing d_1$
WIERTŁA PEŁNOWĘGLKOWE 8xD BEZ CHŁODZENIA WEWNĘTRZNEGO $\varnothing d = \varnothing d_1$
KEMÉNYFÉM FÚRÓK, 8xD, BELSŐ HÚTÉS NÉLKÜL $\varnothing d = \varnothing d_1$



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing d/d_1$ mm	L mm	L1 mm	Code VRTÁK SK
F330100V700S	1,00	34	12	1,00x34/12
F330110V700S	1,10	36	14	1,10x36/14
F330120V700S	1,20	38	16	1,20x38/16
F330130V700S	1,30	38	16	1,30x38/16
F330140V700S	1,40	40	18	1,40x40/18
F330150V700S	1,50	40	18	1,50x40/18
F330160V700S	1,60	43	20	1,60x43/20
F330170V700S	1,70	43	20	1,70x43/20
F330180V700S	1,80	46	22	1,80x46/22
F330190V700S	1,90	46	22	1,90x46/22
F330200V700S	2,00	49	24	2,00x49/24
F330210V700S	2,10	49	24	2,10x49/24
F330220V700S	2,20	53	27	2,20x53/27
F330230V700S	2,30	53	27	2,30x53/27
F330240V700S	2,40	57	30	2,40x57/30
F330250V700S	2,50	57	30	2,50x57/30
F330260V700S	2,60	57	30	2,60x57/30
F330270V700S	2,70	61	33	2,70x61/33
F330280V700S	2,80	61	33	2,80x61/33
F330290V700S	2,90	61	33	2,90x61/33
F330300V700S	3,00	61	33	3,00x61/33
F330310V700S	3,10	65	36	3,10x65/36
F330320V700S	3,20	65	36	3,20x65/36
F330330V700S	3,30	65	36	3,30x65/36
F330340V700S	3,40	70	39	3,40x70/39
F330350V700S	3,50	70	39	3,50x70/39
F330360V700S	3,60	70	39	3,60x70/39
F330370V700S	3,70	70	39	3,70x70/39
F330380V700S	3,80	75	43	3,80x75/43
F330390V700S	3,90	75	43	3,90x75/43
F330400V700S	4,00	75	43	4,00x75/43
F330410V700S	4,10	75	43	4,10x75/43
F330420V700S	4,20	75	43	4,20x75/43
F330430V700S	4,30	80	47	4,30x80/47
F330440V700S	4,40	80	47	4,40x80/47
F330450V700S	4,50	80	47	4,50x80/47
F330460V700S	4,60	80	47	4,60x80/47
F330470V700S	4,70	80	47	4,70x80/47
F330480V700S	4,80	86	52	4,80x86/52
F330490V700S	4,90	86	52	4,90x86/52
F330500V700S	5,00	86	52	5,00x86/52
F330510V700S	5,10	86	52	5,10x86/52
F330520V700S	5,20	86	52	5,20x86/52
F330530V700S	5,30	86	52	5,30x86/52
F330540V700S	5,40	93	57	5,40x93/57
F330550V700S	5,50	93	57	5,50x93/57
F330560V700S	5,60	93	57	5,60x93/57
F330570V700S	5,70	93	57	5,70x93/57

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing d/d_1$ mm	L mm	L1 mm	Code VRTÁK SK
F330580V700S	5,80	93	57	5,80x93/57
F330590V700S	5,90	93	57	5,90x93/57
F330600V700S	6,00	93	57	6,00x93/57
F330610V700S	6,10	101	63	6,10x101/63
F330620V700S	6,20	101	63	6,20x101/63
F330630V700S	6,30	101	63	6,30x101/63
F330640V700S	6,40	101	63	6,40x101/63
F330650V700S	6,50	101	63	6,50x101/63
F330660V700S	6,60	101	63	6,60x101/63
F330670V700S	6,70	101	63	6,70x101/63
F330680V700S	6,80	109	69	6,80x109/69
F330690V700S	6,90	109	69	6,90x109/69
F330700V700S	7,00	109	69	7,00x109/69
F330710V700S	7,10	109	69	7,10x109/69
F330720V700S	7,20	109	69	7,20x109/69
F330730V700S	7,30	109	69	7,30x109/69
F330740V700S	7,40	109	69	7,40x109/69
F330750V700S	7,50	109	69	7,50x109/69
F330760V700S	7,60	117	75	7,60x117/75
F330770V700S	7,70	117	75	7,70x117/75
F330780V700S	7,80	117	75	7,80x117/75
F330790V700S	7,90	117	75	7,90x117/75
F330800V700S	8,00	117	75	8,00x117/75
F330810V700S	8,10	117	75	8,10x117/75
F330820V700S	8,20	117	75	8,20x117/75
F330830V700S	8,30	117	75	8,30x117/75
F330840V700S	8,40	117	75	8,40x117/75
F330850V700S	8,50	117	75	8,50x117/75
F330860V700S	8,60	125	81	8,60x125/81
F330870V700S	8,70	125	81	8,70x125/81
F330880V700S	8,80	125	81	8,80x125/81
F330890V700S	8,90	125	81	8,90x125/81
F330900V700S	9,00	125	81	9,00x125/81
F330920V700S	9,20	125	81	9,20x125/81
F330940V700S	9,40	125	81	9,40x125/81
F330960V700S	9,60	133	87	9,60x133/87
F330980V700S	9,80	133	87	9,80x133/87
F331000V700S	10,00	133	87	10,00x133/87
F331020V700S	10,20	133	87	10,20x133/87
F331050V700S	10,50	133	87	10,50x133/87
F331100V700S	11,00	142	94	11,00x142/94
F331150V700S	11,50	151	101	11,50x151/101
F331200V700S	12,00	151	101	12,00x151/101
F331250V700S	12,50	151	101	12,50x151/101
F331300V700S	13,00	151	101	13,00x151/101
F331400V700S	14,00	160	108	14,00x160/108
F331500V700S	15,00	160	108	15,00x160/108
F331600V700S	16,00	165	118	16,00x165/118





Hengeres szárú keményfém fúrók



3

TVERDOSPLAVNÉ SVĚRLA 8xD S VNITŘNÍM CHLAZENÍM
WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE 8xD Z CHŁODZENIA WEWNĘTRZNYM
KEMÉNYFÉM FÚRÓK, 8xD, BELSŐ HŰTÉSSEL


VRTÁK SK[illegible][illegible]

ČSN 221140

DIN 345 RN




СВЕРЛА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁA Z CHWYTEM STOŻKOWYM
KÚPOS SZÁRÚ FÚRÓK



ØD = 2,00 ÷ 14,00 ~ MORSE 1
ØD = 14,25 ÷ 23,00 ~ MORSE 2

ØD = 23,25 ÷ 31,75 ~ MORSE 3
ØD = 32,00 ÷ 50,50 ~ MORSE 4

ØD = 51,00 ÷ 76,00 ~ MORSE 5
ØD = 77,00 ÷ 90,00 ~ MORSE 6



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221140
A400200V500S	2,0	108	24	0,0474	2x108/24
A400220V500S	2,2	108	27	0,0474	2,2x108/27
A400250V500S	2,5	111	30	0,0477	2,5x111/30
A400280V500S	2,8	114	33	0,0483	2,8x114/33
A400300V500S	3,0	114	33	0,0490	3x114/33
A400320V500S	3,2	117	36	0,0493	3,2x117/36
A400350V500S	3,5	120	39	0,0500	3,5x120/39
A400380V500S	3,8	124	43	0,0505	3,8x124/43
A400400V500S	4,0	124	43	0,0508	4x124/43
A400420V500S	4,2	124	43	0,0515	4,2x124/43
A400450V500S	4,5	128	47	0,0525	4,5x128/47
A400480V500S	4,8	133	52	0,0535	4,8x133/52
A400500V500S	5,0	133	52	0,055	5x133/52
A400510V500S	5,1	133	52	0,056	5,1x133/52
A400520V500S	5,2	133	52	0,056	5,2x133/52
A400525V500S	5,25	133	52	0,056	5,25x133/52
A400530V500S	5,3	133	52	0,056	5,3x133/52
A400540V500S	5,4	138	57	0,056	5,4x138/57
A400550V500S	5,5	138	57	0,057	5,5x138/57
A400560V500S	5,6	138	57	0,057	5,6x138/57
A400570V500S	5,7	138	57	0,057	5,7x138/57
A400575V500S	5,75	138	57	0,057	5,75x138/57
A400580V500S	5,8	138	57	0,058	5,8x138/57
A400590V500S	5,9	138	57	0,058	5,9x138/57
A400600V500S	6,0	138	57	0,058	6x138/57
A400610V500S	6,1	144	63	0,06	6,1x144/63
A400620V500S	6,2	144	63	0,06	6,2x144/63
A400625V500S	6,25	144	63	0,06	6,25x144/63
A400630V500S	6,3	144	63	0,06	6,3x144/63
A400640V500S	6,4	144	63	0,061	6,4x144/63
A400650V500S	6,5	144	63	0,062	6,5x144/63
A400660V500S	6,6	144	63	0,062	6,6x144/63
A400670V500S	6,7	144	63	0,062	6,7x144/63
A400675V500S	6,75	150	69	0,063	6,75x150/69
A400680V500S	6,8	150	69	0,063	6,8x150/69
A400690V500S	6,9	150	69	0,064	6,9x150/69
A400700V500S	7,0	150	69	0,064	7x150/69
A400710V500S	7,1	150	69	0,065	7,1x150/69
A400720V500S	7,2	150	69	0,065	7,2x150/69
A400725V500S	7,25	150	69	0,066	7,25x150/69
A400730V500S	7,3	150	69	0,067	7,3x150/69
A400740V500S	7,4	150	69	0,067	7,4x150/69
A400750V500S	7,5	150	69	0,067	7,5x150/69
A400760V500S	7,6	156	75	0,067	7,6x156/75
A400770V500S	7,7	156	75	0,067	7,7x156/75
A400775V500S	7,75	156	75	0,067	7,75x156/75
A400780V500S	7,8	156	75	0,068	7,8x156/75
A400790V500S	7,9	156	75	0,068	7,9x156/75
A400800V500S	8,0	156	75	0,068	8x156/75
A400810V500S	8,1	156	75	0,069	8,1x156/75
A400820V500S	8,2	156	75	0,069	8,2x156/75
A400825V500S	8,25	156	75	0,069	8,25x156/75
A400830V500S	8,3	156	75	0,069	8,3x156/75
A400840V500S	8,4	156	75	0,069	8,4x156/75
A400850V500S	8,5	156	75	0,07	8,5x156/75

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221140
A400860V000S	8,6	162	81	0,07	8,6x162/81
A400870V000S	8,7	162	81	0,071	8,7x162/81
A400875V000S	8,75	162	81	0,072	8,75x162/81
A400880V000S	8,8	162	81	0,073	8,8x162/81
A400890V000S	8,9	162	81	0,074	8,9x162/81
A400900V000S	9,0	162	81	0,075	9x162/81
A400910V000S	9,1	162	81	0,076	9,1x162/81
A400920V000S	9,2	162	81	0,076	9,2x162/81
A400925V000S	9,25	162	81	0,077	9,25x162/81
A400930V000S	9,3	162	81	0,078	9,3x162/81
A400940V000S	9,4	162	81	0,078	9,4x162/81
A400950V000S	9,5	162	81	0,079	9,5x162/81
A400960V000S	9,6	168	87	0,08	9,6x168/87
A400970V000S	9,7	168	87	0,081	9,7x168/87
A400975V000S	9,75	168	87	0,082	9,75x168/87
A400980V000S	9,8	168	87	0,083	9,8x168/87
A400990V000S	9,9	168	87	0,085	9,9x168/87
A401000V000S	10,0	168	87	0,086	10x168/87
A401010V000S	10,1	168	87	0,087	10,1x168/87
A401020V000S	10,2	168	87	0,088	10,2x168/87
A401025V000S	10,25	168	87	0,088	10,25x168/87
A401030V000S	10,3	168	87	0,089	10,3x168/87
A401040V000S	10,4	168	87	0,089	10,4x168/87
A401050V000S	10,5	168	87	0,09	10,5x168/87
A401060V000S	10,6	168	87	0,091	10,6x168/87
A401070V000S	10,7	175	94	0,092	10,7x175/94
A401075V000S	10,75	175	94	0,093	10,75x175/94
A401080V000S	10,8	175	94	0,094	10,8x175/94
A401090V000S	10,9	175	94	0,095	10,9x175/94
A401100V000S	11,0	175	94	0,096	11x175/94
A401110V000S	11,1	175	94	0,096	11,1x175/94
A401120V000S	11,2	175	94	0,098	11,2x175/94
A401125V000S	11,25	175	94	0,099	11,25x175/94
A401130V000S	11,3	175	94	0,1	11,3x175/94
A401140V000S	11,4	175	94	0,103	11,4x175/94
A401150V000S	11,5	175	94	0,105	11,5x175/94
A401160V000S	11,6	175	94	0,107	11,6x175/94
A401170V000S	11,7	175	94	0,107	11,7x175/94
A401175V000S	11,75	175	94	0,107	11,75x175/94
A401180V000S	11,8	175	94	0,108	11,8x175/94
A401190V000S	11,9	182	101	0,11	11,9x182/101
A401200V000S	12,0	182	101	0,112	12x182/101
A401210V000S	12,1	182	101	0,115	12,1x182/101
A401220V000S	12,2	182	101	0,115	12,2x182/101
A401225V000S	12,25	182	101	0,115	12,25x182/101
A401230V000S	12,3	182	101	0,116	12,3x182/101
A401240V000S	12,4	182	101	0,117	12,4x182/101
A401250V000S	12,5	182	101	0,118	12,5x182/101
A401260V000S	12,6	182	101	0,119	12,6x182/101
A401270V000S	12,7	182	101	0,12	12,7x182/101
A401275V000S	12,75	182	101	0,12	12,75x182/101
A401280V000S	12,8	182	101	0,12	12,8x182/101
A401290V000S	12,9	182	101	0,122	12,9x182/101
A401300V000S	13,0	182	101	0,123	13x182/101




ČSN 221140

DIN 345 RN




СВЕРЛА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁA Z CHWYTEM STOŻKOWYM
KÚPOS SZÁRÚ FÚRÓK



$\varnothing D = 2,00 \div 14,00 \sim \text{MORSE } 1$
 $\varnothing D = 14,25 \div 23,00 \sim \text{MORSE } 2$

$\varnothing D = 23,25 \div 31,75 \sim \text{MORSE } 3$
 $\varnothing D = 32,00 \div 50,50 \sim \text{MORSE } 4$

$\varnothing D = 51,00 \div 76,00 \sim \text{MORSE } 5$
 $\varnothing D = 77,00 \div 90,00 \sim \text{MORSE } 6$



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm		Code 221140
A404500F000S	45,0	359	210	2,3	45x359/210
A404550F000S	45,5	364	215	2,335	45,5x364/215
A404600F000S	46,0	364	215	2,41	46x364/215
A404650F000S	46,5	364	215	2,498	46,5x364/215
A404700F000S	47,0	364	215	2,58	47x364/215
A404750F000S	47,5	364	215	2,65	47,5x364/215
A404800F000S	48,0	369	220	2,695	48x369/220
A404850F000S	48,5	369	220	2,778	48,5x369/220
A404900F000S	49,0	369	220	2,85	49x369/220
A404950F000S	49,5	369	220	2,91	49,5x369/220
A405000F000S	50,0	369	220	3,25	50x369/220
A405050F000S	50,5	374	225	3,48	50,5x374/225
A405100F000S	51,0	412	225	3,85	51x412/225
A405200F000S	52,0	412	225	4,25	52x412/225
A405300F000S	53,0	412	225	4,295	53x412/225
A405400F000S	54,0	417	230	4,32	54x417/230
A405500F000S	55,0	417	230	4,38	55x417/230
A405600F000S	56,0	417	230	4,415	56x417/230
A405700F000S	57,0	422	235	4,55	57x422/235
A405800F000S	58,0	422	235	4,645	58x422/235
A405900F000S	59,0	422	235	4,76	59x422/235
A406000F000S	60,0	422	235	4,995	60x422/235
A406100F000S	61,0	427	240	5,3	61x427/240
A406200F000S	62,0	427	240	5,36	62x427/240
A406300F000S	63,0	427	240	5,41	63x427/240
A406400F000S	64,0	432	245	5,51	64x432/245

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm		Code 221140
A406500F000S	65,0	432	245	5,595	65x432/245
A406600F000S	66,0	432	245	5,72	66x432/245
A406700F000S	67	432	245	5,85	67x432/245
A406800F000S	68	437	250	5,98	68x437/250
A406900F000S	69	437	250	6,12	69x437/250
A407000F000S	70	437	250	6,215	70x437/250
A407100F000S	71	437	250	6,305	71x437/250
A407200F000S	72	442	255	6,61	72x442/255
A407300F000S	73	442	255	6,645	73x442/255
A407400F000S	74	442	255	6,78	74x442/255
A407500F000S	75	442	255	6,91	75x442/255
A407600F000S	76	447	260	7,1	76x447/260
A407700F000S	77	514	260	7,85	77x514/260
A407800F000S	78	514	260	8,45	78x514/260
A407900F000S	79	514	260	8,62	79x514/260
A408000F000S	80	514	260	8,88	80x514/260
A408100F000S	81	519	265	8,95	81x519/265
A408200F000S	82	519	265	9,11	82x519/265
A408300F000S	83	519	265	9,3	83x519/265
A408400F000S	84	519	265	9,32	84x519/265
A408500F000S	85	519	265	9,34	85x519/265
A408600F000S	86	524	270	9,36	86x524/270
A408700F000S	87	524	270	9,38	87x524/270
A408800F000S	88	524	270	10,4	88x524/270
A408900F000S	89	524	270	10,42	89x524/270
A409000F000S	90	524	270	10,46	90x524/270

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: $\varnothing 2,0-4,8$ – не хранятся на складе по заявке / $\varnothing 2,0-4,8$ – na zapytanie / $\varnothing 2,0-4,8$ – felett külön rendelésre




ČSN 221143

DIN 345 RN




СВЕРЛА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
 WIERTŁA Z CHWYTEM STOŻKOWYM DO MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH
 KÚPOS SZÁRÚ FÚRÓK, NEHEZEN MEGMUNKÁLHATÓ ANYAGOKHOZ



ØD = 5,00 ÷ 14,00 ~ MORSE 1
 ØD = 14,50 ÷ 23,00 ~ MORSE 2

ØD = 23,50 ÷ 31,50 ~ MORSE 3
 ØD = 32,00 ÷ 50,50 ~ MORSE 4



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221143
A430500V400S	5,00	133	52	0,052	5x133/52
A430550V400S	5,50	138	57	0,055	5,5x138/57
A430600V400S	6,00	138	57	0,057	6x138/57
A430650V400S	6,50	144	63	0,060	6,5x144/63
A430700V400S	7,00	150	69	0,064	7x150/69
A430750V400S	7,50	150	69	0,067	7,5x150/69
A430800V400S	8,00	156	75	0,068	8x156/75
A430850V400S	8,50	156	75	0,070	8,5x156/75
A430900V400S	9,00	162	81	0,075	9x162/81
A430950V400S	9,50	162	81	0,081	9,5x162/81
A431000V400S	10,00	168	87	0,088	10x168/87
A431050V400S	10,50	168	87	0,092	10,5x168/87
A431100V400S	11,00	175	94	0,099	11x175/94
A431150V400S	11,50	175	94	0,105	11,5x175/94
A431200V400S	12,00	182	101	0,110	12x182/101
A431250V400S	12,50	182	101	0,140	12,5x182/101
A431300V400S	13,00	182	101	0,180	13x182/101
A431350V400S	13,50	189	108	0,195	13,5x189/108
A431400V400S	14,00	189	108	0,210	14x189/108
A431450F400S	14,50	212	114	0,290	14,5x212/114
A431500F400S	15,00	212	114	0,350	15x212/114
A431550F400S	15,50	218	120	0,370	15,5x218/120
A431600F400S	16,00	218	120	0,380	16x218/120
A431650F400S	16,50	223	125	0,400	16,5x223/125
A431700F400S	17,00	223	125	0,420	17x223/125
A431750F400S	17,50	228	130	0,435	17,5x228/130
A431800F400S	18,00	228	130	0,450	18x228/130
A431850F400S	18,50	233	135	0,500	18,5x233/135
A431900F400S	19,00	233	135	0,560	19x233/135
A431950F400S	19,50	238	140	0,570	19,5x238/140
A432000F400S	20,00	238	140	0,580	20x238/140
A432050F400S	20,50	243	145	0,590	20,5x243/145
A432100F400S	21,00	243	145	0,600	21x243/145
A432150F400S	21,50	248	150	0,610	21,5x248/150
A432200F400S	22,00	248	150	0,620	22x248/150
A432250F400S	22,50	253	155	0,635	22,5x253/155
A432300F400S	23,00	253	155	0,650	23x253/155
A432350F400S	23,50	276	155	0,660	23,5x276/155
A432400F400S	24,00	281	160	0,666	24x281/160
A432450F400S	24,50	281	160	0,690	24,5x281/160
A432500F400S	25,00	281	160	0,710	25x281/160
A432550F400S	25,50	286	165	0,725	25,5x286/165
A432600F400S	26,00	286	165	0,740	26x286/165
A432650F400S	26,50	286	165	0,760	26,5x286/165
A432700F400S	27,00	291	170	0,850	27x291/170
A432750F400S	27,50	291	170	0,870	27,5x291/170

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221143
A432800F400S	28,00	291	170	0,890	28x291/170
A432850F400S	28,50	296	175	0,910	28,5x296/175
A432900F400S	29,00	296	175	0,930	29x296/175
A432950F400S	29,50	296	175	0,950	29,5x296/175
A433000F400S	30,00	296	175	0,975	30x296/175
A433050F400S	30,50	301	180	1,100	30,5x301/180
A433100F400S	31,00	301	180	1,130	31x301/180
A433150F400S	31,50	301	180	1,160	31,5x301/180
A433200F400S	32,00	334	185	1,310	32x334/185
A433250F400S	32,50	334	185	1,335	32,5x334/185
A433300F400S	33,00	334	185	1,360	33x334/185
A433350F400S	33,50	334	185	1,385	33,5x334/185
A433400F400S	34,00	339	190	1,430	34x339/190
A433450F400S	34,50	339	190	1,465	34,5x339/190
A433500F400S	35,00	339	190	1,510	35x339/190
A433550F400S	35,50	339	190	1,520	35,5x339/190
A433600F400S	36,00	344	195	1,580	36x344/195
A433650F400S	36,50	344	195	1,720	36,5x344/195
A433700F400S	37,00	344	195	1,760	37x344/195
A433750F400S	37,50	344	195	1,800	37,5x344/195
A433800F400S	38,00	349	200	1,950	38x349/200
A433850F400S	38,50	349	200	1,980	38,5x349/200
A433900F400S	39,00	349	200	2,210	39x349/200
A433950F400S	39,50	349	200	2,240	39,5x349/200
A434000F400S	40,00	349	200	2,270	40x349/200
A434050F400S	40,50	354	205	2,3	40,5x354/205
A434100F400S	41,00	354	205	2,35	41x354/205
A434150F400S	41,50	354	205	2,38	41,5x354/205
A434200F400S	42,00	354	205	2,42	42x354/205
A434250F400S	42,50	354	205	2,455	42,5x354/205
A434300F400S	43,00	359	210	2,5	43x359/210
A434350F400S	43,50	359	210	2,55	43,5x359/210
A434400F400S	44,00	359	210	2,6	44x359/210
A434450F400S	44,50	359	210	2,63	44,5x359/210
A434500F400S	45,00	359	210	2,7	45x359/210
A434550F400S	45,50	364	215	2,75	45,5x364/215
A434600F400S	46,00	364	215	2,8	46x364/215
A434650F400S	46,50	364	215	2,85	46,5x364/215
A434700F400S	47,00	364	215	2,9	47x364/215
A434750F400S	47,50	364	215	3	47,5x364/215
A434800F400S	48,00	369	220	3,05	48x369/220
A434850F400S	48,50	369	220	3,055	48,5x369/220
A434900F400S	49,00	369	220	3,1	49x369/220
A434950F400S	49,50	369	220	3,15	49,5x369/220
A435000F400S	50,00	369	220	3,2	50x369/220



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø50,00 – по заявке / powyżej Ø50,00 na zapytanie / Ø 50,00 felett külön rendelésre



Kúpos szárú fűrók



SWERŁA S KONIČESKIM CHWOSTOWIKOM OSOBO DŁIŃNYE
WIERTŁA Z CHWYTEM STOŻKOWYM PRZEDŁUŻANE
KÚPOS SZÁRÚ EXTRA HOSSZÚ FÚRÓK

DIN 341 RN
DIN 1870 RN


Продольный вариант 1 / DIN 341 Wykonanie w długościach 1 / DIN 341 Hosszúsági kivétel 1 / DIN 341					Продольный вариант 2 / DIN 1870 серия 1 Wykonanie w długościach 2 / DIN 1870 seria 1 Hosszúsági kivétel 2 / DIN 1870 series 1					
ØD mm	Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	L mm	l mm	 kg	Code ZV 5001	Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	L mm	l mm	 kg	Code ZV 5001
39,0	A993901F000S	426	277	2,038	39x426/277	A993902F000S	555	360	2,445	39x555/360
40,0	A994001F000S	426	277	2,119	40x426/277	A994002F000S	555	360	2,547	40x555/360
41,0	A994101F000S	436	287	2,256	41x436/287	A994102F000S	555	360	2,651	41x555/360
42,0	A994201F000S	436	287	2,343	42x436/287	A994202F000S	555	360	2,758	42x555/360
43,0	A994301F000S	447	298	2,498	43x447/298	A994302F000S	585	385	3,016	43x585/385
44,0	A994401F000S	447	298	2,593	44x447/298	A994402F000S	585	385	3,136	44x585/385
45,0	A994501F000S	447	298	2,69	45x447/298	A994502F000S	585	385	3,257	45x585/385
46,0	A994601F000S	459	310	2,87	46x459/310	A994602F000S	585	385	3,382	46x585/385
47,0	A994701F000S	459	310	2,975	47x459/310	A994702F000S	585	385	3,509	47x585/385
48,0	A994801F000S	470	321	3,082	48x470/321	A994802F000S	605	405	3,787	48x605/405
49,0	A994901F000S	470	321	3,277	49x470/321	A994902F000S	605	405	3,926	49x605/405
50,0	A995001F000S	470	321	3,397	50x470/321	A995002F000S	605	405	4,075	50x605/405

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø50,00 – по заявке / powyżej Ø50,00 na zapytanie / Ø50,00 felett külön rendelésre

Продольный вариант 3 / DIN 1870 серия 2 Wykonanie w długościach 3 / DIN 1870 seria 2 Hosszúsági kivétel 3 / DIN 1870 series 2					
 Ø mm	Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	L mm	I mm	 kg	Code ZV 5001
10,0	A991003V000S	360	235	0,133	10x360/235
10,5	A991053V000S	360	235	0,142	10,5x360/235
11,0	A991103V000S	375	250	0,158	11x375/250
11,5	A991153V000S	375	250	0,168	11,5x375/250
12,0	A991203V000S	395	260	0,184	12x395/260
12,5	A991253V000S	395	260	0,195	12,5x395/260
13,0	A991303V000S	395	260	0,208	13x395/260
13,5	A991353V000S	410	275	0,229	13,5x410/275
14,0	A991403F000S	410	275	0,234	14x410/275
14,5	A991453F000S	425	275	0,337	14,5x425/275
15,0	A991503F000S	425	275	0,352	15x425/275
15,5	A991553F000S	445	295	0,383	15,5x445/295
16,0	A991603F000S	445	295	0,400	16x445/295
16,5	A991653F000S	445	295	0,417	16,5x445/295
17,0	A991703F000S	445	295	0,435	17x445/295
17,5	A991753F000S	465	310	0,469	17,5x465/310
18,0	A991803F000S	465	310	0,489	18x465/310
18,5	A991853F000S	465	310	0,465	18,5x465/310
19,0	A991903F000S	465	310	0,53	19x465/310
19,5	A991953F000S	490	325	0,57	19,5x490/325
20,0	A992003F000S	490	325	0,594	20x490/325
20,5	A992053F000S	490	325	0,617	20,5x490/325
21,0	A992103F000S	490	325	0,642	21x490/325
21,5	A992153F000S	515	345	0,696	21,5x515/345
22,0	A992203F000S	515	345	0,724	22x515/345
22,5	A992253F000S	515	345	0,751	22,5x515/345
23,0	A992303F000S	515	345	0,779	23x515/345
23,5	A992353F000S	535	345	0,948	23,5x535/345
24,0	A992403F000S	555	365	1,015	24x555/365
24,5	A992453F000S	555	365	1,046	24,5x555/365
25,0	A992503F000S	555	365	1,079	25x555/365

Продольный вариант 3 / DIN 1870 серия 2 Wykonanie w długościach 3 / DIN 1870 seria 2 Hosszúsági kivitel 3 / DIN 1870 series 2					
 Ø mm	Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	L mm	I mm	 kg	Code ZV 5001
25,5	A992553F000S	555	365	1,117	25,5x555/365
26,0	A992603F000S	555	365	1,145	26x555/365
26,5	A992653F000S	555	365	1,179	26,5x555/365
27,0	A992703F000S	580	385	1,261	27x580/385
27,5	A992753F000S	580	385	1,298	27,5x580/385
28,0	A992803F000S	580	385	1,337	28x580/385
28,5	A992853F000S	580	385	1,375	28,5x580/385
29,0	A992903F000S	580	385	1,145	29x580/385
29,5	A992953F000S	580	385	1,454	29,5x580/385
30,0	A993003F000S	580	385	1,495	30x580/385
31,0	A993103F000S	610	410	1,656	31x610/410
32,0	A993203F000S	635	410	1,969	32x635/410
33,0	A993303F000S	635	410	2,064	33x635/410
34,0	A993403F000S	665	430	2,235	34x665/430
35,0	A993503F000S	665	430	2,340	35x665/430
36,0	A993603F000S	665	430	2,447	36x665/430
37,0	A993703F000S	665	430	2,557	37x665/430
38,0	A993803F000S	695	460	2,811	38x695/460
39,0	A993903F000S	695	460	2,934	39x695/460
40,0	A994003F000S	695	460	3,062	40x695/460
41,0	A994103F000S	695	460	3,192	41x695/460
42,0	A994203F000S	695	460	3,326	42x695/460
43,0	A994303F000S	735	490	3,641	43x735/490
44,0	A994403F000S	735	490	3,790	44x735/490
45,0	A994503F000S	735	490	3,942	45x735/490
46,0	A994603F000S	735	490	4,097	46x735/490
47,0	A994703F000S	735	490	4,255	47x735/490
48,0	A994803F000S	765	510	4,64	48x765/510
49,0	A994903F000S	765	510	4,815	49x765/510
50,0	A995003F000S	765	510	5,002	50x765/510

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø50,00 – по заявке / powyżej Ø50,00 na zapytanie / Ø50,00 felett külön rendelésre







СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОТВЕРСТЕЙ ПОД РЕЗЬБУ И ГОЛОВКУ ВИНТА 90°
WIERTŁA STOPNIOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO OTWORÓW POD ŁBY ŚRUB 90°
HENGERS SZÁRÚ LÉPCSŐS FÚRÓK, MAGFURATHOZ, 90°-OS CSAVARFEJHEZ




PN 221258

DIN 8378






SWERŁA PO METALU Z CYLINDRYCZESKIM CHWYTEM I TWERDOSPLAWNYM OSTRZEM
WIERTLA DO METALU Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM Z OSTRZEM Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
HENGERS SZÁRÚ FÉMŰRÓK KEMÉNYFÉM BETÉTTTEL

ZVSE 221322, TP 320



ZVSE 221332, TP 330

SWERŁA PO METALU S KONICZESKIM XWOSTOWIKOM I TWERDOSPLAWNYM OSTRZEM
WIERTŁA DO METALU Z CHWYTEM STOŻKOWYM Z OSTRZEM Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
KÚPOS SZÁRÚ FÉMŰRÓK KEMÉNYFÉM BETÉTEL







ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 60° – ФОРМА A
NAWIERTAKI DO NAKIELKÓW 60° - FORMA A
KÖZPONTFÚRÓ, 60°-OS, A-ALAK

ČSN 221110

DIN 333A



HSS

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221110
A100050V000S	0,5	25,00	3,15	0,5
A100080V000S	0,8	25,00	3,15	0,8
A100100V000S	1,0	31,5	3,15	1
A100125V000S	1,25	31,5	3,15	1,25
A100160V000S	1,6	35,5	4,00	1,6
A100200V000S	2,0	40,0	5,00	2
A100250V000S	2,5	45,0	6,30	2,5
A100315V000S	3,15	50,0	8,00	3,15
A100400V000S	4,0	56,0	10,00	4
A100500V000S	5,0	63,0	12,50	5
A100630V000S	6,3	71,0	16,00	6,3
A100800V000S	8,0	80,0	20,00	8
A101000V000S	10,0	100,00	25,00	10

HSS Co



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221110
A100050V400S	0,5	25,00	3,15	0,5
A100080V400S	0,8	25,00	3,15	0,8
A100100V400S	1,0	31,5	3,15	1
A100125V400S	1,25	31,5	3,15	1,25
A100160V400S	1,6	35,5	4,00	1,6
A100200V400S	2,0	40,0	5,00	2
A100250V400S	2,5	45,0	6,30	2,5
A100315V400S	3,15	50,0	8,00	3,15
A100400V400S	4,0	56,0	10,00	4
A100500V400S	5,0	63,0	12,50	5
A100630V400S	6,3	71,0	16,00	6,3
A100800V400S	8,0	80,0	20,00	8
A101000V400S	10,0	100,00	25,00	10



ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 60° – ФОРМА R
NAWIERTAKI DO NAKIELKÓW 60° - FORMA R
KÖZPONTFÚRÓ, 60°-OS, R-ALAK

ČSN 221116


DIN 333R



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221116
A160100V000S	1,0	31,5	3,15	1
A160125V000S	1,25	31,5	3,15	1,25
A160160V000S	1,6	35,5	4,00	1,6
A160200V000S	2,0	40,0	5,00	2
A160250V000S	2,5	45,0	6,30	2,5
A160315V000S	3,15	50,0	8,00	3,15

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221116
A160400V000S	4,0	56,0	10,00	4
A160500V000S	5,0	63,0	12,50	5
A160630V000S	6,3	71,0	16,00	6,3
A160800V000S	8,0	80,0	20,0	8
A160100V000S	10,0	100,0	25,0	10

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co – по заявке / HSS Co – na zapytanie / HSS Co – külön rendelésre





ČSN 221112

DIN 333B



ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 60° – ФОРМА В
NAWIERTAKI DO NAKIELKÓW 60° - FORMA B
KÖZPONTFÚRÓ, 60°-OS, B-ALAK



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221116
A160100V000S	1,0	31,5	3,15	1
A160125V000S	1,25	31,5	3,15	1,25
A160160V000S	1,6	35,5	4,00	1,6
A160200V000S	2,0	40,0	5,00	2
A160250V000S	2,5	45,0	6,30	2,5
A160315V000S	3,15	50,0	8,00	3,15

Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221116
A160400V000S	4,0	56,0	10,00	4
A160500V000S	5,0	63,0	12,50	5
A160630V000S	6,3	71,0	16,00	6,3
A160800V000S	8,0	80,0	20,0	8
A160100V000S	10,0	100,0	25,0	10



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co – по заявке / HSS Co – na zapytanie / HSS Co – külön rendelésre

ČSN 221110.1

DIN 333



ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 60° – ДЛИННЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ – ФОРМА А
NAWIERTAKI DO NAKIELKÓW 60° - DŁUGIE FORMA A
HOSSZÚ KÖZPONTFÚRÓ, 60°-OS, KÖSZÖRÜLT, A-ALAK



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221110.1
A100101V400S	1,00	120	4	1
A100161V400S	1,6	120	5	1,6
A100201V400S	2,0	120	6	2
A100251V400S	2,5	120	8	2,5



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221110.1
A100316V400S	3,15	120	10	3,15
A100401V400S	4,0	120	10	4
A100501V400S	5,0	120	14	5

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: форма В – по заявке / kształt B – na zapytanie / B-alak – külön rendelésre



ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 60° - ФОРМА А
NAWIERTAKI PEŁNOWĘGLIKOWE DO NAKIEŁKÓW 60° - FORMA A
KEMÉNYFÉM BETÉTES KÖZPONTFÚRÓ, 60°-OS, A-ALAK

ČSN 221110.2



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221110.2
A100100K000S	1,00	38	3,15	1
A100125K000S	1,25	38	3,15	1,25
A100160K000S	1,6	45	4	1,6
A100200K000S	2,0	45	5	2
A100250K000S	2,5	50	6,3	2,5



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Ød mm	L mm	ØD mm	Code 221110.2
A100315K000S	3,15	60	8	3,15
A100400K000S	4,0	66	10	4
A100500K000S	5,0	70	12,5	5
A100630K000S	6,3	85	16	6,3

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: форма В – по заявке / kształt B – na zapytanie / B-alak – külön rendelésre



NC ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 90°
NAWIERTAKI NC 90°
NC KÖZPONTÓZÓ FÚRÓK, 90°-OS


ZVSE 221185



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221185
A850300V400S	3	46	12	0,002	3x46/12
A850400V400S	4	55	12	0,005	4x55/16
A850500V400S	5	62	14	0,009	5x62/18
A850600V400S	6	66	16	0,014	6x66/20
A850800V400S	8	79	21	0,030	8x79/26

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221185
A851000V400S	10	89	25	0,050	10x89/30
A851200V400S	12	102	30	0,070	12x102/35
A851600V400S	16	115	38	0,150	16x115/40
A852000V400S	20	131	45	0,270	20x131/47
*A852500V400S	25	151	53	0,481	25x151/53

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: * по заявке / na zapytanie / külön rendelésre




ZVSE 221189



NC ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 120°
NAWIERTAKI NC 120°
NC KÖZPONTÓZÓ FÚRÓK, 120°-OS

HSSCo5	BLANC	$\lambda = 20^\circ$	$\epsilon = 120^\circ$	DIN 1412 FORM „N”		V					
Steel <1200 MPa	Stainless steel	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Heat- resistant						



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221189
A890300V400S	3	46	12	0,002	3x46/12
A890400V400S	4	55	12	0,005	4x55/16
A890500V400S	5	62	14	0,009	5x62/18
A890600V400S	6	66	16	0,014	6x66/20
A890800V400S	8	79	21	0,030	8x79/26
A891000V400S	10	89	25	0,050	10x89/25

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221189
A891200V400S	12	102	30	0,070	12x102/30
A891400V400S	14	107	34	0,110	14x107/34
A891600V400S	16	115	38	0,150	16x115/38
A892000V400S	20	131	45	0,270	20x131/45
*A892500V400S	25	151	53	0,481	25x151/53


Примечание / Uwagi / Megjegyzés: * по заявке / na zapytanie / külön rendelésre

ZVSE 221186



NC ЦЕНТРОВОЧНЫЕ СВЕРЛА 145°
NAWIERTAKI NC 145°
NC KÖZPONTÓZÓ FÚRÓK, 145°-OS

HSSCo5	BLANC	$\lambda = 20^\circ$	$\epsilon = 145^\circ$	DIN 1412 FORM „N”		V					
Steel <1200 MPa	Stainless steel	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Heat- resistant						



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221186
A860300V400S	3	46	12	0,002	3x46/12
A860400V400S	4	55	12	0,005	4x55/16
A860500V400S	5	62	14	0,009	5x62/18
A860600V400S	6	66	16	0,014	6x66/20
A860800V400S	8	79	21	0,030	8x79/26

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 221186
A861000V400S	10	89	25	0,050	10x89/30
A861200V400S	12	102	30	0,070	12x102/35
A861600V400S	16	115	38	0,150	16x115/40
A862000V400S	20	131	45	0,270	20x131/47
*A862500V400S	25	151	53	0,481	25x151/53

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: * по заявке / na zapytanie / külön rendelésre






СВЕРЛА ДВУСТОРОННИЕ ДЛЯ СВАРНЫХ ТОЧЕК
WIERTŁA DWUSTRONNE DO ZGRZEWÓW
KÉTOLDALAS HEGESZTÉSI PONT FÚRÓK

ZVSE 221138.1

HSSCo5	BLANC	DIN 1412 FORM „E”	N $\lambda = 25^\circ - 30^\circ$	R	V						
Steel <1200 MPa											



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm	kg	Code 221138.1
A380500V400S	5	62	20	0,009	5x62/20
A380600V400S	6	66	22	0,012	6x66/22


Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm	kg	Code 221138.1
A380800V400S	8	79	27	0,0215	8x79/27
A381000V400S	10	89	30	0,039	10x89/30



СВЕРЛА ДЛЯ СВАРНЫХ ТОЧЕК
WIERTŁA DO ZGRZEWÓW
HEGESZTÉSI PONT FÚRÓK


ZVSE 221138.2

HSSCo5	BLANC	DIN 1412 FORM „E”	N $\lambda = 25^\circ - 30^\circ$	R	V						
Steel <1200 MPa											



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm	kg	Code 221138.2
A380501V400S	5	62	26	0,009	5x62/26
A380601V400S	6	66	28	0,012	6x66/28


Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	$\varnothing D$ mm	L mm	I mm	kg	Code 221138.2
A380801V400S	8	79	37	0,0215	8x79/37
A381001V400S	10	89	43	0,039	10x89/43



ZVSE 221138.3

СВЕРЛА ДЛЯ СВАРНЫХ ТОЧЕК
WIERTŁA DO ZGRZEWÓW
HEGESZTÉSI PONT FÚRÓK

HSSCo5	BLANC	DIN 1412 FORM „E”	N $\lambda = 25^\circ - 30^\circ$	R	V						
Steel <1200 MPa											




Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221138.3
A380502V400S	5	86	52	0,009	5x86/52
A380602V400S	6	93	57	0,016	6x93/57

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221138.3
A380802V400S	8	117	75	0,033	8x117/75
A381002V400S	10	133	87	0,057	10x133/87

ZVSE 221270

СВЕРЛА ФРЕЗЕРНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁO-FREZY Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGHERES SZÁRÚ FÚRÓ-MARÓK

HSS	BLANC	$\epsilon = 118^\circ$	R	V							
Steel <500 MPa	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics								



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221270
K700600V000S	6	86	31	0,012	6

Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221270
K700800V000S	8	86	31	0,0215	8






СВЕРЛА ДВУСТОРОННИЕ (ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ)
WIERTŁA DWUSTRONNE
KÉTOLDALAS KAROSSZÉRIA-FÚRÓK

ZVSE 221137

HSS	BLANC				V	1xD
Steel <850 MPa	Al/alloy	Cu/alloy				



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221137
A370250V000S	2.5	43	9.5	0.0014	2.5
A370260V000S	2.6	43	9.5	0.00158	2.6
A370270V000S	2.7	46	10.6	0.00168	2.7
A370280V000S	2.8	46	10.6	0.002	2.8
A370290V000S	2.9	46	10.6	0.0021	2.9
A370300V000S	3.0	46	10.6	0.0022	3
A370310V000S	3.1	49	11.2	0.0024	3.1
A370320V000S	3.2	49	11.2	0.0026	3.2
A370325V000S	3.25	49	11.2	0.0029	3.25
A370330V000S	3.3	49	11.2	0.0032	3.3
A370340V000S	3.4	52	12.5	0.0034	3.4
A370350V000S	3.5	52	12.5	0.0036	3.5
A370360V000S	3.6	52	12.5	0.0039	3.6
A370370V000S	3.7	52	12.5	0.0041	3.7
A370380V000S	3.8	55	14	0.0046	3.8
A370390V000S	3.9	55	14	0.0048	3.9
A370400V000S	4.0	55	14	0.005	4
A370410V000S	4.1	55	14	0.0053	4.1
A370420V000S	4.2	55	14	0.0055	4.2
A370430V000S	4.3	58	15.5	0.0058	4.3
A370440V000S	4.4	58	15.5	0.0059	4.4
A370450V000S	4.5	58	15.5	0.0063	4.5
A370460V000S	4.6	58	15.5	0.0068	4.6
A370470V000S	4.7	58	15.5	0.0073	4.7
A370480V000S	4.8	62	19	0.0082	4.8
A370490V000S	4.9	62	19	0.0086	4.9
A370500V000S	5.0	62	19	0.009	5

Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	kg	Code 221137
A370510V000S	5.1	62	19	0.0095	5.1
A370520V000S	5.2	62	19	0.01	5.2
A370530V000S	5.3	62	19	0.0105	5.3
A370540V000S	5.4	66	24	0.0107	5.4
A370550V000S	5.5	66	24	0.011	5.5
A370560V000S	5.6	66	24	0.0111	5.6
A370570V000S	5.7	66	24	0.0113	5.7
A370580V000S	5.8	66	24	0.0115	5.8
A370590V000S	5.9	66	24	0.0117	5.9
A370600V000S	6.0	66	24	0.012	6
A370610V000S	6.1	70	24	0.013	6.1
A370620V000S	6.2	70	24	0.014	6.2
A370630V000S	6.3	70	24	0.0145	6.3
A370640V000S	6.4	70	24	0.0152	6.4
A370650V000S	6.5	70	24	0.016	6.5
A370680V000S	6.8	74	24	0.019	6.8
A370700V000S	7.0	74	24	0.0195	7
A370710V000S	7.1	74	24	0.0198	7.1
A370750V000S	7.5	74	24	0.0205	7.5
A370800V000S	8.0	79	25	0.0215	8
A370850V000S	8.5	79	25	0.0225	8.5
A370860V000S	8.6	84	25	0.0226	8.6
A370900V000S	9.0	84	25	0.0235	9
A370950V000S	9.5	84	25	0.03	9.5
A371000V000S	10.0	89	25	0.039	10
A371050V000S	10.5	89	25	0.045	10.5


Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co – по специальному заказу / HSS Co na zapytanie / HSS Co külön rendelésre



СВЕРЛА КОНИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВОМ МЕТАЛЛЕ
WIERTŁA STOŻKOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO BLACH
HENGERS SZÁRÚ KÚPOS LEMEZFÚRÓK


ZVSE 221260

HSS	BLANC				F				
Steel <850 MPa	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics						



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	Ød mm	Ød1 mm	L mm	kg	Code 221260
K601400F000S	14	3	6	55	0.018	1/3-14/
K602000F000S	20	6	8	65	0.045	2/6-20/


Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	Ød mm	Ød1 mm	L mm	kg	Code 221260
K603050F000S	30,5	15	10	80	0.135	3/15-30,5/



221260.4

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ
WIERTŁA STOPNIOWE
LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓK

HSSCo5	HSS										
Steel <850 MPa	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics								




Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Размер Rozmiar Méret	ØD mm	Ød mm	Материал Material Anyagi	L mm	Code 221260.4
K644122V000S	4/12-2	4; 6; 8; 10; 12	6	HSS	65	4/12-2 /641 005/
K644121V000S	4/12-1	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12	6	HSS	65	4/12-1 /641 009/
K644200V000S	4/20	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20	8	HSS	75	4/20 /641 010/
K646300V000S	6/30	6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30	10	HSS	100	6/30 /641 020/
K646380V000S	6/38	6; 9; 13; 16; 19; 21; 23; 26; 29; 32; 35; 38	10	HSS	100	6/38 /641 030/
K644122V400S	4/12-2	4; 6; 8; 10; 12	6	HSS Co	65	4/12-2 /691 005/
K644121V400S	4/12-1	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12	6	HSS Co	65	4/12-1 /691 009/
K644200V400S	4/20	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20	8	HSS Co	75	4/20 /691 010/
K646300V400S	6/30	6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30	10	HSS Co	100	6/30 /691 020/
K646380V400S	6/38	6; 9; 13; 16; 19; 21; 23; 26; 29; 32; 35; 38	10	HSS Co	100	6/38 /691 030/

221260.4

СВЕРЛА СТУПЕНЧАТЫЕ СО СПИРАЛЬНОЙ КАНАВКОЙ
WIERTŁA STOPNIOWE Z SPIRALNĄ
LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓK SPIRÁL HORONNYAL

HSSCo5	HSS										
Steel <850 MPa	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics								



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Размер Rozmiar Méret	ØD mm	Материал Material Anyagi	Ød mm	L mm	Code 221260.4
K640001V000S	PG 1	6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 26,25	HSS	10	77	PG1/645 010/HSS
K640002V000S	PG 2	6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 28,3	HSS	10	77	PG2/645 020/HSS
K640003V000S	PG 3	6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 24; 26,75; 30; 33; 35,7	HSS	10	100	PG3/645 030/HSS
K640004V000S	PG 4	6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 26; 28,3; 30,5; 34; 37	HSS	10	100	PG4/645 040/HSS
K640001V400S	PG 1	6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 26,25	HSS Co	10	77	PG1/695 010/HSSE
K640002V400S	PG 2	6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 28,3	HSS Co	10	77	PG2/695 020/HSSE
K640003V400S	PG 3	6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 24; 26,75; 30; 33; 35,7	HSS Co	10	100	PG3/695 030/HSSE
K640004V400S	PG 4	6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 26; 28,3; 30,5; 34; 37	HSS Co	10	100	PG4/695 040/HSSE






СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
WIERTŁA Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM DO DREWNA
HENGERS SZÁRÚ FAFÚRÓK

PN 225677

HSS	PAS				T						
Wood											



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 225677
H770500T000S	5	86	52	0,0085	5
H770600T000S	6	93	57	0,013	6
H770700T000S	7	109	69	0,02	7
H770800T000S	8	117	75	0,027	8


Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm		Code 225677
H770900T000S	9	125	81	0,038	9
H771000T000S	10	133	87	0,052	10
H771100T000S	11	142	94	0,068	11
H771200T000S	12	151	101	0,086	12




ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАЗМЕР № 1-6
WYKRĘTAKI DO ŚRUB, ROZMIARY NR 1 - 6
CSAVARKIHÚZÓ FÚRÓK, 1÷ 6 MÉRET

231680 (238980)

HTS	PAS										



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Номер Nr Szám	Для шурупов Do śrub Kihúzható csavar M	Для шурупов Do śrub Kihúzható csavar inch	Ød mm	I mm	L mm	ØD mm	a mm	Ø предварительно просверленного отверстия Ø otworu wstępного Előfúró Ø mm	Code 231680
E831000T000S	1	3÷4,5	1/8"÷3/16"	1,75	17,5	40	3,5	2,8	2	Č.1
E832000T000S	2	5÷7	1/4"	2,65	18,5	46	4,5	3,55	3	Č.2
E833000T000S	3	8÷10	5/16"÷3/8"	4,2	23	53	6,5	5	4,5	Č.3
E834000T000S	4	11÷14	7/16"÷9/16"	6,5	25	63	9,0	7	7	Č.4
E835000T000S	5	15÷18	5/8"÷3/4"	9,2	28	75	12,0	10	10	Č.5
E846000F000S	6	20÷30	7/8"÷1 1/8"	12,5	33	90	15,5	12,5	13	Č.6




ZVSE 221313A



ФОРМИРУЮЩИЕ СВЕРЛА БЕЗ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ГРАНИ
TERMOWIERTŁA BEZ OKRAWACZA
ALAKÍTÓ-FÚRÓK, EGYENGETŐ VÁGÓÉL NÉLKÜL

SK




Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Для резьбы Pod gwint Menet	Ød mm	Рекомендуемые обороты / Obrotu zalecane / Ajánlott fordulatszám n/min		Code 221313A
F130301F000S	M 3	2,5	2500-4800	0,0053	M3
F130401F000S	M 4	3,3	2200-4200	0,0125	M4
F130501F000S	M 5	4,2	1800-4000	0,013	M5
F130601F000S	M 6	5	1600-3500	0,016	M6
F130801F000S	M 8	6,8	1200-3000	0,028	M8
F131001F000S	M 10	8,5	1000-2500	0,040	M10
F131201F000S	M 12	10,2	800-1800	0,055	M12

ZVSE 221313B



ФОРМИРУЮЩИЕ СВЕРЛА С ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ГРАНЬЮ
TERMOWIERTŁA Z OKRAWACZEM
ALAKÍTÓ-FÚRÓK, EGYENGETŐ VÁGÓÉLLEL

SK



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Для резьбы Pod gwint Menet	Ød mm	Рекомендуемые обороты / Obrotu zalecane / Ajánlott fordulatszám n/min		Code 221313B
F130302F000S	M 3	2,5	2500-4800	0,0053	M3
F130402F000S	M 4	3,3	2200-4200	0,0125	M4
F130502F000S	M 5	4,2	1800-4000	0,013	M5
F130602F000S	M 6	5	1600-3500	0,016	M6
F130802F000S	M 8	6,8	1200-3000	0,028	M8
F131002F000S	M 10	8,5	1000-2500	0,04	M10
F131202F000S	M 12	10,2	800-1800	0,055	M12




6



ČSN 221411

DIN 222



99

ČSN 221480

DIN 344



ЗЕНКЕРЫ ВИНТОВЫЕ ТРЕХГРАННЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI ZGRUBNE TRZYOSTRZOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGERES SZÁRÚ HÁROMÉLÚ SPIRÁL DÖRZSÁRAK



[illegible]




ЗЕНКЕРЫ ВИНТОВЫЕ ТРЕХГРАННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI ZGRUBNE TRZYOSTRZOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM
KÚPOS SZÁRÚ HÁROMÉLŰ SPIRÁL DÖRZSÁRAK

ČSN 221482

DIN 343



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	MORSE		kg	Code 221482
B820880F000S	8,8	162	81	1	3	0,085	8,8x162/81
B820900F000S	9	162	81	1	3	0,090	9x162/81
B820901F000S	9 H11	162	81	1	3	0,090	9 H11 162/81
B820980F000S	9,8	168	87	1	3	0,105	9,8x168/87
B821000F000S	10	168	87	1	3	0,110	10x168/87
B821001F000S	10 H11	168	87	1	3	0,110	10 H11 168/87
B821075F000S	10,75	175	94	1	3	0,115	10,75x175/94
B821100F000S	11	175	94	1	3	0,120	11x175/94
B821101F000S	11 H11	175	94	1	3	0,120	11 H11 175/94
B821175F000S	11,75	175	94	1	3	0,122	11,75x175/94
B821200F000S	12	182	101	1	3	0,130	12x182/101
B821201F000S	12 H11	182	101	1	3	0,130	12 H11 182/101
B821275F000S	12,75	182	101	1	3	0,135	12,75x182/101
B821300F000S	13	182	101	1	3	0,140	13x182/101
B821301F000S	13 H11	182	101	1	3	0,140	13 H11 182/101
B821375F000S	13,75	189	108	1	3	0,155	13,75x189/108
B821400F000S	14	189	108	1	3	0,160	14x189/108
B821401F000S	14 H11	189	108	1	3	0,160	14 H11 189/108
B821475F000S	14,75	212	114	2	3	0,255	14,75x212/114
B821500F000S	15	212	114	2	3	0,260	15x212/114
B821501F000S	15 H11	212	114	2	3	0,260	15 H11 212/114
B821575F000S	15,75	218	120	2	3	0,285	15,75x218/120
B821600F000S	16	218	120	2	3	0,290	16x218/120
B821601F000S	16 H11	218	120	2	3	0,290	16 H11 218/120
B821675F000S	16,75	223	125	2	3	0,305	16,75x223/125
B821700F000S	17	223	125	2	3	0,310	17x223/125
B821701F000S	17 H11	223	125	2	3	0,310	17 H11 223/125
B821775F000S	17,75	228	130	2	3	0,332	17,75x228/130
B821800F000S	18	228	130	2	3	0,338	18x228/130
B821801F000S	18 H11	228	130	2	3	0,338	18 H11 228/130
B821870F000S	18,7	233	135	2	3	0,352	18,7x233/135
B821900F000S	19	233	135	2	3	0,358	19x233/135
B821901F000S	19 H11	233	135	2	3	0,358	19 H11 233/135
B821970F000S	19,7	238	140	2	3	0,384	19,7x238/140
B822000F000S	20	238	140	2	3	0,390	20x238/140
B822001F000S	20 H11	238	140	2	3	0,390	20 H11 238/140
B822170F000S	21,7	248	150	2	3	0,420	21,7x248/150
B822200F000S	22	248	150	2	3	0,427	22x248/150
B822201F000S	22 H11	248	150	2	3	0,427	22 H11 248/150
B822370F000S	23,7	281	160	3	3	0,460	23,7x281/160
B822400F000S	24	281	160	3	3	0,470	24x281/160
B822401F000S	24 H11	281	160	3	3	0,470	24 H11 281/160
B822470F000S	24,7	281	160	3	3	0,475	24,7x281/160
B822500F000S	25	281	160	3	3	0,485	25x281/160
B822501F000S	25 H11	281	160	3	3	0,485	25 H11 281/160
B822570F000S	25,7	286	165	3	3	0,710	25,7x286/165
B822600F000S	26	286	165	3	3	0,720	26x286/165
B822601F000S	26 H11	286	165	3	3	0,720	26 H11 286/165
B822770F000S	27,7	291	170	3	3	0,850	27,7x291/170
B822800F000S	28	291	170	3	3	0,860	28x291/170
B822801F000S	28 H11	291	170	3	3	0,860	28 H11 291/170
B822970F000S	29,7	296	175	3	3	0,955	29,7x296/175
B823000F000S	30	296	175	3	3	0,960	30x296/175
B823001F000S	30 H11	296	175	3	3	0,960	30 H11 296/175
B823160F000S	31,6	306	185	3	3	1,152	31,6x306/185
B823200F000S	32	334	185	4	3	1,490	32x334/185





ČSN 221482

DIN 343



ЗЕНКЕРЫ ВИНТОВЫЕ ТРЕХГРАННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI ZGRUBNE TRZYOSTRZOWE Z CHWYTEM STOZKOWYM
KÚPOS SZÁRÚ HÁROMÉLŰ SPIRÁL DÖRZSÁRAK



[illegible]

ČSN 221420

DIN 206



РУЧНЫЕ РАЗВЕРТКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI RĘCZNE WYKAŃCZAKI Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGESER SZÁRÚ KÉZI DÖRZÁRAK



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	l mm	a mm			Code 221420
B20020XF000S	2,0	50	25	1,60	4	0,001	2 HX 50/25
B20022XF000S	2,2	54	27	1,80	4	0,001	2,2 HX 54/27
B20025XF000S	2,5	58	29	2,00	4	0,002	2,5 HX 58/29
B20028XF000S	2,8	62	31	2,24	4	0,002	2,8 HX 62/31
B20030XF000S	3,0	62	31	2,24	4	0,003	3 HX 62/31
B20035XF000S	3,5	71	35	2,80	4	0,004	3,5 HX 71/35
B20040XF000S	4,0	76	38	3,15	4	0,005	4 HX 76/38
B20045XF000S	4,5	81	41	3,55	4	0,007	4,5 HX 81/41
B20050XF000S	5,0	87	44	4,00	4	0,010	5 HX 87/44
B20055XF000S	5,5	93	47	4,50	4	0,013	5,5 HX 93/47
B20060XF000S	6,0	93	47	4,50	6	0,017	6 HX 93/47
B20065XF000S	6,5	100	50	5,00	6	0,023	6,5 HX 100/50
B20070XF000S	7,0	107	54	5,60	6	0,028	7 HX 107/54
B20075XF000S	7,5	107	54	5,60	6	0,031	7,5 HX 107/54
B20080XF000S	8,0	115	58	6,30	6	0,036	8 HX 115/58
B20085XF000S	8,5	115	58	6,30	6	0,041	8,5 HX 115/58
B20090XF000S	9,0	124	62	7,10	6	0,051	9 HX 124/62
B20100XF000S	10,0	133	66	8,00	6	0,067	10 HX 133/66
B20110XF000S	11,0	142	71	9,00	6	0,087	11 HX 142/71
B20120XF000S	12,0	152	76	10,00	8	0,110	12 HX 152/76
B20130XF000S	13,0	152	76	10,00	8	0,130	13 HX 152/76
B20140XF000S	14,0	163	81	11,20	8	0,160	14 HX 163/81
B20150XF000S	15,0	163	81	11,20	8	0,190	15 HX 163/81
B20160XF000S	16,0	175	87	12,50	8	0,230	16 HX 175/87
B20170XF000S	17,0	175	87	12,50	8	0,260	17 HX 175/87
B20180XF000S	18,0	188	93	14,00	8	0,320	18 HX 188/93
B20190XF000S	19,0	188	93	14,00	8	0,370	19 HX 188/93
B20200XF000S	20,0	201	100	16,00	8	0,410	20 HX 201/100
B20210XF000S	21,0	201	100	16,00	8	0,460	21 HX 201/100
B20220XF000S	22,0	215	107	18,00	8	0,540	22 HX 215/107
B20230XF000S	23,0	215	107	18,00	8	0,570	23 HX 215/107
B20240XF000S	24,0	231	115	20,00	8	0,690	24 HX 231/115
B20250XF000S	25,0	231	115	20,00	8	0,730	25 HX 231/115
B20260XF000S	26,0	231	115	20,00	8	0,830	26 HX 231/115
B20270XF000S	27,0	247	124	22,40	10	0,940	27 HX 247/124
B20280XF000S	28,0	247	124	22,40	10	1,150	28 HX 247/124
B20300XF000S	30,0	247	124	22,40	10	1,210	30 HX 247/124
B20320XF000S	32,0	265	133	25,00	10	1,410	32 HX 265/133
B20340XF000S	34,0	284	142	28,00	10	1,710	34 HX 284/142
B20360XF000S	36,0	284	142	28,00	10	1,900	36 HX 284/142
B20380XF000S	38,0	305	152	31,50	10	2,345	38 HX 305/152
B20400XF000S	40,0	305	152	31,50	10	2,530	40 HX 305/152
B20420XF000S	42,0	305	152	31,50	12	2,980	42 HX 305/152
B20440XF000S	44,0	326	163	35,50	12	3,380	44 HX 326/163
B20450XF000S	45,0	326	163	35,50	12	3,630	45 HX 326/163
B20460XF000S	46,0	326	163	35,50	12	3,850	46 HX 326/163
B20480XF000S	48,0	347	174	40,00	12	4,340	48 HX 347/174
B20500XF000S	50,0	347	174	40,00	12	4,650	50 HX 347/174

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)

FORM A – по специальному заказу / Forma A na zapytanie / A-kivétel külön rendelésre




ČSN 221460



РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 1:10 С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ
ROZWIERTAKI RĘCZNE STOŻKOWE O ZBIEŻNOŚCI 1:10 O OSTRZACH PROSTYCH
KÚPOS KÉZI DÖRZSÁRAK, 1:10, EGYENES FOGAKKAL

HSS	BLANC	FORM A	R		F						
Steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics							



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	l ₁ mm	l mm	Ød mm	a mm	(ØD ₁) mm	(Ød ₁) mm			Code 221460
B601000F000S	10	100	60	70	10,0	8	11	4	4	0,035	10x100/60
B601600F000S	16	120	70	80	12,5	10	17	9	6	0,092	16x120/70
B602400F000S	24	160	100	110	20,0	16	25	14	6	0,304	24x160/100
B603200F000S	32	200	120	140	25,0	20	34	20	8	0,690	32x200/120


ZVSE 221469

DIN 9



РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 1:50 С КАНАВКАМИ ПО СПИРАЛИ
ROZWIERTAKI RĘCZNE STOŻKOWE O ZBIEŻNOŚCI 1:50 O OSTRZACH SKRĘTNYCH
KÚPOS KÉZI DÖRZSÁRAK, 1:50, SPIRÁL FOGAKKAL

HSS	BLANC	FORM B	R		F						
Steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics							



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	l ₁ mm	l mm	Ød mm	a mm	(ØD ₁) mm			Code 221469
B690300F000S	3	80	5	58	4,0	3,15	4,06	4	0,004	3x80/58
B690400F000S	4	93	5	68	5,0	4,00	5,26	4	0,008	4x93/68
B690500F000S	5	100	5	73	6,3	5,00	6,36	5	0,017	5x100/73
B690600F000S	6	135	5	105	8,0	6,30	8,00	6	0,027	6x135/105
B690800F000S	8	180	5	145	10,0	8,00	10,80	6	0,060	8x180/145
B691000F000S	10	215	5	175	12,5	10,00	13,40	6	0,102	10x215/175
B691200F000S	12	255	10	210	14,0	11,20	16,00	8	0,245	12x255/210
B691400F000S	14	255	10	210	14,0	11,20	18,00	8	0,300	14x255/210
B691600F000S	16	280	10	230	18,0	14,00	20,40	8	0,430	16x280/230
B692000F000S	20	310	10	250	22,4	18,00	24,80	8	0,715	20x310/250
B692500F000S	25	370	15	300	28,0	22,40	30,70	10	1,418	25x370/300
B693000F000S	30	400	15	320	31,5	25,00	36,10	10	2,040	30x400/320
B693200F000S	32	400	15	320	31,5	25,00	38,10	10	2,48	32x400/320
B694000F000S	40	430	15	340	40,0	31,50	46,50	12	3,60	40x430/340
B695000F000S	50	460	15	360	50,0	40,00	56,90	12	5,80	50x460/360

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: FORM A – по специальному заказу / Forma A na zapytanie / A-kivitel külön rendelésre







РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 1:50 С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ
ROZWIERTAKI RĘCZNE STOŻKOWE O ZBIĘŻNOŚCI 1:50 O OSTRZACH PROSTYCH
KÚPOS KÉZI DÖRZSÁRAK, 1:50, EGYENES FOGAKKAL

ZVSE 221469

DIN 9




Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	l ₁ mm	l mm	Ød mm	a mm	(ØD ₁) mm			Code 221469
B690301F400S	3	80	5	58	4,0	3,15	4,06	4	0,004	3x80/58
B690401F400S	4	93	5	68	5,0	4,00	5,26	4	0,008	4x93/68
B690501F400S	5	100	5	73	6,3	5,00	6,36	5	0,017	5x100/73
B690601F400S	6	135	5	105	8,0	6,30	8,00	6	0,027	6x135/105
B690801F400S	8	180	5	145	10,0	8,00	10,80	6	0,060	8x180/145
B691001F400S	10	215	5	175	12,5	10,00	13,40	6	0,102	10x215/175
B691201F400S	12	255	10	210	14,0	11,20	16,00	8	0,245	12x255/210
B691401F400S	14	255	10	210	14,0	11,20	18,00	8	0,300	14x255/210
B691601F400S	16	280	10	230	18,0	14,00	20,40	8	0,430	16x280/230
B692001F400S	20	310	10	250	22,4	18,00	24,80	8	0,715	20x310/250
B692501F400S	25	370	15	300	28,0	22,40	30,70	10	1,418	25x370/300
B693001F400S	30	400	15	320	31,5	25,00	36,10	10	2,040	30x400/320
B693201F400S	32	400	15	320	31,5	25,00	38,10	10	2,48	32x400/320
B694001F400S	40	430	15	340	40,0	31,50	46,50	12	3,60	40x430/340
B695001F400S	50	460	15	360	50,0	40,00	56,90	12	5,80	50x460/360



МАШИННЫЕ РАЗВЕРТКИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШТИФТЫ С КОНУСНОСТЬЮ 1:50
ROZWIERTAKI MASZYNOWE STOŻKOWE O ZBIĘŻNOŚCI 1:50
KÚPOS SZÁRÚ GÉPI DÖRZSÁRAK, 1:50, CSAPSZEG FURATHOZ


ČSN 221471

DIN 2180



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	l mm	MORSE			Code 221471
B710800F000S	8	215	135	1	3	0,120	8
B711000F000S	10	240	155	1	3	0,160	10
B711200F000S	12	290	185	2	3	0,200	12
B711400F000S*	14	310	200	2	3	0,600	14
B711600F000S*	16	335	230	2	3	0,800	16
B712000F000S*	20	377	250	3	3	1,300	20
B712500F000S*	25	427	300	3	3	1,950	25

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: * по заявке / na zapytanie / külön rendelésre




ČSN 221430

DIN 212



РАЗВЕРТКИ МАШИНЫЕ С КАНАВКАМИ ПО СПИРАЛИ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM O OSTRZACH SKRĘTNYCH
HENGERS SZÁRÚ GÉPI DÖRZSÁRAK, SPIRÁL FOGAKKAL



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	l mm	Ød h9 mm			Code 221430
B30020XV000S	2	49	11	2,0	4	0,001	2 HX 49/11
B30022XV000S	2,2	53	12	2,2	4	0,001	2,2 HX 53/12
B30025XV000S	2,5	57	14	2,5	4	0,002	2,5 HX 57/14
B30028XV000S	2,8	61	15	2,8	6	0,003	2,8 HX 61/15
B30030XV000S	3	61	15	3,0	6	0,003	3 HX 61/15
B30032XV000S	3,2	65	16	3,2	6	0,004	3,2 HX 65/16
B30035XV000S	3,5	70	18	3,5	6	0,005	3,5 HX 70/18
B30040XV000S	4	75	19	4,0	6	0,006	4 HX 75/19
B30045XV000S	4,5	80	21	4,5	6	0,009	4,5 HX 80/21
B30050XV000S	5	86	23	5,0	6	0,011	5 HX 86/23
B30055XV000S	5,5	93	26	5,5	6	0,016	5,5 HX 93/26
B30060XF000S	6	93	26	6,0	6	0,020	6 HX 93/26
B30070XF000S	7	109	31	7,0	6	0,028	7 HX 109/31
B30080XF000S	8	117	33	8,0	6	0,035	8 HX 117/33
B30090XF000S	9	125	36	9,0	6	0,050	9 HX 125/36
B30100XF000S	10	133	38	10,0	6	0,064	10 HX 133/38
B30110XF000S	11	142	41	10,0	6	0,085	11 HX 142/41
B30120XF000S	12	151	44	10,0	8	0,100	12 HX 151/44
B30130XF000S	13	151	44	10,0	8	0,120	13 HX 151/44
B30140XF000S	14	160	47	12,5	8	0,160	14 HX 160/47
B30150XF000S	15	162	50	12,5	8	0,168	15 HX 162/50
B30160XF000S	16	170	52	12,5	8	0,180	16 HX 170/52

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /
X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)






РАЗВЕРТКИ МАШИНЫЕ С КАНАВКАМИ ПО СПИРАЛИ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM O OSTRZACH SKRĘTNYCH
HENGERS SZÁRÚ GÉPI DÖRZSÁRAK, SPIRÁL FOGAKKAL

ČSN 221430


DIN 212

HSSCo5	BLANC	FORM B 2,0 ÷ 5,5	FORM D 6,0 ÷ 20,0			V 2,0 ÷ 5,5	F 6,0 ÷ 20,0		
Steel <1200 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Heat-resistant	Ti/alloy <850 MPa					



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	Ød h9 mm			Code 221430
B30020XV400S	2	49	11	2,0	4	0,001	2 HX 49/11 Co5
B30022XV400S	2,2	53	12	2,2	4	0,001	2,2 HX 53/12 Co5
B30025XV400S	2,5	57	14	2,5	4	0,002	2,5 HX 57/14 Co5
B30028XV400S	2,8	61	15	2,8	6	0,003	2,8 HX 61/15 Co5
B30030XV400S	3	61	15	3,0	6	0,003	3 HX 61/15 Co5
B30032XV400S	3,2	65	16	3,2	6	0,004	3,2 HX 65/16 Co5
B30035XV400S	3,5	70	18	3,5	6	0,005	3,5 HX 70/18 Co5
B30040XV400S	4	75	19	4,0	6	0,006	4 HX 75/19 Co5
B30045XV400S	4,5	80	21	4,5	6	0,009	4,5 HX 80/21 Co5
B30050XV400S	5	86	23	5,0	6	0,011	5 HX 86/23 Co5
B30055XV400S	5,5	93	26	5,5	6	0,016	5,5 HX 93/26 Co5
B30060XF400S	6	93	26	6,0	6	0,020	6 HX 93/26 Co5
B30070XF400S	7	109	31	7,0	6	0,028	7 HX 109/31 Co5
B30080XF400S	8	117	33	8,0	6	0,035	8 HX 117/33 Co5
B30090XF400S	9	125	36	9,0	6	0,050	9 HX 125/36 Co5
B30100XF400S	10	133	38	10,0	6	0,064	10 HX 133/38 Co5
B30110XF400S	11	142	41	10,0	6	0,085	11 HX 142/41 Co5
B30120XF400S	12	151	44	10,0	8	0,100	12 HX 151/44 Co5
B30130XF400S	13	151	44	10,0	8	0,120	13 HX 151/44 Co5
B30140XF400S	14	160	47	12,5	8	0,160	14 HX 160/47 Co5
B30150XF400S	15	162	50	12,5	8	0,168	15 HX 162/50 Co5
B30160XF400S	16	170	52	12,5	8	0,180	16 HX 170/52 Co5
B30170XF400S	17	175	54	14,0	8	0,192	17 HX 175/54 Co5
B30180XF400S	18	182	56	14,0	8	0,203	18 HX 182/56 Co5
B30190XF400S	19	189	58	16,0	8	0,215	19 HX 189/58 Co5
B30200XF400S	20	195	60	16,0	8	0,230	20 HX 195/60 Co5

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /
X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)




ČSN 221445

DIN 212



РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM O OSTRZACH PROSTYCH
HENGERS SZÁRÚ GÉPI DÖRZSÁRAK, EGYENES FOGAKKAL

HSS	BLANC	FORM A 2,0 ÷ 5,5	FORM C 6,0 ÷ 16,0				V 2,0 ÷ 5,5	F 6,0 ÷ 16,0			
Steel <1000 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics	Ti/alloy <850 MPa					

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co – по специальному заказу / HSS Co na specjalne żądanie / HSS Co külön rendelésre

X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / **X** = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)





РАЗВЕРТКИ ДЛЯ МАЛЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ
ROZWIERTAKI DO MAŁYCH OTWORÓW O OSTRZACH PROSTYCH
DÖRZSÁRAK KIS ÁTMÉRŐJŰ FURATOKHOZ, EGYENES FOGAKKAL

***221417**

HSS

BLANC



V


Steel
<1200 MPa

Stainless steel
 $\leq 250 \text{ MPa}$

Cast iron


**Heat-
-resistant**

**Ti/alloy
<850 MPa**

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X Развертки выпускаются для отверстий с предельными допусками H7 (H7 = 7) и H8 (H8 = 8), либо в соответствии с требованиями заказчика. / X Rozwírtki produkowane są do otworów w tolerancji H7 (H7 = 7) i H8 (H8 = 8), ewentualnie na podstawie indywidualnych potrzeb klienta. / X A dörzsáratok H7-es (H7 = 7) és H8-es (H8 = 8) illesztésű furatokhoz gyártjuk. Külön rendelésre más tűrésmezővel is gyártunk dörzsárat. B CODE указать предельное отклонение H7 или H8 и т. д. / Do CODE wprowadzić odchyłkę graniczną H7 lub H8 itp. / A CODE-nál megadni a H7 vagy H8 stb. tűrésmezőt.

* по заявке / na zapytanie / külön rendelésre




ČSN 221446

DIN 208



РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM O OSTRZACH PROSTYCH
KÚPOS SZÁRÚ GÉPI DÖRZSÁRAK, EGYENES FOGAKKAL

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co – по специальному заказу / HSS Co na specjalne żądanie / HSS Co külön rendelésre

X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / **X** = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)






РАЗВЕРТКИ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM SPIRALNE
HENGERS SZÁRÚ DÖRZSÁRAK, KÖNNYŰFÉMHEZ

PN 221429


DIN 212

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co – по специальному заказу / HSS Co na specjalne żądanie / HSS Co külön rendelésre

X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / **X** = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)




PN 221458

DIN 208



RAZVERTKI S VINTOVIMI KANAVKAMI S KONICHESKIM KHOVOSTOVIKOM
 ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM SPIRALNE
 KÚPOS SZÁRÚ DÖRZSÁRAK, KÖNNYŰFÉMHEZ

[illegible]


Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co – по специальному заказу / HSS Co na specjalne żądanie / HSS Co külön rendelésre

X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / **X** = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /


X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)




Kézi és gép dörzsárak



DIN 208



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: больше Ø30 (30,00-50,00) – по заявке / powyżej Ø30 (30,00-50,00) na zapytanie / Ø30 (30,00-50,00) felett külön rendelésre
X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /
X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)




ČSN 221431

DIN 208



РАЗВЕРТКИ МАШИНЫЕ С КАНАВКАМИ ПО СПИРАЛИ, С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM SPIRALNE
KÚPOS SZÁRÚ GÉPI DÖRZSÁRAK, SPIRÁL FOGAKKAL



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	MORSE			Code 221431
B31050XF400S	5	133	23	1	6	0,058	5 HX 133/23 Co5
B31060XF400S	6	138	26	1	6	0,063	6 HX 138/26 Co5
B31070XF400S	7	150	31	1	6	0,068	7 HX 150/31 Co5
B31080XF400S	8	156	33	1	6	0,076	8 HX 156/33 Co5
B31090XF400S	9	162	36	1	6	0,085	9 HX 162/36 Co5
B31100XF400S	10	168	38	1	6	0,095	10 HX 168/38 Co5
B31110XF400S	11	175	41	1	6	0,107	11 HX 175/41 Co5
B31120XF400S	12	182	44	1	8	0,125	12 HX 182/44 Co5
B31130XF400S	13	182	44	1	8	0,133	13 HX 182/44 Co5
B31140XF400S	14	189	47	1	8	0,145	14 HX 189/47 Co5
B31150XF400S	15	204	50	2	8	0,265	15 HX 204/50 Co5
B31160XF400S	16	210	52	2	8	0,295	16 HX 210/52 Co5
B31170XF400S	17	214	54	2	8	0,325	17 HX 214/54 Co5
B31180XF400S	18	219	56	2	8	0,35	18 HX 219/56 Co5
B31190XF400S	19	223	58	2	8	0,37	19 HX 223/58 Co5
B31200XF400S	20	228	60	2	8	0,385	20 HX 228/60 Co5
B31210XF400S	21	232	62	2	8	0,415	21 HX 232/62 Co5
B31220XF400S	22	237	64	2	8	0,435	22 HX 237/64 Co5
B31230XF400S	23	241	66	2	8	0,455	23 HX 241/66 Co5
B31240XF400S	24	268	68	3	8	0,73	24 HX 268/68 Co5
B31250XF400S	25	268	68	3	8	0,79	25 HX 268/68 Co5
B31260XF400S	26	273	70	3	10	0,83	26 HX 273/70 Co5
B31270XF400S	27	277	71	3	10	0,85	27 HX 277/71 Co5
B31280XF400S	28	277	71	3	10	0,88	28 HX 277/71 Co5
B31290XF400S	29	281	73	3	10	0,92	29 HX 281/73 Co5
B31300XF400S	30	281	73	3	10	0,94	30 HX 281/73 Co5
B31310XF400S	31	285	75	3	10	0,965	31 HX 285/75 Co5
B31320XF400S	32	317	77	4	10	1,565	32 HX 317/77 Co5
B31330XF400S	33	317	77	4	10	1,565	33 HX 317/77 Co5
B31340XF400S	34	321	78	4	10	1,565	34 HX 321/78 Co5
B31350XF400S	35	321	78	4	10	1,565	35 HX 321/78 Co5
B31360XF400S	36	325	79	4	10	1,565	36 HX 325/79 Co5
B31370XF400S	37	325	79	4	10	1,565	37 HX 325/79 Co5
B31380XF400S	38	329	81	4	10	1,565	38 HX 329/81 Co5
B31390XF400S	39	329	81	4	10	1,565	39 HX 329/81 Co5
B31400XF400S	40	329	81	4	10	1,565	40 HX 329/81 Co5
B31410XF400S	41	333	82	4	12	1,565	41 HX 333/82 Co5
B31420XF400S	42	333	82	4	12	1,565	42 HX 333/82 Co5
B31430XF400S	43	336	83	4	12	1,565	43 HX 336/83 Co5
B31440XF400S	44	336	83	4	12	1,565	44 HX 336/83 Co5
B31450XF400S	45	336	83	4	12	2,285	45 HX 336/83 Co5
B31460XF400S	46	340	84	4	12	2,29	46 HX 340/84 Co5
B31470XF400S	47	340	84	4	12	3	47 HX 340/84 Co5
B31480XF400S	48	344	86	4	12	3,08	48 HX 344/86 Co5
B31490XF400S	49	344	86	4	12	3,15	49 HX 344/86 Co5
B31500XF400S	50	344	86	4	12	3,25	50 HX 344/86 Co5

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /
X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)








РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЗАКЛЕПКИ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM DO OTWORÓW POD NITY
KÚPOS SZÁRÚ GÉPI DÖRZSÁRAK, SZEGECSLYUKAKHOZ

ČSN 221452

DIN 311

[illegible]


ČSN 221432

DIN 219



РАЗВЕРТКИ НАСАДНЫЕ С КАНАВКАМИ ПО СПИРАЛИ
ROZWIERTAKI NASADZANE O OSTRZACH SKRĘTNYCH
FELFŰZHETŐ DÖRZSÁRAK, SPIRÁL FOGAKKAL

HSS	BLANC	FORM B	R			F				
Steel <1000 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics	Ti/alloy <850 MPa				

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: для крепления используются оправки ČSN 241210 (DIN 217) / do mocowania służą trzpienie ČSN 241210 (DIN 217) / ČSN 241210 (DIN 217) tartó a felfűzéshez

X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / **X** = tolerancja rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)






РАЗВЕРТКИ НАСАДНЫЕ С ПРЯМЫМИ КАНАВКАМИ
ROZWIERTAKI NASADZANE O OSTRZACH PROSTYCH
FELFÜZHETŐ DÖRZSÁRÁK, EGYENES FOGAKKAL

ČSN 221447

DIN 219



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	L mm	I mm	Ød mm		kg	Code 221447
B47025XF000S	25	45	32	13	10	0,090	25X
B47026XF000S	26	45	32	13	10	0,100	26X
B47027XF000S	27	45	32	13	10	0,110	27X
B47028XF000S	28	45	32	13	10	0,120	28X
B47029XF000S	29	45	32	13	10	0,130	29X
B47030XF000S	30	45	32	13	10	0,140	30X
B47031XF000S	31	50	36	16	10	0,160	31X
B47032XF000S	32	50	36	16	10	0,170	32X
B47034XF000S	34	50	36	16	10	0,185	34X
B47035XF000S	35	50	36	16	10	0,200	35X
B47036XF000S	36	56	40	19	10	0,230	36X
B47038XF000S	38	56	40	19	10	0,260	38X
B47040XF000S	40	56	40	19	10	0,290	40X
B47042XF000S	42	56	40	19	12	0,330	42X
B47044XF000S	44	63	45	22	12	0,435	44X
B47045XF000S	45	63	45	22	12	0,455	45X
B47046XF000S	46	63	45	22	12	0,475	46X
B47048XF000S	48	63	45	22	12	0,495	48X
B47050XF000S	50	63	45	22	12	0,515	50X
B47052XF000S	52	71	50	27	12	0,640	52X
B47055XF000S	55	71	50	27	12	0,760	55X
B47058XF000S	58	71	50	27	12	0,830	58X
B47060XF000S	60	71	50	27	14	0,900	60X
B47062XF000S	62	80	56	32	14	0,970	62X
B47063XF000S	63	80	56	32	14	1,100	63X
B47065XF000S	65	80	56	32	14	1,160	65X
B47068XF000S	68	80	56	32	14	1,340	68X
B47070XF000S	70	80	56	32	14	1,500	70X
B47072XF000S	72	90	63	40	14	1,670	72X
B47075XF000S	75	90	63	40	14	1,810	75X
B47078XF000S	78	90	63	40	14	2,150	78X
B47080XF000S	80	90	63	40	14	2,240	80X
B47082XF000S	82	90	63	40	14	2,450	82X
B47085XF000S	85	90	63	40	14	2,590	85X
B47088XF000S	88	100	71	50	16	3,100	88X
B47090XF000S	90	100	71	50	16	3,170	90X
B47092XF000S	92	100	71	50	16	3,280	92X
B47095XF000S	95	100	71	50	16	3,430	95X
B47098XF000S	98	100	71	50	16	4,150	98X
B47100XF000S	100	100	71	50	16	4,170	100X

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: для крепления используются оправки ČSN 241210 (DIN 217) / do mocowania służą trzpienie ČSN 241210 (DIN 217) /


ČSN 241210 (DIN 217) tartó a felfűzéshez

X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)

*VÝSTRUŽNÍK - SK DIN 8093

РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ SK С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM - PEŁNOWĘGLIKOWE
HENGERS SZÁRÚ SK GÉPI DÖRZSÁRAK

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /
X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)
* по заявке / na zapytanie / külön rendelésre



Kézi és gép dörzsárak




6301, 221370

ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM I OSTRZAMI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
GÉPI DÖRZSÁRAK SK VÁGÓÉLEKKEL



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X = посадка развертки (7 = H7) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7) / X = illesztő dörzsár (7 = H7)



6311, 231371

DIN 8051

РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ СК С РЕЖУЩИМИ ГРАНЯМИ

ROZWIERTAKI MASZYNOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM I OSTRZAMI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
GÉPI DÖRZSÁRAK SK VÁGÓÉLEKKEL

SK-K10

Steel
 $\leq 1000 \text{ MPa}$

**Stainless
steel
<850 MPa**


Cast iron

Al/all

Cu/alloy

Plastics

**Ti/alloy
<850 MPa**

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: X = посадка развертки (7 = H7) / X = tolerancia rozwiertaka (7 = H7) / X = illesztő dörzsár (7 = H7)







РАЗВЕРТКИ НАСАДНЫЕ С ПРИВИНЧЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ
ROZWIERTAKI NASADZANE Z OSTRZAMI WYMIENNYMI
FELFÜZHETŐ DÖRZSÁRAK, CSAVAROZOTT ÉLEKKEL

***ČSN 221435**

DIN 220


[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: для крепления используются оправки ČSN 241210 (DIN 217) / do mocowania służą trzpienie ČSN 241210 (DIN 217) / ČSN 241210 (DIN 217) tartó a felfűzéshez

X = посадка развертки (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / **X** = tolerancja rozwiertaka (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

X = illesztő dörzsár (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)

* по заявке / na zapytanie / külön rendelésre




ČSN 221604

DIN 373



ЗЕНКОВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦАПФОЙ
POGŁĘBIACZE WALCOWO-CZOŁOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGERS SZÁRÚ CSAPOS SÜLLYESZTŐ

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: варианты, отмеченные *, имеют размеры направляющих цапф, адаптированные к предварительно просверленным отверстиям для резьбы / wykonanie oznaczone * wymiary pilotów prowadzących dostosowane do otworów pod gwint / a *-gal megjelölt kivitelek esetében a csap átmérője a menet magfúratának felel meg








ZENKOVKI S KONICHESKIM KHVOSTOVIKOM I SMENNIMI NAPRAVLIAJUSHIMI CAFPAMI
POGŁĘBIACZE WALCOWO-CZOŁOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM - SKŁADANE
KÚPOS SZÁRÚ CSERÉLHETŐ CSAPOS SÜLLYESZTŐ

ČSN 221606


DIN 375

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: предназначенные для заенковок направляющие цапфы соответствуют стандарту ČSN 221608 (DIN1868) – см. стр. 126 / do pogłębiaczy przeznaczonych są piloty prowadzące zgodnie z ČSN 221608 (DIN1868) – patrz strona 126 / a súlylesztőkre ČSN 221608 (DIN1868) csapok foghatók be. lásd a(z) 126 oldalon



ČSN 221608
DIN 1868

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЦАПФЫ ДЛЯ ЗЕНКОВОК ČSN 221606 (DIN 375)
PILOTY PROWADZĄCE DO POGŁĘBIACZY ČSN 221606 (DIN 375)
VEZETŐCSAP A SÜLLYESZTŐKHÖZ ČSN 221606 (DIN 375)


Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØDe8 mm	Ød1 mm	l1 mm	l2 mm	Для зенковок Do pogłębiaczy A süllyesztőkhöz	Резьба винта Pod gwint Csavar menet		Code 221608
C080431F000S	4,3	4	5	20	13,0		0,003	4,3x4
C080451F000S	4,5	4	5	20	13,0		0,003	4,5x4
C080531F000S	5,3	4	5	20	15,0		0,003	5,3x4
C080551F000S	5,5	4	5	20	15,0	M8	0,004	5,5x4
C080681F000S	*6,8	4	6	20	15,0	M8	0,005	6,8x4
C080841F000S	8,4	4	7	20	15,0		0,008	8,4x4
C080642F000S	6,4	5	6	23	18,0		0,006	6,4x5
C080662F000S	6,6	5	6	23	18,0		0,005	6,6x5
C080742F000S	7,4	5	6	23	20,0		0,007	7,4x5
C080762F000S	7,6	5	6	23	20,0		0,007	7,6x5
C080852F000S	*8,5	5	7	23	18,0	M10	0,008	8,5x5
C081022F000S	*10,2	5	8	23	20,0	M12	0,008	10,2x5
C081052F000S	*10,5	5	8	23	18,0	M10	0,008	10,5x5
C081302F000S	13,0	5	10	23	20,0	M12	0,012	13x5
C080843F000S	8,4	6	7	28	24,0		0,009	8,4x6
C080903F000S	9,0	6	7	28	24,0		0,010	9x6
C081203F000S	*12,0	6	8	28	24,0	M14	0,014	12x6
C081503F000S	15,0	6	10	28	24,0	M14	0,017	15x6
C081054F000S	10,5	8	8	32	28,0		0,010	10,5x8
C081104F000S	11,0	8	8	32	28,0		0,016	11x8
C081404F000S	*14,0	8	10	32	26,0	M16	0,020	14x8
C081554F000S	*15,5	8	10	32	30,0	M18	0,025	15,5x8
C081704F000S	17,0	8	12	32	26,0	M16	0,035	17x8
C081904F000S	19,0	8	12	32	30,0	M18	0,038	19x8
C081305F000S	13,0	10	10	40	34,0		0,032	13x10
C081405F000S	14,0	10	10	40	34,0		0,032	14x10
C081505F000S	15,0	10	10	40	36,0		0,035	15x10
C081605F000S	16,0	10	10	40	36,0		0,038	16x10
C081705F000S	17,0	10	12	40	40,0		0,040	17x10
C081755F000S	*17,5	10	12	40	34,0	M20	0,040	17,5x10
C081805F000S	18,0	10	12	40	40,0		0,045	18x10
C082105F000S	21,0	10	15	40	34,0	M20	0,060	21x10
C082105F000S	*21,0	10	15	40	40,0	M24	0,060	21x10
C082505F000S	25,0	10	15	40	40,0	M24	0,080	25x10
C081906F000S	19,0	12	12	50	43,0		0,070	19x12
C082006F000S	20,0	12	12	50	43,0		0,070	20x12
C082106F000S	21,0	12	15	50	48,0		0,075	21x12
C082206F000S	22,0	12	15	50	48,0		0,085	22x12
C082656F000S	*26,5	12	18	50	48,0	M30	0,120	26,5x12
C083106F000S	31,0	12	18	50	48,0	M30	0,140	31x12
C082307F000S	23,0	16	15	60	53,0		0,120	23x16
C082407F000S	24,0	16	15	60	53,0		0,130	24x16
C082507F000S	25,0	16	15	60	57,0		0,150	25x16
C082607F000S	26,0	16	18	60	57,0		0,160	26x16
C082807F000S	28,0	16	18	60	60,0		0,190	28x16
C083007F000S	30,0	16	18	60	60,0		0,200	30x16
C083307F000S	*33,0	16	22	60	57,0	M36x3	0,230	33x16
C083707F000S	37,0	16	22	60	57,0	M36x3	0,280	37x16

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: Размеры, отмеченные *, относятся к предварительно просверленным отверстиям для резьбы. Другие цапфы относятся к зенковкам для обработки более редких размеров углублений. / Wykonanie oznaczone * wymiary pilotów prowadzących dostosowane do otworów pod gwint. Pozostałe piloty przeznaczone są do obróbki żądziej spotykanych wymiarów pogłębień. / A *-gal megjelölt méretek esetében a csap átmérője a menet magfúratának felel meg. A többi csap a ritkábban előforduló süllyesztési átmérőkhöz használható.






ЗЕНКОВКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦАПФОЙ
POGŁĘBIACZE WALCOWO-CZOŁOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
HENGESER SZÁRÚ CSAPOS SÜLLYESZTŐ

ČSN 221605

DIN 1866



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØDz9 mm	Ød1e8 mm	Ød2h9 mm	L mm	l mm	l1 mm	Резьба винта Pod gwint Csavarmenet			Code 221605
C050220F000S	4,0	2,2	4	56	10	3	M2	4	0,005	4x2,2
C050160F000S	4,0	*1,6	4	56	10	3	M2	4	0,005	4x1,6
C050270F000S	4,9	2,7	5	56	10	3	M2,5	4	0,006	4,9x2,7
C050205F000S	4,9	*2,05	5	56	10	3	M2,5	4	0,006	4,9x2,05
C050320F000S	5,7	3,2	5	71	14	4	M3	4	0,012	5,7x3,2
C050250F000S	5,7	*2,5	5	71	14	4	M3	4	0,012	5,7x2,5
C050370F000S	6,7	3,7	5	71	14	4	M3,5	4	0,013	6,7x3,7
C050290F000S	6,7	*2,9	5	71	14	4	M3,5	4	0,013	6,7x2,9
C050430F000S	7,8	4,3	5	71	14	4	M4	4	0,025	7,8x4,3
C050330F000S	7,8	*3,3	5	71	14	4	M4	4	0,025	7,8x3,3
C050530F000S	9,5	5,3	8	80	18	6	M5	4	0,030	9,5x5,3
C050420F000S	9,5	*4,2	8	80	18	6	M5	4	0,030	9,5x4,2
C050640F000S	11,4	6,4	8	80	18	6	M6	4	0,036	11,4x6,4
C050500F000S	11,4	*5,0	8	80	18	6	M6	4	0,036	11,4x5


Примечание / Uwagi / Megjegyzés: Размеры d₁, отмеченные *, относятся к предварительно просверленным отверстиям для резьбы (остальные относятся к отверстиям для корпуса винта). / Wymiary d₁ oznaczone * przeznaczone są do pogłębień otworów pod gwint. (pozostałe przeznaczone pod otwory dla śrub). / A *-gal megjelölt d₁ átmérő az adott menet magfúratának felel meg (a többi méret a csavarok szárátmérőjéhez tartozik).



ЗЕНКОВКИ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦАПФОЙ
POGŁĘBIACZE Z CHWYTEM STOŻKOWYM Z PILOTEM
KÚPOS SZÁRÚ CSAPOS SÜLLYESZTŐ

ČSN 221607



DIN 1867



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	Ød1e8 mm	L mm	l mm	l1 mm	MORSE	Резьба винта Pod gwint Csavarmenet			Code 221607
C070840F000S	15,4	8,4	140	22	8	2	M8	4	0,180	15,4x8,4
C070680F000S	15,4	*6,8	140	22	8	2	M8	4	0,180	15,4x6,8
C071050F000S	18,5	10,5	148	25	10	2	M10	4	0,270	18,5x10,5
C070850F000S	18,5	*8,5	148	25	10	2	M10	4	0,270	18,5x8,5
C071300F000S	22,5	13,0	160	30	12	2	M12	4	0,330	22,5x13
C071020F000S	22,5	*10,2	160	30	12	2	M12	4	0,330	22,5x10,2
C071700F000S	28,0	17,0	192	35	15	3	M16	4	0,430	28x17
C071400F000S	28,0	*14,0	192	35	15	3	M16	4	0,430	28x14
C072100F000S	37,0	21,0	205	40	19	3	M20	4	0,830	37x21
C071750F000S	37,0	*17,5	205	40	19	3	M20	4	0,870	37x17,5



Примечание / Uwagi / Megjegyzés: Размеры d₁, отмеченные *, относятся к предварительно просверленным отверстиям для резьбы (остальные относятся к отверстиям для корпуса винта). / Wymiary d₁ oznaczone * przeznaczone są do pogłębień otworów pod gwint. (pozostałe przeznaczone pod otwory dla śrub). / A *-gal megjelölt d₁ átmérő az adott menet magfúratának felel meg (a többi méret a csavarok szárátmérőjéhez tartozik).

ČSN 221627
DIN 334
DIN 335
DIN 347

ЗЕНКОВКИ КОНИЧЕСКИЕ 60°, 90°, 120° С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM 60°, 90°, 120°
HENGÉRES SZÁRÚ, 60°, 90°, 120°-OS KÚPSÜLLYESZTŐK


Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	α°	Ød mm	Ød ₂ h9 mm	L mm	l mm			Code 221627
C270608F000S	8,0	60	1,6	8	48	-	5	0,018	60x8
C270908F000S	8,0	90	1,6	8	44	-	5	0,016	90x8
C271208F000S	8,0	120	1,6	8	44	-	5	0,017	120x8
C270610F000S	10,0	60	2,0	8	50	18	5	0,025	60x10
C270910F000S	10,0	90	2,0	8	46	14	5	0,027	90x10
C271210F000S	10,0	120	2,0	8	46	14	5	0,030	120x10
C270612F000S	12,5	60	2,5	8	52	20	5	0,030	60x12,5
C270912F000S	12,5	90	2,5	8	48	16	5	0,025	90x12,5
C271216F000S	16,0	120	3,2	10	56	20	7	0,054	120x16
C270920F000S	20,0	90	4,0	10	60	24	7	0,074	90x20

ČSN 221628
DIN 334
DIN 335
DIN 347

ЗЕНКОВКИ КОНИЧЕСКИЕ 60°, 90°, 120° С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM 60°, 90°, 120°
KÚPOS SZÁRÚ, 60°, 90°, 120°-OS KÚPSÜLLYESZTŐK


Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD mm	α°	Ød mm	L mm	l mm	MORSE			Code 221628
C280616F000S	16,0	60	3,2	97	24	1	7	0,076	60x16
C280916F000S	16,0	90	3,2	93	20	1	7	0,080	90x16
C280625F000S	25,0	60	7,0	125	33	2	7	0,250	60x25
C280925F000S	25,0	90	7,0	121	29	2	7	0,250	90x25
C280931F000S	31,5	90	9,0	124	32	2	7	0,325	90x31,5
C281231F000S	31,5	120	9,0	124	32	2	7	0,315	120x31,5
C280640F000S	40,0	60	12,5	160	45	3	9	0,700	60x40
C280940F000S	40,0	90	12,5	150	35	3	9	0,660	90x40
C280950F000S	50,0	90	16,0	153	38	3	9	0,750	90x50
C280663F000S	63,0	60	20,0	200	58	4	9	1,530	60x63
C280963F000S	63,0	90	20,0	185	43	4	9	1,150	90x63
C281263F000S	63,0	120	20,0	185	43	4	9	1,150	120x63






ЗЕНКОВКИ КОНИЧЕСКИЕ 60° С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM 60°
HENGESER SZÁRÚ, 60°-OS KÚPSÜLLYESZTŐK

ZVSE 221623

DIN 334

HSS	BLANC	FORM C	R				V 6,3 ÷ 10,0	F 12,5 ÷ 25,0		
Steel <1000 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics	Ti/alloy <850 MPa				



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	Ød ₂ mm	Ød mm	L mm			kg	Code 221623
C236063V000S	6,3	5	1,6	45	3		0,007	6,3x60
C236080V000S	8,0	6	2,0	50	3		0,011	8x60
C236125F000S	12,5	8	3,2	56	3		0,028	12,5x60
C236160F000S	16,0	10	4,0	63	3		0,038	16x60
C236200F000S	20,0	10	5,0	67	3		0,046	20x60
C236250F000S	25,0	10	6,3	71	3		0,060	25x60




ЗЕНКОВКИ КОНИЧЕСКИЕ 60° С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM 60°
KÚPOS SZÁRÚ, 60°-OS KÚPSÜLLYESZTŐK


ZVSE 221624

DIN 334

HSS	BLANC	FORM D	R				F			
Steel <1000 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics	Ti/alloy <850 MPa				



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	ØD mm	Ød mm	L mm	MORSE			kg	Code 221624
C246160F000S	16,0	4,0	90	1	3		0,060	16x60
C246200F000S	20,0	5,0	106	2	3		0,150	20x60
C246250F000S	25,0	6,3	112	2	3		0,165	25x60
C246310F000S	31,5	10	118	2	3		0,200	31,5x60
C246400F000S	40,0	12,5	150	3	3		0,450	40x60
C246500F000S	50,0	16,0	160	3	3		0,650	50x60
C246630F000S	63,0	20,0	190	4	3		1,050	63x60



ZVSE 221625

DIN 335




ZENKOVKI KONICHEESKIE 90° S CILINDRICHESKIM XVOSTOVIKOM
POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM 90°
HENGÉRES SZÁRÚ. 90°-OS KÚPSÜLLYESTŐK



V
4,3 ÷ 10,4

F
11,4 ÷ 31,0

[illegible]

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: HSS Co5 и покрытия – по заявке / HSS Co5 w pokryciu na zapytanie / HSS Co5 és bevonat külön rendelésre








ZENKOVKI KONICHEESKIE 90° S KONICHEESKIM KHVOSTOVIKOM
POGŁĘBIACZE STOŻKOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM 90°
KÚPOS SZÁRÚ, 90°-OS KÚPSÜLLESZTŐK

ZVSE 221626

DIN 335


[illegible]

ČSN 221655

ЦЕКОВОЧНЫЙ НОЖ
NOŻE POGŁĘBIAJĄCE
HOMLOKSÜLLYESZTŐ BETÉTKÉS


Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD ₁ mm	b mm	h mm	a H7 mm			Допоняет кронштейн Uzupelnia chwyt Tartó egészíti ki ČSN 241213	Направляющая втулка Tuleja Vezetőpersely ČSN 241214	Code 221655
C550685F000S	68	10	40	45	2	0,202	22	31 x 22 - 45 x 22	68x10
C550755F000S	75	10	40	45	2	0,224	22		75x10
C550825F000S	82	10	40	45	2	0,244	22		82x10
C550905F000S	90	10	40	45	2	0,269	22		90x10
C550985F000S	98	10	40	45	2	0,292	22		98x10
C550826F000S	82	12	45	56	2	0,330	27	37 x 27 - 56 x 27	82x12
C550906F000S	90	12	45	56	2	0,363	27		90x12
C550986F000S	98	12	45	56	2	0,395	27		98x12
C551076F000S	107	12	45	56	2	0,431	27		107x12
C551126F000S	112	12	45	56	2	0,451	27		112x12
C551186F000S	118	12	45	56	2	0,475	27		118x12

ČSN 221657

НОЖИ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ТОРЦОВ ДВУСТОРОННИЕ
NOŻE POGŁĘBIAJĄCE DWUSTRONNE
HOMLOKSÜLLYESZTŐ BETÉTKÉS, KÉTOLDALAS


Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	ØD ₁ mm	b mm	h mm			Допоняет кронштейн Uzupelnia chwyt Tartó egészíti ki ČSN 241217	Code 221657
C570615F000S	61	10	30	2 + 2	0,80	33	61x10
C570675F000S	67	10	30	2 + 2	0,85	36	67x10
C570715F000S	71	10	30	2 + 2	0,90	39	71x10
C570755F000S	75	10	30	2 + 2	0,90	42	75x10
C570806F000S	80	12	36	2 + 2	0,91	45	80x12
C570906F000S	90	12	36	2 + 2	0,93	48	90x12
C570956F000S	95	12	36	2 + 2	0,95	52	95x12
C571056F000S	105	12	36	2 + 2	1,00	56	105x12
C571126F000S	112	12	36	2 + 2	1,00	62	112x12







НОЖИ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ТОРЦОВ НАСАДНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ
NOŻE POGŁĘBIAJĄCE DWUSTRONNE - NASADZANE
FELFÜZHETŐ HOMLOKSÜLLYESZTŐ, KÉTOLDALAS

ČSN 221650

HSS	BLANC	R	F							
Steel <1000 MPa	Stainless steel <850 MPa	Cast iron	Al/alloy	Cu/alloy	Plastics	Ti/alloy <850 MPa				



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD mm	Ød mm	L mm	kg	Допоняет кронштейн Uzupełnia chwyt Tartó egészíti ki ČSN 241216	Code 221650
C501802F000S	18	9	20	0,030	9	18x9
C502206F000S	22	11	22	0,045	11	22x11
C502610F000S	26	14	25	0,075	14	26x14
C503012F000S	30	16	28	0,090	16	30x16
C503314F000S	33	18	32	0,130	18	33x18
C503616F000S	36	20	32	0,150	20	36x20
C504018F000S	40	22	36	0,210	22	40x22
C504320F000S	43	24	40	0,270	24	43x24
C504822F000S	48	26	45	0,390	26	48x26
C505225F000S	52	30	50	0,500	30	52x30





ČSN 241210

DIN 217



ОПРАВКИ НАСАДНЫХ ЗЕНКЕРОВ И РАЗВЕРТОК
 TRZPIENIE DO ROZWIERTAKÓW I ROZWIERTAKÓW ZGRUBNYCH NASADZANYCH
 DÖRZSÁR SZÁR, FELFÜZHETŐ DÖRZSÁRAKHOZ



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød h6 mm	l h16 mm	l ₁ mm	L js16 mm	MORSE	 kg	Code 241210
D101303F000S	13	45	151	250	3	0,470	13 M3 DRŽÁKY
D101603F000S	16	50	162	261	3	0,750	16 M3 DRŽÁKY
D101904F000S	19	56	174	298	4	1,180	19 M4 DRŽÁKY
D102204F000S	22	63	188	312	4	2,100	22 M4 DRŽÁKY
D102705F000S	27	71	203	359	5	4,800	27 M5 DRŽÁKY
D103205F000S	32	80	220	376	5	5,050	32 M5 DRŽÁKY
D104005F000S	40	90	240	396	5	5,400	40 M5 DRŽÁKY
D104004F000S	*40	90	316	440	4	5,300	40 M4 DRŽÁKY
D105005F000S	50	100	260	416	5	7,350	50 M5 DRŽÁKY


Примечание / Uwagi / Megjegyzés: для крепления зенкеров ČSN 221432, ČSN 221447, ČSN 221435 и разверток ČSN 221414 / trzpienie do rozwiertaków ČSN 221432, ČSN 221447, ČSN 221435 i rozwiertaków zgrubnych nasadzanych ČSN 221414 / dörzsárak felfűzéséhez ČSN 221432, ČSN 221447, ČSN 221435 ČSN 221414

* старые версии / stare wykonanie / régi kivétel

ČSN 241213



ОПРАВКИ ЦЕКОВОЧНЫХ НОЖЕЙ
 TRZPIENIE POD NOŻE POGŁĘBIAJĄCE
 HOMLOKSÜLLYESZTŐ SZÁR



Номер для заказа Kod výroby Rendelési szám	Ød h6 mm	ØD h6 mm	b H8 mm	L js16 mm	MORSE	Зажимной винт Śruba mocująca Rögzítőcsavar	 kg	Направляющая втулка Tuleja Vezetőpersely ČSN 241214	Цекочный нож Nóż pogłębiający Homloksüllyesztő kés ČSN 221655	Code 241213
D132204F000S	22	45	10	210	4	M10 x 20	1,050	31 x 22 až 45 x 22	68 x 10 až 98 x 10	22
D132705F000S	27	56	12	250	5	M12 x 22	2,550	37 x 27 až 56 x 27	82 x 12 až 118 x 12	27






ОТДЕЛЬНЫЕ ПОВОДКИ ДЛЯ ОПРАВОК ПО СТАНДАРТУ ČSN 241210
TULEJE PROWADZĄCA TRZPIENIE POD ROZWIERTAKI ZGODNIE Z ČSN 241210
ÖNÁLLÓ MENESZTŐGYŰRŰ A ČSN 241210 SZÁRHOZ

ČSN 241210.1

CHS							



Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Ød H7 mm	ØD mm	kg	Code 241210.1
D101303N030S	13	23	0,040	13 M3
D101603N030S	16	27	0,050	16 M3
D101904N030S	19	32	0,090	19 M4
D102204N030S	22	39	0,150	22 M4


Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	Ød H7 mm	ØD mm	kg	Code 241210.1
D102705N030S	27	46	0,280	27 M5
D103205N030S	32	56	0,560	32 M5
D104005N030S	40	65	0,700	40 M5
D105005N030S	50	80	1,300	50 M5




НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ОПРАВОК ЦЕКОВОЧНЫХ НОЖЕЙ
TULEJE PROWADZĄCE DO NOŻÓY ROGŁĘBIAJĄCYCH
VEZETŐGYŰRŰ A HOMLOKSÜLLYESZTŐ SZÁRHOZ

ČSN 241214

CHS							




Номер для заказа Kod wyrobu Rendelési szám	ØD e8 mm	Ød H7 mm	L js16 mm	Оправка Trzpień Szár ČSN 241213	kg	Code 241214
D143122F000S	31	22	28	22	0,090	31/22
D143322F000S	33	22	28	22	0,115	33/22
D143422F000S	34	22	28	22	0,130	34/22
D143622F000S	36	22	28	22	0,150	36/22
D143722F000S	37	22	28	22	0,168	37/22
D143922F000S	39	22	28	22	0,203	39/22
D144022F000S	40	22	28	22	0,216	40/22
D144222F000S	42	22	28	22	0,248	42/22
D144322F000S	43	22	28	22	0,266	43/22
D144522F000S	45	22	28	22	0,302	45/22
D143727F000S	37	27	30	27	0,120	37/27
D143927F000S	39	27	30	27	0,150	39/27
D144027F000S	40	27	30	27	0,175	40/27
D144227F000S	42	27	30	27	0,205	42/27
D144327F000S	43	27	30	27	0,220	43/27
D144527F000S	45	27	30	27	0,257	45/27
D144627F000S	46	27	30	27	0,280	46/27
D144827F000S	48	27	30	27	0,315	48/27
D145027F000S	50	27	30	27	0,410	50/27
D145227F000S	52	27	30	27	0,450	52/27
D145427F000S	54	27	30	27	0,490	54/27
D145627F000S	56	27	30	27	0,530	56/27



ČSN 241216



ОПРАВКИ НОЖЕЙ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ТОРЦОВ ДВУСТОРОННИХ
TRZPIENIE DO NOŻY POGŁĘBIAJĄCYCH DWUSTRONNYCH
SZÁR A KÉTOLDALAS FELFŰZHETŐ HOMLOKSÜLLYESZTŐHÖZ




Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	Ød f8 mm	l1 mm	l2 mm	L mm	MORSE	kg	Дополнение к насадному ножу для подрезки торцов ČSN 221650 / Uzupełnia nóż pogłębiający ČSN 221650 / A ČSN 221650 felfűzhető homloksüllyesztő kiegészítése	Code 241216
D160902F000S	9	20	80	200	2	0,25	18	9 M2
D161102F000S	11	22	85	212	2	0,29	22	11 M2
D161403F000S	14	25	90	236	3	0,42	26	14 M3
D161603F000S	16	28	100	250	3	0,44	30	16 M3
D161803F000S	18	32	112	265	3	0,59	33	18 M3
D162003F000S	20	34	125	280	3	0,72	36	20 M3
D162203F000S	22	38	132	300	3	0,89	40	22 M3
D162403F000S	24	42	140	315	3	1,07	43	24 M3
D162604F000S	26	45	150	335	4	1,51	48	26 M4
D163004F000S	30	50	160	355	4	1,95	52	30 M4

ČSN 241217



ОПРАВКИ НОЖЕЙ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ТОРЦОВ
TRZPIENIE POD NOŻE POGŁĘBIAJĄCE
HOMLOKSÜLLYESZTŐ BETÉTKÉS SZÁR



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	Ød f9 mm	l1 mm	l2 H10 mm	b H9 mm	a H6 mm	l3 mm	L mm	MORSE	kg	Дополнение к ножу для подрезки торцов ČSN 221657 / Uzupełnia nóż pogłębiający ČSN 221657 / A ČSN 221657 homloksüllyesztő betétkés kiegészítése	Code 241217
D173304F000S	33	30	30	10	M10	150	355	4	2,20	61	33
D173604F000S	36	34	30	10	M10	160	365	4	2,50	67	36
D173904F000S	39	36	30	10	M10	170	375	4	3,05	71	39
D174205F000S	42	40	30	10	M10	180	400	5	4,45	75	42
D174505F000S	45	42	36	12	M12	190	425	5	5,30	80	45
D174805F000S	48	45	36	12	M12	200	450	5	5,75	90	48
D175205F000S	52	48	36	12	M12	212	475	5	6,90	95	52
D175605F000S	56	53	36	12	M12	236	500	5	8,10	105	56
D176205F000S	62	60	36	12	M12	250	530	5	11,50	112	62







ОПРАВКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТРОНА
STOŻEK WEWNĘTRZNY DO UCHWYTÓW WIERTARSKICH
ÁTALAKÍTÓ TŰSKÉK FÚRÓTOKMÁNYHOZ

ČSN 241329

DIN 238



Номер для заказа Kod výrobu Rendelési szám	Хвостовик Stożek Kúp ČSN 220444	Соответствующий хвостовик Морзе Stożek MORSE'a MORSE kúp ČSN 220424	ØD ₁ mm	ØD ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	L mm	 kg	Code 241329
D291000F000S	B 10	0	10,094	9,045	14,5	56,5	80	0,055	B 10x0
D291001F000S	B 10	1	10,094	12,065	14,5	62,0	86	0,060	B 10x1
D291201F000S	B 12	1	12,065	12,065	18,5	62,0	90	0,062	B 12x1
D291601F000S	B 16	1	15,733	12,065	24,0	62,0	97	0,087	B 16x1
D291801F000S	B 18	1	17,780	12,065	32,0	62,0	106	0,115	B 18x1
D291002F000S	B 10	2	10,094	17,780	14,5	75,0	102	0,150	B 10x2
D291202F000S	B 12	2	12,065	17,780	18,5	75,0	105	0,128	B 12x2
D291602F000S	B 16	2	15,733	17,780	24,0	75,0	112	0,161	B 16x2
D291802F000S	B 18	2	17,780	17,780	32,0	75,0	120	0,188	B 18x2
D292202F000S	B 22	2	21,793	17,780	40,5	75,0	128	0,234	B 22x2
D291203F000S	B 12	3	12,065	23,825	18,5	94,0	124	0,286	B 12x3
D291603F000S	B 16	3	15,733	23,825	24,0	94,0	133	0,320	B 16x3
D291803F000S	B 18	3	17,780	23,825	32,0	94,0	140	0,341	B 18x3
D292203F000S	B 22	3	21,793	23,825	40,5	94,0	147	0,343	B 22x3
D292403F000S	B 24	3	23,825	23,825	50,5	94,0	157	0,513	B 24x3
D292204F000S	B 22	4	21,793	31,267	40,5	117,5	175	0,702	B 22x4
D292404F000S	B 24	4	23,825	31,267	50,5	117,5	186	0,790	B 24x4
D292405F000S	B 24	5	23,825	44,399	50,5	149,5	221	1,680	B 24x5




ČSN 241240

DIN 2185





РЕДУКЦИОННЫЕ ВТУЛКИ С КОНУСОМ МОРЗЕ
TULEJE REDUKCYJNE ZE STOŻKIEM MORSE'A
ÁTALAKÍTÓ MORSE HŰVELY

CHS


[illegible]

DIN 2187

[illegible]

AMEC


ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ Y С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII Y Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
Y-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK HENGERES SZÁRRAL



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	ØD1 mm	L5 mm	Резьба Gwint Menet	Code AMEC
210Y0S-16FMHS	Прямая Prosty Egyenes	Очень короткий Ekstra krótki Extra rövid	9,50–11,00	19	47,6	50,0	95,6	16	48,0	1/16"	210Y0S-16FMHS
220Y0S-20FMHS	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	9,50–11,00	32	61,1	63,5	111,1	20	50,0	1/8"	220Y0S-20FMHS
240Y0H-20FMHS	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	9,50–11,00	60	89,7	92,1	139,7	20	50,0	1/8"	240Y0H-20FMHS
250Y0H-20FMHS	Спираль Spiralny Spirál	Продленный Przedłużony Hosszabbított	9,50–11,00	111	140,5	142,9	190,5	20	50,0	1/8"	250Y0H-20FMHS
270Y0S-20FMHS	Прямая Prosty Egyenes	XL	9,50–11,00	222	251,7	254,1	301,7	20	50,0	1/8"	270Y0S-20FMHS
290Y0S-20FMHS	Прямая Prosty Egyenes	3XL	9,50–11,00	290	319,9	322,3	369,9	20	50,0	1/8"	290Y0S-20FMHS

AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ Y С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII Y Z CHWYTEM STOŻKOWYM
Y-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба Gwint Menet	Code AMEC
220Y0S-002MHS	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	9,50–11,00	32	51,5	88	160,3	2	2SRM	1/16"	220Y0S-002MHS
240Y0H-002MHS	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	9,50–11,00	60	80,2	116,7	188,9	2	2SRM	1/16"	240Y0H-002MHS
250Y0H-002MHS	Спираль Spiralny Spirál	Продленный Przedłużony Hosszabbított	9,50–11,00	111	130,9	167,4	239,7	2	2SRM	1/16"	250Y0H-002MHS



СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ Y
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII Y
Y-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC




Serie Y HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
45YH-9.5	9,50	.3740"	132	2	45YH-9.5
45YH-10	10,00	.3937"	132	2	45YH-10
45YH-10.2	10,20	.4016"	132	2	45YH-10.2
45YH-10.5	10,50	.4134"	132	2	45YH-10.5
45YH-10.8	10,80	.4252"	132	2	45YH-10.8
45YH-11	11,00	.4331"	132	2	45YH-11


Serie Y C1 K35 Carbide

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
4C1YH-9.5	9,50	.3740"	132	2	4C1YH-9.5
4C1YH-10	10,00	.3937"	132	2	4C1YH-10
4C1YH-10.2	10,20	.4016"	132	2	4C1YH-10.2
4C1YH-10.5	10,50	.4134"	132	2	4C1YH-10.5
4C1YH-10.8	10,80	.4252"	132	2	4C1YH-10.8
4C1YH-11	11,00	.4331"	132	2	4C1YH-11



AMEC


ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ Z С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII Z Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
Z-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK HENGERES SZÁRRAL



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	ØD1 mm	L5 mm	Резьба Gwint Menet	Code AMEC
210Z0S-16FMHS	Прямая Prosty Egyenes	Очень короткий Ekstra krótki Extra rövid	11,10–12,95	19,1	45,6	48,0	93,6	16	48,0	1/16"	210Z0S-16FMHS
220Z0S-20FMHS	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	11,10–12,95	32,0	61,1	63,5	111,1	20	50,0	1/8"	220Z0S-20FMHS
240Z0H-20FMHS	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	11,10–12,95	60,0	89,7	92,1	139,7	20	50,0	1/8"	240Z0H-20FMHS
250Z0H-20FMHS	Спираль Spiralny Spirál	Продленный Przedłużony Hosszabbított	11,10–12,95	111,0	140,5	142,9	190,5	20	50,0	1/8"	250Z0H-20FMHS
270Z0S-20FMHS	Прямая Prosty Egyenes	XL	11,10–12,95	222,3	251,7	254,1	301,7	20	50,0	1/8"	270Z0S-20FMHS
290Z0S-20FMHS	Прямая Prosty Egyenes	3XL	11,10–12,95	290,5	319,9	322,3	369,9	20	50,0	1/8"	290Z0S-20FMHS

AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ Z С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII Z Z CHWYTEM STOŻKOWYM
Z-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
220Z0S-002MHS	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	11,10–12,95	32	51,5	88	160,3	2	2SRM	1/16"	220Z0S-002MHS
240Z0H-002MHS	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	11,10–12,95	60	80,2	116,7	188,9	2	2SRM	1/16"	240Z0H-002MHS
250Z0H-002MHS	Спираль Spiralny Spirál	Продленный Przedłużony Hosszabbított	11,10–12,95	111	130,9	167,4	239,7	2	2SRM	1/16"	250Z0H-002MHS



СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ Z
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII Z
Z-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC




Serie Z HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
45ZH-11.5	11,50	.4528"	132	2	45ZH-11.5
45ZH-12	12,00	.4724"	132	2	45ZH-12
45ZH-12.5	12,50	.4921"	132	2	45ZH-12.5


Serie Z C1 K35 Carbide

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
4C1ZH-11.5	11,50	.4528"	132	2	4C1ZH-11.5
4C1ZH-12	12,00	.4724"	132	2	4C1ZH-12
4C1ZH-12.5	12,50	.4921"	132	2	4C1ZH-12.5



AMEC


ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 0 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 0 Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
0-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK HENGERES SZÁRRAL



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	ØD1 mm	L5 mm	Резьба Gwint Menet	Code AMEC
21000S-20FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Очень короткий / Ekstra krótki / Extra rövid	12,98–17,65	22,0	47,6	50,4	97,6	20	50,0	1/8"	21000S-20FMHS
21005S-20FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Очень короткий / Ekstra krótki / Extra rövid	15,50–17,65	22,0	47,6	50,4	97,6	20	50,0	1/8"	21005S-20FMHS
22000S-20FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	12,98–17,65	35,0	63,5	66,3	113,5	20	50,0	1/8"	22000S-20FMHS
22005S-20FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	15,50–17,65	35,0	63,5	66,3	113,5	20	50,0	1/8"	22005S-20FMHS
24000H-20FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	12,98–17,65	64,0	92,1	94,9	142,1	20	50,0	1/8"	24000H-20FMHS
24005H-20FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	15,50–17,65	64,0	92,1	94,9	142,1	20	50,0	1/8"	24005H-20FMHS
25000H-20FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	12,98–17,65	114,0	142,9	145,7	192,9	20	50,0	1/8"	25000H-20FMHS
25005H-20FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	15,50–17,65	114,0	142,9	145,7	192,9	20	50,0	1/8"	25005H-20FMHS
26000H-20FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Исключительно длинный / Ekstremalnie długi / Extra hosszú	12,98–17,65	177,0	206,4	209,1	256,4	20	50,0	1/8"	26000H-20FMHS
26005H-20FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Исключительно длинный / Ekstremalnie długi / Extra hosszú	15,50–17,65	177,0	206,4	209,1	256,4	20	50,0	1/8"	26005H-20FMHS
27000S-20FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	XL	12,98–17,65	295,0	323,9	326,7	373,9	20	50,0	1/8"	27000S-20FMHS
29000S-20FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	3XL	12,98–17,65	387,0	416,0	418,8	466,0	20	50,0	1/8"	29000S-20FMHS

AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 0 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 0 Z CHWYTEM STOŻKOWYM
0-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
22000S-002MHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	12,98–17,65	35	55,5	92,4	164,3	2	2SRM	1/16"	22000S-002MHS
22005S-002MHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	15,50–17,65	35	55,5	92,4	164,3	2	2SRM	1/16"	22005S-002MHS
24000H-002MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	12,98–17,65	64	84,1	121	192,9	2	2SRM	1/16"	24000H-002MHS
24005H-002MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	15,50–17,65	64	84,1	121	192,9	2	2SRM	1/16"	24005H-002MHS
25000H-002MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	12,98–17,65	114	135	171,8	243,7	2	2SRM	1/16"	25000H-002MHS
25005H-002MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	15,50–17,65	114	135	171,8	243,7	2	2SRM	1/16"	25005H-002MHS
26000H-002MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Исключительно длинный / Ekstremalnie długi / Extra hosszú	12,98–17,65	177	198,5	235,3	307,2	2	2SRM	1/16"	26000H-002MHS
26005H-002MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Исключительно длинный / Ekstremalnie długi / Extra hosszú	15,50–17,65	177	198,5	235,3	307,2	2	2SRM	1/16"	26005H-002MHS



СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ 0
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII 0
0-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC




Serie 0 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
450H-13	13,00	.5118"	132	2	450H-13
450H-13.5	13,50	.5315"	132	2	450H-13.5
450H-14	14,00	.5512"	132	2	450H-14
450H-14.5	14,50	.5709"	132	2	450H-14.5
450H-15	15,00	.5902"	132	2	450H-15
450H-15.5	15,50	.6102"	132	2	450H-15.5
450H-16	16,00	.6299"	132	2	450H-16
450H-16.5	16,50	.6496"	132	2	450H-16.5
450H-17	17,00	.6693"	132	2	450H-17
450H-17.5	17,50	.6890"	132	2	450H-17.5


Serie 0 C1 K35 Carbide

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
4C10H-13	13,00	.5118"	132	2	4C10H-13
4C10H-13.5	13,50	.5315"	132	2	4C10H-13.5
4C10H-14	14,00	.5512"	132	2	4C10H-14
4C10H-14.5	14,50	.5709"	132	2	4C10H-14.5
4C10H-15	15,00	.5902"	132	2	4C10H-15
4C10H-15.5	15,50	.6102"	132	2	4C10H-15.5
4C10H-16	16,00	.6299"	132	2	4C10H-16
4C10H-16.5	16,50	.6496"	132	2	4C10H-16.5
4C10H-17	17,00	.6693"	132	2	4C10H-17
4C10H-17.5	17,50	.6890"	132	2	4C10H-17.5



AMEC


ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 1 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 1 Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
1-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK HENGERES SZÁRRAL



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Típus korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	ØD1 mm	L5 mm	Резьба Gwint Menet	Code AMEC
21010S-25FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Очень короткий / Ekstra krótki / Extra rövid	17,53–24,38	47	75,8	79,4	131,8	25	56,0	1/8"	21010S-25FMHS
21015S-25FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Очень короткий / Ekstra krótki / Extra rövid	22,00–24,38	57	88,5	92,1	144,5	25	56,0	1/8"	21015S-25FMHS
22010S-25FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	17,53–24,38	67	107,2	110,7	163,2	25	56,0	1/8"	22010S-25FMHS
22015S-25FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	22,00–24,38	67	107,2	110,7	163,2	25	56,0	1/8"	22015S-25FMHS
23010H-25FMHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	17,53–24,38	118	154,8	158,4	210,8	25	56,0	1/8"	23010H-25FMHS
23015H-25FMHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	22,00–24,38	118	154,8	158,4	210,8	25	56,0	1/8"	23015H-25FMHS
24010H-25FMHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	17,53–24,38	168	205,6	209,2	261,6	25	56,0	1/8"	24010H-25FMHS
24015H-25FMHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	22,00–24,38	168	205,6	209,2	261,6	25	56,0	1/8"	24015H-25FMHS
25010H-25FMHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	17,53–24,38	270	307,2	310,8	363,2	25	56,0	1/8"	25010H-25FMHS
25015H-25FMHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	22,00–24,38	270	307,2	310,8	363,2	25	56,0	1/8"	25015H-25FMHS
27010S-25FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	XL	17,53–24,38	457	494,5	498,1	550,5	25	56,0	1/8"	27010S-25FMHS
29010S-25FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	3XL	17,53–24,38	565	602,5	606,1	658,5	25	56,0	1/8"	29010S-25FMHS

AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 1 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 1 Z CHWYTEM STOŻKOWYM
1-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Típus korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
22010S-003MHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	17,53–24,38	70	98,4	142,5	232,5	3	3SRM	1/8"	22010S-003MHS
22015S-003MHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	22,00–24,38	70	98,4	142,5	232,5	3	3SRM	1/8"	22015S-003MHS
23010H-003MHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	17,53–24,38	121	149,2	193,3	283,3	3	3SRM	1/8"	23010H-003MHS
23015H-003MHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	22,00–24,38	121	149,2	193,3	283,3	3	3SRM	1/8"	23015H-003MHS
24010H-003MHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	17,53–24,38	172	200,0	244,1	334,2	3	3SRM	1/8"	24010H-003MHS
24015H-003MHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	22,00–24,38	172	200,0	244,1	334,2	3	3SRM	1/8"	24015H-003MHS
25010H-003MHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	17,53–24,38	273	301,6	345,7	435,8	3	3SRM	1/8"	25010H-003MHS
25015H-003MHS	Спираль / Spirálny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	22,00–24,38	273	301,6	345,7	435,8	3	3SRM	1/8"	25015H-003MHS



СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ 1
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII 1
1-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC




Serie 1 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
451H-18	18,00	.7087"	132	2	451H-18
451H-18.5	18,50	.7283"	132	2	451H-18.5
451H-19	19,00	.7480"	132	2	451H-19
451H-19.5	19,50	.7677"	132	2	451H-19.5
451H-20	20,00	.7874"	132	2	451H-20
451H-20.5	20,50	.8071"	132	2	451H-20.5
451H-21	21,00	.8268"	132	2	451H-21
451H-21.5	21,50	.8465"	132	2	451H-21.5
451H-22	22,00	.8661"	132	2	451H-22
451H-22.5	22,50	.8858"	132	2	451H-22.5
451H-23	23,00	.9055"	132	2	451H-23
451H-23.5	23,50	.9252"	132	2	451H-23.5
451H-23.7	23,70	.9331"	132	2	451H-23.7
451H-24	24,00	.9449"	132	2	451H-24


Serie 1 C1 K35 Carbide

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
4C11H-18	18,00	.7087"	132	2	4C11H-18
4C11H-18.5	18,50	.7283"	132	2	4C11H-18.5
4C11H-19	19,00	.7480"	132	2	4C11H-19
4C11H-19.5	19,50	.7677"	132	2	4C11H-19.5
4C11H-20	20,00	.7874"	132	2	4C11H-20
4C11H-20.5	20,50	.8071"	132	2	4C11H-20.5
4C11H-21	21,00	.8268"	132	2	4C11H-21
4C11H-21.5	21,50	.8465"	132	2	4C11H-21.5
4C11H-22	22,00	.8661"	132	2	4C11H-22
4C11H-22.5	22,50	.8858"	132	2	4C11H-22.5
4C11H-23	23,00	.9055"	132	2	4C11H-23
4C11H-23.5	23,50	.9252"	132	2	4C11H-23.5
4C11H-24	24,00	.9449"	132	2	4C11H-24



AMEC


ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 2 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 2 Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
2-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK HENGERES SZÁRRAL



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Típus korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	ØD1 mm	L5 mm	Резьба Gwint Menet	Code AMEC
21020S-32FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Очень короткий / Ekstra krótki / Extra rövid	24,41–35,05	57	88,5	92,1	148,5	32	60,0	1/4"	21020S-32FMHS
21025S-32FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Очень короткий / Ekstra krótki / Extra rövid	30,00–35,05	92	123,4	127,0	183,4	32	60,0	1/4"	21025S-32FMHS
22020S-32FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	24,41–35,05	86	128,6	132,2	188,6	32	60,0	1/4"	22020S-32FMHS
22025S-32FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	30,00–35,05	86	128,6	132,2	188,6	32	60,0	1/4"	22025S-32FMHS
23020H-32FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	24,41–35,05	137	179,4	183,0	239,4	32	60,0	1/4"	23020H-32FMHS
23025H-32FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	30,00–35,05	137	179,4	183,0	239,4	32	60,0	1/4"	23025H-32FMHS
24020H-32FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	24,41–35,05	187	230,2	233,8	290,2	32	60,0	1/4"	24020H-32FMHS
24025H-32FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	30,00–35,05	187	230,2	233,8	290,2	32	60,0	1/4"	24025H-32FMHS
25020H-32FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	24,41–35,05	289	331,8	335,4	391,8	32	60,0	1/4"	25020H-32FMHS
25025H-32FMHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	30,00–35,05	289	331,8	335,4	391,8	32	60,0	1/4"	25025H-32FMHS
27020S-32FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	XL	24,41–35,05	511	554,1	557,7	614,1	32	60,0	1/4"	27020S-32FMHS
29020S-32FMHS	Прямая / Prosty / Egyenes	3XL	24,41–35,05	692	735,1	738,7	795,1	32	60,0	1/4"	29020S-32FMHS

AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 2 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 2 Z CHWYTEM STOŻKOWYM
2-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Típus korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
22020S-004MHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	24,41–35,05	86	114,3	160,4	273,8	4	3SRM	1/8"	22020S-004MHS
22025S-004MHS	Прямая / Prosty / Egyenes	Короткий / Krótki / Rövid	30,00–35,05	86	114,3	167,6	281	4	4SRM	1/4"	22025S-004MHS
23020H-004MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	24,41–35,05	137	165,1	211,2	324,6	4	3SRM	1/8"	23020H-004MHS
23025H-004MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Средней длины / Średnio długi / Közepesen hosszú	30,00–35,05	137	165,1	218,4	331,8	4	4SRM	1/4"	23025H-004MHS
24020H-004MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	24,41–35,05	188	215,9	262	375,4	4	3SRM	1/8"	24020H-004MHS
24025H-004MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Стандартный / Standard Standard	30,00–35,05	188	215,9	269,2	382,6	4	4SRM	1/4"	24025H-004MHS
25020H-004MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	24,41–35,05	289	317,5	363,6	477	4	3SRM	1/8"	25020H-004MHS
25025H-004MHS	Спираль / Spiralny / Spirál	Продленный / Przedłużony Hosszabbított	30,00–35,05	289	317,5	370,8	484,2	4	4SRM	1/4"	25025H-004MHS



СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ 2
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII 2
2-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC




Serie 2 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
452H-24.5	24,50	.9646"	132	2	452H-24.5
452H-25	25,00	.9843"	132	2	452H-25
452H-25.5	25,50	1.0004"	132	2	452H-25.5
452H-26	26,00	1.0236"	132	2	452H-26
452H-26.5	26,50	1.0433"	132	2	452H-26.5
452H-27	27,00	1.0630"	132	2	452H-27
452H-27.5	27,50	1.0827"	132	2	452H-27.5
452H-28	28,00	1.1024"	132	2	452H-28
452H-28.5	28,50	1.1220"	132	2	452H-28.5
452H-29	29,00	1.1417"	132	2	452H-29
452H-29.5	29,50	1.1614"	132	2	452H-29.5
452H-30	30,00	1.1811"	132	2	452H-30
452H-30.5	30,50	1.2007"	132	2	452H-30.5
452H-31	31,00	1.2205"	132	2	452H-31
452H-31.5	31,50	1.2402"	132	2	452H-31.5
452H-32	32,00	1.2598"	132	2	452H-32
452H-32.5	32,50	1.2795"	132	2	452H-32.5
452H-33	33,00	1.2992"	132	2	452H-33
452H-33.5	33,50	1.3189"	132	2	452H-33.5
452H-34	34,00	1.3386"	132	2	452H-34
452H-34.5	34,50	1.3583"	132	2	452H-34.5
452H-35	35,00	1.3780"	132	2	452H-35


Serie 2 C1 K35 Carbide

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
4C12H-24.5	24,50	.9646"	132	2	4C12H-24.5
4C12H-25	25,00	.9843"	132	2	4C12H-25
4C12H-25.5	25,50	1.0004"	132	2	4C12H-25.5
4C12H-26	26,00	1.0236"	132	2	4C12H-26
4C12H-26.5	26,50	1.0433"	132	2	4C12H-26.5
4C12H-27	27,00	1.0630"	132	2	4C12H-27
4C12H-27.5	27,50	1.0827"	132	2	4C12H-27.5
4C12H-28	28,00	1.1024"	132	2	4C12H-28
4C12H-28.5	28,50	1.1220"	132	2	4C12H-28.5
4C12H-29	29,00	1.1417"	132	2	4C12H-29
4C12H-29.5	29,50	1.1614"	132	2	4C12H-29.5
4C12H-30	30,00	1.1811"	132	2	4C12H-30
4C12H-30.5	30,50	1.2007"	132	2	4C12H-30.5
4C12H-31	31,00	1.2205"	132	2	4C12H-31
4C12H-31.5	31,50	1.2402"	132	2	4C12H-31.5
4C12H-32	32,00	1.2598"	132	2	4C12H-32
4C12H-32.5	32,50	1.2795"	132	2	4C12H-32.5
4C12H-33	33,00	1.2992"	132	2	4C12H-33
4C12H-33.5	33,50	1.3189"	132	2	4C12H-33.5
4C12H-34	34,00	1.3386"	132	2	4C12H-34
4C12H-34.5	34,50	1.3583"	132	2	4C12H-34.5
4C12H-35	35,00	1.3780"	132	2	4C12H-35



AMEC


ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 3 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 3 Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
3-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK HENGERES SZÁRRAL



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Тип корпуса сверла Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	ØD1 mm	L5 mm	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
21030S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	Очень короткий Ekstra krótki Extra rövid	34,37–47,80	76,2	125,0	129,8	195,0	40	70,0	1/4"	21030S-40FM
22030S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	34,37–47,80	121,0	173,0	177,8	243,0	40	70,0	1/4"	22030S-40FM
23030H-40FM	Спираль Spiralny Spirál	Средней длины Srednio dlugi Közepesen hosszú	34,37–47,80	165,0	217,5	222,3	287,5	40	70,0	1/4"	23030H-40FM
24030H-40FM	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	34,37–47,80	210,0	261,9	266,7	331,9	40	70,0	1/4"	24030H-40FM
25030S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	Продленный Przedłużony Hosszabbított	34,37–47,80	349,3	401,6	406,4	471,6	40	70,0	1/4"	25030S-40FM
27030S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	XL	34,37–47,80	558,8	611,1	615,9	681,1	40	70,0	1/4"	27030S-40FM
29030S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	3XL	34,37–47,80	787,4	839,7	844,5	909,7	40	70,0	1/4"	29030S-40FM

AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 3 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 3 Z CHWYTEM STOŻKOWYM
3-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Тип корпуса сверла Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
22030S-004M	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	34,37–47,80	121,0	152,4	206,4	319,1	4	4SRM	1/4"	22030S-004M
23030H-004M	Спираль Spiralny Spirál	Средней длины Srednio dlugi Közepesen hosszú	34,37–47,80	165,0	196,9	250,9	363,6	4	3SRM	1/4"	23030H-004M
24030H-004M	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	34,37–47,80	210,0	241,3	295,3	408,0	4	4SRM	1/4"	24030H-004M
25030S-004M	Прямая Prosty Egyenes	Продленный Przedłużony Hosszabbított	34,37–47,80	349,0	381,0	435,0	547,7	4	3SRM	1/4"	25030S-004M
27030S-004I	Прямая Prosty Egyenes	XL	34,37–47,80	558,8	590,6	644,6	757,2	4	4SRM	1/4"	27030S-004I
29030S-004I	Прямая Prosty Egyenes	3XL	34,37–47,80	787,4	819,2	873,2	985,8	4	4SRM	1/4"	29030S-004I




СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ 3
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII 3
3-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC




Serie 3 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
453H-36	36,00	1.4173"	132	1	453H-36
453H-37	37,00	1.4567"	132	1	453H-37
453H-38	38,00	1.4961"	132	1	453H-38
453H-39	39,00	1.5354"	132	1	453H-39
453H-40	40,00	1.5748"	132	1	453H-40
453H-41	41,00	1.6142"	132	1	453H-41
453H-42	42,00	1.6535"	132	1	453H-42
453H-43	43,00	1.6929"	132	1	453H-43
453H-44	44,00	1.7323"	132	1	453H-44
453H-45	45,00	1.7717"	132	1	453H-45
453H-46	46,00	1.8110"	132	1	453H-46
453H-47	47,00	1.8504"	132	1	453H-47



AMEC


ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 4 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 4 Z CHWYTEM CYLINDRYCZNYM
4-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK HENGERES SZÁRRAL



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	ØD1 mm	L5 mm	Резьба Gwint Menet	Code AMEC
22040S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	46,99–65,28	130,0	179,4	184,2	249,4	40	70,0	1/8"	22040S-40FM
24040H-40FM	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	46,99–65,28	232,0	281,0	285,8	351,0	40	70,0	1/8"	24040H-40FM
25040S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	Продленный Przedłużony Hosszabbított	46,99–65,28	422,0	471,5	476,3	541,5	40	70,0	1/8"	25040S-40FM
27040S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	XL	46,99–65,28	625,0	674,7	679,5	744,7	40	70,0	1/8"	27040S-40FM
29040S-40FM	Прямая Prosty Egyenes	3XL	46,99–65,28	879,0	928,7	933,5	998,7	40	70,0	1/8"	29040S-40FM

AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 4 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 4 Z CHWYTEM STOŻKOWYM
4-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
22040S-005M	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	46,99–65,28	130,0	165,1	219,1	363,5	5	5SRM	1/4"	22040S-005M
24040H-005M	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	46,99–65,28	232,0	266,7	320,7	465,1	5	5SRM	1/4"	24040H-005M
25040S-005M	Прямая Prosty Egyenes	Продленный Przedłużony Hosszabbított	46,99–65,28	422,0	457,0	511,2	655,6	5	5SRM	1/4"	25040S-005M
27040S-005I	Прямая Prosty Egyenes	XL	46,99–65,28	625,0	660,4	714,4	858,8	5	5SRM	1/4"	27040S-005I
29040S-005I	Прямая Prosty Egyenes	3XL	46,99–65,28	879,0	914,4	968,4	1112,8	5	5SRM	1/4"	29040S-005I




СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ 4
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII 4
4-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC




Serie 4 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
454H-48	48,00	1.8898"	132	1	454H-48
454H-49	49,00	1.9291"	132	1	454H-49
454H-50	50,00	1.9685"	132	1	454H-50
454H-51	51,00	2.0079"	132	1	454H-51
454H-52	52,00	2.0472"	132	1	454H-52
454H-53	53,00	2.0866"	132	1	454H-53
454H-54	54,00	2.1260"	132	1	454H-54
454H-55	55,00	2.1654"	132	1	454H-55
454H-56	56,00	2.2047"	132	1	454H-56
454H-57	57,00	2.2441"	132	1	454H-57
454H-58	58,00	2.2835"	132	1	454H-58
454H-59	59,00	2.3228"	132	1	454H-59
454H-60	60,00	2.3622"	132	1	454H-60
454H-61	61,00	2.4016"	132	1	454H-61
454H-62	62,00	2.4409"	132	1	454H-62
454H-63	63,00	2.4803"	132	1	454H-63
454H-64	64,00	2.5197"	132	1	454H-64
454H-65	65,00	2.5591"	132	1	454H-65



AMEC

ОПРАВКИ T-A® СЕРИИ 5/6 И 7/8 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
KORPUSY WIERTEL T-A® SERII 5/6 I 7/8 Z CHWYTEM STOŻKOWYM
5/6 ÉS 7/8-SOROZATÚ T-A® FÚRÓFEJEK KÚPOS SZÁRRAL



КОНИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК | STOŻKOWY CHWYT | KÚPOS SZÁRRAL 5/6

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
22050S-005M	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	62,38–89,08	172,0	215,9	287,3	430,2	5	6SRM	1/2"	22050S-005M
24050H-005M	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	62,38–89,08	273,0	317,5	388,9	531,8	5	6SRM	1/2"	24050H-005M
25050S-005M	Прямая Prosty Egyenes	Продленный Przedłużony Hosszabbított	62,38–89,08	464,0	508,0	579,4	722,3	5	6SRM	1/2"	25050S-005M
27050S-005I	Прямая Prosty Egyenes	XL	62,38–89,08	660,0	704,8	776,2	919,1	5	6SRM	1/2"	27050S-005I
29050S-005I	Прямая Prosty Egyenes	3XL	62,38–89,08	889,0	933,4	1004,8	1147,7	5	6SRM	1/2"	29050S-005I


КОНИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК | STOŻKOWY CHWYT | KÚPOS SZÁRRAL 7/8

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Канавка Rowek Horony	Тип оправки Typ korpusu wiertła Fúrófej típusa	ØD mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	F Morse	H RCA	Резьба G Gwint Menet	Code AMEC
22070S-005M	Прямая Prosty Egyenes	Короткий Krótki Rövid	87,76–114,48	172,0	225,4	296,8	439,7	5	6SRM	1/2"	22070S-005M
24070H-005M	Спираль Spiralny Spirál	Стандартный Standard Standard	87,76–114,48	273,0	327,0	398,5	541,3	5	6SRM	1/2"	24070H-005M
25070S-005M	Прямая Prosty Egyenes	Продленный Przedłużony Hosszabbított	87,76–114,48	556,0	610,0	681,0	823,9	5	6SRM	1/2"	25070S-005M
27070S-005I	Прямая Prosty Egyenes	XL	87,76–114,48	685,0	739,7	811,2	954,0	5	6SRM	1/2"	27070S-005I
29070S-005I	Прямая Prosty Egyenes	3XL	87,76–114,48	939,0	993,7	1065,2	1208,0	5	6SRM	1/2"	29070S-005I



СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ T-A® СЕРИИ 5/6 И 7/8
PŁYTKI WYMIENNE T-A® SERII 5/6 I 7/8
5/6 ÉS 7/8-SOROZATÚ T-A® SÉRIE CSERÉLHETŐ LAPKÁK

AMEC



Serie 5 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
455H-64	64.00	2.5197"	144	1	455H-64
455H-66	66.00	2.5984"	144	1	455H-66
455H-68	68.00	2.6772"	144	1	455H-68
455H-70	70.00	2.7559"	144	1	455H-70
455H-72	72.00	2.8346"	144	1	455H-72
455H-74	74.00	2.9134"	144	1	455H-74
455H-76	76.00	2.9921"	144	1	455H-76

Serie 6 HSS Super Cobalt


Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
456H-78	78.00	3.0709"	144	1	456H-78
456H-80	80.00	3.1496"	144	1	456H-80
456H-82	82.00	3.2283"	144	1	456H-82
456H-84	84.00	3.3071"	144	1	456H-84
456H-86	86.00	3.3858"	144	1	456H-86
456H-88	88.00	3.4646"	144	1	456H-88

Serie 7 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
457H-90	90.00	3.5433"	144	1	457H-90
457H-92	92.00	3.6220"	144	1	457H-92
457H-94	94.00	3.7008"	144	1	457H-94
457H-96	96.00	3.7795"	144	1	457H-96
457H-98	98.00	3.8583"	144	1	457H-98
457H-100	100.00	3.9370"	144	1	457H-100


Serie 8 HSS Super Cobalt

Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD mm	Ø десятичный dziesiętna tizedes	S °	Упаковка Pakowanie Csomagolás	Code AMEC
458H-102	102.00	4.0157"	144	1	458H-102
458H-104	104.00	4.0945"	144	1	458H-104
458H-106	106.00	4.1732"	144	1	458H-106
458H-108	108.00	4.2520"	144	1	458H-108
458H-110	110.00	4.3307"	144	1	458H-110
458H-112	112.00	4.4094"	144	1	458H-112
458H-114	114.00	4.4882"	144	1	458H-114



AMEC

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (RCA)
ADAPTER DO DOPROWADZENIA CIECZY CHŁODZĄCEJ (RCA)
HÚTÓFOLYADÉK BEVEZETŐ ADAPTEREK (RCA)




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	ØD1 mm	ØD2 mm	L mm	Резьба Gwint Menet	RCA	Code AMEC
2T-2SRM	19,05	44,45	22,23	M8	1/8"	2T-2SRM
2T-3SRM	25,40	53,97	28,57	M8	1/8"	2T-3SRM
2T-4SRM	31,75	63,50	34,92	M10	1/4"	2T-4SRM
2T-5SRM	44,45	76,20	34,92	M10	1/4"	2T-5SRM
2T-6SRM	57,15	95,27	44,45	M12	1/2"	2T-6SRM

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: в комплект включены: кольцо – 1 шт, O-кольцо – 2 шт, предохранительное кольцо – 2 шт, уплотнитель – 2 шт
w pozycjach ujęto: pierścień – 1 szt., O-ring – 2 szt., pierścień zabezpieczający – 2 szt., uszczelka – 2 szt.
tartozékok: 1 db gyűrű, 2 db O-gyűrű, 2 db biztosítógyűrű, 2 db tömítés

AMEC

ISO ОПРАВКИ С ПОДАЧЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ISO UCHWYT Z DOPROWADZENIEM CIECZY CHŁODZĄCEJ
ISO SZERSZÁMBEFOGÓ, BELSŐ HÚTÉSHEZ




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	Внешний конус Stożek zewnętrzny Külső kúp	внутренний wewnętrzna belső Ø	L1 mm	L2 mm	ØD mm	Code AMEC
4020-5SRM	ST40	20	187,20	93,80	72,20	4020-5SRM
4025-5SRM	ST40	25	199,00	105,60	72,20	4025-5SRM
5020-5SRM	ST50	20	224,20	97,20	72,20	5020-5SRM
5025-5SRM	ST50	25	236,00	109,00	72,20	5025-5SRM
5032-6SRM	ST50	32	246,00	119,00	95,27	5032-6SRM

Примечание / Uwagi / Megjegyzés: максимальное давление охлаждающей жидкости 40 бар; макс. обороты 3000 мин⁻¹; подходит для оправок
сери: Y, Z, 0, 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5
maks. ciśnienie cieczy chłodzącej 40 bar; maks. obroty 3000 min⁻¹; odpowiednie do uchwytów z serii: Y, Z, 0, 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5
hűtőfolyadék max. nyomása 40 bar; max. fordulatszám 3000 1/perc; a következő sorozatú fúrófejekhez: Y, Z, 0, 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5



УДЛИНИТЕЛИ ТРУБОК / УПОРЫ
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE / OGRANICZNIKI
HOSSZABBÍTÓ CSŐVEK / ÜTKÖZŐK


AMEC



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	E	L mm	Code AMEC
302T-2SRM	1/8"	150	302T-2SRM
302T-3SRM	1/8"	150	302T-3SRM
302T-4SRM	1/4"	200	302T-4SRM
302T-5SRM	1/4"	200	302T-5SRM
302T-6SRM	1/2"	200	302T-6SRM

ЖЕСТКИЕ СТЕРЖНИ
PRĘTY BLOKUJĄCE
TÖMÖR RUDAK


AMEC




Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	E	L mm	Code AMEC
312T-2SRM	M8	250	312T-2SRM
312T-3SRM	M8	250	312T-3SRM
312T-4SRM	M10	250	312T-4SRM
312T-5SRM	M10	250	312T-5SRM
312T-6SRM	M12	250	312T-6SRM

ШТУЦЕРЫ
SZYBKOZŁĄCZKA
GYORSCSATLAKOZÓK

AMEC



Номер по каталогу Nr katalogowy Katalógus szám	E	Ø шланга Ø przewodu tömlő Ø mm	Code AMEC
322T-2SRM	1/8"	9	322T-2SRM
322T-3SRM	1/8"	9	322T-3SRM
322T-4SRM	1/4"	9	322T-4SRM
322T-5SRM	1/4"	12	322T-5SRM
322T-6SRM	1/2"	12	322T-6SRM



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
CZĘŚĆ TECHNICZNA
MŰSZAKI RÉSZ

Название раздела/ Nazwa rozdziału / Fejezet megnevezése	Страница / Strona / Oldal
Терминологические названия отдельных частей сверл Wierłka kręte – terminologia A fúró részeinek a műszaki megnevezése	159
Конический хвостовик Морзе Chwyt Morse'a Morse-kúpos szár	159
Материал изготовления инструментов для обработки отверстий Materiał do produkcji narzędzi do obróbki otworów Fúrószerszám anyagok	159
Типы заточки сверл (согласно DIN 1412) Typy ostrzenia wiertel (zgodnie z DIN 1412) Fúrószerszám élezések (a DIN 1412 szerint)	160
Определение оборотов инструмента в зависимости от его диаметра и скорости резания Ustalenie obrotów narzędzia na podstawie jego średnicy oraz prędkości skrawania Fúrószerszám fordulatszám, az átmérőtől és a vágási sebességtől függően	160
Покрытие инструментов из быстрорежущей стали Powlekanie narzędzi ze stali szybko tnących Gyorsacél fúrószerszámok bevonatai	161
Группы материалов – сравнение Grupy materiałowe - porównanie Anyagcsoportok - összehasonlítás	162 – 169
Рекомендуемые условия резания в зависимости от просверливаемого материала Zalecane parametry skrawania dla wiercenia w zależności od obrabianego materiału Ajánlott fúrási paraméterek, a fúrt anyagtól függően	170 – 175
Таблица предельных отклонений Tabela tolerancji Tűrésmező táblázat	176 – 177
Условия резки для машинных разверток с режущими кромками SK Parametry skrawania dla rozwiertaków maszynowych z ostrzami z węglików spiekanych Megmunkálási adatok az SK lapkás gépi dörzsárákhoz	177
Рекомендуемые условия резания для зенкерования, развертывания и зенковки Zalecane parametry skrawania dla rozwiercania, rozwiercania zgrubnego oraz pogłębiania Ajánlott megmunkálási adatok, dörzsárazáshoz, felfúráshoz és sülylesztéshez	178 – 179
Припуски для обработки при зенкеровании и развертывании отверстий Zalecane naddatki wymiaru podczas rozwiercania i rozwiercania zgrubnego Ráhagyások felfúráshoz és dörzsárazáshoz	180
Продольные размеры для сверл с цилиндрическим хвостовиком Wymiary długości wiertel z chwytem cylindrycznym Hengeres szárú fúrók hosszúsági méretei	181
Продольные размеры для сверл с коническим хвостовиком Wymiary długości wiertel z chwytem stożkowym Kúpos szárú fúrók hosszúsági méretei	182
Сменные режущие пластины T-A® Płytki wymienne skrawające T-A® T-A® cserélhető lapkák	183
Перечень стандартов в возрастающем порядке Indeks norm narastajaco Alkalmazott szabványok növekvő sorrendben	184




Терминологические названия отдельных частей сверл

Wiertła kręte – terminologia

A fúró részeinek a műszaki megnevezése

Терминология для спиральных сверл / Terminologia wiertel krętych / A spirálfúró részeinek a megnevezése:


1. хвостовик; 2. общая длина; 3. длина винтовой канавки (спирали); 4. диаметр сверла (h8); 5. угол винтовой канавки λ ; 6. угол при вершине ϵ / 1. chwyt; 2. długość całkowita; 3. linii śrubowej; 4. średnica wiertła (h8); 5. kąt linii śrubowej λ ; 6. kąt ostrza ϵ / 1. szár; 2. teljes hossz; 3. horony (spirál) hossz; 4. fúró átmérő (h8); 5. spirálszög λ ; 6. csúcshszög ϵ



Конический хвостовик Морзе

Chwyt Morse'a

Morse-kúpos szár




MORSE	для ØD инструмента / dla ØD narzędzia / szerszámtátmérő (ØD)	a	b	c	e	g
1	5 ÷ 14	12,065	9	12,2	62	3,5
2	14,05 ÷ 23	17,780	14	18	75	5
3	23,25 ÷ 31,75	23,825	19,1	24,1	94	5
4	32 ÷ 50,5	31,267	25,2	31,6	117,5	6,5
5	51 ÷ 76	44,399	36,5	44,7	149,5	6,5
6	77 ÷ 100	63,348	52,4	63,8	210	8



Материал изготовления инструментов для обработки отверстий

Material do produkcji narzędzi do obróbki otworów

Fúrószerszám anyagok

Маркировка материала Oznaczenie materiału Anyagjelölés	Стандарт Norma Szabvány	Соответствует Zgodne z Azonosság	C	W	V	Co	Mo	Cr
HSS	POLDI ČSN DIN AISI AFNOR BOHLER GOST B.S.	Maximum Special MO 5 19830 S 6-5-2 WERKSTOFF Nr. 1.3343 M 2 Z 85 WDCV 06 05 04 02 S 600 R 6 M 5 BM2	0,85	6,25	1,85	0,0	5,0	4,15
HSS E (HSS Co)	POLDI ČSN DIN AISI AFNOR BOHLER GOST	Maximum Special 75 MO 19852 S 6-5-2-5 WERKSTOFF Nr. 1.3243 M 35 Z 85 WDKCV 06 05 04 02 S 705 R 6 M 5 K 5	0,85	6,25	1,85	4,75	5,0	4,2
HSS E Co 8% (HSS Co 8%)	DIN AISI BOHLER B.S.	S 2-1-1-8 WERKSTOFF Nr. 1.3247 M 42 S 500 BM42	1,1	1,4	1,2	7,8	9,2	3,9



FORM
NFORM
AFORM
BFORM
CFORM
DFORM
EFORM
M

N - подточенная коническая поверхность

A - подточенная коническая поверхность с укорачиванием поперечной кромки - тип A

B - подточенная коническая поверхность с укорачиванием поперечной кромки с коррекцией угла передней поверхности - тип B

C - подточенная коническая поверхность с укорачиванием поперечной кромки - тип C

D - подточенная коническая поверхность, предохранительный конус - тип D

E - заточка с углом при вершине сверла 180° и наружным центром - тип E

M - микросверла

S - специальная заточка

N - zaszlifowana powierzchnia stożkowa

A - zaszlifowana powierzchnia stożkowa ze skróceniem ostrza prostopadłego - typ A

B - zaszlifowana powierzchnia stożkowa ze skróceniem ostrza prostopadłego z korektą ścina - typ B

C - zaszlifowana powierzchnia stożkowa ze skróceniem ostrza prostopadłego - typ C

D - zaszlifowana powierzchnia stożkowa, ostrze lamane - typ D

E - ostrzenie z kątem czoła 180° oraz ostrzem osiowym - typ E

M - mikrowiertła

S - ostrzenie specjalne

N - alákösörült kúpos felület

A - alákösörült kúpos felület, rövidebb keresztélel - A-típus

B - alákösörült kúpos felület, rövidebb keresztélel és homlokszög korrekcióval - B-típus

C - alákösörült kúpos felület, rövidebb keresztélel - C-típus

D - alákösörült kúpos felület, éltöréssel - D-típus

E - 180°-os csúcshézag és központosító csúccsal - E-típus

M - mikro-fúrók

S - speciális élezés

Перевод скорости резания на обороты /
Konwersja prędkości skrawania na obroty /
Vágósebesség átszámítása fordulatszámra:

$$v = \frac{\pi D n}{1000} \quad n = \frac{1000 v}{\pi D}$$

D - Ø сверла в мм / Ø wiertła в мм /
fúró Ø (mm)v - скорость резания в м/мин /
prędkość skrawania в м/мин /
vágósebesség (m/perc)n - обороты инструмента в минуту /
obroty narzędzia na minutę / szerszám
fordulatszáma (1/perc)

Сверло / Wiertło / Fúró	Скорость резания (м/мин) / Prędkość skrawania (m/min) / Vágósebesség (m/perc)											
D(mm)	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	70	100
2,0	1590	1910	2390	2860	3190	3980	4780	5580	6380	7960	11160	15900
2,5	1274	1528	1910	2290	2550	3180	3820	4460	6000	6370	8920	12740
3,15	1010	1210	1520	1820	2020	2530	3030	3540	4040	5060	7080	10100
4,0	796	955	1195	1430	1595	1990	2380	2990	3190	3980	5980	7960
5,0	637	760	955	1145	1275	1590	1910	2230	2550	3180	4460	6370
6,3	506	607	758	910	1010	1265	1520	1770	2020	2530	3540	5060
8,0	398	475	597	715	796	996	1194	1392	1592	1992	2784	3980
10,0	318	381	478	572	637	796	955	1115	1274	1592	2230	3180
12,5	254	305	382	458	508	635	764	890	1016	1270	1780	2540
16,0	199	239	299	358	398	498	597	697	796	995	1390	1990
20,0	159	191	239	286	318	398	478	558	636	795	1115	1590
25,0	127	153	191	229	255	318	382	446	600	637	892	1274
31,5	101	121	152	182	202	253	303	354	404	506	708	1010
40,0	80	95	119	143	159	194	239	278	318	398	557	795
50,0	64	76	96	114	127	159	191	223	255	318	445	636
63,0	51	61	76	91	101	127	152	177	202	253	354	506
80,0	40	48	60	71	80	100	119	139	159	199	278	398
100,0	32	38	48	57	64	80	96	112	127	159	223	318



Наиболее часто используемые покрытия:


- TiN (нитрид титана) – базовый и дольше всех используемый слой. Микротвердость от 20 - 25 ГПа, золотой цвет. Применим почти во всех случаях. Если пользователь не способен точно описать, в каких условиях он собирается применить PVD слой, в таком случае речь идет об этом покрытии. Преимуществом TiN является хорошая упругость и сцепление.
- TiAlN (нитрид титана-алюминия) - микротвердость 30 – 33 ГПа, цвет красно-коричневый. Обладает отличной стойкостью к высоким температурам. В настоящее время он пригоден для высокоскоростной обработки.

Najczęściej stosowane powłoki:

- TiN (azotek tytanu) - warstwa podstawowa i najdłużej stosowana. Mikrotwardość od 20 – 25 GPa, kolor złoty. Można stosować prawie we wszystkich aplikacjach. Tin jesp pokryciem pierwszego wyboru w czasie kiedy użytkownik nie jest w stanie dokładnie określić warunkach obróbki. Zaletą TiN jest dobra elastyczność i przyczepność..
- TiAlN (azotek tytanu glinu) - mikrotwardość 30 – 33 GPa, kolor czerwono - brązowy. Ma doskonałą wytrzymałość na działanie wysokich temperatur. Zalecana do obróbki szybkościowej.

Leggyakrabban alkalmazott bevonatok:

- TiN (titán-nitrid) - legrégebbi és alapbevonat. Mikroeménység 20 – 25 GPa-tól, aranyárga színű. Szinte bármilyen alkalmazásokhoz. Amennyiben a felhasználó nem tudja pontosan meghatározni a PVD bevonatos szerszám felhasználási feltételeit, akkor ezt a bevonatot kell ajánlani. A TiN bevonat előnye: jó elaszticitás és adhézió.
- TiAlN (titán-alumínium-nitrid) - mikroeménység 30 – 33 GPa, barnászörös színű. Kiválóan ellenáll a magas hőmérsékleteknek. Nagysebességű megmunkálásokhoz használható.




Испытываемое сверло:
сверло HSS DIN 338
диаметр сверла: 6 мм
глубина сверления: 15 мм
просверливаемый материал: 1.2379
прочность материала: 800 Н/мм²
охлаждение: эмульсия 5%

Wiertło testowe:
wiertło HSS DIN 338
średnica wiertła: 6 mm
głębokość wiercenia: 15 mm
materiał obrabiany: 1.2379
wytrzymałość materiału: 800 N/mm²
chłodzenie: emulsja 5%

Vizsgált fűró:
HSS fűró DIN 338
fűróátmérő: 6 mm
fűrt mélység: 15 mm
fűrt anyag: 1.2379
anyag szilárdsága: 800 N/mm²
hűtés: 5%-os emulzió

Рекомендуемые PVD слои / Zalecane pokrycie PVD / Ajánlott PVD bevonatok


Подлежаемый обработке материал / Materiał obrabiany / Megmunkált anyag	Сверление / Wiercenie / Fúrás		Нарезка резьбы / Gwintowanie / Menet megmunkálás		Развертывание / Rozwiercanie / Dörzsárazás	
сталь < 800 Н / stal < 800 N / acél < 800 N	TiN	TiAlN	TiN		TiN	TiCN-MP
сталь 800 - 1000 Н / stal 800 - 1000 N / acél 800 - 1000 N	TiAlN	AlTiN	TiCN-MP		TiN	TiCN-MP
сталь > 1000 Н / stal > 1000 N / acél > 1000 N	TiAlN	AlTiN	TiCN-MP	nACo	TiN	TiCN-MP
коррозионностойкая сталь / stal nierdzewna / korrozíóálló acél	TiAlN	AlTiN	TiCN-MP		TiCN-MP	
серый чугун / żeliwo szare / szürkeöntvény	TiAlN	AlTiN	TiCN-MP		TiCN-MP	
алюминий / Al / Alumínium	CrN	CBC	CrN	CBC	CrN	CBC
алюминиевые сплавы / stopy Al / Alumínium-ötvözetek	TiCN-MP	TiAlN	TiCN-MP	TiAlN	TiCN-MP	TiN
медь / Cu / Cu	CrN		CrN		CrN	
медные сплавы / stopy Cu / Cu-ötvözetek	TiCN-MP	TiAlN	TiCN-MP	TiAlN	TiCN-MP	TiN
титановые, никелевые сплавы / stopy Ti, Ni / Ti, Ni ötvözetek	TiAlN	AlTiN	TiAlN	TiCN-MP	TiCN-MP	
пластмассы / tworzywo sztuczne / műanyagok	TiCN-MP	CrN	TiCN-MP	CrN	TiCN-MP	CrN



	ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
1. Нелегированные виды стали / Stale niestopowe / Ötvözetlen acélok	1.1. Конструкционная сталь до 500 Н/мм² / Stal konstrukcyjna do 500 N/mm² / Szerkezeti acél 500 N/mm²-ig								
	10004	1.0035	St33		A33		Fe 320	AE235-B	
	11373	1.0036	S235JRG1						
	11373	1.0037	US137-2						
	11375	1.0038	S235JRG2	S235JRG2	S235JRG2	S235JRG2			Gr.36
	11443	1.0044	St 44-2	S275JR	E28-2	43/25 HR			Gr.40
	11500	1.0050	E 295	E 295	A 50	E 295			Gr 50
	11368	1.0345	P326GH	P265GH	A 37 AP	141 360			Gr. 55
	11418	1.0425	H11	P265GH					
	11481	1.0436	GS45	P305 GH	P305 GH		P305 GH		
	1.2. Конструкционная сталь до 850 Н/мм² / Stal konstrukcyjna do 850 N/mm² / Szerkezeti acél 850 N/mm²-ig								
	11500	1.0050	St50-2, E 295	E 295	E 295	E 295	Fe 490		Gr.50
	11600	1.0060	E 335	E 335 E 335	E 335	E 335	E 335		Gr 65
	11700	1.0116	S 235 52GS	S 235 52GS	E 24-3	4360-40C	Fe 37-3	A 360	A 570 Gr.36
	11448	1.0144	St44-3		E 28-4	4360	Fe 430 D FF	AE 275-D	A 573
		1.0461	StE255						
	13030	1.0481	17Mn						
		1.0482	19Mn5		A52 CP	224-460			
		1.0486	StE285				Fe E 285 KG	AE 285 KG	
		1.0505	StE315						
		1.0562	StE355		E 355 R/PF		Fe E 355 KG	AE 355 KG	A 633 Gr. C
	11523	1.0566	St52-3	S355J0	E 36 E	En 50 C	Fe 510 C FN	S355Jo	
	15320	1.7733	24CrMoV55		20 CDV 6		24 CrVMoV5 5		
		1.8911	StE380						
	1.3. Автоматная сталь до 500 Н/мм² / Stal automatowa do 500 N/mm² / Automata acél 500 N/mm²-ig								
	11109	1.0715	9SMn28	11 Smn 28	S250	230 M 07	CF 9 SMn 28	11 SMn 28	1213
		1.0718	9SMnPb28	11 SMnPb 28	S 250 Pb		CF 9 SMnPb 28	11 SMnPb 28	12 L 13
	11110	1.0721	10S20	10 S 20	10 F 1	210 M 15	CF 10 S 20	10 S 20	1108
		1.0722	10SPb20	10 SPb 20	10 Pb F 2		CF 10 SPb20	10SPb20	11 L 08
		1.0736	9Mn36		S 300	240 M 07	CF 9 SMn 36	12 SMn 35	1215
		1.0737	9SMnPb36		S 300 Pb		CF 9 MnPb 36	12 SMnPb 35	12 L 14
	1.4. Автоматная сталь до 850 Н/мм² / Stal automatowa do 850 N/mm² / Automata acél 850 N/mm²-ig								
	11140		35S20	35S20	35 MF 6	212 M 36			Gr.1140
	1.5. Нелегированная сталь для улучшения < 700 Н/мм² / Stal niestopowa do ulepszenia < 700 N/mm² / Ötvözetlen acél nemesítéshez < 700 N/mm²								
	12024	1.0402	C22	C22	XC 18	070 M 20			1020
	12030	1.0406	C25	1 C 25	CC 25	070 M 26	C 25	C 25 k	1025
	12040	1.0501	C35	1 C 35	CC 35	060 A 35	C 35	R.113	1035
	12030	1.1158	Ck25	2 C 25	XC 25	070 M 26	C 25	C 25 k	1025
		1.1170	28Mn6	28 Mn 5	35 M 5	150 M 28	C 28 Mn	36 Mn 6	1330
		1.1178	Ck30	2 C 30	XC 32	080 M 30	C 30		1030
	12040	1.1181	Ck35	2 C 35	XC 38 H1	080 M 36	C35	C 35 k	1034
		1.1183	Cf35		XC 38 TS	060 A 35	C 35		1035
	12041	1.1186	Ck40		C 40 E				1040
		1.1191	Ck45	2 C 45	XC 42	080 M 46	C 40	C 45 k	1045
		1.1206	Ck50	2 C 50		080 M 50	C 50		1050
	1.6. Нелегированная сталь для улучшения < 850 Н/мм² / Stal niestopowa do ulepszenia < 850 N/mm² / Ötvözetlen acél nemesítéshez < 850 N/mm²								
	12050	1.0503	C45	1 C 45	CC 45	080 M 46	C 45	C 45 k	1045
	12041	1.0511	C40	1 C 40		080 M 40		F.114.A	1040
	12031	1.0528	C30	1 C 30	CC 32	080 M 30	C 30		1030
	12051	1.0540	C50	1 C 50		080 M 50			1050
		1.1157	40Mn4		35 M 5	150 M 36			1039
	1.7. Нелегированная сталь для улучшения < 1000 Н/мм² / Stal niestopowa do ulepszenia < 1000 N/mm² / Ötvözetlen acél nemesítéshez < 1000 N/mm²								
	12060	1.0536	C55	1 C 55		070 M 55	C 55		1055
	13141	1.1165	GS30Mn5					30 Mn 5	1330
	13242	1.5523	42MnV5						
		1.7238	49CrMo4						
		1.7561	42CrV6						
	1.8. Нелегированная сталь для цементации < 750 Н/мм² / Stal niestopowa do nawęglania < 750 N/mm² / Ötvözetlen acél cementáláshoz < 750 N/mm²								
	12010	1.1121	Ck10	2 C 10	XC 10	040 A 10	C 10	C 10 k	1010
	12020	1.1141	Ck15	2 C 15	XC 15	080 M 15	C 15	C 16 k	1015
	12023	1.1141	Ck15	2 C 15	XC 15	080 M 15	C 15	C 16 k	1015




ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
2.1 Нелегированная сталь для улучшения < 850 Н/мм² / Stal stopowa do ulepszenia < 850 N/mm² / Ötvözött acél nemesítéshez < 850 N/mm²								
	1.6511	36CrNiMo4	36 CrNiMo 4	40 NCD 3	816 M 40	38 NiCrMo 4 KB	38 NiCrMo 4	9840
16343	1.6582	34CrNiMo6	34 CrNiMo 6	35 NCD 6	817 M 40	36 NiCrMo 6 KB	40 NiCrMo 7	4340
	1.7003	38Cr2	38 Cr 2 KD	38 C 2		38 Cr 2	38 Cr 3	
	1.7045	42Cr4		42 C 4 TS	530 A 40	41 Cr 4	42 Cr 4	5140
	1.7227	42CrMoS4	42CrMoS4		708 H 42		40CrMo 4	
15330	1.7707	30CrMoV9	31 CrMoV 9					
	1.7735	14CrMoV69						
15260	1.8159	50CrV4	51 CV 4	50 CV 4	735 A 50	50 CrV 4	51 CrV 4	6150
16341	1.6563	34CrNiMo6						
16343	1.6582	34CrNiMo6						
14140	1.7034	37Cr4		38 C 4				Gr 5135 H
	1.7038	37CrS4	37 CrS 4					
2.2. Легированная сталь для цементации < 1000 Н/мм² / Stal stopowa do nawęglania < 1000 N/mm² / Ötvözetlen acél cementáláshoz < 1000 N/mm²								
1.7030	28Cr4	28Cr4	28Cr4	28Cr4			Gr.5130	
14120		15Cr3	15 Cr 2	12 C8	523M15			5015
14220	1.7131	15MnCr5	16 MnCr 6	16MC6	527M17			Gr.5120
14221	1.7147	20MnVr5	20MnCr6	20MC5				5120
	1.7160	16MnCrB5	16MnCrB5	16MnCrB5	16MnCrB5	16MnCrB5		
14223								
2.3. Легированная сталь для цементации < 1200 Н/мм² / Stal stopowa do nawęglania < 1200 N/mm² / Ötvözetlen acél cementáláshoz < 1200 N/mm²								
16220	1.5810	15CrNi6	15NiCr6	16+NC6		16 CrNi 4		Gr.4320
16231		19CrNi8		20 NC6	822 M17			3120
16523		14NiCr18						E 3316
16420	1.5752	14NiCr14	14NiCr14	16 NC 12	655	M 13		E3310
16240	1.5710	36NiCr6		30 NC 6	640 A 35			3135
	1.5755	31NiCr14		18 NC 13				
16321	1.5919	15CrNi6		16 NC 6	S 107	16 CrNi 4		
2.4. Сталь для азотирования < 1000 Н/мм² / Stal do azotowania < 1000 N/mm² / Ötvözött acél nitridáláshoz < 1000 N/mm²								
14340	1.8504	34CrAl6						
15260	1.8159	50CrV4	51 CV 4	50 CV 4	735 A 50	50 CrV 4	51 CrV 4	6150
15330	1.8519	31CrMoV9						
15340	1.8509	41CrAlMo7-10						
	1.8521	15CrMoV59						
	1.8550	34CrAlNi7						
2.5. Пружинная сталь / Stal sprężynowa / Rugóacél								
13151	1.5024	46Si7						4557
13270	1.5028	65Si7		92604				6057
	1.5029	71Si7						
	1.7701	51CrMoV4						
	1.5023	38Si7						
	1.5025	51Si7						
	1.5142	60SiMn5						
	1.7103	67SiCr5				67 SiCr 5		
14220	1.7131	16MnCr5	16 MnCr 5 KD	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	16 MnCr 5	5115
2.6. Инструментальная сталь < 850 Н/мм² / Stal automatowa < 850 N/mm² / Szerszámacél < 850 N/mm²								
	1.2101	62SiMnCr4						
19487	1.2162	21MnCr5	21 MnCr 5	20 NC 5				
	1.2208	31CrV3						
19421	1.2210	115CrV3				107 CrV 3 KU	F,520 .L	L2
19419	1.2235	80CrV2					F 520.J	
	1.2241	51CeV4	51 CrMnV 4			51 CrMnV 4 KU		
	1.2307	29CrMoV9						
	1.2323	48CrMoV67		45 CDV 6				
19710	1.2414	120W4					F,532	
	1.2419	105WCr6	105 WCr 5	105 WC 13		107 WCr 5 KU	105 WCr 5 KU	
	1.2519	110WCrV5					102 WCrV 5	
	1.2542	45WCrV7	45 WCrV 8		BS 1	45 WCrV 8 KU	45 WCrSi 8	S 1
	1.2552	80WCrV8					60 WCrSi 8	
	1.2710	45NiCr6						
	1.2726	26NiCrMoV5						



	ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
2. Легированные виды стали / Stale stopowe / Ötvözött acélok		1.2737	28NiCrV5						
		1.2738	40CrMnNiMo864	40CrMnNiMo8-6-4					
	19675	1.2740	28NiCrMoV10						
	19614	1.2743	60NiCrMoV124						
		1.2762	75CrMoNiW67						
		1.2826	60MnSi4						
		1.2838	145V33						
	19312	1.2842	90MnCrV8		90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU		O 2
	19132	1.1520	C70W1				C 70 KU		
	19083	1.1730	C25W	C 45 U	Y2 140 C				
		1.2003	75Cr1						
	19420	1.2008	140Cr3		Y2 140 C				
	19423	1.2056	90Cr3						
		1.2057	105Cr4					F.120J	
		1.1525	C80W1	C 80 U	Y1 90		C 80 KU	F.513	W 108
	19191	1.1645	C105W1	C 105 U	Y1 105		C 100 KU	F.515	W 110
	2.7. Инструментальная сталь < 850 Н/мм² / Stal automatowa < 850 N/mm² / Szerszámacél < 850 N/mm²								
	19132	1.1620	C70W2	C 70 U					
	19152	1.1625	C80W2		Y1 90	BW 1B		C80	W 1
	19255	1.1663	C 125 W	C 120 U	Y2 120		C 120 KU	C 120	W 112
	19103	1.1740	C80W		Y3 55				
		1.1820	C55W						
		1.1830	C85W	C 90 U	Y3 90				
	19436	1.2080	X210Cr12	X 210 Cr 12	Y 200 C 12	BD 3	X 205 Cr 12 KU	X210Cr12	D3
		1.2063	X42Cr13	X 42 Cr 13	Z 40 C 14		X 41 CR 13 KU		
		1.2316	X38CrMo17	X 38 CrMo 17			X 38 CrMo 16 1 KU	X 38 CrMo 16	
	19552	1.2343	X38CrMoV5H1	X 38 CrMoV 5 1	Z 38 CDV 5	BH 11	X 37 CrMoV 5 1 KU	X 37 CrMoV h	H11
	19554	1.2344	X40CrMoV51	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X40 CrMoV 5 1 1 KU	X 40 CrMoV 5	H 13
		1.2362	X63CrMoV51						
	19571	1.2363	X100CrMoV51	X 100 CrMoV 5 1	Z100 CDV 5	BA 2	X100 CrMoV 5 1 KU	X 100 CrMoV 5	A 3
	19541	1.2365	X32CrMoV33	32CrMoV 12-28		BH 10			
		1.2367	X38CrMoV53						
		1.2376	X96CrMoV12						
	19573	1.2379	X155CrVMo121	X 153 CrMoV 12	Z 160 CDV 12	BD 2	X155 CrVMo 12 1 KU		D 2
	19437	1.2436	X210CrW12	X 210 CrW 12			X 215 CrW 12 1 KU	X 210 CrW 12	
	19714	1.2453	X130W5						
	19740	1.2564	X30WCrV41					F.527	
	19720	1.2567	X30WCrV17/2		30WCrV17/2				
	19720	1.2567	X30WCrV53	X 30 WCrV 5 3	Z 32 WCV 5		X 30 WCrV 5		
	19721	1.2581	X30WCrV93	X 30 WCrV 9 3	Z 30WCV 9	BH 21	X 30 WCrV 9 3 KU	X 30 WCrV 9	H21
	19572	1.2601	X65CrMoV12	X 165 CrMoV 12			X 165 CrMoW 12 KU	X 160 CrMoV 12	
		1.2606	X37CrMoW51		Z 35 CWDV 5	BH 12	X 35 CrMoW 05 KU	F.537	H 12
		1.2622	X60WCrMoV94						
	19559	1.2631	X50CrMoW911						
		1.2662	X30WCrCoV93						
		1.2678	X45CrCoVW555						
	19642	1.2766	35NiCrMo16		40 NiCrMo16				
	19655	1.2767	X45NiCrMo4	40 NiCrMo4	Y 35 NCD 16		42NiCrMo 15 7 KU		
	2.8. Инструментальная сталь < 1200 Н/мм² / Stal automatowa < 1200 N/mm² / Szerszámacél < 1200 N/mm²								
		1.1525	C80W1	C 80 U	Y1 90		C 80 KU	F.513	W 108
	19191	1.1645	C105W1	C 105 U	Y1 105		C 100 KU	F.515	W 110
	19132	1.1620	C70W2	C 70 U					
	19152	1.1625	C80W2		Y1 90	BW 1B		C80	W 1
	19255	1.1663	C 125 W	C 120 U	Y2 120		C 120 KU	C 120	W 112
	19103	1.1740	C80W		Y3 55				
		1.1820	C55W						
		1.1830	C85W	C 90 U	Y3 90				
	19501	1.2303	100CrMo5					F.520.F	L 7
	19520	1.2311	40CrMnMo7		40 CrMnMo 7				
		1.2747	28NiMo17						
	19642	1.2766	35NiCrMo16						




	ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
2. Легированные виды стали / Stale stopowe / Ötvözt acélok	19902	1.2709	X3NiCoMoTi1895						
		1.2731	X50NiCrWV1313						
		1.2779	X6NiCrTi2615						
		1.2787	X23CrNi17						
		1.2888	X20CoCrWMo109						
	2.9. Быстрорежущая сталь < 1200 Н/мм² / Stal szybkotnąca < 1200 N/mm² / Gyorsvágó acél < 1200 N/mm²								
	19810	1.3302	S1214						
	19802	1.3318	S1212						
	19858	1.3202	S12145	(HS 12-1-5-5)		BT 15	HS 12-1-5-5	12-1-5-5	T15
	19861	1.3207	S104310	HS 10-4-3-10	Z130WKCDV10-10-04-04	BT 42	HS 10-4-3-10	10-4-3-10	
	19852	1.3243	S6525	(HS 6-5-2-5)	KCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	6-5-2-5	M35
	19851	1.3246	S7425	HS1-8-1	Z110WKCDV 07-05-04		HS 7-4-2-5	7-4-2-5	M41
		1.3247	S21018	HS2-9-1-8	Z110DKCWV 09-08-04	BM42	HS 2-9-1-8	2-10-1-8	M42
		1.3249	S2928			BM 34		2-9-2-8	
	19855	1.3255	S18125	(HS18-1-1-5)	Z80 WKCV 18-05-04-01	BT 42	HS18-1-1-5	18-1-1-5	T4
	19860	1.3265	S181210	(HS18-0-1-10)		BT 5	HS18-0-1-10	18-0-2-10	T5
	19829	1.3342	SC652	(HS6-5-2)	Z90WDCV06-05-04-02		HSC 6-5-3		M 3
	19830	1.3343	S6525	HS6-5-3	Z85WDCV06-05-04-02	BM 2	HS 6-5-2	6-5-2	M2
		1.3344	S653		Z120WDCV06-05-04-03			6-5-3	.2
		1.3346	S291	HS1-8-1	Z85DCWV08-04-02-01	BM 1	HS 1-8-1		M 1
		1.3348	S2928	HS2-9-2	Z100DCWV09-04-02-02		HS 2-9-2	2-9-2	M7
	19824	1.3355	S1801	HS18-0-1	Z80WCV18-04-01	BT 15	HS 18-0-1	18-0-1	T 1
3. Коррозионностойкие виды стали / Stale nierdzewne / Korrozóálló acélok	3.1. Ферритная сталь / Stal ferrytyczna / Ferrites acél								
	17020	1.4000	X6Cr13	X 6 Cr 13	Z 6 C 13	403 S 17	X 6 Cr 13	X 6 Cr 13	403
		1.4002	X6CrAl13	X 6 CrAl 13	Z 6 CA 13	405 S 17	X 6 CrAl 13	X 6 CrAl 13	405
	17040	1.4016	X6Cr17		Z 8 C 17	430 S 15	X 8 Cr 17 KD	X 8 Cr 17	430
		1.4105	X4CrMoS18						
		1.4113	X8CrMo171	X 8 CrMo17	Z 8 CD 17.01	434 S 17	X 8 CrMo 17		434
		1.4510	X6CrTi17	X 8 CrTi17	Z 8 CT 17		X 6 CrTi 17	X 8 CrTi 17	430 Ti
		1.4511	X6CrNb17		Z 8 CNb 17		X 6 CrNb 17		430 Nb
		1.4512	X6CrTi12		Z 6 CT 12	409 S 19	X 6 CrTi 12		409
		1.4523	X8CrMoTi17						
	3.2. Мартенситная сталь / Stal martenzytyczna / Martenzites acél								
		1.4005	X12CrS13	X 13 CrS 13	Z 12 CF 13	416 S 21	X 12 CrS 13	X 12 CrS 13	416
	17021	1.4006	X10Cr13	(X 12 Cr 13 KD)	Y 12 C 13	410 S 21	X 12 Cr 13	X 12 Cr 13	410
	17040	1.4016	X6Cr17		Z 8 C 17	430 S 15	X 8 Cr 17 KD	X 8 Cr 17	430
	17022	1.4021	X20Cr13	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37	X 20 Cr 13	X 20 Cr 13	420
	17023	1.4028	X30Cr13	X 30 Cr 13	Z 30 C 13	420 S 45	X 30 Cr 13	X 30 Cr 13	
	17140	1.4104	X12CrMoS17	X 14 CrMoS 17	Z 10 CF 17		X 10 CF 17	X 10 CF 17	430 F
		1.4313	X5CrNi134		Z 4 CDN 13,4		X 6 CrNi 13 04		CA 6-NM
	17024	1.4031	X38Cr13	X 40 Cr 13	Z 40 C 14		X 40 Cr 14	X 40 Cr 13	
	17029	1.4034	X46Cr13	X 45 Cr 13 Z 40 C 14	(420 S 45)	X 40 Cr 14	X 46 Cr 13		
	17145	1.4057	X20CrNi172	X 19 CrNi 17 2	Z 15 CN 16.02	431 S 29	X 16 CrNi 16	X 15 CrNi 16	431
	17151	1.4112	X90CrMoV18						440 B
		1.4116	X45CrMoV15					X 46 CrMo 16	
		1.4122	X35CrMo17				X 35 CrMo 17		
		1.4125	X105CrMo17		Z 100 CD 17				440 C
	3.3. Аустенитная сталь / Stal austenityczna / Ausztenites acél								
	17243	1.4305	X10CrNiS189	X 10 CrNiS 18 9	Z 10 CNF 18.09	303 S 21	X 10 CrNiS 18 09	X 10 CrNiS 18 09	303
		1.4303	X5CrNi1812	X 8 CrNi 18 12 KD	Z 8 CN 18.12	305 S 19	X 8 CrNi 19 10	X 8 CrNi 18-12	308
	17241	1.4310	X12CrNi18/8	X12CrNi18/8	X12CrNi18/8	304 S21			
		1.4311	X2CrNiN1810	X 2 CrNiN 18 10	Z 8 CN 18.12	X 8 CrNi 19 10	X 8 CrNi 19 10	X 8 CrNi 18-12	304 LN
	17346	1.4401	X5CrNiMo17122	X6 CrNiMo 17 12 2 KD	Z 6 CND 17.11	316 S 16	X 5 CrNiMo 17 12	X 5 CrNiMo 17-12	316
	17349	1.4404	X2CrNiMo17132	GX3CrNiMo 17 12 KD	Z 3 CND 18.10 M	316 S 12	GX 2 CrNiMo 19 11	X 2 CrNiMo 17-12-03	316 L
		1.4406	X2CrNiMoN17122	X 3 CrNiMoN 17 12 2	Z 2 CND 17.12 Az	316 S 61	X 2 CrNiMoN 17 12		316 Ln
		1.4410	GX10CrNiMo189		Z 5 CND 20.10 M				
		1.4429	X2CrNiMoN17133	X 3 CrNiMoN 17 13 3	Z 2 CND 17.13 Az	316 S 62	X 2 CrNiMoN 17 13		316 Ln
	17352	1.4436	X5CrNiMo17133	X6 CrNiMo 18 13 3 KD	Z 6 CND 17.12	316 S 16	X 5 CrNiMo 17 13	X 6 CrNiMo 17-12-03	316
		1.4439	X2CrNiMoN17135						
		1.4449	X5CrNiMo1713			317 S 16	X 5 CrNiMo 18 15		317
		1.4529	X1NiCrMoCuN25206						



	ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
3 Коррозионностойкие виды стали / Stale nierdzewne / Korrozíوالló acélok		1.4539	X1NiCrMoCuN25205		Z 1 NCDU 25 20				
	17246	1.4541	X6CrNiTi1810	X 6 CrNiTi 1810	Z 6 CNT 18.10	32 1 S 12	X 6 CrNiTi 18 11	X 7 CrNiTi 18-11	321
		1.4542	X5CrNiCuNb164	X5CrNiCuNb 16-4	Z 7 CNU 17.04		X5CrNiCuNb 16-4		630
		1.4550	X6CrNiNb1810	X 6 CrNiNb 18 10	Z 6 CNNb 18.10	347 S 17	X 6 CrNiNb 18 11	X 6 CrNiNb 18-11	347
	17347	1.4571	X6CrNiMoTi17122		Z 6 CNDT 17.12	320 S 31	X 6 CrNiMoTi 17-12	X6 CrNiMoTi 17-12-03	316 Ti
	17113	1.4713	X10CrAlSi7	X10CrAlSi7	X10CrAlSi7				
		1.4748	X85CrMoV1872		Z 85 CDMV 18.02		X 85 CrMoV 19 3	X 85 CrMoV 18-02	
	17125	1.4724	X10CrAl13		Z 10 C 13	(403 S 17)	X 10 CrAl 12	X 10 CrAl 12	
		1.4742	X10CrAl18		Z 10CAS 18	(430 S 15)	(X 8 Cr 17)	X 10 CrAl 18	430
		1.4762	X10CrAl24		Z 10 CAS 24		X 16 Cr 26	X 10 CrAl 24	446
		1.4821	15CrNiSi25-4						
	17251	1.4828	X15CrNiSi2012		Z 15 CNS 20.12	309 S 24	X 16 CrNiSi 25.20	X 15 CrNiSi 20-12	309
		1.4833	X7CrNi2314		Z 15 CN 24.13	309 S 24	X 6 CrNi 23 14		309 S
	17255	1.4841	X15CrNiSi2520		Z 15 CNS 25.20		X 16 CrNiSi 25 20	X 15 CrNiSi 25-20	310
		1.4845	X12CrNi2521		Z 12 CN 25.20	310 S 24	X 6 CrNi 25 20	F.331	310 S
		1.4854	X6NiCrSiCe35-25	X6NiCrSiCe35-25	X6NiCrSiCe35-25				S35315
		1.4864	X12NiCrSi38-16	X12NiCrSi38-16	X12NiCrSi38-16				330
		1.4867	X12CrSi						
	17246	1.4878	X12CrNiTi189		Z 6 CNT 18.12	321 S 20	X 6 CrNiTi 18.11	X 6 CrNiTi 18 11	321
	17134	1.4923	X22CrMoV121				X 22 CrMoV 121		
		1.4941	X8CrNiTi1810						
		1.4948	X6CrNi1811						
		1.4961	X3CrNiNb1613					X 7 CrNiNb 16-13	
	17460	1.3965	X8CrMnNi188						
4. Чугун / Żeliwo / Öntöttvas	4.1. Серый чугун до 180 HB / Żeliwo szare do 180 HB / Szürkeöntvény 180 HB-ig								
	422410	0.6010	GG10	GJL-100	Ft 10 B		G10	FG 10	A48-20 B
		0.6012	GG150HB	GJL-HB 170					
	422415	0.6015	GG15	GJL-150	Ft 15 D	Grade 150	G 15	FG 15	A48-25 B
		0.6017	GG170HB	GJL-HB 205					
	4.2. Серый чугун до 180 HB / Żeliwo szare do 180 HB / Szürkeöntvény 180 HB-ig								
	422420	0.6020	GG20	GJL-200	Ft 20 D	Grade 220	G 20	FG 20	A48-30 B
		0.6022	GG190HB	GJL-HB 230					
	422425	0.6025	GG25	GJL-250	Ft 25 D	Grade 260	G 25	FG 25	A48-40 B
		0.6027	GG220HB	GJL-HB 250					
	422430	0.6030	GG30	GJL-300	Ft 30 D	Grade 300	G 30	FG 30	A48-45 B
		0.6032	GG240HB	GJL-HB 275					
	422435	0.6036	GG35	GJL-350	Ft 35 D	Grade 350	G 35	FG 35	A48-50 B
		0.6037	GG260HB	GJL-HB 275					
		0.6040	GG40	GJL-400	Ft 40 D	Grade 400			A48-60 B
	4.3. Высокопрочный чугун до 160 HB / Żeliwo sferoidalne do 160 HB / Gömbgrafitos öntvény 160 HB-ig								
		0.6652	GGLNiMn137	GJLA-XNiMn 13-7	L-NM 13 7	L-NiMn 13 7			
		0.6655	GGLNiCuCr1562	GJLA-XNiCuCr 15-6-2	L-NiCuCr 15 6 2	L-NiCuCr 15-6-2			A 436 Type1
		0.6656	GGLNiCuCr1563	GJLA-XNiCuCr 15-6-3	L-NUC 15 6 3	L-NiCuCr 15 6 3			A 436 Type 1b
		0.6660	GGLNiCr202	GJLA-XNiCr 20-2	L-NC 20 2	L-NiCr 20 2			A 436 Type 2
	422303	0.7033	GGG353						
	422304	0.7040	GGG40		FGS 400-12	420/12	GS 400-12		60-40-18
	422314	0.7043	GGG403		FGS 370-17	370/17	GSO 42/15		
	422305	0.7050	GGG50		FGS 500-7	500/7	GS 500/7		65-45-12
		0.7652	GGGNiMn137	GJSA-XNiMn 13-7	S-Mn 13 7	S-NiMn 13 7			
		0.7659	GGGNiCrNb202	GJSA-XNiCrNb 20-2					
		0.7660	GGGNiCr202	GJSA-XNiCr 20-2	L-NC 20 2	L-NiCuCr 20 2			A439 Type D2
		0.7665	GGGNiSiCr2052	GJSA-XNiSiCr 20-5-2	S-NSC 20 5 2	S-NiSiCr 20 5 2			
		0.7670	GGGNi22	GJSA.X Ni 22	S-N 22	S-Ni 22			A 439 Type D-2C
		0.7673	GGGNiMn234	GJSA-XNiMn 23-4		S-NiMn 23 4			A 571 Type D-2M
	4.4. Высокопрочный чугун до 250 HB / Żeliwo sferoidalne do 250 HB / Gömbgrafitos öntvény 250 HB-ig								
		0.661	GGLNiCr203	GJLA-XNiCr 20 3		L-NiCr 20 3			A436 Type 2 B
		0.667	GGLNiSiCr2053	GJLA-XNiSiCr 20 5 3	L-NSC 20 5 3	L-NiSiCr20 5 3			
	422306	0.7060	GGG60		FSG 600-3	600/3	GS 600/3		80-55-06
	422307	0.7070	GGG70		FSG 700-2	700/2	GS 700-2		100-70-03
	4.5. Ковкий чугун до 130 HB / Żeliwo ciagliwe do 130 HB / Temperöntvény 130 HB-ig								
		0.8038	GTWS3812	GJMV-360-12					




	ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
4. Чугун / Želiwo / Öntöttvas	422540	0.8040	GTW4005	GJMW-400-5		GMB 40			
		0.8045	GTW4507			GMB 45			
		0.8055	GTW55			GMB 55			
		0.8065	GTW 65			GMB 65			
	422533	0.8135	GTS3510	GJMB-350-10	MN 35-10	B 340/12			32510
	422545	0.8145	GTS4506	GJMB-450-6		P 440/7			40010
	4.6. Ковкий чугун до 230 HB / Želiwo ciągliwe do 230 HB / Temperöntvény 230 HB-ig								
	422536	0.8035	GTW3504	GJMW-350-4					
	422556	0.8155	GTS5504	GJMB-550-4	MP 50-5				50005
		0.8165	GTS6502	GJMB-650-2	MP 60-3				70003
5. Сплавы алюминия / Stopy Al / Alumínium-ötvözetek		0.8170	GTS7002	GJMB-700-2	Mn 700-2	P 690/2	GMN 70		90001
	5.1. Алюминий и алюминиевые сплавы до 250 Н/мм² / Al oraz stopy Al kształtowane do 250 N/mm² / Alumínium-ötvözetek és alumínium (hengerekt) 250 N/mm²-ig								
	424005	3.0255	Al99.5		1050 A	1050 A			A 91060
	424002	3.0280	Al99.8		1080 A	1080 A			
		1.3315	AlMg1	AW-6082					
	424415	3.3547	AlMg4,5Mn	AlMg4	5183	5063			a 95083
	424415	3.3555	AlMg5						
	5.2. Алюминий и алюминиевые сплавы до 350 Н/мм² / Al oraz stopy Al kształtowane do 350 N/mm² / Alumínium-ötvözetek és alumínium (hengerekt) 350 N/mm²-ig								
		3.0615	AlMgSiPb						
	424201	3.1325	AlCuMg1	AlCu4MgSi	2017 A				A 92017
	424203	3.1355	AlCuMg2	AlCu4Mg1	2024	2024			2024
		3.1371	AlCu4TiMg						
	424254	3.1645	AlCuMgPb	AlCu4PbMg	2030				
		3.1655	AlCuBiPb						
		3.1754	AlCu5Ni1,5						
	424400	3.2315	AlMgSi1	AlSiMg0,5Mn	6082	6082			A 96061
		3.3206	AlMgSi0,5						
		3.3541	AlMg3						
		3.4345	AlZnMgCu0,5		AZ 4 GU/9051	L 86	811-04		7050
	5.3. Алюминий для литья с содержанием кремния < 12% до 250 Н/мм² / Al do odlewania Si < 12% do 250 N/mm² / Öntött alumínium, Si < 12%. 250 N/mm²-ig								
		3.1841	AlCu4Ti						
		3.2131	AlSi5Cu1						
	424357	3.2151	AlSi6Cu4		A-S5UZ				
		3.2161	AlSi8Cu3						
	424339	3.2163	GDAISi9Cu3		A-S9U3 Y4				
	424330	3.2211	AlSi11		A-S12 Y4	LM 20			A 04130
		3.2341	AlSi5Mg						
		3.2373	AlSi9Mg						
	424331	3.2381	AlSi10Mg	AC AlSi10Mg	A-S10G				A-0359.0
		3.2382	GDAISi10Mg						
		3.2383	AlSi10Mg(Cu)			LM 9			A 360.2
	424334	3.2581	AlSi7Mg	AlSi7Mg	A-S7G03	LM 6			A 413.2
		3.3241	AlMg3Si						
	424515	3.3261	AlMg5Si		A-G6				
		3.3561	AlMg5						
		3.5101	GMgZn4SE1Zr1	MCMgZn 4 RE 1 Zr	G-Z 4 TR	MAG 5			ZE 41
		3.5102	GMgZn5Th2Zr1						
		3.5100	MgSE3Zn2Zr1	MCMgRE 3 Zn 2 Zr	G-TrR 3 Z 2	MAG 6			EZ 33
		3.5105	GMgTh3Zn2Zr1						
		3.5106	GMgAg3SE2Zr1	MCMgRE 2 Ag 2 Zr	A-Ag 22,5	MAG 12			QE 22
		3.5200	GMgAl8Zn1						
		3.5470	GDMgAl4Si1						AS 41
		3.5612	GDMgAl6Zn1						
		3.5662	GDNgAl6						
		3.5812	GMgAl8Zn1	MCMgAl 8 Zn 1	G-A 9	MAG 12			AZ 81
		3.5912	GMgAl9Zn1	MCMgAl 9 Zn 1	A-A 9 Z 1	MAG 7			AZ 91
	5.4. Алюминий для литья с содержанием кремния < 12% до 350 Н/мм² / Al do odlewania Si < 12% do 350 N/mm² / Öntött alumínium, Si < 12%. 350 N/mm²-ig								
		2.1871	AlCu4TiMg						
	424334	3.2371	AlSi7Mg						4218 B
	5.5. Магний / Magnez / Magnézium								
		3.520	MgMn2						
		3.5812.05	G-MgAl8Zn1						
		3.5612	G-MgAl6Zn1						



	ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
6. Медь и медные сплавы / Cu oraz stopy Cu / Réz és rézötvözetek	Медь – легированная медь, содержание свинца > 1% / Cu - stopowa Cu, Pb > 1% / Réz és rézötvözetek, Pb > 1%								
	2.0331	CuZn36Pb1,5							
	2.0340	GCuZn37Pb							
	2.0401	CuZn39Pb3							
	2.0402	CuZn39Pb2							
	2.1061	GCuSn12Pb							
	2.1090	GCuSn7YnPb			U/E 7 Y 5 Pb 4				C 93200
	423135	2.1096	GCuSn5Zn5Pb		U-E 5 Pb 5 Z 5	LG 2			C 83600
		2.1176	GCuPb10Sn		U-E 10 Pb 10	LB 2			
		2.1182	GCuPb15Sn		U-Pb 15 E 8	LB 1			C 93800
	Бронза, латунь / Brąz, mosiądz / Bronz és sárgaréz								
	423200	2.0220	CuZn5		C Zn 5				
	423202	2.0240	CuZn15		CuZn 15				C 23000
	423210	2.0265	CuZn30		CuZn 30	CZ 102			C 26000
	423213	2.0321	CuZn37		CuZn 37	CZ 108			C 27200
		2.0380	CuZn39Pb2						
	423303	2.0492	GCuZn15Si4						B 198
	423221	2.0561	CuZn40Al1						
		2.0592	GCuZn35Al1		U-Z 36 N 32	HTB 1			C 86500
	423221	2.0595	GKCuZn3Al1						
	423322	2.0596	GCuZn34A2		U-Z 36 N 3	HTB 1			C 86200
	423311	2.0598	GCuZn25Al5						
		2.1188	GCuPb20Sn		U-Pb 20	LB 5			C 94100
		2.21292	GCuCrF35			CC1-FF			C 81500
		2.21293	CuCrZr		U-Cr 0,8 Zr				C 18200
	Медь, электролитическая медь / Cu, elektrolityczna Cu / Cu, elektrolit réz								
	423000	2.0040	OF-Cu	Cu-OF	Cu-c1	C103			C10200
	423001	2.0060	ECu57	Cu-ETP	Cu-a1	C101			B-120
		2.0065	Ecu 58		Cn-a2	C 101			C 11000
		2.0070	SECu		Cu-c1	C 101			C 10300
		2.0082	GCuL45			HCC1			C 81100
		2.0085	GCuL50						C 81100
		2.0872	CuNi10Fe1Mn						
	423063	2.0882	CuNi30Mn1Fe			CN 07			C 71500
	423046	2.0936	CuAl10Fe3Mn2		U-A 10 Fe	CA 103			
	423145	2.0940	GCuAl10Fe			AB 1			
		2.0966	CuAl10Ni5Fe4		U-A 10 N				C 63000
	423147	2.0975	GCuAl10Ni			AB 2			B-148-52
		2.1050	GCuSn10			CT 1			C 90700
7. Пластмассы / Tworzywa sztuczne / Műanyagok	Термореактопласты, термопласты / Tworzywa termoutwrdzalne i termoplastyczne / Hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok								
	PC	Makralon, Plastacarbon		Orgalan	Sinvet			Lexan, Merlon	Lexan, Merlon
	Pe	Hostalen, GUR			Fertene, Eraclene	Escorene		Bakelite, Dylen	Bakelite, Dylen
	PF	Alberit, Bakelit, Durax, Harex			Renachen, Mildesile			Biralit, Birax	Biralit, Birax
	PFTE	Hostalon		Soreflon				Halon, Teflon	Halon, Teflon
	Masten	PP	Vestolen, Novolen, Hostalen PP		Eltex P, Napryl	Moplen, Kastylen	Carola P		Pro-lax, Tenife
		PS	Polystyrol, Syron, Hostylon			Edistir, Lastinol	Lustrex		Carinex, Dylena
	Стеклопласты / Tworzywa termoutwardzalne / Szálerősítésű műanyagok								
		AFK	Kevlar						
		BFK							
		CFK							
		GFK							
		MFK							
		SFK							
8. Жаропрочные сплавы / Stopy żaroodporne / Tűzálló ötvözetek	На основе железа до 650 Н/мм² / Na podstawie Fe do 650 N/mm² / Fe-bázisú 650 N/mm²-ig								
		1.4335	X1CrNi2521						
		1.4361	X1CrNiSi1815	Z 1 CNS 18.15					
		1.4558	X2NiCrAlTi3220						
		1.4562	X1NiCrMoCu32287						
		1.4563	X1NiCrMoCuN31274						
	422955	1.4857	GX40NiCrSi3525			GX 50 NiCr 35 25			
		1.4862	X8NiCrSi3818						



	ČSN	Werkstoff	DIN	EN	AFNOR	BS	UNI	UNE	AISI
8. Жаропрочные сплавы / Stopy żaroodporne / Tűzálló ötvözetek		1.4864	X12NiCrSi3616	Z 12 NCS 37.18				330	
		1.4865	GX40NiCrSi3818		330 C 40	GX 50 NiCr 39 19			
		1.4876	X10NiCrAlTi3220	Z 8 NC 32.21				B 163	
	На основе железа до 750 Н/мм ² / Na podstawie Fe do 750 N/mm ² / Fe-bázisú 750 N/mm ² -ig								
		1.4958	X5NiCrAlTi3120						
		1.4977	X40CoCrNi2020	Z 42 CNKDOWNb					
	На основе CR-Ni до 850 Н/мм ² / Na podstawie CR-Ni do 850 N/mm ² / CR-Ni-bázisú 850 N/mm ² -ig								
		1.4959	X5NiCrAlTi3221						
		1.4980	X5CrNiTi2615	Z 6 NCTDV 25.12 B	286 S 31			660	
		2.4360	NiCu30Fe	NU 30	NA 13			N 04400	
		2.4605	NiCr23Mo16Al						
		2.4610	NiMo16Cr16Ti					N 06455	
		2.4617	NiMo28	NiMo28				N 10665	
		2.4619	NiCr22Mo7Cu					N 06985	
		2.4630	NiCr20Ti	NC 20 T	HRS			N 06075	
		2.4642	NiCr29Fe	NC 30 Fe				N 06690	
		2.4658	NiCr7030						
		2.4660						N 08020	
		2.4778	GCoCr28						
		2.4810	GNiMo30					N-12 MV	
		2.4816	NiCr15rFe	NC 15 Fe	NA 14			N 06600	
		2.4819	NiMo16Cr15W	NC 17 D				N 10276	
		2.4851	NiCr23Fe	NC 23 Fe A				N 06601	
		2.4856	NiCr22Mo9Nb	NC 22 Fe DNb	NA 21			N 06625	
		2.4858	NiCr21Mo	NC 21 Fe DU	NA 16			N 08826	
		2.4867	NiCr6015						
		2.4869	NiCr8020						
		2.4951	NiCr20Ti	NC 20 T	HR 5			N 06075	
		2.4969	NiCr2018Ti						
		2.4975	NiFeCr12Mo						
	На основе CR-Ni до 950 Н/мм ² / Na podstawie CR-Ni do 950 N/mm ² / CR-Ni-bázisú 950 N/mm ² -ig								
		2.4365	GNiCu30Nb					M 35 1/2	
		2.4367	GNiCu30SiC					M 30-H	
		2.4368	GNiCu30Si4					M-255	
		2.4669	NiCr15Fe7TiAl	NC 15 TNb A				N 07750	
		2.4685	GNiMo28					N-7 M	
		2.4686	GNiMo17CrW					CW-12 MW	
		2.4964	CoCr20W15Ni	KC 22 WN	HR 240			R 30605	
		2.4973	NiCr19Co11MoTi	NC 19 KDT				AMS 53998	
	На основе CR-Ni до 1100 Н/мм ² / Na podstawie CR-Ni do 1100 N/mm ² / CR-Ni-bázisú 1100 N/mm ² -ig								
		2.4375	NiCu30Al	NU 30 AT	NA 18			N 05500	
		2.4650	NiCo20Cr20MoTi	NCK 20 D	HR 10			N 07263	
		2.4663	NiCr23Co12Mo					N 06617	
		2.4668	NiCr19FeNbMo	NC 19 Fe Nb				N 07718	
		2.4952	NiCr20TiAl	NC 20 TA	NA 20			N 07080	
		2.4955	NiFe25Cr20NbTi						
9. Титан и его сплавы / Tytan i jego stopy / Titán és titánötvözetek	Титан и легированные титаны до 850 Н/мм ² / Tytan oraz stopowy tytanu do 850 N/mm ² / Titán és titánötvözetek 850 N/mm ² -ig								
		3.7025	Ti1		2 TA 1			R50250	
		3.7035	Ti2		2 TA 2-5			R 50400	
		3.7055	Ti3		TA 3			R50500	
		3.7065	Ti4		2 TA 6-9			R 50700	
		3.7124	TiCu2		A TA 21-24				
		3.7225	Ti1Pb		TP 1			R 52250	
		3.7235	Ti2Pd					R 52400	
	Легированные титаны до 1200 Н/мм ² / Stopowy tytanu do 1200 N/mm ² / Titánötvözetek 1200 N/mm ² -ig								
		3.7145	TiAl6Sn2Zr4Mo2Si					R 54620	
		3.7155	TiAl6ZrMo0.5		TA 43				
		3.7165	TiAl6V4	T-A 6 V	TA 10-13			R 56400	
		3.7175	TiAl6V6Sn2						
		3.7185	TiAl4Mo4Sn2		TA 45-41				



Код подачи*	Размер сверла D (мм) / Średnica wiertła D (mm) / Fúró átmérő D (mm)																	
	0,3	0,8	1,3	2,0	2,5	3,15	4,0	5,00	6,5	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5	40,0	50,0
	Подача S (мм/об) / Posuw S (mm/obr.) / Előtolás S (mm/ford.)																	
A				0,015	0,020	0,025	0,032	0,032	0,040	0,050	0,063	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200
B				0,020	0,025	0,032	0,040	0,040	0,050	0,063	0,080	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250
C				0,025	0,032	0,040	0,050	0,050	0,063	0,080	0,100	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200	0,250	0,315
D	0,008	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
E	0,010	0,025	0,035	0,040	0,050	0,063	0,080	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
F	0,012	0,030	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800
G	0,020	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200	0,250	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
H				0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250

* kod posuwu / előtolási kód


ČSN, PN	
DIN	
Тип / Typ / Típus	
D mm	
Покрывие / Pokrywanie / Bevonat	
Материал / Material / Anyag	
Страница / Strona / Oldal	

Группы материалов / Grupy materiałowe / Anyagcsoportok


1	Нелегированные виды стали	Stale niestopowe	Ötvöztetlen acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	CH
	конструкционная	konstrukcyjna	szerkezeti	400 - 500 N/mm ²		E
				500 - 850 N/mm ²		E
	автоматная	automatowe	automata	< 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		E
	для улучшения	do hartowania	nemesíthető	400 - 700 N/mm ²		E
				700 - 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		E
	цементированная	nawęglania	cementálható	400 - 750 N/mm ²		E
2	Легированные виды стали	Stale stopowe	Ötvözött acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	для улучшения	do hartowania	nemesíthető	850 - 1000 N/mm ²		E
				1000 - 1200 N/mm ²		E
	цементированная	nawęglania	cementálható	800 - 1000 N/mm ²		O
				1000 - 1200 N/mm ²		O
	азотированная	do azotowania	nitridálható	850 - 1000 N/mm ²		E
				1000 - 1200 N/mm ²		O
	пружинная	sprężynowa	rugóacél		< 330 HB	O
	инструментальная	automatowa	szerszámacél	500 - 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		O
	быстрорежущая	szybkotnące	gyorsacél	850 - 1200 N/mm ²		O
	закаленные стали Hardox 400	Hardox 400	edzett acél Hardox 400		400 HB	E
	закаленные стали Hardox 500	Hardox 500	edzett acél Hardox 500		500 HB	E
3	Коррозионностойкие виды стали	Stale nierdzewne	Korrózióálló acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	ферритная-мартенситная	ferytyczno-martenzytyczne	ferrites/martenzites	500 - 850 N/mm ²		O
	мартенситная	martenzytyczne	martenzites	500 - 850 N/mm ²		O
	аустенитная/ферритная	austenityczno-ferrytyczne	ausztenites/ferrites	500 - 850 N/mm ²		O
4	Чугун	Żeliwo	Öntöttvas	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	серый	szare	szürke		< 200 HB	E/L
	серый	szare	szürke		200 - 300 HB	E/L
	высокопрочный	sferoidalne	gömbgrafitos		< 240 HB	E
	ковкий	ciagliwe	temper		< 300 HB	E
5	Алюминий и алюминиевые сплавы	Aluminium oraz stopy Aluminium	Al és Al-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	нелегированный	stopowe	ötvöztetlen	< 400 N/mm ²		E
	деформируемые	ciagliwe	hengerelt	< 450 N/mm ²		E
	литейные < 10 % Si	do odlewania <10% Si	öntött <10% Si	< 600 N/mm ²		E
	литейные > 10 % Si	do odlewania >10% Si	öntött >10% Si	< 600 N/mm ²		E
6	Медь и медные сплавы	Miedź oraz stopy miedzi	Cu és Cu-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	нелегированная	unalloyed	ötvöztetlen	< 400 N/mm ²		E
	латунь – короткая стружка	mosiász krótkowiórowy	sárgaréz - rövid forgács	< 600 N/mm ²		E
	латунь – длинная стружка	mosiász długowiórowy	sárgaréz - hosszú forgács	< 600 N/mm ²		E
	бронза – короткая стружка	bronz - krótkowiórowy	bronz - rövid forgács	< 600 N/mm ²		E/O
	бронза – длинная стружка	bronz - długowiórowy	bronz - hosszú forgács	< 600 N/mm ²		E
7	Пластмассы	Tworzywa sztuczne	Műanyag	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	термореактопласт	termoutwardzalne	hőre keményedő			L
	термопласт	termoplastyczne	hőre lágyuló			E/L
8	Жаропрочная сталь	Stalo żaroodporna	Tűzálló acél	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	на основе железа Fe	na bazie Fe	Fe-bázisú	< 650 N/mm ²		O
	на основе железа Fe	na bazie Fe	Fe-bázisú	< 750 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Monel 400, Hastelloy C-4, Nimonic 75, Inconel 625		750 - 800 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Inconel X 750, Hastelloy B, Inconel 751		800 - 950 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Monel K 5400, Inconel 718		900 - 1100 N/mm ²		O
9	Титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	< 850 N/mm ²		O
	титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	850 - 1200 N/mm ²		O

CH = охлаждение / chłodzenie / hűtés; E = эмульсия / emulsja / emulzió; O = масло / olej / olaj; L = воздух / powietrze / levegő



	<3xD глубина сверления / głębokość wiercenia <3xD / <3xD fúrt mélység							<5xD глубина сверления / głębokość wiercenia <5xD / <5xD fúrt mélység						
														
	ZVSE 221185	ČSN 221191	PN 2905	PN 2904	ČSN 221182	ČSN 221180	PN 221187	PN 2905 T 1000	ČSN 221121	PN 221135	PN 221134	PN 2913	PN 2931	ČSN 221131
	1897	1899A	1897	1897	1897	1897	RN	1897	338	338	B 94,11	338	338	338
	RH	RN	RN	LN	RN	LN	RN	GT 100	338	RN	RN	RN	RN	LN
	3,0-20,0	0,25-1,5	0,7-14,0	0,7-14,0	0,7-40,0	0,7-40,0	13,0-38,0	2,0-14,0	1,0-20,0	1/64"-1"	1/64"-1/2"	0,3-14,0	1,0-14,0	14,25-20,0
	HSSCo				HSS			HSSCo				HSS		
	v (m/min) код подачи / kod posuwu / előtolási kód													
	35 F	18 F	33 F	33 F	33 F	33 F	33 F		29 E	29 E	29 E	29 E	36 F	29 E
	30 F	15 F	25 E	25 E	25 E	25 E	25 E		23 E	23 E	23 E	23 E	29 E	23 E
	30 F	15 F	33 F	33 F	33 F	33 F	33 F		29 E	29 E	29 E	29 E	36 F	29 E
	25 F	13 E	25 E	25 E	25 E	25 E	25 E	28 E	23 E	23 E	23 E	23 E	29 E	23 E
	30 F	18 F	33 E	33 E	33 E	33 E	33 E		29 E	29 E	29 E	29 E	36 E	29 E
	30 F	13 F	25 E	25 E	25 E	25 E	25 E	25 E	23 E	23 E	23 E	23 E	29 E	23 E
	25 F												15 D	
	30 F	15 F	33 F	33 F	33 F	33 F	33 F		29 F	29 F	29 F	29 F	36 F	29 F
	25 F													
	20 E							16 D					18 D	
	25 F							13 C						
	20 E							14 D					16 D	
	25 F							11 D						
	20 E							13 D					14 D	
	25 F							9 C						
	20 E							7 B						
	25 F							16 D						
	22 F	10 D	16 D	16 D	16 D	16 D	16 D	14 D	14 D	14 D	14 D	18 D	14 D	
	18 E							9 C						
	18 E							9 C						
								5 C						
	20 F							13 D						
	18 F							9 D						
	15 E							11 C						
	35 G	18 F	33 F	33 F	33 F	33 F	33 F	33 F	29 F	29 F	29 F	29 F	36 F	29 F
	25 G	15 F	25 F	25 F	25 F	25 F	25 F	25 F	23 F	23 F	23 F	23 F	29 F	23 F
	30 G	18 F	29 F	29 F	29 F	29 F	29 F	29 F	25 F	25 F	25 F	25 F	32 F	25 F
	25 G	12 F	21 F	21 F	21 F	21 F	21 F	21 F	18 F	18 F	18 F	18 F	23 F	18 F
	100 H		72 F	72 F	72 F	72 F	72 F							
	100 H		72 F	72 F	72 F	72 F	72 F							
	70 H	20 F	63 F	63 F	63 F	63 F	63 F	70 G	56 G	56 G	56 G	56 G	72 G	56 G
	60 H	15 F	50 F	50 F	50 F	50 F	50 F	55 F	45 F	45 F	45 F	45 F	63 F	45 F
	60 G	22 F	33 E	33 E	33 E	33 E	33 E	33 E	29 E	29 E	29 E	29 E	36 E	29 E
	60 G													
	70 G	18 F	41 E	41 E	41 E	41 E	41 E	41 E	36 E	36 E	36 E	36 E	45 E	36 E
	60 G	15 F	33 D	33 D	33 D	33 D	33 D	33 D	29 D	29 D	29 D	29 D	36 D	29 D
	50 G	10 F	25 D	25 D	25 D	25 D	25 D	25 D	22 D	22 D	22 D	22 D	29 D	22 D
			16 D	16 D	16 D	16 D	16 D	16 D	14 D	14 D	14 D	14 D	18 D	14 D
			25 E	25 E	25 E	25 E	25 E		22 E	22 E	22 E	22 E	29 E	22 E
	12 C							9 A						
	10 B							7 A						
	10 B							7 A						
	8 B							6 A						
	18 B							5 A						
	20 B							8 A						
	18 B							6 A						

Пример: 33 F = скорость резания 33 м/мин, подача F (в мм/об) по таблице в зависимости от диаметра сверла / Przykład: 33 F = predkość skrawania 33 m/min, posuw F (w mm/obr.) z tabeli w zależności od średnicy wiertła / Példa: 33 F = vágósebesség 33 m/perc, F előtolás (mm/ford.) a táblázatból a fúró átmérőjétől függően



Код подачи*	Размер сверла D (мм) / Średnica wiertła D (mm) / Fúró átmérő D (mm)																	
	0,3	0,8	1,3	2,0	2,5	3,15	4,0	5,00	6,5	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5	40,0	50,0
	Подача S (мм/об) / Posuw S (mm/obr.) / Előtolás S (mm/ford.)																	
A				0,015	0,020	0,025	0,032	0,032	0,040	0,050	0,063	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200
B				0,020	0,025	0,032	0,040	0,040	0,050	0,063	0,080	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250
C				0,025	0,032	0,040	0,050	0,050	0,063	0,080	0,100	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200	0,250	0,315
D	0,008	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
E	0,010	0,025	0,035	0,040	0,050	0,063	0,080	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
F	0,012	0,030	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800
G	0,020	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200	0,250	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
H				0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250

* kod posuwu / előtolási kód

ČSN, PN	
DIN	
Тип / Typ / Típus	
D mm	
Покрытие / Pokrywanie / Bevonat	
Материал / Material / Anyag	
Страница / Strona / Oldal	

Группы материалов / Grupy materiałowe / Anyagcsoportok


1	Нелегированные виды стали	Stale niestopowe	Ötvöztetlen acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	CH
	конструкционная	konstrukcyjna	szerkezeti	400 - 500 N/mm ²		E
				500 - 850 N/mm ²		E
	автоматная	automatowe	automata	< 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		E
	для улучшения	do hartowania	nemesíthető	400 - 700 N/mm ²		E
				700 - 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		E
	цементирующая	nawęglania	cementálható	400 - 750 N/mm ²		E
2	Легированные виды стали	Stale stopowe	Ötvözött acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	для улучшения	do hartowania	nemesíthető	850 - 1000 N/mm ²		E
				1000 - 1200 N/mm ²		E
	цементирующая	nawęglania	cementálható	800 - 1000 N/mm ²		O
				1000 - 1200 N/mm ²		O
	азотированная	do azotowania	nitridálható	850 - 1000 N/mm ²		E
				1000 - 1200 N/mm ²		O
	пружинная	sprężynowa	rugóacél		< 330 HB	O
	инструментальная	automatowa	szerszámacél	500 - 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		O
	быстрорежущая	szybkotnące	gyorsacél	850 - 1200 N/mm ²		O
	закаленные стали Hardox 400	Hardox 400	edzett acél Hardox 400		400 HB	E
	закаленные стали Hardox 500	Hardox 500	edzett acél Hardox 500		500 HB	E
3	Коррозионностойкие виды стали	Stale nierdzewne	Korrózióálló acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	ферритная-мартенситная	ferytyczno-martenzytyczne	ferrites/martenzites	500 - 850 N/mm ²		O
	мартенситная	martenzytyczne	martenzites	500 - 850 N/mm ²		O
	аустенитная/ферритная	austenityczno-ferytyczne	ausztenites/ferrites	500 - 850 N/mm ²		O
4	Чугун	Żeliwo	Öntöttvas	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	серый	szare	szürke		< 200 HB	E/L
	серый	szare	szürke		200 - 300 HB	E/L
	высокопрочный	sferoidalne	gömbgrafitos		< 240 HB	E
	ковкий	ciagliwe	temper		< 300 HB	E
5	Алюминий и алюминиевые сплавы	Aluminium oraz stopy Aluminium	Al és Al-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	нелегированный	stopowe	ötvöztetlen	< 400 N/mm ²		E
	деформируемые	ciagliwe	hengerelt	< 450 N/mm ²		E
	литейные < 10 % Si	do odlwania <10% Si	öntött <10% Si	< 600 N/mm ²		E
	литейные > 10 % Si	do odlwania >10% Si	öntött >10% Si	< 600 N/mm ²		E
6	Медь и медные сплавы	Miedź oraz stopy miedzi	Cu és Cu-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	нелегированная	unalloyed	ötvöztetlen	< 400 N/mm ²		E
	латунь – короткая стружка	mosiász krótkovirowy	sárgaréz - rövid forgács	< 600 N/mm ²		E
	латунь – длинная стружка	mosiász długovirowy	sárgaréz - hosszú forgács	< 600 N/mm ²		E
	бронза – короткая стружка	bronz - krótkovirowy	bronz - rövid forgács	< 600 N/mm ²		E/O
	бронза – длинная стружка	bronz - długovirowy	bronz - hosszú forgács	< 600 N/mm ²		E
7	Пластмассы	Tworzywa sztuczne	Műanyag	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	термореактопласт	termoutwardzalne	hőre keményedő			L
	термопласт	termoplastyczne	hőre lágyuló			E/L
8	Жаропрочная сталь	Stalo żaroodporną	Tűzálló acél	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	на основе железа Fe	na bazie Fe	Fe-bázisú	< 650 N/mm ²		O
	на основе железа Fe	na bazie Fe	Fe-bázisú	< 750 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Monel 400, Hastelloy C-4, Nimonic 75, Inconel 625		750 - 800 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Inconel X 750, Hastelloy B, Inconel 751		800 - 950 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Monel K 5400, Inconel 718		900 - 1100 N/mm ²		O
9	Титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	< 850 N/mm ²		O
	титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	850 - 1200 N/mm ²		O

CH = охлаждение / chłodzenie / hűtés; E = эмульсия / emulsja / emulzió; O = масло / olej / olaj; L = воздух / powietrze / levegő



<5xD глубина сверления / głębokość wiercenia <5xD / <5xD fúrt mélység												
												
PN 2914	ČSN 221140	PN 221155	PN 2909	PN 2911	PN 2907	PN 2907 T 1000 PN 2907 Ti	ČSN 221127	PN 2908	PN 2910	PN 2912	ČSN 221143	ZVSE 221146
338 LN	345 RN	345 RN	338 RW	338 RH	338 RN	338 GT 100	338 RN	338 LN	338 LW	338 LH	345 RN	
0,7-14,0	5,0-90,0	13/64"-3 1/2"	0,7-14,0	0,7-14,0	0,7-40,0	2,0-14,0	14,25-20,0	1,0-14,0	0,7-14,0	0,7-14,0	5,0-50,0	10,0-40,0
HSS			HSSCo				HSS		HSSCo		HSSCo8	
v (m/min) код подачи / kod posuwu / előtolási kód												
29 E	29 E	29 E										
23 E	23 E	23 E										
29 F	29 F	29 F										
23 E	23 E	23 E			25 E	25 E	25 E	25 E			25 E	
29 E	29 E	29 E			25 E	25 E	25 E	25 E			25 E	
23 E	23 E	23 E			14 D	14 D	14 D	14 D			14 D	
29 F	29 F	29 F										
					16 D	16 D	16 D	16 D			16 D	
					13 C	13 C	13 C	13 C			13 C	
					14 D	14 D	14 D	14 D			14 D	
					11 D	11 D	11 D	11 D			11 D	
					13 D	13 D	13 D	13 D			13 D	
					9 C	9 C	9 C	9 C			9 C	
					7 B	7 B	7 B	7 B			7 B	8 B
14 D	14 D	14 D			16 D	16 D	16 D	16 D			16 D	
					9 C	9 C	9 C	9 C			9 C	
					9 C	9 C	9 C	9 C			9 C	
					5 C	5 C	5 C	5 C			5 C	9 D
												5 D
					13 D	13 D	13 D	13 D			13 D	
					9 D	9 D	9 D	9 D			9 D	
					11 C	11 C	11 C	11 C			11 C	
29 F	29 F	29 F			33 F	33 F	33 F	33 F			33 F	
23 F	23 F	23 F			25 F	25 F	25 F	25 F			25 F	
25 F	25 F	25 F			27 F	27 F	27 F	27 F			27 F	
18 F	18 F	18 F			20 F	20 F	20 F	20 F			20 F	
				63 G						63 G		
				63 G						63 G		
56 G	56 G	56 G		56 G		65G				56 G		
45 F	45 F	45 F			50 F							
29 E	29 E	29 E	29 E		33 E	33 E	33 E	33 E	29 E		33 E	
				56 F						56 F		
36 E	36 E	36 E			41 E	41 E	41 E	41 E			41 E	
29 D	29 D	29 D		28 D	33 D	33 D	33 D	33 D		28 D	33 D	
22 D	22 D	22 D			25 D	25 D	25 D	25 D			25 D	
14 D	16 D	16 D		14 D	16 D	16 D	16 D	16 D		14 D	16 D	
22 E	25 E	25 E	22 E	22 E					22 E	22 E		
						8 A	8 A	8 A			8 A	8 A
						6 A	6 A	6 A			6 A	6 A
						6 A	6 A	6 A			6 A	6 A
						5 A	5 A	5 A			5 A	5 A
						5 A	5 A	5 A			5 A	5 A

Пример: 33 F = скорость резания 33 м/мин, подача F (в мм/об) по таблице в зависимости от диаметра сверла / Przykład: 33 F = prędkość skrawania 33 m/min, posuw F (w mm/obr.) z tabeli w zależności od średnicy wiertła / Példa: 33 F = vágósebesség 33 m/perc, F előtolás (mm/ford.) a táblázatból a fúró átmérőjétől függően



Код подачи*	Размер сверла D (мм) / Średnica wiertła D (mm) / Fúró átmérő D (mm)																	
	0,3	0,8	1,3	2,0	2,5	3,15	4,0	5,00	6,5	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5	40,0	50,0
	Подача S (мм/об) / Posuw S (mm/obr.) / Előtolás S (mm/ford.)																	
A				0,015	0,020	0,025	0,032	0,032	0,040	0,050	0,063	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200
B				0,020	0,025	0,032	0,040	0,040	0,050	0,063	0,080	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250
C				0,025	0,032	0,040	0,050	0,050	0,063	0,080	0,100	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200	0,250	0,315
D	0,008	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
E	0,010	0,025	0,035	0,040	0,050	0,063	0,080	0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
F	0,012	0,030	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800
G	0,020	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,125	0,160	0,200	0,250	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
H				0,080	0,100	0,125	0,160	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250

* kod posuwu / előtolási kód

ČSN, PN	
DIN	
Тип / Typ / Típus	
D mm	
Покрытие / Pokrywanie / Bevonat	
Материал / Material / Anyag	
Страница / Strona / Oldal	

Группы материалов / Grupy materiałowe / Anyagcsoportok

1	Нелегированные виды стали	Stale niestopowe	Ötvöztetlen acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	CH
	конструкционная	konstrukcyjna	szerkezet	400 - 500 N/mm ²		E
	автоматная	automatowe	automata	500 - 850 N/mm ²		E
				< 850 N/mm ²		E
	для улучшения	do hartowania	nemesíthető	850 - 1000 N/mm ²		E
				400 - 700 N/mm ²		E
				700 - 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		E
	цементирующая	nawęglania	cementálható	400 - 750 N/mm ²		E
2	Легированные виды стали	Stale stopowe	Ötvözött acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	для улучшения	do hartowania	nemesíthető	850 - 1000 N/mm ²		E
				1000 - 1200 N/mm ²		E
	цементирующая	nawęglania	cementálható	800 - 1000 N/mm ²		O
				1000 - 1200 N/mm ²		O
	азотированная	do azotowania	nitridálható	850 - 1000 N/mm ²		E
				1000 - 1200 N/mm ²		O
	пружинная	sprężynowa	rugóacél		< 330 HB	O
	инструментальная	automatowa	szerszámacél	500 - 850 N/mm ²		E
				850 - 1000 N/mm ²		O
	быстрорежущая	szybkotnące	gyorsacél	850 - 1200 N/mm ²		O
	закаленные стали Hardox 400	Hardox 400	edzett acél Hardox 400		400 HB	E
	закаленные стали Hardox 500	Hardox 500	edzett acél Hardox 500		500 HB	E
3	Коррозионностойкие виды стали	Stale nierdzewne	Korrózióálló acélok	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	ферритная-мартенситная	ferytyczno-martenzytyczne	ferrites/martenzites	500 - 850 N/mm ²		O
	мартенситная	martenzytyczne	martenzites	500 - 850 N/mm ²		O
	аустенитная/ферритная	austenityczno-ferytyczne	ausztenites/ferrites	500 - 850 N/mm ²		O
4	Чугун	Żeliwo	Öntöttvas	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	серый	szare	szürke		< 200 HB	E/L
	серый	szare	szürke		200 - 300 HB	E/L
	высокопрочный	sferoidalne	gömbgrafitos		< 240 HB	E
	ковкий	ciagliwe	temper		< 300 HB	E
5	Алюминий и алюминиевые сплавы	Aluminium oraz stopy Aluminium	Al és Al-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	нелегированный	stopowe	ötvöztetlen	< 400 N/mm ²		E
	деформируемые	ciagliwe	hengerelt	< 450 N/mm ²		E
	литейные < 10 % Si	do odlewania <10% Si	öntött <10% Si	< 600 N/mm ²		E
	литейные > 10 % Si	do odlewania >10% Si	öntött >10% Si	< 600 N/mm ²		E
6	Медь и медные сплавы	Miedź oraz stopy miedzi	Cu és Cu-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	нелегированная	unalloyed	ötvöztetlen	< 400 N/mm ²		E
	латунь – короткая стружка	mosiász krótkóvírówy	sárgaréz - rövid forgács	< 600 N/mm ²		E
	латунь – длинная стружка	mosiász długóvírówy	sárgaréz - hosszú forgács	< 600 N/mm ²		E
	бронза – короткая стружка	bronz - krótkóvírówy	bronz - rövid forgács	< 600 N/mm ²		E/O
	бронза – длинная стружка	bronz - długóvírówy	bronz - hosszú forgács	< 600 N/mm ²		E
7	Пластмассы	Tworzywa sztuczne	Műanyag	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	термореактопласт	termoutwardzalne	hőre keményedő			L
	термопласт	termoplastyczne	hőre lágyuló			E/L
8	Жаропрочная сталь	Stalo żaroodporna	Tűzálló acél	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	на основе железа Fe	na bazie Fe	Fe-bázisú	< 650 N/mm ²		O
	на основе железа Fe	na bazie Fe	Fe-bázisú	< 750 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Monel 400, Hastelloy C-4, Nimonic 75, Inconel 625		750 - 800 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Inconel X 750, Hastelloy B, Inconel 751		800 - 950 N/mm ²		O
	на основе железа Cr-Ni	Monel K 5400, Inconel 718		900 - 1100 N/mm ²		O
9	Титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	Прочность на растяжение / Wytrzymałość na rozciąganie / Húzószilárdság	Твердость / Twardość / Keménység	
	титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	< 850 N/mm ²		O
	титан и титановые сплавы	Tytan oraz stopy Tytanu	Ti és Ti-ötvözetek	850 - 1200 N/mm ²		O

CH = охлаждение / chłodzenie / hűtés; E = эмульсия / emulsja / emulzió; O = масло / olej / olaj; L = воздух / powietrze / levegő



<10xD глубина сверления / głębokość wiercenia <10xD / <10xD fúrt mélység													
													
ČSN 221125	PN 2916	PN 2916 T 500	PN 2917	PN 2921	PN 2915	PN 2920	PN 2915 T 1000	ZV 5001/1	ZV 5001/1 T 1000	ZV 5001/2 T 1000	ZV 5001/2, 3	ZV 3001/1-3	ZV 3001/1-3 T 1000
340 RN	340 RN	340 GT 50	340 RW	340 LN	340 RN	340 LN	340 GT100	341 RN	341 GT 100	1870 GT 100	1870 RN	1869 RN	1869 GT 100
0,9 - 20,0	0,9-14,0	0,9-14,0	2,0-14,0	0,9-14,0	0,9-14,0	0,9-14,0	2,0-14,0	8,0-14,0	8,0-14,0	8,0-14,0	8,0-50,0	2,0 - 13,0	2,0 - 13,0
HSS				HSSCo				HSS	HSSCo		HSS		HSSCo
v (m/min) код подачи / kod posuwu / előtolási kód													
	25 F	25 F	25 F		25 F				20 F			20 E	20 E
	20 E	20 E			20 E				16 E			16 E	16 E
	25 F	25 F			25 F				20 D			20 D	20 D
	20 E	20 E			20 E	22 E	22 E	22 E	16 E	18 D	18 D	16 E	16 E
	25 E	25 E			25 E				20 D			20 D	20 D
	20 E	20 E			20 E	22 E	22 E	22 E	16 E			16 E	16 E
						14 D	14 D	14 D		12 C	12 C		
	25 F	25 F			25 F				20 E			20 E	20 E
						14 D	14 D	14 D	10 C	12 C	12 C	10 C	10 C
						10 C	10 C	10 C		8 B	8 B		
						12 D	12 D	12 D	8 C	10 C	10 C	8 C	8 C
						8 C	8 C	8 C		8 B	8 B		
						10 D	10 D	10 D	6 C	8 C	8 B	7 C	7 C
						7 C	7 C	7 C		7 B	7 C		
						5 B	5 B	5 B		5 A	5 A		
	12 D					14 D	14 D	14 D	10 C	12 C	12 C	10 C	10 C
						7 C	7 C	7 C	5 C	7 B	7 B	5 B	5 B
						7 C	7 C	7 C	4 C	7 B	7 B		
								5 C					
						10 D	10 D	10 D		8 C	8 C		
						7 C	7 C	7 C		6 B	6 B		
						8 C	8 C	8 C		8 B	8 B		
	25 F	25 F			25 F	27 F	27 F	27 F	20 F			20 E	20 E
	20 F	20 F			20 F	22 F	22 F	22 F	16 F	18 E	18 E	16 E	16 E
	20 F	20 F			20 F	22 F	22 F	22 F	16 F			18 E	18 E
	16 F	16 F			16 F	18 F	18 F	18 F	12 F	14 E	14 E	12 E	12 E
				60 G									
				60 G									
	50 G	50 G	50 G		50 G		55 G	40 G	45 F	45 F	40 F	40 F	45 F
	40 F	40 F	40 F		40 F		45 F	32 F	36 F	36 F	33 F	33 F	36 F
	25 E	25 E			25 E	27 E	27 E	27 E	20 D	27 E	22 D	20 D	20 D
									40 D			40 D	40 D
	30 E	30 E			30 E	34 E	34 E	34 E	25 D	34 E	27 D	25 D	25 D
	25 D	25 D			25 D	27 D	27 D	27 D	18 C	27 D		20 C	20 C
	20 D	20 D			20 D	20 D	20 D	20 D	14 C	20 D	18 C	16 C	16 C
	12 D	12 D	12 D		12 D	16 D	16 D	16 D	10 C				
	20 E	20 E	20 E	20E	20 E				15 D				
						8 A	8 A	8 A					
						6 A	6 A	6 A					
						6 A	6 A	6 A					
						5 A	5 A	5 A					
						5 A	5 A	5 A					

Пример: 33 F = скорость резания 33 м/мин, подача F (в мм/об) по таблице в зависимости от диаметра сверла / Przykład: 33 F = prędkość skrawania 33 m/min, posuw F (w mm/obr.) z tabeli w zależności od średnicy wiertła / Példa: 33 F = vágósebesség 33 m/perc, F előtolás (mm/ford.) a táblázatból a fúró átmérőjétől függően




ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НОМИНАЛЬНОГО ДИАМЕТРА РАЗВЕРТОК В 0,001 ММ ДЛЯ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЙ
TABELA GRANIC TOLERANCJI ŚREDNICY NOMINALNEJ ROZWIERTAKA W 0,001 MM DO OTWORÓW PASOWANYCH
A DÖRZSÁRAK NÉVLEGES ÁTMÉRŐIHEZ TARTOZÓ TŰRÉSMEZŐK ILLESZTETT FURATOKHOZ (0,001 MM)

Номинальный диаметр развертки Nominalna średnica rozwiertaka Dörzsár névleges átmérő		Поле допуска отверстий / Pole tolerancji otworów / Furat tűrésmező													
		A 11	B 11	B 12	C 11	D 8	D 9	D 10	D 11	E 8	E 9	F 7	F 8	F 9	G 6
через od -tól	до do -ig	Предельные отклонения разверток в микрометрах / Granice tolerancji rozwiertaków w mikrometrach / Dörzsárak tűrései (0,001 mm-ben)													
1	3	+321	+191	+225	+111	+31	+41	+54	+71	+25	+35	+14	+17	+27	+7
		+300	+170	+190	+90	+26	+32	+40	+50	+20	+26	+10	+12	+18	+4
3	6	+333	+203	+242	+133	+45	+55	+70	+93	+35	+45	+20	+25	+35	+10
		+306	+176	+200	+106	+38	+44	+53	+66	+28	+34	+15	+18	+24	+7
6	10	+356	+226	+278	+156	+58	+70	+89	+116	+43	+55	+25	+31	+43	+12
		+324	+194	+226	+124	+50	+57	+68	+84	+35	+42	+19	+23	+30	+8
10	18	+383	+243	+303	+188	+72	+86	+109	+143	+54	+68	+31	+38	+52	+15
		+344	+204	+240	+149	+62	+70	+84	+104	+44	+52	+24	+28	+36	+11
18	24	+410	+270	+338	+220	+93	+109	+136	+175	+68	+84	+37	+48	+64	+18
		+364	+224	+264	+174	+81	+90	+106	+129	+56	+65	+29	+36	+45	+13
24	30	+410	+270	+338	+220	+93	+109	+136	+175	+68	+84	+37	+48	+64	+18
		+364	+224	+264	+174	+81	+90	+106	+129	+56	+65	+29	+36	+45	+13
30	40	+446	+306	+382	+256	+113	+132	+165	+216	+83	+102	+46	+58	+77	+22
		+390	+250	+294	+200	+99	+110	+130	+160	+69	+80	+37	+44	+55	+16
40	50	+456	+316	+392	+266	+113	+132	+165	+216	+83	+102	+46	+58	+77	+22
		+400	+260	+304	+210	+99	+110	+130	+160	+69	+80	+37	+44	+55	+16
50	65	+501	+351	+445	+301	+139	+162	+202	+261	+99	+122	+55	+69	+92	+26
		+434	+284	+340	+234	+122	+136	+160	+194	+82	+96	+44	+52	+66	+19
65	80	+521	+361	+455	+311	+139	+162	+202	+261	+99	+122	+55	+69	+92	+26
		+454	+294	+350	+244	+122	+136	+160	+194	+82	+96	+44	+52	+66	+19
80	100	+567	+407	+518	+357	+169	+193	+139	+307	+117	+145	+65	+81	+109	+30
		+490	+330	+396	+280	+146	+162	+190	+230	+98	+114	+52	+62	+78	+22
		G 7	H 6	H 7	H 8	H 9	H 10	H 11	H 12	Js6	Js7	Js8	K 6	K 7	
1	3	+10	+5	+8	+11	+21	+34	+51	+85	+2	+3	+4	-1	-2	
		+6	+2	+4	+6	+12	+20	+30	+50	-1	-1	-1	-4	-6	
3	6	+14	+6	+10	+15	+25	+40	+63	+102	+2	+4	+6	0	+1	
		+9	+3	+5	+8	+14	+23	+36	+60	-1	-1	-1	-3	-4	
6	10	+17	+7	+12	+18	+30	+49	+76	+127	+3	+5	+7	0	+2	
		+11	+3	+6	+10	+17	+28	+44	+74	-1	-1	-1	-4	-4	
10	18	+21	+9	+15	+22	+36	+59	+93	+153	+3	+6	+9	0	+3	
		+14	+5	+8	+12	+20	+34	+54	+90	-1	-1	-1	-5	-4	
18	24	+24	+11	+17	+28	+44	+71	+110	+178	+4	+7	+11	0	+2	
		+16	+6	+9	+16	+25	+41	+64	+104	-1	-1	-1	-5	-6	
24	30	+24	+11	+17	+28	+44	+71	+110	+178	+4	+7	+11	0	+2	
		+16	+6	+9	+16	+25	+41	+64	+104	-1	-1	-1	-6	-6	
30	40	+30	+13	+21	+33	+52	+85	+136	+212	+5	+8	+13	0	+3	
		+21	+7	+12	+19	+30	+50	+80	+124	-1	-1	-1	-6	-6	
40	50	+30	+13	+21	+33	+52	+85	+136	+212	+5	+8	+13	0	+3	
		+21	+7	+12	+19	+30	+50	+80	+124	-1	-1	-1	-6	-6	
50	65	+35	+16	+25	+39	+62	+102	+161	+255	+6	+10	+16	+1	+4	
		+24	+9	+14	+22	+36	+60	+94	+150	-1	-1	-1	-6	-7	
65	80	+35	+16	+25	+39	+62	+102	+161	+255	+6	+10	+16	+1	+4	
		+24	+9	+14	+22	+36	+60	+94	+150	-1	-1	-1	-6	-7	
80	100	+41	+18	+29	+45	+73	+119	+187	+297	+7	+12	+18	0	+4	
		+28	+10	+16	+26	+42	+70	+110	+174	-1	-1	-1	-8	-9	



ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НОМИНАЛЬНОГО ДИАМЕТРА РАЗВЕРТОК В 0,001 ММ ДЛЯ ДОПУСКА ОТВЕРСТИЙ
TABELA GRANIC TOLERANCJI ŚREDNICY NOMINALNEJ ROZWIERTAKA W 0,001 MM DO OTWORÓW PASOWANYCH
A DÖRZSÁRAK NÉVLEGES ÁTMÉRŐIHEZ TARTOZÓ TŰRÉSMEZŐK ILLESZTETT FURATOKHOZ (0,001 MM)


Номинальный диаметр развертки Nominalna średnica rozwiertaka Dörzsár névleges átmérő		Поле допуска отверстий / Pole tolerancji otworów / Furat tűrésmező												
		K 8	M 6	M 7	M 8	N6	N7	N8	P 6	P 7	R 7	S 7	T 7	U 8
через od -tól	до do -ig	Предельные отклонения разверток в микрометрах / Granice tolerancji rozwiertaków w mikrometrach / Dörzsárak tűrései (0,001 mm-ben)												
		-3	-3	-4		-5	-6	-7	-7	-8	-12	-16		-20
1	3	-8	-6	-8		-8	-10	-12	-10	-12	-16	-20		-25
		+2	-3	-2	-1	-7	-6	-5	-11	-10	-13	-17		-26
3	6	-5	-6	-7	-8	-10	-11	-12	-14	-15	-18	-22		-32
		+2	-5	-3	-3	-9	-7	-7	-14	-12	-16	-20		-31
6	10	-6	-9	-9	-11	-13	-13	-15	-18	-18	-22	-26		-39
		+3	-6	-3	-3	-11	-8	-8	-17	-14	-19	-24		-37
10	18	-7	-10	-10	-14	-15	-15	-18	-21	-21	-26	-31		-46
		+5	-6	-4	-1	-13	-11	-8	-20	-18	-24	-31		-46
18	24	-7	-11	-12	-13	-18	-19	-20	-25	-25	-32	-39		-58
		+5	-6	-4	-1	-13	-11	-8	-20	-18	-24	-31	-37	-46
24	30	-7	-11	-12	-13	-18	-19	-20	-25	-25	-32	-39	-45	-58
		+6	-7	-4	-1	-15	-12	-9	-24	-21	-29	-38	-43	-60
30	40	-8	-13	-13	-15	-21	-21	-23	-30	-30	-38	-47	-52	-80
		+6	-7	-4	-1	-15	-12	-9	-24	-21	-29	-38	-49	-70
40	50	-8	-13	-13	-15	-21	-21	-23	-30	-30	-38	-47	-58	-90
		+7	-8	-5	-2	-17	-14	-11	-29	-26	-35	-47	-60	-94
50	65	-10	-15	-16	-19	-24	-25	-28	-36	-37	-47	-58	-71	-110
		+7	-8	-5	-2	-17	-14	-11	-29	-26	-37	-53	-69	-109
65	80	-10	-15	-16	-19	-24	-25	-28	-36	-37	-48	-64	-80	-125
		+7	-10	-6	-3	-20	-16	-13	-34	-30	-44	-64	-84	-132
80	100	-12	-18	-19	-22	-28	-29	-32	-42	-43	-57	-77	-97	-151

Условия резки для машинных разверток с режущими кромками SK

Parametry skrawania dla rozwiertaków maszynowych z ostrzami z węglików spiekanych

Megmunkálási adatok az SK lapkás gépi dörzsárakhoz

Материал Materiál Anyag	Скорость резания (м/мин) Prędkość skrawania (m/min) Vágósebesség (m/perc)	Скорость резания (м/мин) Prędkość skrawania (m/min) Vágósebesség (m/perc)		Подача инструмента / Posów narzędzia / Szerszám előtolás						
		Без покрытия Nieropiekane Bevonat nélküli	TiAlN покрытие powłoka TiAlN TiAlN bevonat	до do -ig Ø10 mm	до do -ig Ø10÷15 mm	до do -ig Ø15÷25 mm	до do -ig Ø25÷32 mm	до do -ig Ø32÷36 mm	до do -ig Ø36÷50 mm	до do -ig Ø50÷52 mm
Конструкционная сталь / stal konstrukcyjna / szerkezeti acél Автоматная сталь / stal automatowa / automata acél	400	8-10	30-60	0,15-0,3	0,25-0,4	0,3-0,5	0,4-0,6	0,5-0,8	0,6-0,9	0,7-1,1
Нелегированная сталь / stal niestopowa / nem ötvözött acélok Литейная сталь / staliwo / acélöntvény	600	7-9	25-55	0,1-0,3	0,2-0,35	0,25-0,4	0,3-0,5	0,4-0,7	0,5-0,8	0,6-1,0
Легированная сталь / stal stopowa / ötvözött acél Литейная сталь / staliwo / acélöntvény	900	5-7	15-35	0,1-0,3	0,2-0,35	0,25-0,4	0,3-0,5	0,4-0,7	0,5-0,8	0,6-1,0
Высоколегированная сталь / Stal wysokostopowa / Erősen ötvözött acél Литейная сталь / staliwo / acélöntvény Инструментальная сталь / stal automatowa / szerszámacél	1200	4-6	9-20	0,1-0,25	0,2-0,3	0,25-0,35	0,3-0,4	0,4-0,6	0,5-0,7	0,6-0,9
Чугун / želiwo / öntöttvas	HB<200	10-20	12-35	0,1-0,2	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,5	0,5-0,6	0,6-0,7	0,65-0,75
Чугун / želiwo / öntöttvas	HB>200	8-16	10-30	0,1-0,2	0,15-0,3	0,25-0,4	0,35-0,5	0,45-0,6	0,55-0,7	0,6-0,75
Бронза / brąz / bronz	110 HB	10-20	-	0,1-0,3	0,2-0,4	0,25-0,5	0,3-0,6	0,4-0,8	0,5-0,9	0,6-1,0
Алюминий / aluminium / alumínium Сплавы алюминия / stopy Al / alumínium-ötvözetek	90 HB	15-40	-	0,2-0,4	0,3-0,5	0,4-0,7	0,5-0,8	0,6-1,0	0,7-1,2	0,8-1,4



Рекомендуемые условия резания для зенкерования / Zalecane parametry skrawania dotyczące rozwiercania zgrubnego / Ajánlott megmunkálási adatok felfúráshoz

Действительно для зенкеров в соответствии с чешскими стандартами ČSN 221411, 221414, 221480, 221482 / Obowiązuje dla rozwiertaków zgrubnych zgodnych z ČSN 221411, 221414, 221480, 221482 / Érvényes a következő dörzsárakra: ČSN 221411, 221414, 221480, 221482

Материал Material Anyag	Прочность Wytrzymałość Szilárdság [MPa]	Охлаждение Chłodzenie Hűtés	Скорость резания (м/мин) Prędkość skrawania (m/min) Vágósebesség (m/perc)	Подача s [мм/об] для ØD зенкера [мм] Posuw [mm/obr.] dla ØD rozwiertak zgrubny [mm] Előtolás s [mm/ford.] dörzsár ØD [mm]							
				5	10	18	25	40	63	80	100
Нелегированная сталь / stal niestopowa / nem ötvöztött acél	<500	E	30÷25	0,20	0,25	0,35	0,50	0,60	0,80	1,00	1,30
	<700	E	26÷22	0,16	0,20	0,25	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
	<900	E	22÷16	0,13	0,16	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80
Легированная сталь / stal stopowa / ötvöztött acél	<800	E	20÷15	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	0,60
	<1000	E	15÷10	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
Коррозионностойкая сталь / stal nierdzewna / korrózióálló acél	<850	O	10÷5	0,06	0,08	0,12	0,18	0,24	0,28	0,35	0,40
Серый чугун / żeliwo szare / szürkeöntvény	<200 HB	E/L	20÷15	0,25	0,30	0,35	0,40	0,55	0,70	0,90	1,20
	>200 HB	E/L	15÷10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	0,60	0,80	1,20
Ковкий чугун / żeliwo ciagliwe / temperöntvény	<300 HB	E	18÷14	0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	0,60	0,80	1,20
Титан и его сплавы / tytan i jego stopy / Titán és titánötvözetek	<850	O	10÷6	0,06	0,10	0,14	0,18	0,22	0,28	0,36	0,45
Алюминий и его сплавы – деформируемые / aluminium oraz jego stopy - ciagliwe / Al és Al-ötvözetek - hengerelt	<450	E	70÷50	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,60	0,90	1,20
Алюминий для литья / Al do odlewania / öntött aluminium	<10%Si	E	40÷25	0,20	0,25	0,35	0,45	0,60	0,80	1,10	1,40
	>10%Si	E	30÷10	0,20	0,25	0,35	0,45	0,60	0,80	1,10	1,40
Электролитическая медь / elektrolityczna Cu / elektrolit réz	Cu>99%	E/O	32÷25	0,20	0,25	0,45	0,40	0,50	0,60	0,90	1,20
Латунь / mosiądz / sárgaréz	<600	E	60÷40	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,80
	<600	E	45÷30	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
Бронза / brąz / Bronz	<600	E/O	24÷10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,80
Пластмассы / tworzywa sztuczne / műanyag	<300	L	25÷12	0,15	0,15	0,22	0,26	0,32	0,40	0,50	0,60
	<600	L	30÷20	0,15	0,15	0,22	0,26	0,32	0,40	0,50	0,60

Охлаждение / chłodzenie / hűtés: E - эмульсия, масло для сверления / emulsja, oleje do wiercenia / emulzió, fúróolaj; O - рапсовое масло / olej rzepakowy / repceolaj;

L - воздух / powietrze / levegő

Меньшая скорость резания относится к зенкерам боьших размеров. / Mniejsza prędkość skrawania obowiązuje dla rozwiertaków zgrubnych o większych wymiarach. / A kisebb vágósebesség a nagyobb átmérőjű dörzsárakrahoz tartozik.

Рекомендуемые условия резания для развертывания / Zalecane parametry skrawania dotyczące rozwiercania / Ajánlott megmunkálási adatok dörzsarázáshoz
Действительно для разверток в соответствии с чешскими стандартами ČSN 221429, 221430, 221431, 221432, 221435, 221445, 221446, 221447, 221452, 221458 / Obowiązuje dla rozwiertaków zgodnych z ČSN / Érvényes a következő dörzsárakra: ČSN 221429, 221430, 221431, 221432, 221435, 221445, 221446, 221447, 221452, 221458

Материал Material Anyag	Прочность Wytrzymałość Szilárdság [MPa]	Охлаждение Chłodzenie Hűtés	Скорость резания (м/мин) Prędkość skrawania (m/min) Vágósebesség (m/perc)	Подача s [мм/об] для ØD развертки [мм] Posuw [mm/obr.] dla ØD rozwiertaka [mm] Előtolás s [mm/ford.] dörzsár ØD [mm]							
				5	10	18	25	40	63	80	100
Нелегированная сталь / stal niestopowa / nem ötvöztött acél	<500	E	9÷7	0,12	0,22	0,32	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
	<700	E	8÷5	0,12	0,22	0,32	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
	<900	E	6÷4	0,10	0,18	0,22	0,32	0,40	0,50	0,60	0,80
Легированная сталь / stal stopowa / ötvöztött acél	<800	E	6÷4	0,12	0,22	0,32	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
	<1000	E	4÷3	0,10	0,18	0,22	0,32	0,40	0,50	0,60	0,80
Коррозионностойкая сталь / stal nierdzewna / korrózióálló acél	<850	O	4÷2	0,10	0,18	0,22	0,32	0,40	0,50	0,60	0,80
Серый чугун / żeliwo szare / szürkeöntvény	<200 HB	E/L	8÷6	0,12	0,15	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00
	>200 HB	E/L	5÷3	0,12	0,15	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00
Ковкий чугун / żeliwo ciagliwe / temperöntvény	<300 HB	E	8÷6	0,16	0,22	0,30	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
Титан и его сплавы / tytan i jego stopy / Titán és titánötvözetek	<850	O	4÷3	0,08	0,12	0,15	0,20	0,25	0,35	0,50	0,60
Алюминий и его сплавы – деформируемые / aluminium oraz jego stopy - ciagliwe / Al és Al-ötvözetek - hengerelt	<450	E	15÷10	0,20	0,25	0,32	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
Алюминий для литья / Al do odlewania / öntött aluminium	<600	E	10÷8	0,10	0,25	0,32	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
	>600	E	8÷6	0,20	0,25	0,32	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
Электролитическая медь / elektrolityczna Cu / elektrolit réz	Cu>99%	E/O	8÷4	0,12	0,15	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00
Латунь / mosiądz / sárgaréz	<600	E	15÷11	0,16	0,22	0,30	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
	<600	E	11÷6	0,16	0,22	0,30	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
Бронза / brąz / Bronz	<600	E/O	6÷4	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,70	1,00
Пластмассы / tworzywa sztuczne / műanyag	<300	L	6÷3	0,20	0,30	0,40	0,50	0,70	0,90	1,20	1,50
	<600	L	10÷6	0,10	0,30	0,40	0,50	0,70	0,90	1,20	1,50

Охлаждение / chłodzenie / hűtés: E - эмульсия, масло для сверления / emulsja, oleje do wiercenia / emulzió, fúróolaj; O - рапсовое масло / olej rzepakowy / repceolaj;

L - воздух / powietrze / levegő

Меньшая скорость резания относится к разверткам боьших размеров. / Nijsza prędkość skrawania dotyczy rozwiertaków większych wymiarów / Kisebb vágósebesség nagyobb mértű dörzsárakra érvényes.

У лучших разверток ČSN 221429 и 221458 можно повысить скорость резания и подачу только для сквозных отверстий. Они хорошо подходят для стали прочностью до 800 Мпа, сплавов алюминия, меди и термопластов. / W wypadku rozwiertaków kotlarskich zgodnie z ČSN 221429 i 221458 można prędkość skrawania i przesuwu przyspieszyć jedynie podczas zastosowania w otworach przelotowych. Bardzo dobre do stali o wytrzymałości 800 MPa, stopów Al, Cu oraz tworzyw termoplastycznych. / A ČSN 221429 és a 221458 sz. szabványok szerinti kivitelű hántoló dörzsáraknál a vágósebesség és az előtolás növelhető, de csak átmenő furatok esetén. Jól alkalmazható acélanyagoknál 800 MPa szilárdsági értékig, Al, Cu ötvözeteknél valamint hőre lágyuló műanyagoknál.



Рекомендуемые условия резания для зенковки / Zalecane parametry skrawania dotyczące pogłębiania / Ajánlott megmunkálási adatok sülylesztéshez
Действительно для зенковок в соответствии с чешскими стандартами ČSN 221604, 221605, 221606, 221607, 221623, 221624, 221625, 221626, 221627, 221628, 221650 / Obowiązuje dla pogłębiaczy zgodnych z ČSN 221604, 221605, 221606, 221607, 221623, 221624, 221625, 221626, 221627, 221628, 221650
Érvényes a következő sülylesztőkre: ČSN 221604, 221605, 221606, 221607, 221623, 221624, 221625, 221626, 221627, 221628, 221650


Материал Material Anyag	Прочность Wytrzymałość Szilárdság [MPa]	Охлаждение Chłodzenie Hűtés	Скорость резания (м/мин) Prędkość skrawania (m/min) Vágósebesség (m/perc)	Подача s [мм/об] для ØD зенковки [мм] Posuw [mm/obr.] dla ØD pogłębiacza [mm] Előtolás s [mm/ford.] sülylesztő ØD [mm]							
				4	6	10	16	20	25	40	63
Нелегированная сталь / stal niestopowa / nem ötvöztött acélok	<500	E	30÷25	0,07	0,09	0,12	0,14	0,16	0,20	0,25	0,35
	<700	E	26÷22	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,18	0,22	0,30
	<900	E	22÷16	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,18	0,25
Легированная сталь / stal stopowa / ötvöztött acél	<800	E	20÷15	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,18
	<1000	E	15÷10	ručně	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16
Коррозионностойкая сталь / stal nierdzewna / korrozíóálló acél	<850	O	9÷4	ručně	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12	0,14
Серый чугун / żeliwo szare / szürkeöntvény	<200 HB	E/L	20÷15	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,25	0,30	0,32
	>200 HB	E/L	13÷9	0,06	0,07	0,08	0,12	0,16	0,20	0,25	0,28
Ковкий чугун / żeliwo ciagliwe / temperöntvény	<300 HB	E	13÷9	0,06	0,07	0,08	0,12	0,16	0,20	0,25	0,28
Титан и его сплавы / tytan i jego stopy / Titán és titánötvözetek	<850	O	4÷9	ručně	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,18
Алюминий и его сплавы – деформируемые / aluminium oraz jego stopy - ciagliwe / Al és Al-ötvözetek - hengerelt	<450	E	70÷50	0,10	0,12	0,14	0,18	0,22	0,26	0,30	0,40
	<10%Si	E	40÷25	0,10	0,12	0,14	0,18	0,22	0,26	0,30	0,40
Алюминий для литья / Al do odlewania / öntött aluminium	>10%Si	E	30÷10	0,10	0,12	0,14	0,18	0,22	0,26	0,30	0,40
	Cu>99%	E/O	32÷25	0,06	0,07	0,09	0,12	0,14	0,16	0,18	0,22
Электролитическая медь / elektrolityczna Cu / elektrolit réz	<400	E/O	32÷25	0,06	0,07	0,09	0,12	0,14	0,16	0,18	0,22
Латунь / mosiądz / sárgaréz - короткая стружка / krótkowiórowy / rövid forgács - длинная стружка / długowiórowy / hosszú forgács	<600	E	60÷40	0,10	0,12	0,14	0,18	0,20	0,24	0,30	0,40
	<600	E	45÷30	0,10	0,12	0,14	0,18	0,20	0,24	0,30	0,40
Бронза / Brąz / Bronz	<600	E/O	24÷10	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,24	0,30
Пластмассы / tworzywa sztuczne / műanyag - термореактопласт / termoutwardzalne / hőre keményedő - термопласт / termoplastyczne / hőre lágyuló	<300	L	25÷12	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,25
	<600	L	30÷20	0,04	0,04	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,25

Охлаждение / chłodzenie / hűtés: E - эмульсия, масло для сверления / emulsja, oleje do wiercenia / emulzió, fúróolaj; O - рапсовое масло / olej rzepakowy / repceolaj;
L - воздух / powietrze / levegő

Рекомендуемые условия резания для зенковки / Zalecane parametry skrawania dotyczące pogłębiania / Ajánlott megmunkálási adatok sülylesztéshez
Действительно для ножей в соответствии со стандартом ČSN 221655 и для подрезных резцов – согласно ČSN 221657 / Obowiązuje dla ostrzy zgodnie z ČSN 221655 oraz dla pogłębiaczy czołowych ČSN 221657 / A ČSN 221655 szerinti késekre és a ČSN 221657 szerinti egyengető késekre vonatkozik

Материал Material Anyag	Прочность Wytrzymałość Szilárdság [MPa]	Охлаждение Chłodzenie Hűtés	Скорость резания (м/мин) Prędkość skrawania (m/min) Vágósebesség (m/perc)	Подача s [мм/об] для ØD реза [мм] Posuw [mm/obr.] dla ØD pogłębiacza nożowego [mm] Előtolás s [mm/ford.] sülylesztő kés ØD [mm]		
				40	75	100
Сталь / stal / acél		E/O	20÷10	0,10	0,10	0,12
Чугун / żeliwo / öntöttvas		E/L	30÷14	0,13	0,15	0,18
Цветные металлы / metale nieżelazne / színesfémek		E/O	55÷20	0,13	0,15	0,18
Легкие металлы / metale lekkie / könnyűfémek		E	60÷25	0,12	0,13	0,14

Охлаждение / chłodzenie / hűtés: E - эмульсия, масло для сверления / emulsja, oleje do wiercenia / emulzió, fúróolaj; O - рапсовое масло / olej rzepakowy / repceolaj; L - воздух / powietrze / levegő



Наименьший диаметр предварительно просверленного отверстия для зенкера с тройной режущей кромкой согласно ČSN 221480 и ČSN 221482 / Najmniejsza średnica rozwiercanego otworu dla rozwiertaka zgrubnego o trzech ostrzach ČSN 221480 oraz ČSN 221482 / Legkisebb előfúrt furatátmérő a ČSN 221480 és a ČSN 221482 szerinti háromélű dörzsárakhoz

Размер зенкера Wymiary rozwiertaka zgrubnego Dörzsár átmérő	Размер просверленного отверстия Wymiar wierconego otworu Előfúrt furat átmérő	Размер зенкера Wymiary rozwiertaka zgrubnego Dörzsár átmérő	Размер просверленного отверстия Wymiar wierconego otworu Előfúrt furat átmérő	Размер зенкера Wymiary rozwiertaka zgrubnego Dörzsár átmérő	Размер просверленного отверстия Wymiar wierconego otworu Előfúrt furat átmérő
4,8÷5,0	3,5	16,75÷17,0	11,9	31,6÷32,0	22,0
5,8÷6,0	4,2	17,75÷18,0	12,6	33,6÷34,0	24,0
6,8÷7,0	4,9	18,7÷19,0	13,3	35,6÷36,0	25,5
7,8÷8,0	5,6	19,7÷20,0	14,0	37,6÷38,0	26,5
8,8÷9,0	6,3	20,7÷21,0	14,6	39,6÷40,0	28,0
9,8÷10,0	7,0	21,7÷22,0	15,3	41,6÷42,0	29,0
10,75÷11,0	7,7	22,7÷23,0	16,0	43,6÷44,0	30,5
11,75÷12,0	8,4	23,7÷24,0	16,6	44,6÷45,0	31,0
12,75÷13,0	9,1	24,7÷25,0	17,3	45,6÷46,0	32,0
13,75÷14,0	9,8	25,7÷26,0	18,5	47,7÷48,8	33,0
14,75÷15,0	10,75	27,7÷28,0	19,3	49,6÷50,0	34,5
15,75÷16,0	11,2	29,7÷30,0	20,5		

Наименьший диаметр предварительно просверленного отверстия для зенкера с четверной режущей кромкой согласно ČSN 221411 и ČSN 221414 / Najmniejsza średnica rozwiercanego otworu dla rozwiertaka zgrubnego o czterech ostrzach ČSN 221411 oraz ČSN 221414 / Legkisebb előfúrt furatátmérő a ČSN 221411 és a ČSN 221414 szerinti négyélű dörzsárakhoz

Размер зенкера Wymiary rozwiertaka zgrubnego Dörzsár átmérő	Размер просверленного отверстия Wymiar wierconego otworu Előfúrt furat átmérő	Размер зенкера Wymiary rozwiertaka zgrubnego Dörzsár átmérő	Размер просверленного отверстия Wymiar wierconego otworu Előfúrt furat átmérő	Размер зенкера Wymiary rozwiertaka zgrubnego Dörzsár átmérő	Размер просверленного отверстия Wymiar wierconego otworu Előfúrt furat átmérő
9,8÷10,0	D - 2 mm	35,6÷45,0	D - 6 mm	64,5÷75,0	D - 11 mm
10,75÷23,0	D - 3 mm	45,6÷52,0	D - 8 mm	79,5÷90,0	D - 13 mm
23,7÷28,0	D - 4 mm	54,5÷63,0	D - 9 mm	91,5÷100,0	D - 15 mm
29,7÷35,0	D - 5 mm				

Рекомендуемые припуски для развертывания отверстий / Zalecane nadatki do obróbki dotyczące rozwiercania otworów / Ajánlott ráhagyás furat dörzsarázásához


Material / Material / Werkstoff	D do/to/bis 6 mm	D do/to/bis 10 mm	D do/to/bis 16 mm	D do/to/bis 25 mm	D nad/over/ über 25 mm
сталь твердостью до 700 Н/мм ² / stal do wytrzymałości 700 N/mm ² / acél, 700 N/mm ² szilárdságig	0,1 ÷ 0,2	0,2	0,2 ÷ 0,3	0,3 ÷ 0,4	0,4 ÷ 0,5
сталь твердостью до 1000 Н/мм ² / stal do wytrzymałości 1000 N/mm ² / acél, 1000 N/mm ² szilárdságig	0,1 ÷ 0,2	0,2	0,2	0,3	0,3 ÷ 0,4
литейная сталь / staliwo / acélöntvény	0,1 ÷ 0,2	0,2	0,2	0,2 ÷ 0,3	0,3 ÷ 0,4
серый чугун / żeliwo szare / szürkeöntvény	0,1 ÷ 0,2	0,2	0,2 ÷ 0,3	0,3 ÷ 0,4	0,4 ÷ 0,5
ковкий чугун / żeliwo ciagliwe / temperöntvény	0,1 ÷ 0,2	0,2	0,3	0,4	0,5
медь / miedź / réz	0,1 ÷ 0,2	0,2 ÷ 0,3	0,3 ÷ 0,4	0,4 ÷ 0,5	0,5
бронза, латунь / brąz, mosiądz / bronz és sárgaréz	0,1 ÷ 0,2	0,2	0,2 ÷ 0,3	0,3	0,3 ÷ 0,4
легкие металлы / metale lekkie / könnyűfémek	0,1 ÷ 0,2	0,2 ÷ 0,3	0,3 ÷ 0,4	0,4 ÷ 0,5	0,5
пластмассы твердые / tworzywa sztuczne twarde / műanyagok, kemény	0,1 ÷ 0,2	0,3	0,4	0,4 ÷ 0,5	0,5
пластмассы мягкие / tworzywa sztuczne miękkie / műanyagok, puha	0,1 ÷ 0,2	0,2	0,2	0,3	0,3 ÷ 0,4

При использовании ручных разжимных разверток припуск для развертывания может быть не более чем на 30% меньше. / W przypadku zastosowania rozwiertaków ręcznych rozprężnych może być pozostawiony nadatek na obróbkę wykończeniową o 30% mniejszy. / Állítható, kézi dörzsárak esetében a ráhagyás 30%-kal kisebb is lehet.

При использовании лущильных разверток данные значения могут быть превышены на 50÷100% с учетом определенного способа действия лущильной развертки. / W wypadku zastosowania rozwiertaków do łuszczenia można podane wartości zwiększyć o 50÷100% z uwzględnieniem specjalnego sposobu pracy rozwiertaka do łuszczenia. / Hántoló dörzsárak esetében a megadott értékeket 50÷100%-kal lehet megnövelni, figyelembe véve a hántoló dörzsárral való specifikus megmunkálást.




	DIN 338	DIN 340	DIN 1897	DIN 1869 Reihe 1	DIN 1869 Reihe 2	DIN 1869 Reihe 3
диапазон диаметров сверл zakres średnic wierteł fúró átmérő tartomány	ČSN 221121 ČSN 221131 ČSN 221127 PN 221135 PN 2913; 14 PN 2907; 8 PN 2909; 10 PN 2911; 12 PN 2906 PN 2907 RTi	ČSN 221125 PN 2916; 21 PN 2915; 20 PN 2917	ČSN 221182 ČSN 221180 PN 2905; 04	ZV 3001 / 1	ZV 3001 / 2	ZV 3001 / 3
mm до / do / -ig	L / l mm	L / l mm	L / l mm	L / l mm	L / l mm	L / l mm
0,30	19 / 3		19 / 1,5			
0,38	19 / 4		19 / 2,5			
0,48	20 / 5	30 / 10	19 / 2,5			
0,53	22 / 6	32 / 12	20 / 3			
0,60	24 / 7	35 / 15	21 / 3,5			
0,67	26 / 8	38 / 18	22 / 4			
0,75	28 / 9	42 / 21	23 / 4,5			
0,85	30 / 10	46 / 25	24 / 5			
0,95	32 / 11	51 / 29	25 / 5,5			
1,06	34 / 12	56 / 33	26 / 6			
1,18	36 / 14	60 / 37	28 / 7			
1,32	38 / 16	65 / 41	30 / 8			
1,50	40 / 18	70 / 45	32 / 9			
1,70	43 / 20	75 / 50	34 / 10	115 / 75		
1,90	46 / 22	80 / 53	36 / 11	120 / 80		
2,12	49 / 24	85 / 56	38 / 12	125 / 85	160 / 110	205 / 135
2,36	53 / 27	90 / 59	40 / 13	135 / 90	170 / 115	215 / 145
2,65	57 / 30	95 / 62	43 / 14	140 / 95	180 / 120	225 / 150
3,00	61 / 33	100 / 66	46 / 16	150 / 100	190 / 130	240 / 160
3,35	65 / 36	106 / 69	49 / 18	155 / 105	200 / 135	250 / 170
3,75	70 / 39	112 / 73	52 / 20	165 / 115	210 / 145	265 / 180
4,25	75 / 43	119 / 78	55 / 22	175 / 120	220 / 150	280 / 190
4,75	80 / 47	126 / 82	58 / 24	185 / 125	235 / 160	295 / 200
5,30	86 / 52	132 / 87	62 / 26	195 / 135	245 / 170	315 / 210
6,00	93 / 57	139 / 91	66 / 28	205 / 140	260 / 180	330 / 225
6,70	101 / 63	148 / 97	70 / 31	215 / 150	275 / 190	350 / 235
7,50	109 / 69	156 / 102	74 / 34	225 / 155	290 / 200	370 / 270
8,50	117 / 75	165 / 109	79 / 37	240 / 165	305 / 210	390 / 265
9,50	125 / 81	175 / 115	84 / 40	250 / 175	320 / 220	410 / 280
10,60	133 / 87	184 / 121	89 / 43	265 / 185	340 / 235	430 / 295
11,80	142 / 94	195 / 128	95 / 47	280 / 195	365 / 250	455 / 310
13,20	151 / 101	205 / 134	102 / 51	295 / 205	375 / 260	480 / 320
14,00	160 / 108	214 / 140	107 / 54			
15,00	169 / 114	220 / 144	111 / 56			
16,00	178 / 120	227 / 149	115 / 58			
17,00	184 / 125	235 / 154	119 / 60			
18,00	191 / 130	241 / 158	123 / 62			
19,00	198 / 135	247 / 162	127 / 64			
20,00	205 / 140	254 / 166	131 / 66			
21,20		261 / 171	135 / 70			
22,40		268 / 176	135 / 70			
23,60		275 / 180	135 / 70			
25,00		282 / 185	135 / 70			
26,50		290 / 190	135 / 70			
28,00		298 / 195	135 / 70			
30,00		307 / 201	135 / 70			
31,50		316 / 207	135 / 70			
33,50			135 / 70			
35,50			135 / 70			
37,50			135 / 70			
40,00			135 / 70			



	DIN 345		DIN 341		DIN 1870 Reihe 1		DIN 1870 Reihe 2			
диапазон диаметров сверл zakres średnic wierteł fúró átmérő tartomány	ČSN 221140 ČSN 221143 PN 221155		ZV 5001/1		ZV 5001/2		ZV 5001/3		ZVSE 221146	
mm до / do / -ig	L / l mm	Mk	L / l mm	Mk	L / l mm	Mk	L / l mm	Mk	L / l mm	Mk
5,30	133 / 52	1	155 / 74	1						
6,00	138 / 57	1	161 / 80	1						
6,70	144 / 63	1	167 / 86	1						
7,50	150 / 69	1	174 / 83	1						
8,50	156 / 75	1	181 / 100	1	265 / 165	1	330 / 210	1		
9,50	162 / 81	1	188 / 107	1	275 / 175	1	345 / 220	1		
10,60	168 / 87	1	197 / 116	1	285 / 185	1	360 / 235	1	190 / 90	2
11,80	175 / 94	1	206 / 125	1	300 / 195	1	375 / 250	1	190 / 90	2
13,20	182 / 101	1	215 / 134	1	310 / 205	1	395 / 260	1	190 / 90	2
14,00	189 / 108	1	223 / 142	1	325 / 220	1	410 / 275	1	190 / 90	2
15,00	212 / 114	2	245 / 147	2	340 / 220	2	425 / 275	2	190 / 90	2
16,00	218 / 120	2	251 / 153	2	355 / 230	2	445 / 295	2	190 / 90	2
17,00	223 / 125	2	257 / 159	2	355 / 230	2	445 / 295	2	190 / 90	2
18,00	228 / 130	2	263 / 165	2	370 / 245	2	465 / 310	2	190 / 90	2
19,00	233 / 135	2	269 / 171	2	370 / 245	2	465 / 310	2	225 / 105	3
20,00	238 / 140	2	275 / 177	2	385 / 260	2	490 / 325	2	225 / 105	3
21,20	243 / 145	2	282 / 184	2	385 / 260	2	490 / 325	2	225 / 105	3
22,40	248 / 150	2	289 / 191	2	405 / 270	2	515 / 345	2	225 / 105	3
23,02	235 / 155	2	296 / 198	2	405 / 270	2	515 / 345	2	225 / 105	3
23,60	276 / 155	3	319 / 198	3	425 / 270	3	535 / 345	3	225 / 105	3
25,00	281 / 160	3	327 / 206	3	440 / 290	3	555 / 365	3	225 / 105	3
26,50	286 / 165	3	335 / 214	3	440 / 290	3	555 / 365	3	225 / 105	3
28,00	291 / 170	3	343 / 222	3	460 / 305	3	580 / 385	3	265 / 120	4
30,00	296 / 175	3	351 / 230	3	460 / 305	3	580 / 385	3	265 / 120	4
31,50	301 / 180	3	360 / 239	3	480 / 320	3	610 / 410	3	265 / 120	4
31,75	306 / 185	3	369 / 248	3	480 / 320	3	610 / 410	3	265 / 120	4
33,50	334 / 185	4	397 / 248	4	505 / 320	4	635 / 410	4	265 / 120	4
35,50	339 / 190	4	406 / 257	4	530 / 340	4	665 / 430	4	265 / 120	4
37,50	344 / 195	4	416 / 267	4	530 / 340	4	665 / 430	4	265 / 120	4
40,00	349 / 200	4	426 / 277	4	555 / 360	4	695 / 460	4	265 / 120	4
42,50	354 / 205	4	436 / 287	4	555 / 360	4	695 / 460	4	265 / 120	4
45,00	359 / 210	4	447 / 298	4	585 / 385	4	735 / 490	4	265 / 120	4
47,50	364 / 215	4	459 / 310	4	585 / 385	4	735 / 490	4	265 / 120	4
50,00	369 / 220	4	470 / 321	4	605 / 405	4	765 / 510	4	340 / 150	5
50,80	374 / 225	4	475 / 326	4						
53,00	412 / 225	5	513 / 326	5						
56,00	417 / 230	5	518 / 331	5						
60,00	422 / 235	5	523 / 336	5						
63,00	427 / 240	5								
67,00	432 / 245	5								
71,00	437 / 250	5								
75,00	442 / 255	5								
76,50	447 / 260	5								
80,00	514 / 260	6								
85,00	519 / 265	6								
90,00	524 / 270	6								
95,00	529 / 275	6								
100,00	534 / 280	6								
106,00	539 / 285	6								

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ ГЕОМЕТРИИ СЕРИИ Y-2 / POKAZANA PODSTAWOWA GEOMETRIA SERII Y-2 / Y-2 SOROZAT ALAPGEOMETRIA

GEN2 T-A™



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛАСТИН T-A® / ZALECANE CHŁODZENIE DO WSZYSTKICH T-A® PLYTEK / AJÁNLOTT HŰTÉS MINDEN T-A® LAPKÁHOZ

Материал Material Anyag	Твердость – прочность Twardość - wytrzymałość Keményiség és szilárdság			Давление охлаждающей жидкости / Ciśnienie chłodziwa / Hűtőfolyadék nyomás											
				Расход охлаждающей жидкости – литров/мин / Przepływ chłodziwa - litrów/min / Hűtőfolyadék áramlás - liter/perc											
				Пластины HSS (AM 200™, TiN, TiCN, TiAlN покрытие) диапазон диаметров Płytki HSS (w pokryciu AM 200™, TiN, TiCN, TiAlN) zakres średnic HSS lapkák (AM 200™, TiN, TiCN, TiAlN bevonat) átmérő tartomány								Карбидные пластины HSS (AM 200™, TiN, TiCN, TiAlN покрытие) диапазон диаметров Płytki z węglików spiekanych (w pokryciu AM 200™, TiN, TiCN, TiAlN) zakres średnic Karbid-lapkák (AM 200™, TiN, TiCN, TiAlN bevonat) átmérő tartomány			
	HB	kg	Nmm²	9.5 - 12.95	12.98 - 17.53	17.54 - 24.38	24.39 - 35.0	35.1 - 47.8	47.85 - 65.0	66.0 - 114.48	9.5 - 12.95	12.98 - 17.53	17.53 - 24.38	24.41 - 35.0	35.37 - 47.8
Автоматная сталь Stal automatowa Automata acél	100-250	38-88	370-870	12.8 9.6	8.3 11.4	9.9 19.7	7.9 30.3	6.9 53.0	3.5 125.0	6.2 167.0	20 12.2	16.5 16.3	16.5 25.2	15.2 41.5	12 71.9
Сталь с низким содержанием углерода Stal o niskiej zawartości węgla Kis széntartalmú acél	85-275	30-96	300-940	11.8 9.5	6.2 9.8	6.6 15.9	5.5 26.5	5.2 45.4	2.8 114.0	4.5 144.0	17.5 11.4	11 13.3	11 20.6	11.8 36.5	9.0 62
Сталь со средним содержанием углерода Stal o średniej zawartości węgla Közepes széntartalmú acél	125-325	46-111	450-1090	11.4 9.1	5.9 9.8	6.2 15.5	5.2 22.7	4.8 45.4	2.8 114.0	4.5 144.0	17.2 11.3	9.7 12.5	10.4 20	10.4 33.8	7.5 57
Легированная сталь Stal stopowa Ötvözött acél	125-375	46-129	450-1265	11.4 9.1	5.2 9.1	5.5 14.8	4.8 22.7	4.2 41.6	2.4 106.0	3.5 125.0	16.5 11.1	9.3 12.3	9.7 19.3	7.9 30	7.2 55.8
Высокопрочная сталь Stal o wysokiej wytrzymałości Nagyszilárdságú acél	225-400	77-139	600-1365	10.7 9.1	4.2 8.3	3.5 11.7	2.0 19.0	2.0 30.0	1.7 87.0	2.0 98.0	14.5 10.4	5.2 9.1	4.1 12.6	3.1 18.8	2.7 33.6
Конструкционная сталь Stal konstrukcyjna Szerkezeti acél	100-350	38-121	370-1180	11.4 9.1	5.9 9.8	5.5 14.8	3.8 23.0	3.5 38.0	2.0 98.0	3.5 125.0	15.8 10.8	9.0 12	7.9 17.5	6.9 27.8	5.2 47.1
Жаропрочные сплавы Stopy żaroodporne Tűzálló ötvözetek	140-310	49-101	480-990	10.7 9.1	4.5 8.7	3.8 12.1	2.4 18.9	2.0 30.0	2.0 98.0	3.1 125.0	16.5 11.1	11.4 13.5	12.4 21.9	11 35.4	9.0 62
Сплавы титана Stopy tytanu Títán-ötvözetek	140-310	49-101	480-990	10.7 9.1	4.5 8.7	3.8 12.1	2.4 18.9	2.0 30.0	2.0 98.0	3.1 125.0	16.5 11.1	11.4 13.5	12.4 21.9	11 35.4	9.0 62
Аустенитная нержавеющая сталь Stal nierdzewna austenityczna Auszténites acél rozsdamentes acél	135-275	49-96	480-940	11.8 9.5	5.9 9.8	5.2 14.0	3.8 23.0	3.5 38.0	2.0 98.0	3.1 117.0	22.7 13	16.5 16.3	17.9 26.3	17.2 44.2	13.1 75
Нержавеющая сталь Stal nierdzewna Rozsdamentes acél	185-350	65-121	640-1180	11.8 9.5	5.9 9.8	5.2 14.0	3.8 23.0	3.5 38.0	2.0 98.0	3.1 117.0	22.7 13	16.5 16.3	17.9 26.3	17.2 44.2	13.1 75
Super Duplex Duplex St/Stl	135-275	49-96	480-940	11.8 9.5	5.9 9.8	5.2 14.0	3.8 23.0	3.5 38.0	2.0 98.0	3.1 117.0	22.7 13	16.5 16.3	17.9 26.3	17.2 44.2	13.1 75
Инструментальная сталь Stal automatowa Szerszámacél	150-250	50-88	500-870	10.7 9.1	4.2 8.3	3.5 11.7	2.0 19.0	2.0 30.0	1.7 87.0	2.0 98.0	14.5 10.4	5.2 9.1	4.8 13.6	3.4 19.7	3.1 36.5
Закаленная сталь Stal hartowana Edzett acél	300-500	104-139	1020-1365	10.7 9.1	4.2 8.3	3.5 11.7	2.0 19.0	2.0 30.0	1.7 87.0	2.0 98.0	14.5 10.4	5.2 9.1	4.8 13.6	3.4 19.7	3.1 36.5
Литейные сплавы алюминия Stopy aluminium odlewniczego Öntött aluminiumötvözet	30-180	62	600	14.5 10.0	12.4 14.0	15.8 23.0	11.0 34.0	8.6 61.0	3.5 125.0	5.5 159.0	24.1 13.4	22 18.8	21.7 29	19.6 47.2	13.8 77
Алюминиевые сплавы деформируемые Stopy Al kształtowane Hengerelt aluminiumötvözet	30-180	62	600	14.5 10.0	12.4 14.0	15.8 23.0	11.0 34.0	8.6 61.0	3.5 125.0	5.5 159.0	24.1 13.4	22 18.8	21.7 29	19.6 47.2	13.8 77
Высокопрочный чугун Żeliwo sferoidalne Gömbgraffitos öntvény Серый / белый чугун Żeliwo szare / biale Szürke / fehér öntvény	120-320	44-104	430-1020	11.0 9.1	4.5 8.7	4.2 12.5	2.8 19.0	2.4 34.0	2.0 98.0	2.4 106.0	15.5 10.7	7.2 10.8	6.2 15.4	6.2 26.5	5.5 48.7
Алюминиевая бронза Braz aluminiumowy Aluminium bronz	100-250	38-87	370-855	12.8 9.6	8.3 11.4	9.7 19.7	8.0 30.3	6.9 53.0	3.5 125.0	6.2 167.0	20 12.2	16.5 16.3	16.5 25.2	15.2 41.5	12 71.9
Латунь Mosiądz Sárgaréz	100	38	370	11.0 9.1	4.5 8.7	4.2 12.5	2.8 19.0	2.4 34.0	2.0 98.0	2.4 106.0	24.1 13.4	22 18.8	21.7 29	19.6 47.2	13.8 77
Медь Miedź Réz	60	-	-	12.8 9.6	8.3 11.4	9.7 19.7	8.0 30.3	6.9 53.0	3.5 125.0	6.2 167.0	20 12.2	16.5 16.3	16.5 25.2	15.2 41.5	12 71.9

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ / WSPÓŁCZYNNIK DO OBLICZENIA CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU CIECZY CHŁODZĄCEJ / KOEFFICIENS A HŰTŐFOLYADÉK NYOMÁSÁNAK ÉS ÁRAMLÁSÁNAK A KISZÁMOLÁSÁHOZ

Длина оправки / Długość korpusu / Tartó hossza							
очень короткая / ekstra krótki / extra rövid	короткая / krótki / rövid	средняя / średni / közepes	стандартная / standardowy / standard	продленная / przedłużony / hosszabbított	длинная / długi / hosszú	XL	3XL
см. верхнюю таблицу / patrz górna tabela / lásd a felső táblázatot				1.3	1.5	2	3


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ / ZALECANE CHŁODZENIE / AJÁNLOTT HŰTÉS:

Пример: сверление отверстия диаметром 25 мм в легированной стали твердостью от 125 до 325 HB / **Przykład:** wiercenie średnicy 25 mm w stali stopowej o twardości 125 do 325 HB / **Példa:** 25 mm átmérőjű fúrás, 125 ÷ 325 HB keménységű ötvözött acélba

Стандартная оправка = 4,8 бар, 22,7 литров/мин / Korpus standardowy = 4,8 barów, 22,7 litrów/min / Standard tartó = 4,8 bar, 22,7 liter/perc

Оправка XL = 4,8x2 = 9,6 бар, 22,7x2 = 45,4 литров/мин / Korpus XL = 4,8x2 = 9,6 barów, 22,7x2 = 45,4 litrów/min / XL tartó = 4,8x2 = 9,6 bar, 22,7x2 = 45,4 liter/perc

Оправка 3XL = 4,8x3 = 14,4 бар, 22,7x3 = 68,1 литров/мин / Korpus 3XL = 4,8x3 = 14,4 barów, 22,7x3 = 68,1 litrów/min / 3XL tartó = 4,8x3 = 14,4 bar, 22,7x3 = 68,1 liter/perc



Стандарт / Norma / Szabvány			Стандарт / Norma / Szabvány			Стандарт / Norma / Szabvány	
221110	DIN 333A	89	221424		105	241216	136
221110.1	DIN 333	90	221429	DIN 212	113	241217	136
221110.2		91	221430	DIN 212	108 – 109	241240	138
221112	DIN 333B	90	221431	DIN 208	115 – 116	241245	139
221116	DIN 333R	89	221432	DIN 219	118	241329	137
221121	DIN 338 RN	15 – 16	221435	DIN 220	123	2904	DIN 1897 LN 40
221125	DIN 340 RN	44 – 45	221445	DIN 212	110	2905	DIN 1897 RN 36
221127	DIN 338 RN	24	221446	DIN 208	112	2905 - T 1000	DIN 1897 GT100 37
221131	DIN 338 LN	22	221447	DIN 219	119	2906	DIN 338 RN 27
221135	DIN 338 RN	33	221452	DIN 311	117	2907	DIN 338 RN 23
221137		95	221458	DIN 208	114	2907 - T 1000	DIN 338 GT100 25
221138.1		93	221460		106	2907 Ti	DIN 338 26
221138.2		93	221469	DIN 9	106 – 107	2908	DIN 338 LN 28
221138.3		94	221471		107	2909	DIN 338 RW 29
221140	DIN 345 RN	70 – 73	221480	DIN 344	100	2910	DIN 338 LW 30
221143	DIN 345 RN	74	221482	DIN 343	101 – 102	2911	DIN 338 RH 31
221146		75	221604	DIN 373	124	2912	DIN 338 LH 32
221155	DIN 345 RN	76 – 77	221605	DIN 1866	127	2913	DIN 338 RN 17 – 18
221180	DIN 1897 LN	38 – 39	221606	DIN 375	125	2914	DIN 338 LN 21
221182	DIN 1897 RN	34 – 35	221607	DIN 1867	127	2915	DIN 340 RN 51 – 52
221185		91	221608	DIN 1868	126	2915 - T 1000	DIN 340 GT100 53
221186		92	221623	DIN 334	129	2916	DIN 340 RN 46 – 47
221187		41	221624	DIN 334	129	2916 - T 500	DIN 340 GT50 48
221189		92	221625	DIN 335	130	2917	DIN 340 RW 56
221191	DIN 1899A RN	42	221626	DIN 335	131	2920	DIN 340 LN 54 – 55
221192	DIN 1899A LN	43	221627	DIN 334 DIN 335 DIN 347	128	2921	DIN 340 LN 49 – 50
221252	DIN 8376	81	221628	DIN 334 DIN 335 DIN 347	128	2931	DIN 338 RN 19 – 20
221253	DIN 8377	82	221650		133	6301 (231370)	DIN 8050 121
221254	DIN 8374	83	221655		132	6311 (231371)	DIN 8050 122
221255	DIN 8375	84	221657		132	AMEC	140 – 157
221258	DIN 8378	85	225677		97	SADA	DIN 338 RN 9 – 13
221259	DIN 8379	86	231680 (238980)		97	TP 320 (221322)	87
221260		95	238980		14	TP 330 (221332)	88
221260.4		96	238980.1		14	VRTÁK SK	62 – 69
221270		94	241210		134	VÝSTRUŽNÍK - SK	120
221313A		98	241210.1		135	ZV 3001	DIN 1869 RN 57 – 60
221313B		98	241213		134	ZV 3001 - T 1000	DIN 1869 GT100 61
221411	DIN 222	99	241214		135	ZV 5001	DIN 341 RN DIN 1870 RN 78 – 79
221414	DIN 222	103				ZV 5001 - T 1000	DIN 341 RN DIN 1870 RN 80
221417		111					
221420	DIN 206	104					





M&V, spol. s r.o., divize PROSTIMZET PLUS, Jasenická 1254, 755 01 VSETÍN

Tel.: +420 571 878 787
+420 571 878 781

<http://www.stimzet.cz>

Fax.: +420 571 878 788

e-mail: prodej@stimzetvsetin.cz



**VELKOOBCHOD
NÁSTROJI, NÁŘADÍM
s.r.o. A STROJI**

Tel.: +420 571 484 888, 571 884 843
+420 571 484 841, 571 484 835
+420 571 484 815, 571 484 816
+420 571 484 817, 571 484 819
Fax: +420 571 413 126, 571 412 241
<http://www.mav.cz>

**M&V, spol. s r.o.,
ulice 4. května 288
755 01 VSETÍN**

Tel.: +420 571 484 813, 571 484 812, 571 484 804
export

Fax: +420 571 411 136
export

e-shop: <http://katalog.mav.cz>
e-mail: info@mav.cz

M&V, spol. s r.o., ŠUMPERK
Žižkova 1/a
787 01 ŠUMPERK

Tel.: +420 583 213 342
Tel./Fax: +420 583 223 836
e-mail: sumperk@mav.cz

M&V, spol. s r.o., PRAHA
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3

Tel.: +420 603 526 116
Tel./Fax: +420 257 225 938
e-mail: paha@mav.cz

M&V, spol. s r.o., STRAKONICE
Palackého náměstí 102
386 01 STRAKONICE

Tel.: +420 383 323 327
Tel./Fax: +420 383 324 103
e-mail: strakonice@mav.cz

M&V, spol. s r.o., LIBEREC
Vilová 346
460 10 LIBEREC

Tel.: +420 482 770 056
Tel./Fax: +420 485 150 480
e-mail: liberec@mav.cz

M&V, spol. s r.o., BRNO
Hněvkovského 81c
617 00 BRNO

Tel.: +420 543 212 255
Fax: +420 543 241 572
e-mail: brno@mav.cz

M&V, spol. s r.o., PLZEŇ
Pod Věsmi svatými 1127/46
301 00 PLZEŇ

Tel.: +420 378 772 008
Tel./Fax: +420 378 770 049
e-mail: plzen@mav.cz

M&V, spol. s r.o., OSTRAVA
Vítkovická 3299/3a
702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

Tel.: +420 596 623 143
Fax: +420 596 623 001
e-mail: ostrava@mav.cz

NAREX CONSULT, a.s.
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3

Tel./Fax: +420 257 210 866
+420 257 216 003
e-mail: nastroje@narexcon.cz

M&V SLOVAKIA, s r.o., Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 PÚCHOV, SR

Tel.: +421 42 463 45 47-8 Fax: +421 42 463 45 49
<http://www.mavslovakia.sk> e-mail: obchod@mavslovakia.sk

M&V SLOVAKIA, s r.o., Budovateľská cesta 14, 080 01 PREŠOV SR

Tel.: +421 51 772 17 81 Fax: +421 51 772 17 81
<http://www.mavslovakia.sk> e-mail: presov@mavslovakia.sk

M&V SLOVAKIA, s r.o., Novozámocká 58, 949 01 NITRA, SR

Tel.: +421 37 651 04 19 Fax: +421 37 651 04 20
<http://www.mavslovakia.sk> e-mail: nitra@mavslovakia.sk



ISO 9001/2008



M&V, spol. s r. o.
Divize PROSTIMZET PLUS
Jasenická 1254
755 01 Vsetín
Czech republic

Phone: +420 571 87 87 87
+420 571 87 87 81

Fax: +420 571 87 87 88

www.stimzet.cz

