

CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Verzió	AC töltőkábel, Csatlakozó típusa - töltőpont: 2. típus, Dugasz típusa - járműoldali: 2. típus, Töltőáram, max.: 22 kW, Fázisok száma: 3, Névleges áram: 32 A, Kábelhossz: 5 m, Kábeltípus: normál
Rendelési szám	2754390000
Típus	CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4050118899108
Qty.	1 Stück

CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	3 380 g	www.weidmueller.com
-------------	---------	---------------------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Páratartalom tárolási hőmérsékleten	5 - 95% rel. humidity
Üzemi hőmérséklet	-30 °C...50 °C		

Kábel

Kábel színe	fekete	Kábelhossz	5 m
Kábeltípus	normál		

Rendszerkövetelmények

Töltőáram, max.	22 kW	Névleges feszültség (AC)	480 V
Névleges áram	32 A	Fázisok száma	3
Járműkommunikáció típusa	Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)	Töltési mód	3. üzemmód
Védelmi osztály	IP54		

Csatlakozó típusa

Csatlakozó típusa - töltőpont	2. típus	Dugasz típusa - járműoldali	2. típus
Dugasz színe	fekete, sötétszürke		

Anyagjellemzők

Max. relatív páratartalom tárolás közben	95 %	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C		

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyások	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
--------------	---------------------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05

Letöltések

User Documentation	Safety notes Safety notes Broschüre Wallboxen, Ladekabel, Basiskomponenten Brochure EV charging boxes, charging cables and basic components
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Rajzok



CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Tartozékok

Wallbox AC Business



Töltési megoldások szakembereknek – Segítünk gyorsan újra útra kelni! A kifejezetten cégek, vállalkozások és önkormányzatok számára tervezett BUSINESS fali doboz rendelkezik minden műszaki tulajdonsággal, ami a professzionális kereskedelmi felhasználáshoz szükséges. Elsősorban a hozzáférés biztonságos, kényelmes szabályozásával az RFID-n keresztül, valamint MID-kompatibilis felvételekkel és töltési adatok Ethernet alapú átvitelével.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-W-B-A3.7/11-SPNM	Verzió
Rendelési szám	8743980000	Wallbox, max. töltőkapacitás 3,7 kW @ 1-fázisú (230 V) ill. 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat, RFID, MID-kompatibilis, Modbus TCP
GTIN (EAN)	4050118849325	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-B-A7.4/22-SPNM	Verzió
Rendelési szám	8744060000	Wallbox, max. töltőkapacitás 7,4 kW @ 1-fázisú (230 V) ill. 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat, RFID, MID-kompatibilis, Modbus TCP
GTIN (EAN)	4050118895704	
Qty.	1 Stück	

Wallbox AC Home



Megoldások az otthoni töltésre – Az Ön nyomán. Töltés, indulás!

A HOME Wallbox fali doboz a hatékony töltési technológiát masszív házzal és vonzó kialakítással ötvözi. Az alapvető funkciókra fókuszálva az intelligens vezérléssel kiválóan alkalmas a költségoptimalizált töltésre magánkörnyezetben.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-W-H-A11-SPZZR	Verzió
Rendelési szám	8781360000	Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU
GTIN (EAN)	4064675055754	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A11-S	Verzió
Rendelési szám	8718290000	Wallbox, max. töltőkapacitás 11 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 16 A, 2. típusú kimeneti aljzat
GTIN (EAN)	4050118809053	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A22-SPZZR	Verzió
Rendelési szám	8781380000	Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat, Modbus RTU
GTIN (EAN)	4064675055778	
Qty.	1 Stück	
Típus	CH-W-H-A22-S	Verzió
Rendelési szám	8724910000	Wallbox, max. töltőkapacitás 22 kW @ 3-fázisú (400 V) áramhálózati csatlakozás, max. áram 32 A, 2. típusú kimeneti aljzat
GTIN (EAN)	4050118849769	
Qty.	1 Stück	