



steinel

HŐLÉGFÚVÓK ÉS TARTOZÉKOK



Hőlégfúvók áttekintése

Típus	Sorozat	Forma	Fúvóka	Hőmérséklet-tartomány	Maximum légmenyiség	Beállítási fokozatok hőmérséklet / levegő
HL 1620 S	DIY	pisztoly	standard / 34 mm	300 - 500 °C	450 l / min	2 / 2
HL 1820 S	DIY	pisztoly	standard / 34 mm	50 - 600 °C	500 l / min	3 / 3
HL 1821 S	DIY	pisztoly	standard / 34 mm	300 - 550 °C	450 l / min	2 / 2
HL 1920 E	DIY	pisztoly	standard / 34 mm	80 - 600 °C	500 l / min	9 / 3
HL 2020 E	DIY	pisztoly	standard / 34 mm	80 - 630 °C	500 l / min	fokozatmentes / 3
HL 1400 S	DIY	pisztoly	standard / 34 mm	300 - 500 °C	450 l / min	2 / 2
HG 2120 E	PRO	pisztoly	standard / 34 mm	80 - 630 °C	500 l / min	9 / 3
HG 2320 E	PRO	pisztoly	standard / 34 mm	80 - 650 °C	500 l / min	fokozatmentes
HG 2520 E	PRO	pisztoly	profi / 30 mm	50 - 700 °C	500 l / min	fokozatmentes
HG 2220 E	PRO	rúd	standard / 34 mm	80 - 630 °C	500 l / min	9 / 2
HG 2420 E	PRO	rúd	profi / 30 mm	80 - 650 °C	400 l / min	9 / 2
HG 2620 E	PRO	rúd	profi / 30 mm	50 - 700 °C	500 l / min	fokozatmentes
HG 5000 E	PRO	rúd	HG5000E / 50 mm	20 - 600 °C	800 l / min	fokozatmentes
HL Stick	DIY	rúd	elektronikai / 19 mm	400 °C	100 l / min	2 / 2
MobileHeat3	PRO	pisztoly	standard / 34 mm	300 / 500 °C	200 l / min	2 / 2
MobileHeat5	PRO	pisztoly	standard / 34 mm	50 - 500 °C	300 l / min	fokozatmentes / 6

DIY sorozatú készülékek áttekintése

					
	HL 2020 E	HL 1920 E	HL 1820 S	HL 1620 S	HL 1821 S
Teljesítmény	2200 W	2000 W	1800 W	1600 W	1800 W
Hőmérséklet	80 - 630 °C	80 - 600 °C	50 - 600 °C	300 - 500 °C	300 - 550 °C
Légmenyiség	150 - 500 l / min	150 - 500 l / min	150 - 500 l / min	240 - 450 l / min	350 - 450 l / min
Fokozatmentesen állítható hőmérséklet	●	●			
Digitális vezérlés	●				
Akasztófül	●	●	●		
Maradékhő kijelzés	●				
Figyelmeztetés hőtorlódásra	●				
Cserélhető hálózati kábel	●				
Kofferben is kapható	●				
HL Scan	●	●	●		
Finomporszűrő	●	●			
Leválasztás / alakítás	●	●	●	●	●
Zsugorítás	●	●	●	●	●
Hegesztés	●	●			
Forrasztás	●	●			

PRO sorozatú, pisztolyformájú készülékek áttekintése

					
	HG 2520 E	HG 2320 E	HG 2120 E	Mobile Heat 3	Mobile Heat 5
Teljesítmény	2300 W	2300 W	2200 W	-	-
Hőmérséklet	50 - 700 °C	80 - 650 °C	80 - 630 °C	300 / 500 °C	50 - 500 °C
Légmennyiség	500 l / min	500 l / min	500 l / min	200 l / min	300 l / min
Levegőnyomás	4000 Pa	-	-	-	-
Motor	szénkefe nélküli	szénkefés	szénkefés	szénkefés	szénkefés
Fűtés	kerámia	kerámia	kerámia	kerámia	kerámia
Motor élettartama	10000 h	1000 h	750 h	-	-
Fűtés élettartama	800 h	800 h	600 h	-	-
Hűtőfokozat	50 °C	80 °C	80 °C	-	-
Hőmérsékletbeállítás	fokozatmentes	fokozatmentes	9 fokozatú	2 fokozatú	fokozatmentes
Levegőmennyiség beállítása	fokozatmentes	fokozatmentes	3 fokozatú	2 fokozatú	6 fokozatú
Tömeg (hálózati kábel nélkül)	840 g	755 g	670 g	500 g akku nélkül	600 g akku nélkül
Hálózati kábel	3 m H07	3 m H07	2.2 m H05	CAS Li-ion akku	CAS Li-ion akku
Cserélhető hálózati kábel	•	•			
Cserélhető fűtőelem	•				
Maradékhő-kijelzés	•	•			
LOC - funkció	•	•			
4 programozható beállításmemória	•	•			•
Felfüggesztés	•	•	•	•	•
Építési területre alkalmas	•				
Hővédő biztosíték	•	•	•	•	•
Túlhevülés elleni védelem	•	•			•
Rögzíthető fúvókák	profi, 30 mm	standard, 34 mm	standard, 34 mm	standard, 34 mm	standard, 34 mm

PRO sorozatú, rúd formájú készülékek áttekintése

				
	HG 2620 E	HG 2420 E	HG 2220 E	HG 5000 E
Teljesítmény	2300 W	2200 W	2200 W	3400 W
Hőmérséklet	50 - 700 °C	80 - 650 °C	80 - 630 °C	20 - 600 °C
Légmennyiség	500 l / min	400 l / min	500 l / min	800 l / min
Levegőnyomás	4000 Pa	-	-	3000 Pa
Motor	szénkefe nélküli	szénkefés	szénkefés	szénkefe nélküli
Fűtés	kerámia	kerámia	kerámia	kerámia
Motor élettartama	10000 h	1000 h	750 h	20000 h
Fűtés élettartama	800 h	800 h	800 h	800 h
Hűtőfokozat	50 °C	80 °C	80 °C	20 °C
Hőmérséklet-beállítás	fokozatmentes	9 fokozatú	9 fokozatú	fokozatmentes
Levegőmennyiség beállítása	fokozatmentes	2 fokozatú	2 fokozatú	fokozatmentes
Tömeg (hálózati kábel nélkül)	840 g	610 g	610 g	1190 g
Hálózati kábel	3 m H07	3 m H07	3 m H07	2.5 m H07
Cserélhető hálózati kábel	•	•	•	•
Cserélhető fűtőelem	•			•
Maradék hő-kijelzés	•			
LOC - funkció	•			
4 programozható beállításmemória	•			
Újraindítás elleni védelem	•			
Építési területre alkalmas	•	•		
Hővédő biztosíték	•	•	•	•
Rögzíthető fúvókák	profi, 30 mm	profi, 30 mm	standard, 34 mm	HG5000 / 50 mm

Hőlégfúvók HL sorozat

	Hőlégfúvó HL 1821 S A HL1821S kiváló ár/érték arányú hőlégfúvó. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel. Teljesítmény 1800 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása 2 fokozatban: I. 350 l/min, 350°C ; II. 450 l/min, 550°C. Szénkefés motorral (várható élettartam 450 üzemóra), micanite fűtőelem. 2.2 m-es elektromos kábel. Súlya 720 g.			
068929	4007841068929	-	84198998	
	Hőlégfúvó HL 1400 S A HL1400S hőlégfúvó belépő szintű modell. Standard ráhúzható fúvókákkal használható, szűkítőfúvókák kivételével. Teljesítmény 1400 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet 2 fokozatban állítható: I. 240 l/min, 300°C; II. 450 l/min, 500 °C. Kifutó termék.			
345914	4007841345914	-	84672990	
	Hőlégfúvó HL 1620 S Hőlégfúvó általános célú felhasználásra. Standard ráhúzható fúvókákkal használható, szűkítőfúvókák kivételével. Beépített hővédelemmel. Teljesítmény 1600 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet 2 fokozatban állítható: I. 240 l/min, 300°C; II. 450 l/min, 500 °C.			
351106	4007841351106	-	84198998	
	Hőlégfúvó HL 1820 S A HL1820S hőlégfúvó standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel. Praktikus akasztófüllet. Teljesítmény 1800 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 50°C II. 300 l/min, 400°C ; III. 500 l/min, 600 °C. A HL Scan digitális infravörös hőmérő felszerelhető rá.			
033316	4009729033316	-	84198998	
	Hőlégfúvó HL 1920 E A HL1920S hőlégfúvó standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel. Elektronikus vezérlésű. Praktikus akasztófüllet. Teljesítmény 2000 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 50°C II. 300 l/min; III. 500 l/min. A hőmérséklet a II-III fokozatokban 80°C-600°C között a nagyméretű állítótárcsával 9 fokozatban állítható. A HL Scan digitális infravörös hőmérő és a finompor-szűrő is felszerelhető rá.			
352103	4007841352103	-	84198998	
	Hőlégfúvó HL 2020 E A HL2020E hőlégfúvó standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel. Elektronikus vezérlésű, LCD kijelzővel. Praktikus akasztófüllet, maradékhő-kijelzővel.. Digitális, fokozatmentes hőmérsékletbeállítás. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 50°C II. 300 l/min; III. 500 l/min. A HL Scan digitális infravörös hőmérő és a finompor-szűrő is felszerelhető rá.			
008192	4007841008192	-	84198998	

	Hőlégfúvó HL 2020 E kofferben			
	A HL2020E hőlégfúvó standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel. Elektronikus vezérlésű, LCD kijelzővel. Praktikus akasztófüllet, maradékhő-kijelzővel.. Digitális, fokozatmentes hőmérsékletbeállítás. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 50°C II. 300 l/min; III. 500 l/min. A HL Scan digitális infravörös hőmérő és a finompor-szűrő is felszerelhető rá. Praktikus műanyag kofferben, 9 mm-es szűkítőfúvókával (070618).			
	352202	4007841352202	-	84198998

Hőlégfúvók HG sorozat

	Hőlégfúvó HG 2120 E			
	A HG2120E hőlégfúvó belépő a profik világába. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, elektronikus vezérléssel. Praktikus akasztófüllet. Szénkefés motorral, kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 80°C II. 300 l/min; III. 500 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-630 °C között 9 fokozatban a nagyméretű állítótárcsával. A HL Scan digitális infravörös hőmérő felszerelhető rá.			
	351403	4007841351403	-	84198998

	Hőlégfúvó HG 2120 E kofferben			
	A HG2120E hőlégfúvó belépő a profik világába. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, elektronikus vezérléssel. Praktikus akasztófüllet. Szénkefés motorral, kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 80°C II. 300 l/min; III. 500 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-630 °C között 9 fokozatban a nagyméretű állítótárcsával. A HL Scan digitális infravörös hőmérő felszerelhető rá. A kofferes változat reflektorfúvókát (070519), 50 mm-es széles fúvókát (070113), 9 mm-es szűkítőfúvókát (070618) és egy csomag zsugorcscövet is tartalmaz.			
	006464	4007841006464	-	84198998

	Autófóliázó hőlégfúvó HG 2120 E			
	A HG2120E hőlégfúvó belépő a profik világába. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, elektronikus vezérléssel. Praktikus akasztófüllet. Szénkefés motorral, kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 80°C II. 300 l/min; III. 500 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-630 °C között 9 fokozatban a nagyméretű állítótárcsával. A HL Scan digitális infravörös hőmérő felszerelhető rá. Az autófóliázó változat 7.5 m hosszúságú elektromos kábellel rendelkezik.			
	008024	4007841008024	-	84198998

	Autófóliázó készlet HG 2120 E kofferben + HL Scan			
	A HG2120E hőlégfúvó belépő a profik világába. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, elektronikus vezérléssel. Praktikus akasztófüllet. Szénkefés motorral, kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség és hőmérséklet beállítása: I. (hűtőfokozat) 150 l/min, 80°C II. 300 l/min; III. 500 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-630 °C között 9 fokozatban a nagyméretű állítótárcsával. A HL Scan digitális infravörös hőmérő felszerelhető rá, amelyet ez a készlet tartalmaz. Az autófóliázó változat 7.5 m hosszúságú elektromos kábellel rendelkezik. Praktikus műanyag kofferben szállítjuk.			
	011772	4007841011772	-	84198998

	Hőlégfúvó HG 2320 E			
	A HG2320E hőlégfúvó digitális vezérlésű profi készülék. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, maradékhő-kijelzővel. Praktikus akasztófüllet. Szénkefés motorral (1000 h), kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2300 W. Levegőmennyiség beállítása: 150 - 500 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-650 °C között. A beállítások joystickkel állíthatók, visszajelzés az LCD kijelzőn. 4 programozható beállításmemóriával. A HL Scan digitális infravörös hőmérő felszerelhető rá.			
	007386	4007841007386	-	84198998

	Hőlégfúvó HG 2320 E ESD A HG2320E hőlégfúvó digitális vezérlésű profi készülék. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, maradékhő-kijelzővel. Praktikus akasztófüllet. Szénkefés motorral (1000 h), kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2300 W. Levegőmennyiség beállítása: 150 - 500 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-650 °C között. A beállítások joystickkel állíthatók, visszajelzés az LCD kijelzőn. 4 programozható beállításmemóriával. Az ESD változat alkalmas az elektrosztatikus kisülés ellen védett területeken (EPA) történő felhasználásra. Teljesíti a DIN EN 61340-5-1, part 5-1:2008 előírásait.				
	020811	4007841020811	-	84198998	
	Hőlégfúvó HG 2320 E kofferben A HG2320E hőlégfúvó digitális vezérlésű profi készülék. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, maradékhő-kijelzővel. Praktikus akasztófüllet. Szénkefés motorral (1000 h), kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2300 W. Levegőmennyiség beállítása: 150 - 500 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-650 °C között. A beállítások joystickkel állíthatók, visszajelzés az LCD kijelzőn. 4 programozható beállításmemóriával. A HL Scan digitális infravörös hőmérő felszerelhető rá. A kofferes változat reflektorfúvókát (070519), 50 mm-es széles fúvókát (070113), 9 mm-es szűkítőfúvókát (070618) és egy csomag zsugorcsonot is tartalmaz.				
	351502	4007841351502	-	84198998	
	Hőlégfúvó HG 2520 E kofferben A HG2520E hőlégfúvó a HG hőlégfúvók pisztolyformájú csúcsmodellje. Standard ráhúzható STEINEL és Leister is fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel, maradékhő-kijelzővel. Praktikus akasztófüllet. Kefe nélküli motorral (10.000 h), kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2300 W. Levegőnyomás 4000 Pa. Levegőmennyiség beállítása: 150 - 600 l/min. Hőmérsékletbeállítás 50-700 °C között. A beállítások fokozatmentesen, joystickkel állíthatók. Visszajelzés az LCD kijelzőn. 4 programozható beállításmemóriával. A HG Scan Pro digitális infravörös hőmérő szerelhető fel rá. Praktikus kofferben szállítjuk.				
	351601	4007841351601	-	84198998	
	Hőlégfúvó HG 2220 E A HG2220E hőlégfúvó henger alakú profi hőlégfúvó. Standard ráhúzható fúvókákkal használható. Beépített hővédelemmel és porszűrővel, könnyen cserélhető hálózati kábellet. Szénkefés motorral, kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség beállítása: 2 fokozatban, 150 - 400 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-630 °C között 9 fokozatban beállítótárcsával.				
	351700	4007841351700	-	84198998	
	Hőlégfúvó HG 2420 E kofferben A HG2420E hőlégfúvó henger alakú profi hőlégfúvó. Rögzíthető STEINEL és Leister fúvókákkal is használható. Beépített hővédelemmel és porszűrővel, könnyen cserélhető hálózati kábellet. Szénkefés motorral (1000 h), kerámia fűtőelemmel. Teljesítmény 2200 W. Levegőmennyiség beállítása: 2 fokozatban, 150 - 400 l/min. Hőmérsékletbeállítás 80-650 °C között 9 fokozatban beállítótárcsával. Praktikus műanyag kofferben szállítjuk.				
	008284	4007841008284	-	84198998	
	Hőlégfúvó HG 2620 E A HG2620E henger alakú hőlégfúvó az ipari és kisipari alkalmazások ideális eszköze. Steinel standard ráhúzható és Leister fúvókákkal is használható. Teljesítmény 2300 W. Levegőmennyiség 150-500 l/min, hőmérséklet 50-700 °C között állítható. LCD kijelzővel és beépített finompor-szűrővel. 10000 üzemóra várható élettartamú kefe nélküli motor. 4 programozható beállításmemória. Egyszerű botkormányos vezérlés.				
	008338	4007841008338	-	84198998	

	Hőlégfúvó HG 2620 E OWS				
	A HG2620E henger alakú hőlégfúvó az ipari és kisipari alkalmazások ideális eszköze. Steinel standard ráhúzható és Leister fúvókákkal is használható. Teljesítmény 2300 W. Levegőmennyiség 150-500 l/min, hőmérséklet 50-700 °C között állítható. LCD kijelzővel és beépített finompor-szűrővel. 10000 üzemóra várható élettartamú kefe nélküli motor. 4 programozható beállításmemória. Egyszerű botkormányos vezérlés. OWS változat: speciális ipari igényekhez a visszakapcsolás elleni védelem kiiktatható.				
	057756	4007841057756	-	84198998	

	Hőlégfúvó HG 2620 E kofferben				
	A HG2620E henger alakú hőlégfúvó az ipari és kisipari alkalmazások ideális eszköze. Steinel standard ráhúzható és Leister fúvókákkal is használható. Teljesítmény 2300 W. Levegőmennyiség 150-500 l/min, hőmérséklet 50-700 °C között állítható. LCD kijelzővel és beépített finompor-szűrővel. 10000 üzemóra várható élettartamú kefe nélküli motor. 4 programozható beállításmemória. Egyszerű botkormányos vezérlés. Praktikus műanyag kofferes kiszerezés.				
	351809	4007841351809	-	84198998	

	Hőlégfúvó HG 2620 E kofferben, fóliahegesztő készlet				
	A HG2620E henger alakú hőlégfúvó az ipari és kisipari alkalmazások ideális eszköze. Rögzíthető Steinel és Leister fúvókákkal is használható. Teljesítmény 2300 W. Levegőmennyiség 150-500 l/min, hőmérséklet 50-700 °C között állítható. LCD kijelzővel és beépített finompor-szűrővel. 10000 üzemóra várható élettartamú kefe nélküli motor. 4 programozható beállításmemória. Egyszerű botkormányos vezérlés. Ponyvahegesztő készlet: a műanyag kofferben a készülék mellett egy szilikon nyomógörgő (006785) és két hajlított laposfúvóka (092115,092016) megtalálható.				
	008291	4007841008291	-	84198998	

Mobile Heat CAS akkus hőlégfúvók

	Akkus hőlégfúvó Mobile Heat 3 kofferben, akku nélkül				
	A Mobile Heat MH3 akkumulátoros hőlégfúvó kompakt és mobil készülék. Indítás után 300 °C hőmérsékletre 5 másodperc alatt felmelegszik. Hőmérséklete két fokozatban, 300 és 500 °C, állítható. Légszállítás akár 200 l / perc. A talpban a munkaterületet megvilágító LED található. A készülék a CAS akkumulátorokkal működik, a rendszerben részt vevő cégek bármelyikének akkumulátorai használhatóak. Praktikus műanyag kofferben, akkumulátor nélkül szállítjuk, így ideális azok számára, akik már rendelkeznek CAS akkumulátorokkal.				
	063986	4007841063986	-	84198998	

	Akkus hőlégfúvó Mobile Heat 3 kofferben, 5.5 Ah CAS akku, töltő				
	A Mobile Heat MH3 akkumulátoros hőlégfúvó kompakt és mobil készülék. Indítás után 300 °C hőmérsékletre 5 másodperc alatt felmelegszik. Hőmérséklete két fokozatban, 300 és 500 °C, állítható. Légszállítás akár 200 l / perc. A talpban a munkaterületet megvilágító LED található. A készülék a CAS akkumulátorokkal működik, a rendszerben részt vevő cégek bármelyikének akkumulátorai használhatóak. Praktikus műanyag kofferben, 5.5 Ah CAS akkumulátorral és töltőkészülékkel szállítjuk.				
	068226	4007841068226	-	84198998	

	Akkus hőlégfúvó Mobile Heat 3 kofferben, 8 Ah CAS akku, töltő				
	A Mobile Heat MH3 akkumulátoros hőlégfúvó kompakt és mobil készülék. Indítás után 300 °C hőmérsékletre 5 másodperc alatt felmelegszik. Hőmérséklete két fokozatban, 300 és 500 °C, állítható. Légszállítás akár 200 l / perc. A talpban a munkaterületet megvilágító LED található. A készülék a CAS akkumulátorokkal működik, a rendszerben részt vevő cégek bármelyikének akkumulátorai használhatóak. Praktikus műanyag kofferben, 8 Ah CAS akkumulátorral és töltőkészülékkel szállítjuk.				
	066604	4007841066604	-	84198998	

	Akkus hőlégfúvó Mobile Heat 5 kofferben, akku nélkül A Mobile Heat MH5 akkumulátoros hőlégfúvó kompakt és mobil készülék. Indítás után 300 °C hőmérsékletre 5 másodperc alatt felmelegszik. Kezelését az LCD képernyő és joystickes beállítás segíti. Hőmérséklete 50 és 500 °C között 10 °C lépésekben állítható. A légszállítás 6 lépésben, akár 300 l / perc mennyiségig szabályozható. A kezelőegység 4 különböző program tárolására is alkalmas, amelyekben a hőmérséklet és légszállítás rögzíthető. A talpban a munkaterületet megvilágító LED található. A készülék a CAS akkumulátorokkal működik, a rendszerben részt vevő cégek bármelyikének akkumulátorai használhatóak. Praktikus műanyag kofferben, akkumulátor nélkül szállítjuk, így ideális azok számára, akik már rendelkeznek CAS akkumulátorokkal.				
	063993	4007841063993	-	84198998	
	Akkus hőlégfúvó Mobile Heat 5 kofferben, 5.5 Ah CAS akku, töltő A Mobile Heat MH5 akkumulátoros hőlégfúvó kompakt és mobil készülék. Indítás után 300 °C hőmérsékletre 5 másodperc alatt felmelegszik. Kezelését az LCD képernyő és joystickes beállítás segíti. Hőmérséklete 50 és 500 °C között 10 °C lépésekben állítható. A légszállítás 6 lépésben, akár 300 l / perc mennyiségig szabályozható. A kezelőegység 4 különböző program tárolására is alkalmas, amelyekben a hőmérséklet és légszállítás rögzíthető. A talpban a munkaterületet megvilágító LED található. A készülék a CAS akkumulátorokkal működik, a rendszerben részt vevő cégek bármelyikének akkumulátorai használhatóak. Praktikus műanyag kofferben, 5.5 Ah CAS akkumulátorral és töltőkészülékkel szállítjuk.				
	068233	4007841068233	-	84198998	
	Akkus hőlégfúvó Mobile Heat 5 kofferben, 8 Ah CAS akku, töltő A Mobile Heat MH5 akkumulátoros hőlégfúvó kompakt és mobil készülék. Indítás után 300 °C hőmérsékletre 5 másodperc alatt felmelegszik. Kezelését az LCD képernyő és joystickes beállítás segíti. Hőmérséklete 50 és 500 °C között 10 °C lépésekben állítható. A légszállítás 6 lépésben, akár 300 l / perc mennyiségig szabályozható. A kezelőegység 4 különböző program tárolására is alkalmas, amelyekben a hőmérséklet és légszállítás rögzíthető. A talpban a munkaterületet megvilágító LED található. A készülék a CAS akkumulátorokkal működik, a rendszerben részt vevő cégek bármelyikének akkumulátorai használhatóak. Praktikus műanyag kofferben, 8 Ah CAS akkumulátorral és töltőkészülékkel szállítjuk.				
	066611	4007841066611	-	84198998	
	STEINEL CAS akku LI-HD 18V 5.5 Ah Az 5.5 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor nemcsak a Steinel Mobile Heat hőlégfúvóival, hanem a CAS rendszer minden résztvevőjének készülékeivel használható. Feszültség 18 V, súly 0.95 kg.				
	068257	4007841068257	-	85076000	
	STEINEL CAS akku LI-HD 18V 8 Ah A 8 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor nemcsak a Steinel Mobile Heat hőlégfúvóival, hanem a CAS rendszer minden résztvevőjének készülékeivel használható. Feszültség 18 V, súly 0.95 kg.				
	068240	4007841068240	-	85076000	

	CAS akkutöltő 18V				
	Az ASC 55 akkutöltő a CAS rendszerhez tartozó Li-ion és LiHD akkuk töltésére szolgál.				
	065584	4007841065584	-	85044055	

Hőlégfúvó HG 5000

	Hőlégfúvó HG 5000 E				
	A HG5000E henger formájú, ipari kivitelű professzionális hőlégfúvó. Teljesítmény 3400 W. Hőmérsékletbeállítás 20 - 600 °C között fokozatmentesen. Levegőmennyiség max. 800 l/min. Levegőnyomás 3000 Pa. Kefe nélküli motorral (20.000 h), kerámia fűtőbetéttel. Könnyen cserélhető hálózati kábellel és fűtőelemmel. LED szegmenskijelzővel, beépített hővédelemmel. Helyhez kötött alkalmazásokban beépítve is használható. Leister fúvókákkal is használható.				
	350116	4007841350116	-	84672990	

	Hőlégfúvó HG 5000 E I-csatlakozós				
	A HG5000E henger formájú, ipari kivitelű professzionális hőlégfúvó. Teljesítmény 3400 W. Hőmérsékletbeállítás 20 - 600 °C között fokozatmentesen. Levegőmennyiség max. 800 l/min. Levegőnyomás 3000 Pa. Kefe nélküli motorral (20.000 h), kerámia fűtőbetéttel. Könnyen cserélhető hálózati kábellel és fűtőelemmel. LED szegmenskijelzővel, beépített hővédelemmel. Helyhez kötött alkalmazásokban beépítve is használható. Leister fúvókákkal is használható. CEE csatlakozóval ipari környezetbe (EN60309 3P 6H kék 16A 3m).				
	056322	4007841056322	-	84198998	

	Hőlégfúvó HG 5000 E kofferben				
	A HG5000E henger formájú, ipari kivitelű professzionális hőlégfúvó. Teljesítmény 3400 W. Hőmérsékletbeállítás 20 - 600 °C között fokozatmentesen. Levegőmennyiség max. 800 l/min. Levegőnyomás 3000 Pa. Kefe nélküli motorral (20.000 h), kerámia fűtőbetéttel. Könnyen cserélhető hálózati kábellel és fűtőelemmel. LED szegmenskijelzővel, beépített hővédelemmel. Helyhez kötött alkalmazásokban beépítve is használható. Leister fúvókákkal is használható. Fém kofferben szállított változat.				
	350154	4007841350154	-	84672990	

Hőlégfúvók elektronikai munkához

	Hőlégfúvó HL Stick			
	A HL Stick elektronikai és barkácmunkákhoz is kiváló, kifejezetten kisméretű és könnyű hőlégfúvó. Praktikus akasztófüllet és LED világítással. Teljesítmény 350 W. Levegőmennyiség 100 l/min. Hőmérséklet 400 °C, szűkítőfúvókával 500 °C. Speciális fúvókákkal használható. Fúvókakészlettel szállítjuk: szűkítőfúvóka védőpajzzsal (077358), 10 mm-es és 40 mm-es reflektorfúvóka (077556, 077655), 7 mm-es szűkítőfúvóka (002886).			
	004019	4007841004019	-	84672990

Hőlégfúvók műanyagkarosszéria-javításhoz

	Műanyagkarosszéria-javító készlet HG 2320 E kofferben			
	A műanyagkarosszéria-javító készlet a tipikus műanyagtörések javítására szolgál. A készlet tartalma a praktikus műanyag kofferben: HG2320E hőlégfúvó, 5x drótháló (076566), 10x Multi-Termoflexx hegesztőanyag (076467), műanyagkarosszéria-javító fúvóka (076368), hővédőpajzs (076665), 9 mm-es szűkítőfúvóka (070618).			
	005597	4007841005597	-	84198998

Hegesztőautomata

	Fóliahegesztő automata HG ROOF TWO			
	A HG Roof Two tetőszigetelő hegesztőautomata a STEINEL innovatív megoldása a termoplasztikus szigetelések elkészítéséhez. Az attikasarkok 15 cm-re, a peremek 8 cm-re megközelíthetők. Hegesztési szélesség 40 mm-ig. Sebesség 1-5 m / min, fokozatmentesen állítható. A hőlégfúvó digitális kijelzős, a hőmérséklet 50 - 620 °C, a levegőmennyiség 120 - 420 l / min között állítható. A hőlégfúvó motorja kefe nélküli, 10000 órás élettartammal. A vezetőrúd mindkét irányba átbillenthető. További lenyomásúlyok helyezhetők rá, amelyek a csomag részei. A hőlégfúvó 2000 W teljesítményű, egyfázisú. Alapkészülék súlya 13.5 kg.			
	079741	4007841079741	-	84198998

Hőlégfúvók tartozékai (standard fúvókák, 34 mm)

	Szűkítőfúvóka 6 mm				
	A 6 mm-es szűkítőfúvóka pontszerű forró levegősugarat biztosít kiforrasztáshoz és PVC-hegesztéshez.				
	009571	4007841009571	-	84199085	
	Szűkítőfúvóka 9 mm				
	A 9 mm-es szűkítőfúvóka pontszerű forró levegősugarat biztosít kiforrasztáshoz és PVC-hegesztéshez. Számos feltétífúvóka használatához is szükséges közdarab.				
	070618	4007841070618	-	84679900	
	Szűkítőfúvóka 14 mm				
	A 14 mm-es szűkítőfúvóka pontszerű forró levegősugarat biztosít kiforrasztáshoz és PVC-hegesztéshez. Számos feltétífúvóka használatához is szükséges közdarab.				
	070717	4007841070717	-	84679900	
	Széles fúvóka 50 mm				
	Az 50 mm-es széles fúvóka egyenletes levegőeloszlást biztosít keskeny felületeken, pl. sílécvaxolásnál.				
	070113	4007841070113	-	84679900	
	Széles fúvóka 75 mm				
	A 75 mm-es széles fúvóka egyenletes levegőeloszlást biztosít széles felületeken, pl. szárításkor vagy festékeltávolításkor.				
	070212	4007841070212	-	84679900	
	Lesugárzó fúvóka 50 mm				
	Az 50 mm-es lesugárzó fúvóka a levegősugár elterelésével védi a felületeket a túlmelegedéstől a szűk helyeken.				
	070311	4007841070311	-	84679900	

	Lesugárzó fúvóka 75 mm				
	A 75 mm-es lesugárzó fúvóka a levegősugár elterelésével védi a felületeket a túlmelegedéstől.				
	070410	4007841070410	-	84679900	
	Reflektor fúvóka				
	Csövek forrasztásához és zsugorcsövek zsugorításához.				
	070519	4007841070519	-	84679900	
	Hegesztőtűkör 80 mm				
	HT-csövek, kábelcsatornák, műanyagcsövek tompahegesztéséhez. A 14 mm-es szűkítőfúvókával használható. Kifutó termék.				
	072117	4007841072117	-	84679900	
	Hegesztősaru				
	A hegesztősaru max. 6 mm átmérőjű műanyag hegesztődrótok feldolgozására alkalmas. A 9 mm-es szűkítőfúvókával használható.				
	070915	4007841070915	-	84679900	
	Széles résfúvóka				
	A széles résfúvóka elsősorban ponyvahegesztésre használható. A 14 mm-es szűkítőfúvókával használható.				
	074715	4007841074715	-	84679900	
	Forrasztófúvóka				
	Forrasztókarmantyúk és zsugorcsövek forrasztásához ill. zsugorításához.				
	074616	4007841074616	-	84679900	

	Grillfűvóka				
	A grill begyűjthető kellemetlen szagú adalékanyagok nélkül is, egyszerűen a grillfűvóka és egy hőlégfűvó segítségével. Kifutó termék.				
	071714	4007841071714	-	84679900	

	Reflektor-szita fűvóka 50x35 mm, ráhúzható (HG 2320)				
	010294	4007841010294	-	84199085	

Tartozékok HG 5000 E (50 mm-es fűvókák)

	Lapos fűvóka 70x10 mm (HG5000)				
	092719	4007841092719	-	84679900	

	Szög-lapos fűvóka 74x3mm (HG5000)				
	092818	4007841092818	-	84679900	

Tartozékok elektronikai hőlégfűvókához (19 mm-es fűvókák)

	Szűkítő fűvóka védőpajzzsal (HG 350S/360S, HL Stick)				
	077358	4007841077358	-	84679900	

	Precíziós reflektor fűvóka (HG 350S/360S, HL Stick)				
	Kifutó termék.				
	077457	4007841077457	-	84679900	

	Reflektorfúvóka 10 mm (HG 350S/360S, HL Stick)				
	077556	4007841077556	-	84679900	
	Reflektorfúvóka 40 mm (HG 350S/360S, HL Stick)				
	077655	4007841077655	-	84679900	
	Szűkítőfúvóka 7 mm (HG 350S/360S, HL Stick)				
	002886	4007841002886	-	84679900	

Tartozékok rögzíthető fúvókás hőlégfúvókához (profi / 30 mm)

	Kerek fúvóka 5 mm-es HG 4000				
	092214	4007841092214	-	84679900	
	Kerek fúvóka 5mm, hosszabbított				
	009076	4007841009076	-	84199085	
	Kerek fúvóka 10 mm-es HG 4000				
	092313	4007841092313	-	84679900	
	Hegesztősarú polírozott				
	A polírozott hegesztősarú max. 6 mm átmérőjű műanyag hegesztődrótok feldolgozására alkalmas. A 10 mm-es kerek fúvókával (092313) használható.				
	075316	4007841075316	-	84679900	
	Gyorshegesztő sarú, 3 mm, keskeny				
	A 10 mm-es kerek fúvókával (092313) használható.				
	009106	4007841009106	-	84199085	
	Gyorshegesztő sarú, 4 mm, keskeny				
	A 10 mm-es kerek fúvókával (092313) használható.				
	011765	4007841011765	-	84199085	

	Gyorshegesztő saru, 5 mm, keskeny				
	A 10 mm-es kerek fúvókával (092313) használható.				
	011840	4007841011840	-	84199085	
	Gyorshegesztő saru, 5 mm				
	A 10 mm-es kerek fúvókával (092313) használható.				
	010287	4007841010287	-	84199085	
	Szög-laposfúvóka 40x2mm				
	092016	4007841092016	-	84679900	
	Szög-laposfúvóka 20x2mm				
	092115	4007841092115	-	84679900	
	Szög-laposfúvóka 20x2mm, 100° (HG2300EM, HG2420E, HG2520E, HG2620E, HG4000)				
	007812	4007841007812	-	84679900	
	Lapos fúvóka 60x2 mm, bitumenhez				
	Bitumenes szigetelőlemezek hegesztéséhez.				
	009090	4007841009090	-	84199085	

	Szög-laposfúvóka 40x2 mm, lyukazott				
	009083	4007841009083	-	84199085	
					
				84199085	

	Fúvóka adapter 40 mm / 30 mm Steinel Profi fúvókákhoz			
	Fúvókaadapter Ø 40 mm légkiömlős hőlégfúvókához. A Ø 30 mm-es Steinel profi fúvókákat lehet rá rögzíteni. Az adapter magassága 53 mm.			
	068035	4007841068035	-	84199085

Tartozékok műanyagkarosszéria-javító készlethez

	Műanyagkarosszéria-javító fúvóka hőlégfúvóhoz (karosszériajavító készlet tartozék)			
	076368	4007841076368	-	84679900

	Multi-termoflexx forrasztóanyag (karosszériajavító készlet tartozék)			
	076467	4007841076467	-	39019090

	Drótháló (karosszériajavító készlet tartozék)			
	076566	4007841076566	-	73141400

	Hővédőpajzs (karosszériajavító készlet tartozék)			
	076665	4007841076665	-	84679900

Digitális infravörös hőmérők hőlégfúvókhoz

	HL Scan digitális infravörös hőmérő (HL1920E,HL2020E,HG2120E,HG2320E)			
	A HL Scan digitális infravörös hőmérő a HL1920E és HL2020E, HG2120E, HG2320E hőlégfúvók kiegészítője. Hőmérsékletmérés a munkadarab felületén 0 - 300 °C tartományban. A hőmérsékletet az LCD kijelzőn jeleníti meg. Könnyen kezelhető: a beállított kívánt hőmérséklettől való eltérést hanggal és az LCD színének változtatásával is jelzi. 9 V-os elemmel működik.			
	014919	4007841014919	-	90251920

	HG Scan Pro digitális infravörös hőmérő (HG2520E)				
	A HG Scan Pro digitális infravörös hőmérő a professzionális STEINEL hőlégfúvók kiegészítője. Hőmérsékletmérés a munkadarab felületén 0 - 300 °C tartományban. A beállított kívánt hőmérséklettől való eltérés esetén hang- és fényjelzést ad. Intelligens adatcserével a hőlégfúvó és a mérőeszköz között. A megfelelő távolságot a hőlégfúvó és a munkadarab között a két vetített lézerpontos technológia biztosítja. Ez a változat a HG2520E hőlégfúvóra szerelhető fel.				
	007690	4007841007690	-	90251920	

	HG Scan Pro digitális infravörös hőmérő (HG2620E)				
	A HG Scan Pro digitális infravörös hőmérő a professzionális STEINEL hőlégfúvók kiegészítője. Hőmérsékletmérés a munkadarab felületén 0 - 300 °C tartományban. A beállított kívánt hőmérséklettől való eltérés esetén hang- és fényjelzést ad. Intelligens adatcserével a hőlégfúvó és a mérőeszköz között. A megfelelő távolságot a hőlégfúvó és a munkadarab között a két vetített lézerpontos technológia biztosítja. Ez a változat a HG2620E hőlégfúvóra szerelhető fel.				
	007553	4007841007553	-	90251920	

Egyéb tartozékok

	Védőkosár hőlégfúvóhoz, HL 1820 - 2320				
	053963	4007841053963	-	84199085	
	Védőkosár HG 2520 E-hez				
	064822	4007841064822	-	84199085	
	Védőkosár HG 2620 E-hez				
	065546	4007841065546	-	84199085	
	Akasztófül hőlégfúvókhoz, (HG 2000E, 2300E, 2310; HL 2010E, 1910E) A hőlégfúvó felakasztására szolgál ipari környezetben, a gyártósorok rugós tartóira. Kifutó termék.				
	073565	4007841073565	-	84679900	
	Asztali tartó hőlégfúvókhoz Helyhez kötött alkalmazások esetén ideális. A készüléktartó a különböző hőlégfúvók fixen tartásához beállítható támasztóelemekkel rendelkezik.				
	034566	4007841034566	-	73269098	
	Porszűrő rátét hőlégfúvókhoz (HL 1920E/2020E, HG 2120E/2320E) A finompor-szűrő elengedhetetlenül fontos kiegészítő a poros környezetben végzett munkához a hőlégfúvó üzemképességének megőrzése érdekében. Műanyagmegmunkálás, építési munkakörnyezet esetén különösen ajánlott.				
	078218	4007841078218	-	84199085	

	Fóliavágó Pro Cut				
	A Pro Cut fóliavágóval egyenletesen, tiszta élekkel, nyílegyenesen vághatóak a fóliák és ponyvák. Két 1.5 m hosszú vezető- és leszorítósínnel, A sínek szerszám nélkül toldhatóak, összekapcsolhatóak. A Safe-Lock megvédi a pengét szállítás közben, és véd a sérülésektől. Súlya 6 kg.				
	alapgép	058821	4007841058821		
		-	82119200		
	hosszabbítósin 1.58m	065041	4007841065041		
		-	0		
pótpenge készlet	065676	4007841065676			
	-	0			

	Ponyvavágó olló 22 cm				
	Speciális ponyvavágó olló. Hossz 22 cm. Bal- és jobbkezes használatra is alkalmas.				
010423	4007841010423	-	82055910		

	HL Light kiegészítő LED világítás (HG2320,2120,HL2020,1920,1820)				
	A HL Light a Steinel hőlégfúvókra felszerelhető kiegészítő LED világítás. Sötét munkaterületeken használható a munkadarab megvilágítására. Fényáram kb. 100 lm. Két 1.5 V-os AAA elemmel működik. Felszerelhető a HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E és HL 1820 S hőlégfúvókra.				
009625	4009729009625	-	85131000		

	Festékkaparó készlet				
	A festékkaparó-készlet egy spaklit, három különböző alakú kaparópengét és egy hozzájuk tartozó befogónyelet tartalmaz.				
010317	4007841010317	-	82055910		

	12 részes hőlégfúvó-tartozék készlet				
	A leggyakrabban szükséges hőlégfúvó-fúvókák egy készletben. Tartalma: 5 részes festékkaparó-készlet (010317), 75 mm-es széles sugarú fúvóka (070212), 75 mm-es lesugárzó fúvóka (070410), széles résfúvóka (074715), reflektorfúvóka (070519), 9 mm-es és 14 mm-es szűkítő fúvóka (070618, 070717), hegesztősaru (070915).				
075569	4007841075569	-	84679900		

	Nyomóhenger				
	Élfóliázáshoz és ponyvahegesztéshez.				
	012311	4007841012311	-	82055910	
	Nyomóhenger profi, 50 mm, gumi				
	Élfóliázáshoz és ponyvahegesztéshez. Profi kivitel, egy oldalról rögzített, csapágyazott tengellyel, a sarkok és szűk helyek eléréséhez. A henger gumiból készült, átmérője 40 mm, szélessége 50 mm.				
	093211	4007841093211	-	82055910	
	Nyomóhenger profi, 35 mm, szilikon				
	Fóliák, ponyvák és szigetelőlemezek hegesztéshez. 35 mm széles szilikon nyomógörgővel, egy oldalról rögzített csapágyazott tengellyel.				
	006785	4007841006785	-	82055910	
	Nyomóhenger profi, 40 mm, Ø 33 mm, teflon				
	034122	4007841034122	-	82055910	
	Nyomógörgő réz 7 mm, Ø 30 mm				
	034115	4007841034115	-	82055910	
	Simítóék				
	Fóliák és szigetelőanyag-lemezek lesimításához és belső sarkokba történő igazításához.				
	011833	4007841011833	-	82055910	

	Szigetelés hegesztési varrat ellenőrző szerszám				
	034986	4007841034986	-	84199085	
	Hegesztővarrat csúszka				
	A negyedhold-kést a hegesztővarrat-csúszkába illesztve úgy simítható el a hegesztővarrat, hogy nem sérül meg a varrat mellett a felület. Kifutó termék.				
	093013	4007841093013	-	84679900	
	Negyedhold-kés, acélöntvény				
	A negyedhold-penge a hegesztés után a varrat lesimítására, a kitüremkedő hegesztőanyag letolására használható.				
	092917	4007841092917	-	82119200	
	Fugamaró pótkéssel				
	A fugamaró a hegesztőzsinór-fugák kivágására és kiemelésére alkalmas, pl. hegesztett vinil-, linóleum- és PVC-felületeknél. Nikkelezett pengerögzítéssel. A penge mindkét oldalon élezett. Kifutó termék.				
	093112	4007841093112	-	82055910	
	Hőlégfúvótartó kar hajlékony, vákuumrögzésű				
	A pisztolyformájú, HG sorozatú hőlégfúvók praktikus rögzítéséhez.				
	009601	4007841009601	-	84199085	
	Hőlégfúvótartó kar hajlékony, mágneses rögzítésű				
	A pisztolyformájú, HG sorozatú hőlégfúvók praktikus rögzítéséhez.				
	009595	4007841009595	-	84199085	

Tartókofferek hőlégfúvókhoz

	Fém koffer HG 4000/5000-hez, üres				
	Kifutó termék.				
	090104	4007841090104	-	73269097	
	Műanyag koffer rúd alakú hőlégfúvóhoz, üres				
	009168	4007841009168	-	42021250	
	Műanyag koffer pisztoly alakú hőlégfúvóhoz, üres				
	008963	4007841008963	-	42021250	
	Műanyag koffer, nagyméretű, üres, rúd alakú hőlégfúvókhoz				
	052560	4007841052560	-	42021250	

Fogyóeszközök				
	Hegesztőpálca HDPE			
	Ø 4 mm-es hegesztőpálca, tartalom 100 g.			
	071219	4007841071219	-	39161000
	Hegesztőpálca PVC (kemény)			
	Ø 4 mm-es hegesztőpálca, tartalom 100 g.			
	073114	4007841073114	-	39162010
	Hegesztőpálca PP			
	Ø 4 mm-es hegesztőpálca, tartalom 100 g.			
	073411	4007841073411	-	39169051
	Hegesztőpálca ABS			
	Ø 4 mm-es hegesztőpálca, tartalom 100 g.			
	074210	4007841074210	-	39169019
	Zsugorcső készlet Ø1.6-4.8 mm			
	071318	4007841071318	-	39173231
	Zsugorcső készlet Ø4.8-9.5 mm			
	071417	4007841071417	-	39173231

	Zsugorcső készlet, Ø4-12 mm			
	072766	4007841072766	-	39173231
	Krimpelő zsugorhüvely készlet D 1.5-2.5			
	Zsugorcsővel kombinált krimpelhető érvéghüvely vezetékek összekötéséhez és hosszabbításához. A krimpeléssel és az azt követő zsugorítással kialakított kötés a speciális belső bevonatnak köszönhetően vízzáró lesz.			
	006648	4007841006648	-	85369010
	Krimpelő zsugorhüvely készlet D 0.5-1.5			
	Zsugorcsővel kombinált krimpelhető érvéghüvely vezetékek összekötéséhez és hosszabbításához. A krimpeléssel és az azt követő zsugorítással kialakított kötés a speciális belső bevonatnak köszönhetően vízzáró lesz.			
	006655	4007841006655	-	85369010
	Krimpelő zsugorhüvely készlet D 0.1-6.0			
	Zsugorcsővel kombinált krimpelhető érvéghüvely vezetékek összekötéséhez és hosszabbításához. A krimpeléssel és az azt követő zsugorítással kialakított kötés a speciális belső bevonatnak köszönhetően vízzáró lesz.			
	006662	4007841006662	-	85369010
	Zsugorító készlet (zsugorcsövek I+II, reflektorfúvóka)			
	075811	4007841075811	-	84679900